

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

0W Z Leuchten (LB-Ergänzung Wever & Ducre)

0W01 Z TAPIS SOFT 2.1 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0102 Z TAPIS SOFT 2.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Kalkstein;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, Innen
Abmessungen: length 650 mm, width 40 mm, height 325 mm, 0.88 kg
z.B. Art.Nr.:336200LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0103 Z TAPIS SOFT 2.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Marmorgrau;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, Innen
Abmessungen: length 650 mm, width 40 mm, height 325 mm, 0.88 kg
z.B. Art.Nr.:336200MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0104 Z TAPIS SOFT 2.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Oxidrot;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, Innen
Abmessungen: length 650 mm, width 40 mm, height 325 mm, 0.88 kg
z.B. Art.Nr.:336200OF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0105 Z TAPIS SOFT 2.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Weiß;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, Innen
Abmessungen: length 650 mm, width 40 mm, height 325 mm, 0.88 kg
z.B. Art.Nr.:336200WF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W02 Z TAPIS SOFT 4.1 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09
Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0202 Z TAPIS SOFT 4.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Kalkstein;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, Innen

Abmessungen: length 325 mm, width 40 mm, height 650 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336400LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0203 Z TAPIS SOFT 4.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Marmorgrau;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, Innen

Abmessungen: length 325 mm, width 40 mm, height 650 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336400MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0204 Z TAPIS SOFT 4.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Oxidrot;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, Innen

Abmessungen: length 325 mm, width 40 mm, height 650 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336400OF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0205 Z TAPIS SOFT 4.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Weiß;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, Innen

Abmessungen: length 325 mm, width 40 mm, height 650 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336400WF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W03 Z TAPIS SOFT 3.1 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0302 Z TAPIS SOFT 3.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Kalkstein;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, Innen

Abmessungen: length 325 mm, width 40 mm, height 650 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336300LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0303 Z TAPIS SOFT 3.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Marmorgrau;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, Innen

Abmessungen: length 325 mm, width 40 mm, height 650 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336300MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0304 Z TAPIS SOFT 3.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Oxidrot;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, Innen

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 325 mm, width 40 mm, height 650 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336300OF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0305 Z TAPIS SOFT 3.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Weiß;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, Innen

Abmessungen: length 325 mm, width 40 mm, height 650 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:336300WF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W04 Z CLEA WALL 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0402 Z CLEA WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0403 Z CLEA WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0404 Z CLEA WALL 1.0 Feel Jade 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0405 Z CLEA WALL 1.0 Feel Jade 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181484FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0406 Z CLEA WALL 1.0 Live Simple 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0407 Z CLEA WALL 1.0 Live Simple 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0408 Z CLEA WALL 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Wandauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0409 Z CLEA WALL 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Wandauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181484SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W040A Z CLEA WALL 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Wandauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181484W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W040B Z CLEA WALL 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Wandaufbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 655 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181484W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W05 Z CLEA WALL 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0502 Z CLEA WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandaufbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 610 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181584B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0503 Z CLEA WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 655 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181584B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0504 Z CLEA WALL 2.0 Feel Jade 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 610 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg
z.B. Art.Nr.:181584FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0505 Z CLEA WALL 2.0 Feel Jade 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0506 Z CLEA WALL 2.0 Live Simple 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0507 Z CLEA WALL 2.0 Live Simple 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0508 Z CLEA WALL 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0509 Z CLEA WALL 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584SG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W050A Z CLEA WALL 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W050B Z CLEA WALL 2.0 Mattweiß 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181584W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W06 Z CLEA WALL 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0602 Z CLEA WALL 3.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181684B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0603 Z CLEA WALL 3.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181684B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0604 Z CLEA WALL 3.0 Feel Jade 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte

Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181684FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0605 Z CLEA WALL 3.0 Feel Jade 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181684FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0606 Z CLEA WALL 3.0 Live Simple 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181684LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0607 Z CLEA WALL 3.0 Live Simple 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181684LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0608 Z CLEA WALL 3.0 Seidengrau 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181684SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0609 Z CLEA WALL 3.0 Seidengrau 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181684SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W060A Z CLEA WALL 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181684W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W060B Z CLEA WALL 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg
z.B. Art.Nr.:181684W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W07 Z TAPIS 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0702 Z TAPIS 2.0 Feel Jade Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade
Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700
K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 450 mm, width 120 mm, height 225 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274FJ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0703 Z TAPIS 2.0 Feel Jade Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade
Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 450 mm, width 120 mm, height 225 mm, 1.95 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:336274FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0704 Z TAPIS 2.0 Give Warmth Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 450 mm, width 120 mm, height 225 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274GW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0705 Z TAPIS 2.0 Give Warmth Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 450 mm, width 120 mm, height 225 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274GW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0706 Z TAPIS 2.0 Raw Material Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 450 mm, width 120 mm, height 225 mm, 1.95 kg
z.B. Art.Nr.:336274RA3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0707 Z TAPIS 2.0 Raw Material Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, IP20, Innen, 390 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 450 mm, width 120 mm, height 225 mm, 1.95 kg
z.B. Art.Nr.:336274RA5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0708 Z TAPIS 2.0 Stay Together Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 380 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 450 mm, width 120 mm, height 225 mm, 1.95 kg
z.B. Art.Nr.:336274ST3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0709 Z TAPIS 2.0 Stay Together Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 450 mm, width 120 mm, height 225 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274ST5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W08 Z TAPIS 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0802 Z TAPIS 1.0 Feel Jade Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 300 mm, width 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174FJ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0803 Z TAPIS 1.0 Feel Jade Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 300 mm, width 120 mm, 1.8 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:336174FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0804 Z TAPIS 1.0 Give Warmth Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 300 mm, width 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174GW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0805 Z TAPIS 1.0 Give Warmth Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 300 mm, width 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174GW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0806 Z TAPIS 1.0 Raw Material Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 300 mm, width 120 mm, 1.8 kg
z.B. Art.Nr.:336174RA3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0807 Z TAPIS 1.0 Raw Material Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, IP20, Innen, 390 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 300 mm, width 120 mm, 1.8 kg
z.B. Art.Nr.:336174RA5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0808 Z TAPIS 1.0 Stay Together Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 380 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 300 mm, width 120 mm, 1.8 kg
z.B. Art.Nr.:336174ST3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0809 Z TAPIS 1.0 Stay Together Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 390 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 300 mm, width 120 mm, 1.8 kg
z.B. Art.Nr.:336174ST5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W090 Z TAPIS 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0902 Z TAPIS 3.0 Feel Jade Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 380 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 225 mm, width 120 mm, height 450 mm, 1.7 kg
z.B. Art.Nr.:336374FJ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0903 Z TAPIS 3.0 Feel Jade Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 390 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 225 mm, width 120 mm, height 450 mm, 1.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:336374FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0904 Z TAPIS 3.0 Give Warmth Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 225 mm, width 120 mm, height 450 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:336374GW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0905 Z TAPIS 3.0 Give Warmth Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 225 mm, width 120 mm, height 450 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:336374GW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0906 Z TAPIS 3.0 Raw Material Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 225 mm, width 120 mm, height 450 mm, 1.7 kg
z.B. Art.Nr.:336374RA3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0907 Z TAPIS 3.0 Raw Material Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, IP20, Innen, 390 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 225 mm, width 120 mm, height 450 mm, 1.7 kg
z.B. Art.Nr.:336374RA5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0908 Z TAPIS 3.0 Stay Together Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 380 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 225 mm, width 120 mm, height 450 mm, 1.7 kg
z.B. Art.Nr.:336374ST3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0909 Z TAPIS 3.0 Stay Together Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 225 mm, width 120 mm, height 450 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:336374ST5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A Z TAPIS SOFT 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0A02 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374LF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A03 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:336374LF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A04 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374MF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A05 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374MF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A06 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:336374OF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A07 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374OF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A08 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374WF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A09 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336374WF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B Z TAPIS SOFT 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0B02 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, height 325 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274LF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B03 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, height 325 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274LF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B04 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, height 325 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274MF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B05 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, height 325 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274MF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B06 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, height 325 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274OF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B07 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, height 325 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274OF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B08 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, height 325 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274WF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B09 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, height 325 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:336274WF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C Z TAPIS SOFT 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0C02 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336474LF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C03 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg

z.B. Art.Nr.:336474LF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C04 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 380 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg
z.B. Art.Nr.:336474MF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C05 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 390 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg
z.B. Art.Nr.:336474MF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C06 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 380 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg
z.B. Art.Nr.:336474OF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C07 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 390 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg
z.B. Art.Nr.:336474OF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C08 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 380 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg
z.B. Art.Nr.:336474WF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C09 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 390 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 325 mm, width 120 mm, height 650 mm, 1.14 kg
z.B. Art.Nr.:336474WF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D Z TAPIS SOFT 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0D02 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174LF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D03 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174LF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D04 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174MF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D05 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174MF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D06 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174OF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D07 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174OF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D08 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174WF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D09 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, IP20, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 650 mm, width 120 mm, 1.67 kg

z.B. Art.Nr.:336174WF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E Z RUVI WALL 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0E02 Z RUVI WALL 3.0

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; 3 Lampensockel E27; Lampentyp G95; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP44, Innen

LED: lamp 3 x G95, socket E27, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 2

Abmessungen: length 604 mm, width 100 mm, height 40 mm, 1.48 kg

z.B. Art.Nr.:3673E0LB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F Z MATCH WALL 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0F02 Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 760 lm, CIE flux code: 99 100 100 48 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 26 mm, height 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F03 Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 810 lm, CIE flux code: 99 100 100 48 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 26 mm, height 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OW0F04 Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, total 760 lm, CIE flux code: 99 100 100 48 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 26 mm, height 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OW0F05 Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, total 810 lm, CIE flux code: 99 100 100 48 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 26 mm, height 600 mm, 0.41 kg
z.B. Art.Nr.:377264BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F06 Z MATCH WALL 2.0 Mattweiß 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 760 lm, CIE flux code: 99 100 100 48 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 26 mm, height 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F07 Z MATCH WALL 2.0 Mattweiß 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 810 lm, CIE flux code: 99 100 100 48 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 26 mm, height 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G Z MATCH WALL 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0G02 Z MATCH WALL 4.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 3040 lm, CIE flux code: 99
100 100 48 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 46 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 69 mm, height 720 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:377464B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G03 Z MATCH WALL 4.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 3280 lm, CIE flux code: 99
100 100 48 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 46 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 69 mm, height 720 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:377464B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G04 Z MATCH WALL 4.0 Mattweiß 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 3040 lm, CIE flux code: 99 100 100 48 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 46 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 69 mm, height 720 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:377464W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G05 Z MATCH WALL 4.0 Mattweiß 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 3280 lm, CIE flux code: 99 100 100 48 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 46 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 69 mm, height 720 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:377464W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H Z MIRBI long 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0H02 Z MIRBI long 1.0 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9003; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9003, IP44, Innen, 410 | 250 lm, CIE flux code: 49 77 94 94 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 7.0 | 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 300 mm, width 40 mm, height 42 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:329188W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H03 Z MIRBI long 1.0 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9003; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9003, IP44, Innen, 280 | 460 lm, CIE flux code: 49 77 94 94 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 5.0 | 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 300 mm, width 40 mm, height 42 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:329188W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I Z MIRBI long 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0I02 Z MIRBI long 2.0 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, IP44, Innen, 550 | 320 lm, CIE flux code: 49 77 94 94 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 12.0 | 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 600 mm, width 40 mm, height 42 mm, 1.53 kg

z.B. Art.Nr.:329288W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I03 Z MIRBI long 2.0 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, IP44, Innen, 365 | 620 lm, CIE flux code: 49 77 94 94 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 7.0 | 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 600 mm, width 40 mm, height 42 mm, 1.53 kg

z.B. Art.Nr.:329288W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J Z MIRBI long 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0J02 Z MIRBI long 3.0 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, IP44, Innen, 750 | 550 lm, CIE flux code: 49 77 94 94 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 18.0 | 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 900 mm, width 40 mm, height 42 mm, 2.42 kg

z.B. Art.Nr.:329388W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J03 Z MIRBI long 3.0 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, IP44, Innen, 610 | 840 lm, CIE flux code: 49 77 94 94 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 12.0 | 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 900 mm, width 40 mm, height 42 mm, 2.42 kg

z.B. Art.Nr.:329388W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K Z ROOMOR WALL 1.1 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0K02 Z ROOMOR WALL 1.1 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 SHD Mattschw.

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.99 kg

z.B. Art.Nr.:338120BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K03 Z ROOMOR WALL 1.1 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 SHD Mattbk+Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.99 kg

z.B. Art.Nr.:338120BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L Z ROOMOR WALL 3.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0L02 Z ROOMOR WALL 3.1 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 SHD Mattbk Switch

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Stecker mit Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 382 mm, 1.36 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:339120BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L03 Z ROOMOR WALL 3.1 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 SHD MbK+Gld Switch

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Stecker mit Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 382 mm, 1.36 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:339120BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L04 Z ROOMOR WALL 3.1 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 SHD MbK susp rund

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 382 mm, 1.29 kg, Seilabhängung rund

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:339220BB1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L05 Z WALL 3.1 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 SHD MbK+Gld susp rund

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 382 mm, 1.29 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339220BK1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M Z ROOMOR WALL 4.3 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0M02 Z ROOMOR WALL 4.3 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 SHD Mattschw.

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 400 mm, height 295 mm, 2.37 kg, Seilabhängung rund

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:339620BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M03 Z ROOMOR WALL 4.3 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Innen SHD Filzgrau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Filzgrau; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 400 mm, height 295 mm, 2.24 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M04 Z ROOMOR WALL 4.3 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 SHD Mattbk+Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 400 mm, height 295 mm, 2.37 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N Z ROOMOR WALL 4.4 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0N02 Z ROOMOR WALL 4.4 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 SHD Mattschw.

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 4.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 510 mm, height 220 mm, 2.48 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BB4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N03 Z ROOMOR WALL 4.4 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 SHD Mattbk+Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 4.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 510 mm, height 220 mm, 2.48 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BK4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W00 Z SARA snooze 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0002 Z SARA snooze 1.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; inklusive Ein/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 330°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.33 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:157320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0003 Z SARA snooze 1.0 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; inklusive Ein/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 330°, Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.33 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:157320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0004 Z SARA snooze 1.0 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; inklusive Ein/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 330°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.33 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:157320K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0005 Z SARA snooze 1.0 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; inklusive Ein/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 330°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.33 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:157320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0P Z ROOMOR WALL 4.2 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0P02 Z ROOMOR WALL 4.2 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 SHD Mattschw.

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 405 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 1.87 kg, Seilabhängung rund

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:339620BB2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0P03 Z ROOMOR WALL 4.2 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Innen SHD Filzgrau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Filzgrau; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 1.7 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BF2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0P04 Z ROOMOR WALL 4.2 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 SHD Mattbk+Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Seilabhängung rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 1.87 kg, Seilabhängung rund

z.B. Art.Nr.:339620BK2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q Z DRO WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0Q02 Z DRO WALL 1.0

Wandaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + weißes Opalglas, IP44, Innen, 260 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 3.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 125 mm, width 117 mm, height 140 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:3431G0W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0R Z DRO WALL 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0R02 Z DRO WALL 2.0

Wandaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E14; Lampentyp C35; max. 6W; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + weißes Opalglas, IP44, Innen, 390 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp C35, socket E14, max. per socket 6.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 175 mm, height 210 mm, 1.03 kg

z.B. Art.Nr.:3432C0W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S Z TRACE SLIM WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0S02 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 395 lm, direkt 395 lm,
total 790 lm, CIE flux code: 100 100 100 52 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 28 mm, height 600 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:333364B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S03 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 420 lm, direkt 420 lm,
total 840 lm, CIE flux code: 100 100 100 52 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 28 mm, height 600 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:333364B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S04 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, indirect 395 lm, direkt 395 lm, total 790 lm, CIE flux code: 100 100 100 52 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 28 mm, height 600 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:333364CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S05 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, indirect 420 lm, direkt 420 lm, total 840 lm, CIE flux code: 100 100 100 52 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 28 mm, height 600 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:333364CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T Z DOMINO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0T02 Z DOMINO 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1190 lm, CIE flux code: 37 64 82 0 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymmetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 180 mm, width 78 mm, height 30 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:3371A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T03 Z DOMINO 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1180 lm, CIE flux code: 37 64 82 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymmetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 180 mm, width 78 mm, height 30 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:3371A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T04 Z DOMINO 1.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 1190 lm, CIE flux code: 37 64 82 0 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymmetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.7 W, Klasse 1
Abmessungen: length 180 mm, width 78 mm, height 30 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:3371A4W2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T05 Z DOMINO 1.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 1180 lm, CIE flux code: 37 64 82 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymmetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 180 mm, width 78 mm, height 30 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:3371A4W4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U Z DOT 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0U02 Z DOT 3.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 790 lm, CIE flux code: 8 33 65 46 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 226 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.56 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:330264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U03 Z DOT 3.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 855 lm, CIE flux code: 8 33 65 47 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 226 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:330264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U04 Z DOT 3.0 Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 790 lm, CIE flux code: 8 33 65 46 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 226 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:330264M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U05 Z DOT 3.0 Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 855 lm, CIE flux code: 8 33 65 47 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 226 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:330264M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U06 Z DOT 3.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 790 lm, CIE flux code: 8 33 65 46 100
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.3 W, Klasse 1
Abmessungen: length 226 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:330264Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U07 Z DOT 3.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 855 lm, CIE flux code: 8 33 65 47 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 226 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:330264Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U08 Z DOT 3.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 790 lm, CIE flux code: 8 33 65 46 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 226 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:330264W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U09 Z DOT 3.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 855 lm, CIE flux code: 8 33 65 47 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 226 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:330264W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V Z DOT 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0V02 Z DOT 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 3 27 62 44 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 150 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:330164B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V03 Z DOT 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 435 lm, CIE flux code: 3 27 62 44 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:330164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V04 Z DOT 2.0 Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 3 27 62 44 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:330164M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V05 Z DOT 2.0 Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 435 lm, CIE flux code: 3 27 62 44 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: length 150 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.4 kg
z.B. Art.Nr.:330164M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V06 Z DOT 2.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 3 27 62 44 100
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: length 150 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.4 kg
z.B. Art.Nr.:330164Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V07 Z DOT 2.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 435 lm, CIE flux code: 3 27 62 44 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: length 150 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.4 kg
z.B. Art.Nr.:330164Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V08 Z DOT 2.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 3 27 62 44 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:330164W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V09 Z DOT 2.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 435 lm, CIE flux code: 3 27 62 44 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:330164W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W Z DOT 4.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0W02 Z DOT 4.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1210 lm, CIE flux code: 10 35 66 47 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.1 W, Klasse 1
Abmessungen: length 301 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.73 kg
z.B. Art.Nr.:330464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W03 Z DOT 4.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1220 lm, CIE flux code: 10 35 67 48 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 301 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:330464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W04 Z DOT 4.0 Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 1210 lm, CIE flux code: 10 35 66 47 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 301 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:330464M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W05 Z DOT 4.0 Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 1220 lm, CIE flux code: 10 35 67 48 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1
Abmessungen: length 301 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.73 kg
z.B. Art.Nr.:330464M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W06 Z DOT 4.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 1210 lm, CIE flux code: 10 35 66 47 100
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.1 W, Klasse 1
Abmessungen: length 301 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.73 kg
z.B. Art.Nr.:330464Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W07 Z DOT 4.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 1220 lm, CIE flux code: 10 35 67 48 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1
Abmessungen: length 301 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.73 kg
z.B. Art.Nr.:330464Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W08 Z DOT 4.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 1210 lm, CIE flux code: 10 35 66 47 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 301 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:330464W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W09 Z DOT 4.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 1220 lm, CIE flux code: 10 35 67 48 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 301 mm, width 65 mm, height 75 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:330464W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X Z TRACE SLIM WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0X02 Z TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 795 lm, direkt 795 lm, total 1590 lm, CIE flux code: 100 100 100 52 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 71 mm, width 47 mm, height 720 mm, 0.96 kg

z.B. Art.Nr.:333464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X03 Z TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 840 lm, direkt 840 lm, total 1680 lm, CIE flux code: 100 100 100 52 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 71 mm, width 47 mm, height 720 mm, 0.96 kg

z.B. Art.Nr.:333464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X04 Z TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, indirect 795 lm, direkt 795 lm, total 1590 lm, CIE flux code: 100 100 100 52 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 71 mm, width 47 mm, height 720 mm, 0.96 kg

z.B. Art.Nr.:333464CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X05 Z TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, indirect 840 lm, direkt 840 lm, total 1680 lm, CIE flux code: 100 100 100 52 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 71 mm, width 47 mm, height 720 mm, 0.96 kg

z.B. Art.Nr.:333464CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y Z TAPIS 2.1 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0Y02 Z TAPIS 2.1 Feel Jade Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, Innen

Abmessungen: length 450 mm, width 40 mm, height 225 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:336200FJ0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y03 Z TAPIS 2.1 Give Warmth Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, Innen

Abmessungen: length 450 mm, width 40 mm, height 225 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:336200GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y04 Z TAPIS 2.1 Raw Material Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster";

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, Innen

Abmessungen: length 450 mm, width 40 mm, height 225 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:336200RA0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y05 Z TAPIS 2.1 Stay Together Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, Innen

Abmessungen: length 450 mm, width 40 mm, height 225 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:336200ST0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z Z TAPIS 3.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0Z02 Z TAPIS 3.1 Feel Jade Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, Innen

Abmessungen: length 225 mm, width 40 mm, height 450 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:336300FJ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z03 Z TAPIS 3.1 Give Warmth Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, Innen

Abmessungen: length 225 mm, width 40 mm, height 450 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:336300GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z04 Z TAPIS 3.1 Raw Material Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster";

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, Innen

Abmessungen: length 225 mm, width 40 mm, height 450 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:336300RA0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z05 Z TAPIS 3.1 Stay Together Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, Innen

Abmessungen: length 225 mm, width 40 mm, height 450 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:336300ST0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W10 Z ODREY WALL 2.3 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1002 Z ODREY WALL 2.3 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, total 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 89

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1003 Z ODREY WALL 2.3 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1004 Z ODREY WALL 2.3 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, indirect 460 | 480 lm, direkt 460 |
480 lm, total 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 89

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420GB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1005 Z ODREY WALL 2.3 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 |
920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420GG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1006 Z ODREY WALL 2.3 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, indirect 505 | 550 lm, direkt 505 | 550
lm, total 1010 | 1100 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 91

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420GW0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1007 Z ODREY WALL 2.3 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, indirect 505 | 550 lm, direkt 505 | 550 lm, total 1010 | 1100 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 91

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W11 Z ODREY WALL 2.4 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1102 Z ODREY WALL 2.4 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 82

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1103 Z ODREY WALL 2.4 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 84

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1104 Z ODREY WALL 2.4 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, indirect 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, total 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 82

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1105 Z ODREY WALL 2.4 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, total 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 84

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1106 Z ODREY WALL 2.4 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, indirect 550 | 505 lm, direkt 550 | 505 lm, total 1100 | 1010 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 86

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1107 Z ODREY WALL 2.4 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, indirect 550 | 505 lm, direkt 550 | 505 lm, total 1100 | 1010 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 86

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W12 Z ODREY WALL 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1202 Z ODREY WALL 1.3 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, direkt 405 | 425 lm, total 405 | 425 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 89

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1203 Z ODREY WALL 1.3 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, direkt 415 | 430 lm, total 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1204 Z ODREY WALL 1.3 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, direkt 425 | 405 lm, total 425 | 405 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 89

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1205 Z ODREY WALL 1.3 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, direkt 415 | 430 lm, total 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 170 mm, 0.8 kg
z.B. Art.Nr.:387120GG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1206 Z ODREY WALL 1.3 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, direkt 460 | 500 lm, total 460 | 500 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 91

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120GW0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1207 Z ODREY WALL 1.3 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, direkt 460 | 500 lm, total 460 | 500 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 91

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120WW0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W13 Z ODREY WALL 1.4 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1302 Z ODREY WALL 1.4 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, direkt 395 | 380 lm, total 395 | 380 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 82

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1303 Z ODREY WALL 1.4 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, direkt 405 | 385 lm, total 405 | 385 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 84

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1304 Z ODREY WALL 1.4 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, direkt 380 | 395 lm, total 380 | 395 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 82

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1305 Z ODREY WALL 1.4 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, direkt 405 | 385 lm, total 405 | 385 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 84

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1306 Z ODREY WALL 1.4 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, direkt 435 | 470 lm, total 435 | 470 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 86

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1307 Z ODREY WALL 1.4 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, direkt 470 | 435 lm, total 470 | 435 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 86

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 124 mm, height 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W14 Z ODREY WALL 1.5 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1402 Z ODREY WALL 1.5 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, direkt 350 | 340 lm, total 350 | 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 73

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1403 Z ODREY WALL 1.5 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, direkt 350 | 365 lm, total 350 | 365 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 76

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1404 Z ODREY WALL 1.5 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, direkt 350 | 340 lm, total 350 | 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 73

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1405 Z ODREY WALL 1.5 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, direkt 350 | 365 lm, total 350 | 365 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 76

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1406 Z ODREY WALL 1.5 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, direkt 395 | 425 lm, total 395 | 425 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 78

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1407 Z ODREY WALL 1.5 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, direkt 395 | 425 lm, total 395 | 425 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 78

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 245 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:387320WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W15 Z CENO WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1502 Z CENO WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 260 lm, direkt 260 lm, total 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°, UGR < 13, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1503 Z CENO WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 270 lm, direkt 275 lm, total 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°, UGR < 13, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1504 Z CENO WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, indirect 260 lm, direkt 260 lm, total 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°, UGR < 13, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1505 Z CENO WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, indirect 270 lm, direkt 275 lm, total 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°, UGR < 13, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1506 Z CENO WALL 2.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, indirect 260 lm, direkt 260 lm, total 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°, UGR < 13, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1507 Z CENO WALL 2.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, indirect 270 lm, direkt 275 lm, total 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°, UGR < 13, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 120 mm, 0.28 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:376264Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1508 Z CENO WALL 2.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, indirect 260 lm, direkt 260 lm, total 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°, UGR < 13, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1509 Z CENO WALL 2.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, indirect 270 lm, direkt 275 lm, total 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°, UGR < 13, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:376264W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W16 Z TRACE WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1602 Z TRACE WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 500 lm, direkt 500 lm,
total 1000 lm, CIE flux code: 92 98 99 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1603 Z TRACE WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 550 lm, direkt 550 lm,
total 1100 lm, CIE flux code: 92 98 99 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1604 Z TRACE WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, indirect 525 lm, direkt 525 lm, total 1050 lm, CIE flux code: 92 98 99 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1605 Z TRACE WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, indirect 575 lm, direkt 575 lm, total 1150 lm, CIE flux code: 92 98 99 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1606 Z TRACE WALL 2.0 Champagner + Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, indirect 500 lm, direkt 500

lm, total 1000 lm, CIE flux code: 92 98 99 50 100
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 22°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 180 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:333264H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1607 Z TRACE WALL 2.0 Champagner + Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, indirect 550 lm, direkt 550 lm, total 1100 lm, CIE flux code: 92 98 99 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1608 Z TRACE WALL 2.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 560 lm, direkt 560 lm, total 1120 lm, CIE flux code: 92 98 99 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1609 Z TRACE WALL 2.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 615 lm, direkt 615 lm, total 1230 lm, CIE flux code: 92 98 99 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 180 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:333264W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W17 Z TRACE WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1702 Z TRACE WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 515 lm, CIE flux code: 93 98 100 100 0

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 100 mm, 0.42 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:333164B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1703 Z TRACE WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 575 lm, CIE flux code: 93 98 100 100 0

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1704 Z TRACE WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 93 98 100 100 0

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1705 Z TRACE WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 605 lm, CIE flux code: 93 98 100 100 0

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 50000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1706 Z TRACE WALL 1.0 Champagner + Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 515 lm, CIE flux code: 93 98 100 100 0

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 50000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1707 Z TRACE WALL 1.0 Champagner + Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 575 lm, CIE flux code: 93 98 100 100 0

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 50000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1708 Z TRACE WALL 1.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm, CIE flux code: 93 98 100 100 0

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1709 Z TRACE WALL 1.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 lm, CIE flux code: 93 98 100 100 0

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 22°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 80 mm, height 100 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:333164W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W18 Z ODREY WALL 2.5 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1802 Z ODREY WALL 2.5 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 |
460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 73

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1803 Z ODREY WALL 2.5 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 |
460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 76

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1804 Z ODREY WALL 2.5 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 |
460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 73

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1805 Z ODREY WALL 2.5 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 76

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1806 Z ODREY WALL 2.5 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, IP20, Innen, indirect 550 | 505 lm, direkt 550 | 505 lm, total 1100 | 1010 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 78

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1807 Z ODREY WALL 2.5 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, indirect 550 | 505 lm, direkt 550 | 505 lm, total 1100 | 1010 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 78

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 115 mm, height 404 mm, 0.54 kg
z.B. Art.Nr.:387620WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W19 Z FINLIN WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1902 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66
50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 623 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:370584B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1903 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66
50 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 623 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:370584B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1904 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 623 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:370584CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1905 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 623 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:370584CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1906 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 623 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:370584K3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1907 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 623 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:370584K5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A Z FINLIN ROUND WALL 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1A02 Z FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1180 lm, CIE flux code: 12 36 67 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 400 mm, width 115 mm, height 400 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:371184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A03 Z FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1280 lm, CIE flux code: 12 36 67 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 400 mm, width 115 mm, height 400 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:371184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A04 Z FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1180 lm, CIE flux code: 12

36 67 50 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 50000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 400 mm, width 115 mm, height 400 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:371184CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A05 Z FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1280 lm, CIE flux code: 12
36 67 50 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 50000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 400 mm, width 115 mm, height 400 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:371184CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B Z FINLIN WALL 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1B02 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1049 mm, 0.18 kg

z.B. Art.Nr.:370684B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B03 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1049 mm, 0.18 kg

z.B. Art.Nr.:370684B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B04 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1049 mm, 0.18 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:370684CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B05 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1049 mm, 0.18 kg

z.B. Art.Nr.:370684CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B06 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1049 mm, 0.18 kg

z.B. Art.Nr.:370684K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B07 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1049 mm, 0.18 kg

z.B. Art.Nr.:370684K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C Z FINLIN WALL 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1C02 Z FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1239 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:370784B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C03 Z FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré

oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1239 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:370784B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C04 Z FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1239 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:370784CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C05 Z FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1239 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:370784CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1D Z DARF WALL (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1D02 Z DARF WALL 1.1 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Handschalter in schwarz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3560 lm, CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, 22.1 W, Klasse 2

Abmessungen: length 33 mm, width 1626 mm, height 33 mm, 0.33 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:2563T7B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1D03 Z DARF WALL 1.1 4000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Handschalter in schwarz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3950 lm, CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, 22.1 W, Klasse 2

Abmessungen: length 33 mm, width 1626 mm, height 33 mm, 0.33 kg, Stecker mit Handschalter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:2563T7B6 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1D04 Z DARF WALL 1.2 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Handschalter in schwarz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2780 lm, CIE flux code: 40 70 89 90 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.8 W, Klasse 2

Abmessungen: length 33 mm, width 1626 mm, height 33 mm, 0.33 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:2563T8B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1D05 Z DARF WALL 1.2 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Handschalter in schwarz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2940 lm, CIE flux code: 40 70 89 90 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 23.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 33 mm, width 1626 mm, height 33 mm, 0.33 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:2563T8B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E Z MICK snooze 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1E02 Z MICK snooze 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 185 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 26 mm, height 26 mm, 0.39 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:159643J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E03 Z MICK snooze 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 200 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 26 mm, height 26 mm, 0.39 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:159643J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E04 Z MICK snooze 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20,
Innen, 185 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 26 mm, height 26 mm, 0.39 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:159643K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E05 Z MICK snooze 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive
Ein/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und naslackiert;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°;
220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20,
Innen, 200 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 26 mm, height 26 mm, 0.39 kg, inkl. Ein-/Ausschalter

z.B. Art.Nr.:159643K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F Z MICK WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1F02 Z MICK WALL 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 235 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 26 mm, height 26 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159344J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F03 Z MICK WALL 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 26 mm, height 26 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159344J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F04 Z MICK WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20,

Innen, 235 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 23°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.4 W, Klasse 1
Abmessungen: length 130 mm, width 26 mm, height 26 mm, 0.35 kg
z.B. Art.Nr.:159344K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F05 Z MICK WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 23°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.4 W, Klasse 1
Abmessungen: length 130 mm, width 26 mm, height 26 mm, 0.35 kg
z.B. Art.Nr.:159344K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G Z FINLIN WALL 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1G02 Z FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 665 mm, height 649 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:370884B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G03 Z FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 665 mm, height 649 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:370884B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G04 Z FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 665 mm, height 649 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:370884CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G05 Z FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 665 mm, height 649 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:370884CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1H Z SCAVA 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1H02 Z SCAVA 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1830 lm, CIE flux code: 19 33 44 0 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 24.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 211 mm, height 85 mm, 0.42 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:350188B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1H03 Z SCAVA 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1910 lm, CIE flux code: 15 26 35 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 24.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 211 mm, height 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:350188B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1H04 Z SCAVA 1.0 Gold + Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1830 lm, CIE flux code: 19 33 44 0 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 24.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 211 mm, height 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:350188GB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1H05 Z SCAVA 1.0 Gold + Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1910 lm, CIE flux code:

15 26 35 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 24.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 211 mm, height 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:350188GB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1H06 Z SCAVA 1.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1830 lm, CIE flux code: 19 33 44 0 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 24.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 211 mm, height 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:350188W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1H07 Z SCAVA 1.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1910 lm, CIE flux code: 15 26 35 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 24.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 211 mm, height 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:350188W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1I Z MATCH snooze 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1I02 Z MATCH snooze 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 330 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177353B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1I03 Z MATCH snooze 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177353B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1I04 Z MATCH snooze 1.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 330 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177353W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1I05 Z MATCH snooze 1.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive inklusive Ein/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177353W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J Z LEENS 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1J02 Z LEENS 2.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 320 lm, direkt 320 lm, total 640 lm, CIE flux code: 77 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 130 mm, height 30 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:311274B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J03 Z LEENS 2.0 Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, indirect 320 lm, direkt 320 lm, total 640 lm, CIE flux code: 77 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 130 mm, height 30 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:311274L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J04 Z LEENS 2.0 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 320 lm, direkt 320 lm, total

640 lm, CIE flux code: 77 100 100 50 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Wide
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1
Abmessungen: length 130 mm, width 130 mm, height 30 mm, 0.9 kg
z.B. Art.Nr.:311274W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K Z LEENS 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1K02 Z LEENS 1.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, direkt 525 lm, total 525 lm, CIE flux code: 80 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 130 mm, height 30 mm, 1.11 kg

z.B. Art.Nr.:311174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K03 Z LEENS 1.0 Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, direkt 525 lm, total 525 lm, CIE flux code: 80 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Wide
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: length 130 mm, width 130 mm, height 30 mm, 1.11 kg
z.B. Art.Nr.:311174L5 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K04 Z LEENS 1.0 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, direkt 525 lm, total 525 lm, CIE flux code: 80 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Wide
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: length 130 mm, width 130 mm, height 30 mm, 1.11 kg
z.B. Art.Nr.:311174W5 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L Z PERLEZ CLIP IP44 2.0 (Wever & Ducre´)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1L02 Z PERLEZ CLIP IP44 2.0 3000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre´ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 160 mm, height 80 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:392584W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L03 Z PERLEZ CLIP IP44 2.0 4000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 620 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 160 mm, height 80 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:392584W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1M Z PERLEZ CLIP IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1M02 Z PERLEZ CLIP IP44 1.0 3000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 130 mm, height 65 mm, 0.46 kg
z.B. Art.Nr.:392484W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1M03 Z PERLEZ CLIP IP44 1.0 4000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 570 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 130 mm, height 65 mm, 0.46 kg
z.B. Art.Nr.:392484W7 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1N Z PERLEZ CLIP IP44 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1N02 Z PERLEZ CLIP IP44 3.0 3000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 650 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 200 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:392684W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1N03 Z PERLEZ CLIP IP44 3.0 4000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 680 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 200 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:392684W7 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1O Z BOX WALL 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1O02 Z BOX WALL 1.0 QT14 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:3211G0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1003 Z BOX WALL 1.0 QT14 Gold

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:3211G0G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1004 Z BOX WALL 1.0 QT14 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:3211G0L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1005 Z BOX WALL 1.0 QT14 Champagner

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:3211G0M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1006 Z BOX WALL 1.0 QT14 Kupfer

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:3211G0P0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1007 Z BOX WALL 1.0 QT14 Bronze

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:3211G0Q0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1008 Z BOX WALL 1.0 QT14 Mattweiß

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:3211G0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1009 Z BOX WALL 1.0 LED Gold colourwarmdimming 6.0W Innen DOB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:331168G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100A Z BOX WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K 6.0W Innen DOB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:331168L2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100B Z BOX WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet CWD 6.0W Innen DOB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:331168L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100C Z BOX WALL 1.0 LED Mattweiß 2700K 6.0W Innen DOB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:331168W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100D Z BOX WALL 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 6.0W Innen DOB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:331168W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100E Z BOX WALL 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100F Z BOX WALL 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100G Z BOX WALL 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 330 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:341168B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100H Z BOX WALL 1.0 LED Gold 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:341168G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100I Z BOX WALL 1.0 LED Gold 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:341168G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100J Z BOX WALL 1.0 LED Gold colourwarmdimming 6.0W Innen PCB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré

oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 330 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100K Z BOX WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K 6.0W Innen PCB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100L Z BOX WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:341168L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100M Z BOX WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet CWD 6.0W Innen PCB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 330 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100N Z BOX WALL 1.0 LED Champagner 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100O Z BOX WALL 1.0 LED Champagner 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100P Z BOX WALL 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 330 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100Q Z BOX WALL 1.0 LED Kupfer 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100R Z BOX WALL 1.0 LED Kupfer 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100S Z BOX WALL 1.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 330 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100T Z BOX WALL 1.0 LED Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:341168Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100U Z BOX WALL 1.0 LED Bronze 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100V Z BOX WALL 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 330 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100W Z BOX WALL 1.0 LED Mattweiß 2700K 6.0W Innen PCB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100X Z BOX WALL 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratische Wandaubauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100Y Z BOX WALL 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 6.0W Innen PCB

Quadratische Wandaubauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 330 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:341168W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P Z BOX WALL mini 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1P02 Z BOX WALL mini 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20;
Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 460 | 480 lm, direkt 460 |
480 lm, total 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 88

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P03 Z BOX WALL mini 2.0 Gold

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet;
direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 -
240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, total 920 |
960 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P04 Z BOX WALL mini 2.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte
Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, indirect 385 lm, direkt 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P05 Z BOX WALL mini 2.0 Champagner

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, indirect 215 | 210 lm, direkt 215 | 210 lm, total 430 | 420 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P06 Z BOX WALL mini 2.0 Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P07 Z BOX WALL mini 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 505 | 550 lm, direkt 505 | 550 lm, total 1010 | 1100 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 91

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q Z DOCUS WALL mini 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1Q02 Z DOCUS WALL mini 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20;
Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 405 | 425 lm, CIE flux code: 94
98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q03 Z DOCUS WALL mini 1.0 Gold

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold;
nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max.
12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 430 | 415 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q04 Z DOCUS WALL mini 1.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300320L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q05 Z DOCUS WALL mini 1.0 Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 430 | 415 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300320P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q06 Z DOCUS WALL mini 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 500 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 91

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 115 mm, 0.24 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:300320W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R Z DOCUS WALL mini 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1R02 Z DOCUS WALL mini 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 96 99 100 50 96

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:301320B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R03 Z DOCUS WALL mini 2.0 Gold

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 96 99 100 50 97

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:301320G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R04 Z DOCUS WALL mini 2.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, indirect 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, total 920 | 960 lm, CIE flux code: 96 99 100 50 97

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:301320L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R05 Z DOCUS WALL mini 2.0 Kupfer

Rechteckige Wandauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, indirect 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, total 920 | 960 lm, CIE flux code: 96 99 100 50 97

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:301320P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R06 Z DOCUS WALL mini 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, indirect 550 | 505 lm, direkt 550 | 505 lm, total 1100 | 1010 lm, CIE flux code: 96 99 100 50 98

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:301320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S Z BOX WALL mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1S02 Z BOX WALL mini 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 405 | 425 lm, CIE flux code: 94
98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S03 Z BOX WALL mini 1.0 Gold

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet;
direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S04 Z BOX WALL mini 1.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte
Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel
nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 94 98 100

100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S05 Z BOX WALL mini 1.0 Champagner

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S06 Z BOX WALL mini 1.0 Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 430 | 415 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S07 Z BOX WALL mini 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 465 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 115 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:300120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T Z HEXO WALL mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1T02 Z HEXO WALL mini 1.0 Mattschwarz

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 405 | 425 lm, CIE flux code: 94
98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:300420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T03 Z HEXO WALL mini 1.0 Gold

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet;
direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 430 | 415 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 115 mm, 0.23 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:300420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T04 Z HEXO WALL mini 1.0 Kupfer

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 430 | 415 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:300420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T05 Z HEXO WALL mini 1.0 Bronze

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:300420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U Z RAY WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1U02 Z RAY WALL 1.0 QT14 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U03 Z RAY WALL 1.0 QT14 Gold

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U04 Z RAY WALL 1.0 QT14 Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U05 Z RAY WALL 1.0 QT14 Champagner

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U06 Z RAY WALL 1.0 QT14 Kupfer

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0P0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U07 Z RAY WALL 1.0 QT14 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U08 Z RAY WALL 1.0 QT14 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 75 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:3221G0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U09 Z RAY WALL 1.0 LED Gold 2700K 6.0W Innen 400lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:332168G2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0A Z RAY WALL 1.0 LED Gold colourwarmdimming 6.0W Innen 400lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:332168G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0B Z RAY WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K 6.0W Innen 400lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:332168L2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0C Z RAY WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet CWD 6.0W Innen 400lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:332168L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0D Z RAY WALL 1.0 LED Mattweiß 2700K 6.0W Innen 400lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:332168W2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0E Z RAY WALL 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 6.0W Innen 400lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:332168W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0F Z RAY WALL 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:342168B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0G Z RAY WALL 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0H Z RAY WALL 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Wandauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0I Z RAY WALL 1.0 LED Gold 2700K 6.0W Innen 350lm

Zylindrische Wandauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:342168G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0J Z RAY WALL 1.0 LED Gold 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0K Z RAY WALL 1.0 LED Gold colourwarmdimming 6.0W Innen 330lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0L Z RAY WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K 6.0W Innen 350lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0M Z RAY WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0N Z RAY WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet CWD 6.0W Innen 330lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U00 Z RAY WALL 1.0 LED Champagner 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0P Z RAY WALL 1.0 LED Champagner 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0Q Z RAY WALL 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:342168M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0R Z RAY WALL 1.0 LED Kupfer 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0S Z RAY WALL 1.0 LED Kupfer 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0T Z RAY WALL 1.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 330 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:342168P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0U Z RAY WALL 1.0 LED Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:342168Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0V Z RAY WALL 1.0 LED Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 370 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:342168Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0W Z RAY WALL 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168Q9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0X Z RAY WALL 1.0 LED Mattweiß 2700K 6.0W Innen 350lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0Y Z RAY WALL 1.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:342168W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U0Z Z RAY WALL 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 6.0W Innen 330lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:342168W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V Z RAY WALL mini 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1V02 Z RAY WALL mini 2.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 96 99 100 50 96

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.36 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:301220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V03 Z RAY WALL mini 2.0 Gold

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V04 Z RAY WALL mini 2.0 Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, indirect 385 lm, direkt 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V05 Z RAY WALL mini 2.0 Champagner

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V06 Z RAY WALL mini 2.0 Kupfer

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V07 Z RAY WALL mini 2.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 550 | 505 lm, direkt 550 | 505 lm, total 1100 | 1010 lm, CIE flux code: 96 99 100 50 98

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W Z RAY WALL mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1W02 Z RAY WALL mini 1.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 405 | 425 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W03 Z RAY WALL mini 1.0 Gold

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W04 Z RAY WALL mini 1.0 Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W05 Z RAY WALL mini 1.0 Champagner

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W06 Z RAY WALL mini 1.0 Kupfer

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 430 | 415 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W07 Z RAY WALL mini 1.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 91

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1X Z HEXO WALL mini 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1X02 Z HEXO WALL mini 2.0 Mattschwarz

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 96 99 100 50 96

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:301420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1X03 Z HEXO WALL mini 2.0 Gold

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 96 99 100 50 97

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:301420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1X04 Z HEXO WALL mini 2.0 Kupfer

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, indirect 460 | 480 lm, direkt 460 | 480 lm, total 920 | 960 lm, CIE flux code: 96 99 100 50 97

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:301420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1X05 Z HEXO WALL mini 2.0 Bronze

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, indirect 480 | 460 lm, direkt 480 | 460 lm, total 960 | 920 lm, CIE flux code: 96 99 100 50 97

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:301420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y Z BENTO 3.6 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1Y02 Z BENTO 3.6 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 140 lm, direkt 145 lm, total 285 lm, CIE flux code: 20 55 94 51 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 360 mm, width 130 mm, height 46 mm, 1.48 kg
z.B. Art.Nr.:309374B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y03 Z BENTO 3.6 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 140 lm, direkt 145 lm, total 285 lm, CIE flux code: 20 55 94 51 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 360 mm, width 130 mm, height 46 mm, 1.48 kg

z.B. Art.Nr.:309374W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z Z BENTO 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1Z02 Z BENTO 1.3 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 140 lm, direkt 145 lm, total 285 lm, CIE flux code: 20 55 94 51 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 180 mm, width 130 mm, height 46 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:309274B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z03 Z BENTO 1.3 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 140 lm, direkt 145 lm, total 285 lm, CIE flux code: 20 55 94 51 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 180 mm, width 130 mm, height 46 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:309274W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W20 Z WIRO WALL CONE 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2002 Z WIRO WALL CONE 1.0 Stahl schwarz 5.0W height 330mm

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 248 mm, height 330 mm, 1.5 kg, Kabelsockel

z.B. Art.Nr.:3341E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2003 Z WIRO WALL CONE 1.0 Rost-Stahl 5.0W height 330mm

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 248 mm, height 330 mm, 1.5 kg, Kabelsockel

z.B. Art.Nr.:3341E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2004 Z WIRO WALL CONE 1.0 Stahl schwarz 5.0W height 352mm

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 248 mm, height 352 mm, 1.65 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:3343E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2005 Z WIRO WALL CONE 1.0 Rost-Stahl 5.0W height 352mm

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 248 mm, height 352 mm, 1.65 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:3343E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W21 Z WIRO WALL 1.8 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2102 Z WIRO WALL 1.8 Stahl schwarz 5.0W Innen Kabelsockel

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 187 mm, height 268 mm, 1.6 kg, Kabelsockel

z.B. Art.Nr.:3345E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2103 Z WIRO WALL 1.8 Rost-Stahl 5.0W Innen Kabelsockel

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 187 mm, height 268 mm, 1.6 kg, Kabelsockel

z.B. Art.Nr.:3345E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2104 Z WIRO WALL 1.8 Stahl schwarz 5.0W Innen Kabelstecker

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 187 mm, height 268 mm, 1.75 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:3346E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2105 Z WIRO WALL 1.8 Rost-Stahl 5.0W Innen Kabelstecker

Wandleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 187 mm, height 268 mm, 1.75 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:3346E0V0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W22 Z J.J.W. 02 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2202 Z J.J.W. 02 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; 2x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 125 lm, direkt 130 lm, total 255 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 175 mm, width 187 mm, height 150 mm, 1.02 kg

z.B. Art.Nr.:2055E0G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2203 Z J.J.W. 02 Bronze

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; 2x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: length 175 mm, width 187 mm, height 150 mm, 1.02 kg
z.B. Art.Nr.:2055E0Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2204 Z J.J.W. 02 Silber/Grau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; 2x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Silber/Grau, RAL 9006, IP20, Innen, indirect 125 lm, direkt 130 lm, total 255 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: 220 - 240 V, 5.3 W, Klasse 1
Abmessungen: length 175 mm, width 187 mm, height 150 mm, 1.02 kg
z.B. Art.Nr.:2055E0S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W23 Z J.J.W. 01 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2302 Z J.J.W. 01 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; 2x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 255 lm, direkt 260 lm, total 515 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43

LED: lamp 2 x A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: 220 - 240 V, 10.7 W, Klasse 1
Abmessungen: length 350 mm, width 186 mm, height 300 mm, 2.92 kg

z.B. Art.Nr.:2054E0G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2303 Z J.J.W. 01 Silber/Grau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; 2x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Silber/Grau, RAL 9006, IP20, Innen, indirect 255 lm, direkt 260 lm, total 515 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43

LED: lamp 2 x A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, 10.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 350 mm, width 186 mm, height 300 mm, 2.92 kg

z.B. Art.Nr.:2054E0S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W24 Z VENN 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2402 Z VENN 1.0 Mattschwarz 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3410 lm, CIE flux code: 0 0 2 0 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 42 W, Klasse 1

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:149184B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2403 Z VENN 1.0 Mattschwarz 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3510 lm, CIE flux code: 0 0 2 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 42 W, Klasse 1

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149184B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2404 Z VENN 1.0 Bronze 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 3410 lm, CIE flux code: 0 0 2 0 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 42 W, Klasse 1

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149184Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2405 Z VENN 1.0 Bronze 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 3510 lm, CIE flux code: 0 0 2 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 42 W, Klasse 1

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149184Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2406 Z VENN 1.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3410 lm, CIE flux code: 0 0 2 0 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 42 W, Klasse 1

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149184W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2407 Z VENN 1.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3510 lm, CIE flux code: 0 0 2 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 42 W, Klasse 1

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:149184W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W25 Z VENN 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2502 Z VENN 2.0 Mattschwarz 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 3440 lm, direkt 480 lm, total 3920 lm, CIE flux code: 47 78 95 13 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 49 W, Klasse 1

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2503 Z VENN 2.0 Mattschwarz 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 3540 lm, direkt 495 lm, total 4035 lm, CIE flux code: 47 78 95 13 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 49 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2504 Z VENN 2.0 Bronze 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, indirect 3440 lm, direkt 480 lm, total 3920 lm, CIE flux code: 47 78 95 13 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 49 W, Klasse 1

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2505 Z VENN 2.0 Bronze 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, indirect 3540 lm, direkt 495 lm, total 4035 lm, CIE flux code: 47 78 95 13 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 49 W, Klasse 1

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2506 Z VENN 2.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 3440 lm, direkt 480 lm, total 3920 lm, CIE flux code: 47 78 95 13 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 49 W, Klasse 1

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284W2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2507 Z VENN 2.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 3540 lm, direkt 495 lm, total 4035 lm, CIE flux code: 47 78 95 13 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 49 W, Klasse 1

Abmessungen: length 724 mm, width 724 mm, height 90 mm, 2.5 kg

z.B. Art.Nr.:149284W4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W26 Z CENTRAL 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2602 Z CENTRAL 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 310 lm, direkt 310 lm, total 620 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2603 Z CENTRAL 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 330 lm, direkt 330 lm, total 660 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2604 Z CENTRAL 2.0 Gold 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 310 lm, direkt 310 lm, total 620 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.5 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:313674G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2605 Z CENTRAL 2.0 Gold 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 330 lm, direkt 330 lm, total 660 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2606 Z CENTRAL 2.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, indirect 310 lm, direkt 310 lm, total 620 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2607 Z CENTRAL 2.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, indirect 330 lm, direkt 330 lm, total 660 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2608 Z CENTRAL 2.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 310 lm, direkt 310 lm, total 620 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2609 Z CENTRAL 2.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 330 lm, direkt 330 lm, total 660 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:313674W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W27 Z CENTRAL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2702 Z CENTRAL 1.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 580 lm, CIE flux code: 69 95 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2703 Z CENTRAL 1.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 70 95 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.56 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:313574B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2704 Z CENTRAL 1.0 Gold 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 580 lm, CIE flux code: 69 95 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2705 Z CENTRAL 1.0 Gold 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 70 95 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2706 Z CENTRAL 1.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 580 lm, CIE flux code: 69 95 100
100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2707 Z CENTRAL 1.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet;
Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 70 95 100
100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2708 Z CENTRAL 1.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm, CIE flux code: 69 95 100
100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2709 Z CENTRAL 1.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 70 95 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:313574W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W28 Z MILES 2.0 ROUND (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2802 Z MILES 2.0 ROUND Mattschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2803 Z MILES 2.0 ROUND Mattschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2804 Z MILES 2.0 ROUND Come Closer 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578CC3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2805 Z MILES 2.0 ROUND Come Closer 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578CC5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2806 Z MILES 2.0 ROUND Gold 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2807 Z MILES 2.0 ROUND Gold 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2808 Z MILES 2.0 ROUND Champagner 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317578M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2809 Z MILES 2.0 ROUND Champagner 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280A Z MILES 2.0 ROUND Marmorschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 43 mm, 1.24 kg

z.B. Art.Nr.:317578MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280B Z MILES 2.0 ROUND Marmorschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 43 mm, 1.24 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317578MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280C Z MILES 2.0 ROUND Marmorweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 610 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 43 mm, 1.24 kg

z.B. Art.Nr.:317578MW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280D Z MILES 2.0 ROUND Marmorweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 43 mm, 1.24 kg

z.B. Art.Nr.:317578MW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280E Z MILES 2.0 ROUND Kupfer 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317578P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280F Z MILES 2.0 ROUND Kupfer 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280G Z MILES 2.0 ROUND Bronze 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280H Z MILES 2.0 ROUND Bronze 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317578Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280I Z MILES 2.0 ROUND Mattweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 610 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280J Z MILES 2.0 ROUND Mattweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 190 mm, height 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W29 Z MILES 3.0 ROUND (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2902 Z MILES 3.0 ROUND Mattschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2903 Z MILES 3.0 ROUND Mattschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2904 Z MILES 3.0 ROUND Come Closer 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317778CC3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2905 Z MILES 3.0 ROUND Come Closer 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778CC5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2906 Z MILES 3.0 ROUND Gold 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778G3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2907 Z MILES 3.0 ROUND Gold 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2908 Z MILES 3.0 ROUND Champagner 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2909 Z MILES 3.0 ROUND Champagner 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290A Z MILES 3.0 ROUND Marmorschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 43 mm, 1.92 kg

z.B. Art.Nr.:317778MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290B Z MILES 3.0 ROUND Marmorschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 43 mm, 1.92 kg

z.B. Art.Nr.:317778MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290C Z MILES 3.0 ROUND Marmorweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 610 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 43 mm, 1.92 kg

z.B. Art.Nr.:317778MW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290D Z MILES 3.0 ROUND Marmorweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 43 mm, 1.92 kg

z.B. Art.Nr.:317778MW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290E Z MILES 3.0 ROUND Kupfer 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290F Z MILES 3.0 ROUND Kupfer 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290G Z MILES 3.0 ROUND Bronze 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290H Z MILES 3.0 ROUND Bronze 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290I Z MILES 3.0 ROUND Mattweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 610 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290J Z MILES 3.0 ROUND Mattweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 260 mm, height 38 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:317778W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A Z MILES 2.0 CARRÉ (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2A02 Z MILES 2.0 CARRÉ Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle
durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28
100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A03 Z MILES 2.0 CARRÉ Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle
durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28
100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317478B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A04 Z MILES 2.0 CARRÉ Gold 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A05 Z MILES 2.0 CARRÉ Gold 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A06 Z MILES 2.0 CARRÉ Champagner 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A07 Z MILES 2.0 CARRÉ Champagner 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A08 Z MILES 2.0 CARRÉ Marmorschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 43 mm, 2.11 kg

z.B. Art.Nr.:317478MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A09 Z MILES 2.0 CARRÉ Marmorschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 43 mm, 2.11 kg

z.B. Art.Nr.:317478MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A0A Z MILES 2.0 CARRÉ Marmorweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 610 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 43 mm, 2.11 kg

z.B. Art.Nr.:317478MW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A0B Z MILES 2.0 CARRÉ Marmorweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 43 mm, 2.11 kg

z.B. Art.Nr.:317478MW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A0C Z MILES 2.0 CARRÉ Kupfer 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317478P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A0D Z MILES 2.0 CARRÉ Kupfer 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A0E Z MILES 2.0 CARRÉ Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A0F Z MILES 2.0 CARRÉ Bronze 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317478Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A0G Z MILES 2.0 CARRÉ Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 610 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A0H Z MILES 2.0 CARRÉ Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 220 mm, height 38 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:317478W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B Z MILES 3.0 CARRÉ (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2B02 Z MILES 3.0 CARRÉ Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B03 Z MILES 3.0 CARRÉ Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B04 Z MILES 3.0 CARRÉ Gold 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317678G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B05 Z MILES 3.0 CARRÉ Gold 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B06 Z MILES 3.0 CARRÉ Champagner 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B07 Z MILES 3.0 CARRÉ Champagner 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B08 Z MILES 3.0 CARRÉ Marmorschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 43 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:317678MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B09 Z MILES 3.0 CARRÉ Marmorschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 43 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:317678MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B0A Z MILES 3.0 CARRÉ Marmorweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 610 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 43 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:317678MW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B0B Z MILES 3.0 CARRÉ Marmorweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 43 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:317678MW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B0C Z MILES 3.0 CARRÉ Kupfer 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B0D Z MILES 3.0 CARRÉ Kupfer 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Kupfer nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B0E Z MILES 3.0 CARRÉ Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B0F Z MILES 3.0 CARRÉ Bronze 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Bronze nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 0 1 23 28 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B0G Z MILES 3.0 CARRÉ Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 610 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B0H Z MILES 3.0 CARRÉ Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 0 2 28 22 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 300 mm, height 38 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:317678W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2C Z MILES 12.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2C02 Z MILES 12.0 Mattweiß 3000K 41.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1780 lm, CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 41 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1200 mm, width 26 mm, height 80 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:317378W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2C03 Z MILES 12.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2110 lm, CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 38 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1200 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.6 kg

z.B. Art.Nr.:317978B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2C04 Z MILES 12.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2130 lm, CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 38 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1200 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.6 kg

z.B. Art.Nr.:317978B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2C05 Z MILES 12.0 Gold 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold nasslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 2110 lm, CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 38 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1200 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.6 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317978G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2C06 Z MILES 12.0 Gold 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold naslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 2130 lm, CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 38 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1200 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.6 kg

z.B. Art.Nr.:317978G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2C07 Z MILES 12.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 2110 lm, CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 38 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1200 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.6 kg

z.B. Art.Nr.:317978W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2C08 Z MILES 12.0 Mattweiß 3000K 38.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 2130 lm, CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 38 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 1200 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.6 kg

z.B. Art.Nr.:317978W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2D Z MILES 9.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2D02 Z MILES 9.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle
durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1540 lm, CIE flux code: 56 84 97
50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 31 W, Klasse 1

Abmessungen: length 900 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.01 kg

z.B. Art.Nr.:317878B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2D03 Z MILES 9.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle
durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1560 lm, CIE flux code: 56 84 97
50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 31 W, Klasse 1

Abmessungen: length 900 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.01 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317878B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2D04 Z MILES 9.0 Gold 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold naslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1540 lm, CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 31 W, Klasse 1

Abmessungen: length 900 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.01 kg

z.B. Art.Nr.:317878G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2D05 Z MILES 9.0 Gold 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Gold naslackiert; gebürstet; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1560 lm, CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 31 W, Klasse 1

Abmessungen: length 900 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.01 kg

z.B. Art.Nr.:317878G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2D06 Z MILES 9.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1540 lm, CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 31 W, Klasse 1

Abmessungen: length 900 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.01 kg

z.B. Art.Nr.:317878W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2D07 Z MILES 9.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1560 lm, CIE flux code: 56 84 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 31 W, Klasse 1

Abmessungen: length 900 mm, width 32 mm, height 80 mm, 2.01 kg

z.B. Art.Nr.:317878W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E Z DEEP IP65 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2E02 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 2700K 7.9W Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 445 | 610 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 95 mm, height 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E03 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 2700K 11.7W Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 610 | 445 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 95 mm, height 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184161B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E04 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 3000K 11.7W Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 640 | 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 95 mm, height 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E05 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 3000K 11.7W Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 640 | 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 95 mm, height 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184161B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E06 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 2700K 7.9W Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 480 | 660 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 95 mm, height 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E07 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 2700K 11.7W Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 660 | 480 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 95 mm, height 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184161W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E08 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 3000K 11.7W Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 695 | 505 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 95 mm, height 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184161W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E09 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 3000K 7.9W Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 505 | 695 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 95 mm, height 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:184161W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F Z TAIO ROUND IP65 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2F02 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq
2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 285 | 215 lm, CIE flux
code: 55 87 98 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 77 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm,
recessed depth 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F03 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq
2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 410 | 300 lm, CIE flux
code: 55 87 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 77 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F04 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Gold 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP65, IC rated, Außen, 310 | 420 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 77 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F05 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Gold 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP65, IC rated, Außen, 320 | 440 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 77 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm,

recessed depth 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F06 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 375 | 515 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 77 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F07 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 535 | 390 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 77 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G Z DEEP bijou IP65 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2G02 Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 2700K 5.5W Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 425 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G03 Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 2700K 5.5W Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 425 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:165361B3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G04 Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 3000K 5.5W Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 450 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G05 Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 3000K 5.5W Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 450 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361B5C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G06 Z DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 2700K 5.5W Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP65, IC rated, Außen, 425 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G07 Z DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 2700K 5.5W Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP65, IC rated, Außen, 425 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361Q3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G08 Z DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 3000K 5.5W Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP65, IC rated, Außen, 450 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G09 Z DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 3000K 5.5W Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP65, IC rated, Außen, 450 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G0A Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 2700K 5.5W Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,

recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G0B Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 2700K 5.5W Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361W3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G0C Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 3000K 5.5W Außen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 495 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G0D Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 3000K 5.5W Außen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 495 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, inset 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165361W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H Z DEEP petit IP65 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2H02 Z DEEP petit IP65 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:153761B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H03 Z DEEP petit IP65 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IC rated, Außen, 550 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:153761B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H04 Z DEEP petit IP65 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:153761W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H05 Z DEEP petit IP65 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC rated, Außen, 550 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:153761W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I Z MIRBA 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2I02 Z MIRBA 3.0 Mattschwarz + Opal PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, IP44, Innen, 730 | 1290 lm, CIE flux code: 28 54 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 7.7 | 11.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 914 mm, height 40 mm, 0.69 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:328388BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I03 Z MIRBA 3.0 Mattschwarz + Opal PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, IP44, Innen, 770 | 1350 lm, CIE flux code: 28 54 78 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 7.7 | 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 914 mm, height 40 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:328388BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I04 Z MIRBA 3.0 Mattweiß + Opales PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, IP44, Innen, 1290 | 730 lm, CIE flux code: 28 54 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 11.9 | 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 914 mm, height 40 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:328388W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I05 Z MIRBA 3.0 Mattweiß + Opales PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, IP44, Innen, 770 | 1350 lm, CIE flux code: 28 54 78 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 7.7 | 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 914 mm, height 40 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:328388W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J Z TRAIN 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2J02 Z TRAIN 1.0 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:306868B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J03 Z TRAIN 1.0 Gold

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:306868G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J04 Z TRAIN 1.0 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandaufbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:306868L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J05 Z TRAIN 1.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Wandaufbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:306868W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J06 Z TRAIN 1.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:306868W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K Z TRAIN 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2K02 Z TRAIN 2.0 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 355 lm, direkt 355 lm, total 710 lm, CIE flux code: 95 99 100 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:306968B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K03 Z TRAIN 2.0 Gold

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 355 lm, direkt 355 lm, total 710 lm, CIE flux code: 95 99 100 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:306968G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K04 Z TRAIN 2.0 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, indirect 375 lm, direkt 375 lm, total 750 lm, CIE flux code: 95 99 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:306968L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K05 Z TRAIN 2.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 355 lm, direkt 355 lm, total 710 lm, CIE flux code: 95 99 100 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.6 W, Klasse 1
Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 120 mm, 0.35 kg
z.B. Art.Nr.:306968W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K06 Z TRAIN 2.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirect 375 lm, direkt 375 lm, total 750 lm, CIE flux code: 95 99 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:306968W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L Z MIRBA 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2L02 Z MIRBA 2.0 Mattschwarz + Opal PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, IP44, Innen, 535 | 920 lm, CIE flux code: 28 54 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 5.8 | 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 614 mm, width 33 mm, height 40 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:328288BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L03 Z MIRBA 2.0 Mattschwarz + Opal PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, IP44, Innen, 575 | 960 lm, CIE flux code: 28 54 78 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 5.8 | 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 614 mm, width 33 mm, height 40 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:328288BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L04 Z MIRBA 2.0 Mattweiß + Opales PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, IP44, Innen, 535 | 920 lm, CIE flux code: 28 54 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 5.8 | 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 614 mm, width 33 mm, height 40 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:328288W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L05 Z MIRBA 2.0 Mattweiß + Opales PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, IP44, Innen, 960 | 575 lm, CIE flux code:

28 54 78 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 8.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 614 mm, width 33 mm, height 40 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:328288W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M Z INTRA 1.0 OPAL (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2M02 Z INTRA 1.0 OPAL Mattweiß 6.5W

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 2;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 185 lm, CIE flux code: 48 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: 220 - 240 V, 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 92 mm, height 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 70 mm

z.B. Art.Nr.:733168W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M03 Z INTRA 1.0 OPAL Anthrazitgrau

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; opale PMMA-Abdeckung; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 405 lm, CIE flux code: 49 81 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.1 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 92 mm, height 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 70 mm

z.B. Art.Nr.:733188A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M04 Z INTRA 1.0 OPAL Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 405 lm, CIE flux code: 49 81 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.1 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 92 mm, height 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 70 mm

z.B. Art.Nr.:733188B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M05 Z INTRA 1.0 OPAL Mattweiß 7.1W

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 405 lm, CIE flux code: 49 81 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.1 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 92 mm, height 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 70 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:733188W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N Z MIRBA 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2N02 Z MIRBA 1.0 Mattschwarz + Opal PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, IP44, Innen, 375 | 645 lm, CIE flux code: 28 54 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 3.9 | 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 464 mm, height 40 mm, 0.51 kg

z.B. Art.Nr.:328188BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N03 Z MIRBA 1.0 Mattschwarz + Opal PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, IP44, Innen, 395 | 670 lm, CIE flux code: 28 54 78 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 4.0 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 464 mm, height 40 mm, 0.51 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:328188BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N04 Z MIRBA 1.0 Mattweiß + Opales PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, IP44, Innen, 375 | 645 lm, CIE flux code: 28 54 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 3.9 | 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 464 mm, height 40 mm, 0.51 kg

z.B. Art.Nr.:328188W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N05 Z MIRBA 1.0 Mattweiß + Opales PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, IP44, Innen, 395 | 670 lm, CIE flux code: 28 54 78 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, 4.0 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 464 mm, height 40 mm, 0.51 kg

z.B. Art.Nr.:328188W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2O Z INTRA 2.0 SPOT (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2002 Z INTRA 2.0 SPOT Anthrazitgrau

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 45°; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 565 lm, CIE flux code: 83 94 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 45°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 92 mm, height 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 70 mm

z.B. Art.Nr.:733268A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2003 Z INTRA 2.0 SPOT Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 45°; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 565 lm, CIE flux code: 83 94 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 45°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 92 mm, height 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 70 mm

z.B. Art.Nr.:733268B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2004 Z INTRA 2.0 SPOT Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 45°; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 565 lm, CIE flux code: 83 94 99

100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 45°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 92 mm, height 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 70 mm

z.B. Art.Nr.:733268W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P Z BOX WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2P02 Z BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz 3000K 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:331148B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P03 Z BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:331148B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P04 Z BOX WALL 2.0 LED Gold colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:331148G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P05 Z BOX WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:331148L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P06 Z BOX WALL 2.0 LED Kupfer 3000K 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:331148P4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P07 Z BOX WALL 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:331148P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P08 Z BOX WALL 2.0 LED Bronze 3000K 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:331148Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P09 Z BOX WALL 2.0 LED Bronze colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:331148Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0A Z BOX WALL 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 6.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:331148W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0B Z BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 880 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0C Z BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz 3000K 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 920 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0D Z BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 820 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:341148B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0E Z BOX WALL 2.0 LED Gold 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 880 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0F Z BOX WALL 2.0 LED Gold 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 920 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0G Z BOX WALL 2.0 LED Gold colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 820 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0H Z BOX WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 880 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0I Z BOX WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 920 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0J Z BOX WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 820 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0K Z BOX WALL 2.0 LED Champagner 2700K

Quadratische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0L Z BOX WALL 2.0 LED Champagner 3000K

Quadratische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:341148M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0M Z BOX WALL 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0N Z BOX WALL 2.0 LED Kupfer 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 880 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0O Z BOX WALL 2.0 LED Kupfer 3000K 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 920 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0P Z BOX WALL 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 820 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0Q Z BOX WALL 2.0 LED Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 880 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0R Z BOX WALL 2.0 LED Bronze 3000K 11.0W

Quadratische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 920 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0S Z BOX WALL 2.0 LED Bronze colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 820 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0T Z BOX WALL 2.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 880 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0U Z BOX WALL 2.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 920 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0V Z BOX WALL 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 11.0W

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 820 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:341148W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0W Z BOX WALL 2.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für

einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:34114LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0X Z BOX WALL 2.0 Loxone Gold

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:34114LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0Y Z BOX WALL 2.0 Loxone Aluminium gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:34114LL9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0Z Z BOX WALL 2.0 Loxone Champagner

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:34114LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P10 Z BOX WALL 2.0 Loxone Kupfer

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:34114LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P11 Z BOX WALL 2.0 Loxone Bronze

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.88 kg
z.B. Art.Nr.:34114LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P12 Z BOX WALL 2.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.88 kg
z.B. Art.Nr.:34114LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q Z RAY WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2Q02 Z RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz 3000K 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 440 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:332148B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q03 Z RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:332148B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q04 Z RAY WALL 2.0 LED Gold colourwarmdimming 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:332148G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q05 Z RAY WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:332148L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q06 Z RAY WALL 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:332148P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q07 Z RAY WALL 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:332148W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q08 Z RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 880 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q09 Z RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz 3000K 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 920 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0A Z RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 820 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0B Z RAY WALL 2.0 LED Gold 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0C Z RAY WALL 2.0 LED Gold 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0D Z RAY WALL 2.0 LED Gold colourwarmdimming 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0E Z RAY WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0F Z RAY WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0G Z RAY WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 820 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0H Z RAY WALL 2.0 LED Champagner 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 880 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0I Z RAY WALL 2.0 LED Champagner 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 920 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0J Z RAY WALL 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm

dimming; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0K Z RAY WALL 2.0 LED Kupfer 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0L Z RAY WALL 2.0 LED Kupfer 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 920 lm

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:342148P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0M Z RAY WALL 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0N Z RAY WALL 2.0 LED Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0O Z RAY WALL 2.0 LED Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 920 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0P Z RAY WALL 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 820 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148Q9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0Q Z RAY WALL 2.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 880 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg
z.B. Art.Nr.:342148W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0R Z RAY WALL 2.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0S Z RAY WALL 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:342148W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0T Z RAY WALL 2.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:34214LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0U Z RAY WALL 2.0 Loxone Gold

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:34214LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0V Z RAY WALL 2.0 Loxone Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:34214LL9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0W Z RAY WALL 2.0 Loxone Champagner

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:34214LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0X Z RAY WALL 2.0 Loxone Kupfer

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:34214LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0Y Z RAY WALL 2.0 Loxone Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:34214LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q0Z Z RAY WALL 2.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:34214LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R Z BOX WALL 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2R02 Z BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz 3000K 6.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R03 Z BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 6.0W

Rechteckige Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R04 Z BOX WALL 4.0 LED Gold colourwarmdimming 6.0W

Rechteckige Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R05 Z BOX WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 6.0W

Rechteckige Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:331248L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R06 Z BOX WALL 4.0 LED Kupfer 3000K 6.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248P4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R07 Z BOX WALL 4.0 LED Kupfer colourwarmdimming 6.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R08 Z BOX WALL 4.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 6.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:331248W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R09 Z BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0A Z BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz 3000K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0B Z BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 620 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0C Z BOX WALL 4.0 LED Gold 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0D Z BOX WALL 4.0 LED Gold 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:341248G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0E Z BOX WALL 4.0 LED Gold colourwarmdimming 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 620 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0F Z BOX WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0G Z BOX WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:341248L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0H Z BOX WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 620 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:341248L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0I Z BOX WALL 4.0 LED Champagner 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:341248M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0J Z BOX WALL 4.0 LED Champagner 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0K Z BOX WALL 4.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 620 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248M9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0L Z BOX WALL 4.0 LED Kupfer 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:341248P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0M Z BOX WALL 4.0 LED Kupfer 3000K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0N Z BOX WALL 4.0 LED Kupfer colourwarmdimming 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 620 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0O Z BOX WALL 4.0 LED Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0P Z BOX WALL 4.0 LED Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0Q Z BOX WALL 4.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 620 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0R Z BOX WALL 4.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0S Z BOX WALL 4.0 LED Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:341248W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0T Z BOX WALL 4.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 620 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:341248W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0U Z BOX WALL 4.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:34124LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0V Z BOX WALL 4.0 Loxone Gold

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:34124LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0W Z BOX WALL 4.0 Loxone Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:34124LL9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0X Z BOX WALL 4.0 Loxone Champagner

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:34124LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0Y Z BOX WALL 4.0 Loxone Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:34124LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0Z Z BOX WALL 4.0 Loxone Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:34124LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R10 Z BOX WALL 4.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:34124LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S Z RAY WALL 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2S02 Z RAY WALL 4.0 LED Mattschwarz 3000K 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 440 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:332248B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S03 Z RAY WALL 4.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 150 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:332248B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S04 Z RAY WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 150 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:332248L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S05 Z RAY WALL 4.0 LED Kupfer 3000K 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 440 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:332248P4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S06 Z RAY WALL 4.0 LED Kupfer colourwarmdimming 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 150 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:332248P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S07 Z RAY WALL 4.0 LED Bronze 3000K 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 440 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:332248Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S08 Z RAY WALL 4.0 LED Bronze colourwarmdimming 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm

dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 150 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:332248Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S09 Z RAY WALL 4.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 6.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 150 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:332248W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0A Z RAY WALL 4.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0B Z RAY WALL 4.0 LED Mattschwarz 3000K 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0C Z RAY WALL 4.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0D Z RAY WALL 4.0 LED Gold 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:342248G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0E Z RAY WALL 4.0 LED Gold 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0F Z RAY WALL 4.0 LED Gold colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen, total 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0G Z RAY WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0H Z RAY WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0I Z RAY WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, total 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0J Z RAY WALL 4.0 LED Champagner 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0K Z RAY WALL 4.0 LED Champagner 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0L Z RAY WALL 4.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, total 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:342248M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0M Z RAY WALL 4.0 LED Kupfer 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0N Z RAY WALL 4.0 LED Kupfer 3000K 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0O Z RAY WALL 4.0 LED Kupfer colourwarmdimming 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, total 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0P Z RAY WALL 4.0 LED Bronze 2700K

Zylindrische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0Q Z RAY WALL 4.0 LED Bronze 3000K 11.0W

Zylindrische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0R Z RAY WALL 4.0 LED Bronze colourwarmdimming 11.0W

Zylindrische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute

austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, total 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248Q9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0S Z RAY WALL 4.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 650 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0T Z RAY WALL 4.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 690 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:342248W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0U Z RAY WALL 4.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 11.0W

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, total 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:342248W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0V Z RAY WALL 4.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:34224LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0W Z RAY WALL 4.0 Loxone Gold

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:34224LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0X Z RAY WALL 4.0 Loxone Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:34224LL9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0Y Z RAY WALL 4.0 Loxone Champagner

Zylindrische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:34224LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S0Z Z RAY WALL 4.0 Loxone Kupfer

Zylindrische Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:34224LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S10 Z RAY WALL 4.0 Loxone Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:34224LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S11 Z RAY WALL 4.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Variable
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 15.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 1.07 kg
z.B. Art.Nr.:34224LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T Z LECA 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2T02 Z LECA 1.0 Mattschwarz

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 585 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 60 mm, height 73 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:188161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T03 Z LECA 1.0 Bronze

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 585 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 60 mm, height 73 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:188161Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T04 Z LECA 1.0 Mattweiß

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, IP20, IC rated, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 60 mm, height 73 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:188161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U Z SPINEO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2U02 Z SPINEO 1.0 PAR16 Mattbk 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Drahtf.

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 93 mm, height 73 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: diameter 79-83 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 16 mm, recessed depth 80 mm

z.B. Art.Nr.:160120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U03 Z SPINEO 1.0 PAR16 Mattbk 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Blattf.

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 93 mm, height 73 mm, 0.18 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 79-83 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 80 mm

z.B. Art.Nr.:160120B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U04 Z SPINEO 1.0 PAR16 Mattwh 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Drahtf.

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 93 mm, height 73 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 79-83 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 16 mm, recessed depth 80 mm

z.B. Art.Nr.:160120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U05 Z SPINEO 1.0 PAR16 Mattwh 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Blattf.

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 93 mm, height 73 mm, 0.18 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 79-83 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 80 mm

z.B. Art.Nr.:160120W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V Z PIRRO 6.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2V02 Z PIRRO 6.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 2300 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, inset 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 276 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 269 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V03 Z PIRRO 6.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 2390 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, inset 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 276 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 269 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V04 Z PIRRO 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 2300 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, inset 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 276 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 269 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V05 Z PIRRO 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 2390 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, inset 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 276 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 269 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V06 Z PIRRO 6.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, IP20, IC rated, Innen, 2370 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, inset 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 276 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 269 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V07 Z PIRRO 6.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, IP20, IC rated, Innen, 2450 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, inset 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 276 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 269 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V08 Z PIRRO 6.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 2370 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, inset 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 276 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 269 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150661K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V09 Z PIRRO 6.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 2450 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, inset 25.0 W, Klasse 3, 500 mA
Abmessungen: length 276 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: length 269 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm
z.B. Art.Nr.:150661K5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W Z PIRRO 4.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2W02 Z PIRRO 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von
4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3;
IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1540 lm, CIE flux code:
98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 188 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 181 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W03 Z PIRRO 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von
4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3;
IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1590 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 188 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 181 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W04 Z PIRRO 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 1540 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 188 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 181 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W05 Z PIRRO 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 1590 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 188 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 181 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W06 Z PIRRO 4.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, IP20, IC rated, Innen, 1580 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 188 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 181 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W07 Z PIRRO 4.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, IP20, IC rated, Innen, 1640 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 188 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: length 181 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W08 Z PIRRO 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1580 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 188 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 181 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W09 Z PIRRO 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1640 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 188 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 181 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150461K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X Z PIRRO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2X02 Z PIRRO 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz naslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 770 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 100 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 93 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X03 Z PIRRO 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz naslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 795 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 100 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 93 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X04 Z PIRRO 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 770 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 100 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 93 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X05 Z PIRRO 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 795 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 100 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: length 93 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X06 Z PIRRO 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, IP20, IC rated, Innen, 790 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 100 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 93 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X07 Z PIRRO 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, IP20, IC rated, Innen, 820 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 100 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 93 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:150261J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X08 Z PIRRO 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 790 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 100 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 93 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X09 Z PIRRO 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 820 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 100 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 93 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:150261K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y Z PIRRO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2Y02 Z PIRRO 1.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 385 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 56 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 50 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y03 Z PIRRO 1.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 400 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 56 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 50 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y04 Z PIRRO 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 385 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 56 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 50 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y05 Z PIRRO 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 400 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 56 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 50 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:150161E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y06 Z PIRRO 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, IP20, IC rated, Innen, 395 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 56 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 50 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y07 Z PIRRO 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, IP20, IC rated, Innen, 410 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 56 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 50 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y08 Z PIRRO 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 395 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 56 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 50 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y09 Z PIRRO 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 410 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: length 56 mm, width 56 mm, height 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 50 mm, width 50 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:150161K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z Z PIRRO petit 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2Z02 Z PIRRO petit 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 290 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, inset 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 66 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 64 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z03 Z PIRRO petit 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 300 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, inset 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 66 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 64 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z04 Z PIRRO petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 320 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, inset 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 66 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 64 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z05 Z PIRRO petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 335 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, inset 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 66 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 64 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z06 Z PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 290 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, inset 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 66 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 64 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z07 Z PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 300 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, inset 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 66 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 64 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z08 Z PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute

mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 320 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, inset 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 66 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 64 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151WM3 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z09 Z PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre´ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 335 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, inset 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 66 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 64 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129151WM5 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W30 Z PIRRO petit 4.0 (Wever & Ducre´)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3002 Z PIRRO petit 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 580 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 119 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 116 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3003 Z PIRRO petit 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 605 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 119 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 116 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3004 Z PIRRO petit 4.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute

mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 640 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 119 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 116 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3005 Z PIRRO petit 4.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 670 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 119 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 116 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3006 Z PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 580 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 119 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 116 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3007 Z PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 605 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 119 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 116 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3008 Z PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 640 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 119 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 116 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251WM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3009 Z PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 670 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 119 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 116 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129251WM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W31 Z BLIEK ROUND petit 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3102 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 495 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3103 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3104 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm,

recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3105 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 495 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3106 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3107 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz+Champagner CWD

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3108 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated, Innen, 495 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:164461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3109 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W310A Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated, Innen, 340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W32 Z CENO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3202 Z CENO 1.0 Mattschwarz 2700K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3203 Z CENO 1.0 Mattschwarz 2700K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm
z.B. Art.Nr.:176161B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3204 Z CENO 1.0 Mattschwarz 3000K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3205 Z CENO 1.0 Mattschwarz 3000K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:176161B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3206 Z CENO 1.0 Mattschwarz CWD 7.6W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3207 Z CENO 1.0 Mattschwarz CWD 7.6W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3208 Z CENO 1.0 Mattschwarz+Champagner 2700K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3209 Z CENO 1.0 Mattschwarz+Champagner 2700K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320A Z CENO 1.0 Mattschwarz+Champagner 3000K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320B Z CENO 1.0 Mattschwarz+Champagner 3000K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320C Z CENO 1.0 Mattschwarz+Champagner CWD 7.6W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320D Z CENO 1.0 Mattschwarz+Champagner CWD 7.6W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161CH9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320E Z CENO 1.0 Gold 2700K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161G3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320F Z CENO 1.0 Gold 2700K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161G3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320G Z CENO 1.0 Gold 3000K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:176161G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320H Z CENO 1.0 Gold 3000K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320I Z CENO 1.0 Gold colourwarmdimming 7.6W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320J Z CENO 1.0 Gold colourwarmdimming 7.6W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161G9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320K Z CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320L Z CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;

Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320M Z CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320N Z CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3200 Z CENO 1.0 Mattschwarz+Gold CWD 7.6W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320P Z CENO 1.0 Mattschwarz+Gold CWD 7.6W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161K9C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320Q Z CENO 1.0 Bronze 2700K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320R Z CENO 1.0 Bronze 2700K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320S Z CENO 1.0 Bronze 3000K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320T Z CENO 1.0 Bronze 3000K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320U Z CENO 1.0 Bronze colourwarmdimming 7.6W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320V Z CENO 1.0 Bronze colourwarmdimming 7.6W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161Q9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320W Z CENO 1.0 Mattweiß 2700K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320X Z CENO 1.0 Mattweiß 2700K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161W3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320Y Z CENO 1.0 Mattweiß 3000K 8.0W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:176161W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W320Z Z CENO 1.0 Mattweiß 3000K 8.0W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3210 Z CENO 1.0 Mattweiß colourwarmdimming 7.6W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3211 Z CENO 1.0 Mattweiß colourwarmdimming 7.6W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000K - 3000K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 345 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000K - 3000K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176161W9C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W33 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3302 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattschwarz 2700K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:176561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3303 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattschwarz 3000K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:176561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3304 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattweiß 2700K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:176561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3305 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattweiß 3000K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:176561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W34 Z CENO 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3402 Z CENO 1.1 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 32 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3403 Z CENO 1.1 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 32 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3404 Z CENO 1.1 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 32 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3405 Z CENO 1.1 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;

Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 32 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3406 Z CENO 1.1 Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 32 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3407 Z CENO 1.1 Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern
Ausschnitt: length 32 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm
z.B. Art.Nr.:176461Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3408 Z CENO 1.1 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 32 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3409 Z CENO 1.1 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 32 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:176461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W35 Z CENO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3502 Z CENO 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, total insets 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 145 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3503 Z CENO 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, total insets 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 145 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3504 Z CENO 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, total insets 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 145 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3505 Z CENO 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, total insets 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 145 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:176261K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3506 Z CENO 2.0 Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, total insets 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 145 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3507 Z CENO 2.0 Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, total insets 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 145 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3508 Z CENO 2.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, total insets 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 145 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3509 Z CENO 2.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, total insets 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 145 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W36 Z CENO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3602 Z CENO 3.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq
90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,
Innen, 1510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, inset 6.0 W, total insets 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 230 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 221 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3603 Z CENO 3.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq
90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,
Innen, 1580 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, inset 6.0 W, total insets 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 230 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 221 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3604 Z CENO 3.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, inset 6.0 W, total insets 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 230 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 221 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3605 Z CENO 3.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1580 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, inset 6.0 W, total insets 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 230 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 221 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3606 Z CENO 3.0 Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch

Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, inset 6.0 W, total insets 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 230 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 221 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3607 Z CENO 3.0 Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1580 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, inset 6.0 W, total insets 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 230 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 221 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3608 Z CENO 3.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated, Innen, 1510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, inset 6.0 W, total insets 18.0 W, Klasse 3, 700 mA
Abmessungen: length 230 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern
Ausschnitt: length 221 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm
z.B. Art.Nr.:176361W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3609 Z CENO 3.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated, Innen, 1580 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, inset 6.0 W, total insets 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 230 mm, width 40 mm, height 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 221 mm, width 32 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:176361W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W37 Z PIRRO petit 6.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3702 Z PIRRO petit 6.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 870 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 172 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 168 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3703 Z PIRRO petit 6.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 905 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 172 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 168 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3704 Z PIRRO petit 6.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 960 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 172 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 168 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3705 Z PIRRO petit 6.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 172 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 168 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3706 Z PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 870 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 172 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 168 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:129351E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3707 Z PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, IC rated, Innen, 905 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 172 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 168 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3708 Z PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 960 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 172 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 168 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3709 Z PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, inset 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 172 mm, width 40 mm, height 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 168 mm, width 33 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:129351WM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W38 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3802 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 495 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 80 mm, 12,5, 15,25

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:164561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3803 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3804 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3805 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz+Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 495 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3806 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz+Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 530 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3807 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz+Champagner CWD

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

- 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3808 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, IC rated, Innen, 495 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3809 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, IC rated, Innen, 530

lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 31°
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 80 mm, 12,5, 15,25
z.B. Art.Nr.:164561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W380A Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, IC rated, Innen, 340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:164561W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W39 Z BLIEK ROUND petit 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3902 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1010 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.2 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 176 mm, width 87 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3903 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1050 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.2 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 176 mm, width 87 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3904 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + naslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 1010 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.2 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 176 mm, width 87 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3905 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 1050 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.2 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 176 mm, width 87 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3906 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattweiß 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated, Innen, 1010 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.2 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 176 mm, width 87 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3907 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattweiß 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated, Innen, 1050 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.2 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 176 mm, width 87 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:164261W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A Z MATCH 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3A02 Z MATCH 1.0 Mattschwarz 2700K 8.1W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A03 Z MATCH 1.0 Mattschwarz 2700K 8.1W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:190151B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A04 Z MATCH 1.0 Mattschwarz 3000K 8.1W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A05 Z MATCH 1.0 Mattschwarz 3000K 8.1W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:190151B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A06 Z MATCH 1.0 Mattschwarz+Aluminium 2700K 8.1W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:190151BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A07 Z MATCH 1.0 Mattschwarz+Aluminium 2700K 8.1W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:190151BL3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A08 Z MATCH 1.0 Mattschwarz+Aluminium 3000K 8.1W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A09 Z MATCH 1.0 Mattschwarz+Aluminium 3000K 8.1W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:190151BL5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0A Z MATCH 1.0 Mattschw.+Champagner 2700K 8.1W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0B Z MATCH 1.0 Mattschw.+Champagner 2700K 8.1W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:190151CH3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0C Z MATCH 1.0 Mattschw.+Champagner 3000K 8.1W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0D Z MATCH 1.0 Mattschw.+Champagner 3000K 8.1W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Champagner, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 60 mm
z.B. Art.Nr.:190151CH5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0E Z MATCH 1.0 Mattweiß 2700K 8.1W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm
z.B. Art.Nr.:190151W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0F Z MATCH 1.0 Mattweiß 2700K 8.1W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:190151W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0G Z MATCH 1.0 Mattweiß 3000K 8.1W Innen Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0H Z MATCH 1.0 Mattweiß 3000K 8.1W Innen Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 46-48 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:190151W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B Z MATCH point IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3B02 Z MATCH point IP44 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:191261B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B03 Z MATCH point IP44 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 315 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:191261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B04 Z MATCH point IP44 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 295 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:191261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B05 Z MATCH point IP44 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 325 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:191261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C Z RUVI 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3C02 Z RUVI 1.0

Eingelassene E27-Fassung aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 7-33 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel E27; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 16 42 71 52 100

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 12.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 60 mm, height 85 mm, 0.25 kg

Ausschnitt: diameter 54-56 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 33 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:1671E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D Z MATCH 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3D02 Z MATCH 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1030 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 26 mm, width 125 mm, height 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 105 mm, width 30 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:190251B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D03 Z MATCH 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1090 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 26 mm, width 125 mm, height 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 105 mm, width 30 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:190251B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D04 Z MATCH 2.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1030 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 26 mm, width 125 mm, height 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 105 mm, width 30 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:190251W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D05 Z MATCH 2.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1090 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: length 26 mm, width 125 mm, height 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 105 mm, width 30 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:190251W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E Z MATCH stick trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3E02 Z MATCH stick trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.37 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190951B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E03 Z MATCH stick trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.37 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190951B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E04 Z MATCH stick trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.37 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190951BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E05 Z MATCH stick trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.37 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190951BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E06 Z MATCH stick trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.37 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190951W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E07 Z MATCH stick trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.37 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190951W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F Z MATCH trimless 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3F02 Z MATCH trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F03 Z MATCH trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F04 Z MATCH trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F05 Z MATCH trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F06 Z MATCH trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.15 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F07 Z MATCH trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 555 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G Z MATCH point 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3G02 Z MATCH point 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 320 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm
z.B. Art.Nr.:191161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G03 Z MATCH point 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:191161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G04 Z MATCH point 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 320 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:191161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G05 Z MATCH point 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:191161W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H Z MATCH point trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3H02 Z MATCH point trimless 1.0 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 270 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 48 mm, 0.08 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:191861B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H03 Z MATCH point trimless 1.0 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 300 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 26 mm, height 48 mm, 0.08 kg

Ausschnitt: diameter 45-47 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 26 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:191861B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I Z RONY point 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3I02 Z RONY point 1.0 Mattschwarz 2700K 5.0W Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: diameter 56 mm, height 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 48-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm
z.B. Art.Nr.:193161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I03 Z RONY point 1.0 Mattschwarz 2700K 5.0W Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 56 mm, height 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 48-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I04 Z RONY point 1.0 Mattschwarz 3000K 5.0W Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 56 mm, height 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 48-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:193161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I05 Z RONY point 1.0 Mattschwarz 3000K 5.0W Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 56 mm, height 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 48-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I06 Z RONY point 1.0 Mattweiß 2700K 5.0W Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 56 mm, height 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 48-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I07 Z RONY point 1.0 Mattweiß 2700K 5.0W Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 56 mm, height 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 48-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I08 Z RONY point 1.0 Mattweiß 3000K 5.0W Innen Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 56 mm, height 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 48-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I09 Z RONY point 1.0 Mattweiß 3000K 5.0W Innen Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 450 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.0 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: diameter 56 mm, height 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 48-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 60 mm
z.B. Art.Nr.:193161W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J Z PERLEZ IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3J02 Z PERLEZ IP44 1.0 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 720 |
510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 130 mm, height 104 mm, 0.29 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 46-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:192181W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J03 Z PERLEZ IP44 1.0 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 540 | 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 130 mm, height 104 mm, 0.29 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 46-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:192181W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K Z PERLEZ IP44 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3K02 Z PERLEZ IP44 2.0 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 560 | 770 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 160 mm, height 119 mm, 0.37 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 46-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:192281W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K03 Z PERLEZ IP44 2.0 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 590 | 810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 160 mm, height 119 mm, 0.37 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 46-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:192281W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L Z PERLEZ IP44 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3L02 Z PERLEZ IP44 3.0 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 820 | 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 200 mm, height 139 mm, 0.5 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 46-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:192381W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L03 Z PERLEZ IP44 3.0 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 650 | 870 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 200 mm, height 139 mm, 0.5 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 46-51 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:192381W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M Z DEEP ADJUST petit 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3M02 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze CWD 1800K-2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze;
nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2700 K colour warm
dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser
ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code:
98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2700 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 15 V, inset 4.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm,
recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153361Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M03 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß CWD 1800K-2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2700 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 360 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2700 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 15 V, inset 4.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153361W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M04 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED MbK 2700K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M05 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED MbK 2700K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M06 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED MbK 3000K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M07 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED MbK 3000K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,

Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm
z.B. Art.Nr.:153641B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M08 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm
z.B. Art.Nr.:153641G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M09 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0A Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0B Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0C Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 2700K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0D Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 2700K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641M3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0E Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 3000K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0F Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 3000K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0G Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0H Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0I Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0J Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0K Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mwh 2700K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0L Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mwh 2700K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0M Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mwh 3000K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0N Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mwh 3000K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh-

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153641W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M00 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattbk 2700K 31° STD 8.2W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0P Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattbk 2700K 31° STD 8.2W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 31°
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 69-71 mm, recessed depth 65 mm
z.B. Art.Nr.:153661B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0Q Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattbk 3000K 31° STD 8.2W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0R Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattbk 3000K 31° STD 8.2W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0S Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattschw. CWD 8.1W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 430 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0T Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattschw. CWD 8.1W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 430 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0U Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K 31° STD 8.2W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0V Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K 31° STD 8.2W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0W Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K 31° STD 8.2W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0X Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K 31° STD 8.2W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0Y Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold CWD 8.1W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0Z Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold CWD 8.1W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661G9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M10 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 2700K 31° STD 8.2W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M11 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 2700K 31° STD 8.2W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661M3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M12 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 3000K 31° STD 8.2W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M13 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 3000K 31° STD 8.2W Blatff.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blatffedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blatffedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M14 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Champagner CWD 8.1W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M15 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Champagner CWD 8.1W Blatffedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blatffedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser

ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661M9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M16 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K 31° STD 8.2W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M17 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K 31° STD 8.2W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm
z.B. Art.Nr.:153661Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M18 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K 31° STD 8.2W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M19 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K 31° STD 8.2W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:153661Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1A Z ADJUST petit 1.0 LED Bronze CWD 2000K-3000K 8.1W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1B Z ADJUST petit 1.0 LED Bronze CWD 2000K-3000K 8.1W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 430 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661Q9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1C Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattwh 2700K 31° STD 8.2W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1D Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattwh 2700K 31° STD 8.2W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1E Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattwh 3000K 31° STD 8.2W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh-

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1F Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattwh 3000K 31° STD 8.2W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1G Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mwh CWD 2000K-3000K 8.1W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 465 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1H Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mwh CWD 2000K-3000K 8.1W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 465 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661W9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1I Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattbk 2700K 60° Wide 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1J Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattbk 2700K 60° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1K Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattbk 3000K 60° Wide 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:153671B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1L Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattbk 3000K 60° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1M Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K 60° Wide 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1N Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K 60° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1O Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K 60° Wide 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1P Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K 60° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1Q Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 2700K 60° Wide 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1R Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 2700K 60° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm
z.B. Art.Nr.:153671M3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1S Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 3000K 60° Wide 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1T Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED champ. 3000K 60° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671M5C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1U Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K 60° Wide 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1V Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K 60° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1W Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K 60° Wide 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle

durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1X Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K 60° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1Y Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattwh 2700K 60° Wide 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1Z Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattwh 2700K 60° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M2O Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattwh 3000K 60° Wide 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M21 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattwh 3000K 60° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 79 mm, height 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 69-71 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:153671W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3N02 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25
z.B. Art.Nr.:153441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N03 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N04 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:153441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N05 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N06 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K 31° STD

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N07 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K 31° STD

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N08 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N09 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K 31° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N0A Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K 31° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N0B Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N0C Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K 60° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N0D Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K 60° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N0E Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K 60° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153471W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N0F Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K 60° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 73 mm, height 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 78-80 mm, recessed depth 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153471W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3O Z DEEP ADJUST fort 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3002 Z DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2290 lm, CIE flux code: 94 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, inset 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 126-130 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 130 mm

z.B. Art.Nr.:112961B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3003 Z DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattschwarz 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2420 lm, CIE flux code: 94 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, inset 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 126-130 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 130 mm

z.B. Art.Nr.:112961B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3004 Z DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2480 lm, CIE flux code: 94 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, inset 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 126-130 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 130 mm

z.B. Art.Nr.:112961W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3005 Z DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattweiß 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2620 lm, CIE flux code: 94 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, inset 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 126-130 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 130 mm

z.B. Art.Nr.:112961W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P Z DEEP petit 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3P02 Z DEEP petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen;
passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 565 lm, CIE flux code:
98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm,
recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P03 Z DEEP petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen;
passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 600 lm, CIE flux code:
98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm,
recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P04 Z DEEP petit 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 430 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P05 Z DEEP petit 1.0 LED Gold 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC rated, Innen, 590 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P06 Z DEEP petit 1.0 LED Gold 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC rated, Innen, 625 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P07 Z DEEP petit 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC rated, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P08 Z DEEP petit 1.0 LED Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 590 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 31°
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm
z.B. Art.Nr.:153561M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P09 Z DEEP petit 1.0 LED Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 625 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P0A Z DEEP petit 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P0B Z DEEP petit 1.0 LED Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 565 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P0C Z DEEP petit 1.0 LED Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 600 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P0D Z DEEP petit 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 430 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P0E Z DEEP petit 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, IC rated, Innen, 590 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P0F Z DEEP petit 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, IC rated, Innen, 625 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P0G Z DEEP petit 1.0 LED Weiß Aluminium colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, IC rated, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P0H Z DEEP petit 1.0 LED Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 615 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P0I Z DEEP petit 1.0 LED Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 650 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P0J Z DEEP petit 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 57 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 465 lm, CIE flux code: 92
99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 80 mm, height 46 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 68-70 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm,
recessed depth 57 mm

z.B. Art.Nr.:153561W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q Z DEEP bijou 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3Q02 Z DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 2700K 5.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 435 lm, CIE flux code:
99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q03 Z DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 2700K 5.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 435 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 51-54 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q04 Z DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 3000K 5.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 460 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q05 Z DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 3000K 5.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 460 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 51-54 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q06 Z DEEP bijou 1.0 Gold 2700K 5.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC rated, Innen, 460 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q07 Z DEEP bijou 1.0 Gold 2700K 5.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC rated, Innen, 460 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 51-54 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:165161G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q08 Z DEEP bijou 1.0 Gold 3000K 5.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC rated, Innen, 485 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q09 Z DEEP bijou 1.0 Gold 3000K 5.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC rated, Innen, 485 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 51-54 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0A Z DEEP bijou 1.0 Champagner 2700K 5.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 460 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0B Z DEEP bijou 1.0 Champagner 2700K 5.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 460 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 51-54 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0C Z DEEP bijou 1.0 Champagner 3000K 5.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 485 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0D Z DEEP bijou 1.0 Champagner 3000K 5.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 485 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 51-54 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161M5C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0E Z DEEP bijou 1.0 Bronze 2700K 5.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 435 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0F Z DEEP bijou 1.0 Bronze 2700K 5.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 435 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 51-54 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0G Z DEEP bijou 1.0 Bronze 3000K 5.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 460 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 85 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:165161Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0H Z DEEP bijou 1.0 Bronze 3000K 5.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 460 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 51-54 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0I Z DEEP bijou 1.0 Mattweiß 2700K 5.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0J Z DEEP bijou 1.0 Mattweiß 2700K 5.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 51-54 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0K Z DEEP bijou 1.0 Mattweiß 3000K 5.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q0L Z DEEP bijou 1.0 Mattweiß 3000K 5.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 57 mm, height 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 51-54 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:165161W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R Z DEEP bijou 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3R02 Z DEEP bijou 2.0 Mattschwarz 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 875 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, inset 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: length 107 mm, width 57 mm, height 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R03 Z DEEP bijou 2.0 Mattschwarz 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 925 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, inset 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: length 107 mm, width 57 mm, height 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R04 Z DEEP bijou 2.0 Gold 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC rated, Innen, 920 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, inset 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: length 107 mm, width 57 mm, height 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R05 Z DEEP bijou 2.0 Gold 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever &

Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, IC rated, Innen, 970 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, inset 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: length 107 mm, width 57 mm, height 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R06 Z DEEP bijou 2.0 Champagner 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 920 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, inset 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: length 107 mm, width 57 mm, height 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R07 Z DEEP bijou 2.0 Champagner 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 970 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, inset 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: length 107 mm, width 57 mm, height 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm,
Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R08 Z DEEP bijou 2.0 Mattweiß 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 960 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, inset 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: length 107 mm, width 57 mm, height 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm,
Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R09 Z DEEP bijou 2.0 Mattweiß 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, inset 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: length 107 mm, width 57 mm, height 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 60 mm,
Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S Z DEEP point IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3S02 Z DEEP point IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 335 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.2 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:185161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S03 Z DEEP point IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 370 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.2 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:185161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S04 Z DEEP point IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 355 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.2 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:185161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S05 Z DEEP point IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.2 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:185161W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T Z DEEP point 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3T02 Z DEEP point 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 390 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T03 Z DEEP point 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.0 W, Klasse 3, 250 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T04 Z DEEP point 1.0 Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 390 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T05 Z DEEP point 1.0 Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, IC rated, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T06 Z DEEP point 1.0 Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 390 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T07 Z DEEP point 1.0 Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm

z.B. Art.Nr.:185261Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T08 Z DEEP point 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 390 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.0 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm
z.B. Art.Nr.:185261W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T09 Z DEEP point 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 430 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 4.0 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: diameter 45 mm, height 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 40-41 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 68 mm
z.B. Art.Nr.:185261W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U Z PLANO petit 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3U02 Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U03 Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U04 Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U05 Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U06 Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U07 Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162541W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U08 Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:162561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U09 Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1050 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0A Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 855 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0B Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0C Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1050 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0D Z PLANO petit 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 855 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 50000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0E Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L70 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0F Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0G Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 930 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162561W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0H Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162571B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0I Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162571B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0J Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 2700K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:162571Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0K Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 3000K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162571Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0L Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162571W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0M Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 118 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 110 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162571W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V Z STRANGE petit 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3V02 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V03 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V04 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 2700K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V05 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 3000K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V06 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V07 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V08 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K 31° STD

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V09 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K 31° STD

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0A Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0B Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 2700K 31° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:163461M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0C Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 3000K 31° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0D Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0E Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K 31° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0F Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K 31° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0G Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 465 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0H Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0I Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0J Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 2700K 56° Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163471M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0K Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 3000K 56° Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:163471M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0L Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163471W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0M Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 51 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 64 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163471W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W Z PLANO petit 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3W02 Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤
2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,
Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22
mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W03 Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤
2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,
Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22

mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W04 Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W05 Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W06 Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W07 Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162641W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W08 Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1500 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L70 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W09 Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1580 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0A Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1280 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0B Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1500 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0C Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1580 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0D Z PLANO petit 3.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1280 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0E Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:162661W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0F Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0G Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1390 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162661W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0H Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0I Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0J Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 2700K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0K Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 3000K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0L Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse

3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0M Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 170 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 162 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162671W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X Z PLANO petit 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3X02 Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X03 Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X04 Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 2700K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE
flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22
mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X05 Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 3000K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE
flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22
mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X06 Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq
2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen,

540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X07 Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X08 Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K 31° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X09 Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K 31° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0A Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 50000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:162461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0B Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 2700K 31° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 500 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0C Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 3000K 31° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 525 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0D Z PLANO petit 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0E Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 2700K 31° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0F Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 3000K 31° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0G Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 465 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 50000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0H Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0I Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0J Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 2700K 56° Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0K Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 3000K 56° Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0L Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0M Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 54 mm, width 59 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:162471W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y Z LUNA SQUARE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3Y02 Z LUNA SQUARE 1.0 PAR16

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale Glasabdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 124 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-15 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 10W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 395 | 330 lm,

CIE flux code: 94 98 100 100 72

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 10.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 114 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 76 mm, width 76 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 15 mm, recessed depth 124 mm

z.B. Art.Nr.:114220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y03 Z LUNA SQUARE 1.0 LED HV Mattschwarz 7.0W

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-15 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 2;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 35 mm, 0.19 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 72 mm, width 72 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 15 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:114488B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y04 Z LUNA SQUARE 1.0 LED HV Mattweiß 7.0W

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-15 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 2;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 35 mm, 0.19 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 72 mm, width 72 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 15 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:114488W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y05 Z LUNA SQUARE 1.0 LED HV Mattschwarz 7.2W

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 495 lm, CIE flux code: 48 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, Klasse 3

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 37 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 73 mm, width 73 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:114988B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y06 Z LUNA SQUARE 1.0 LED HV Mattweiß 7.2W

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 495 lm, CIE flux code: 48 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, Klasse 3

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 37 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 73 mm, width 73 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:114988W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z Z LUNA ROUND 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3Z02 Z LUNA ROUND 1.0 PAR16 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale Glasabdeckung; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 124 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 10W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 330 | 345 lm,
CIE flux code: 94 98 100 100 72

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 10.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 92 mm, height 114 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-83 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 124 mm

z.B. Art.Nr.:114120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z03 Z LUNA ROUND 1.0 PAR16 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale Glasabdeckung; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 124 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 10W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 365 | 395 lm, CIE
flux code: 94 98 100 100 72

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 10.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 92 mm, height 114 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-83 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 124 mm

z.B. Art.Nr.:114120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z04 Z LUNA ROUND 1.0 LED HV Mattschwarz diameter91mm

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-15 mm; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 2;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 91 mm, height 36 mm, 0.18 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 15 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:114388B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z05 Z LUNA ROUND 1.0 LED HV Mattschwarz diameter92mm

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 48 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 92 mm, height 37 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:114888B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z06 Z LUNA ROUND 1.0 LED HV Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 48 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 92 mm, height 37 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:114888W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W40 Z STRANGE petit 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4002 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4003 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4004 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 2700K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4005 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 3000K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4006 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4007 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163541W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4008 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K 31° STD

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 995 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4009 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K 31° STD

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1050 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400A Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 855 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400B Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 2700K 31° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1040 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400C Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 3000K 31° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1090 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400D Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 890 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400E Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K 31° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:163561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400F Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K 31° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400G Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 930 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 12.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163561W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400H Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400I Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400J Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 2700K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400K Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 3000K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400L Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400M Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 103 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: length 117 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163571W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W41 Z STRANGE petit 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4102 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1620

lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4103 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4104 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 2700K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm

mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4105 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 3000K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4106 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4107 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163641W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4108 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 2700K 31° STD

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1490 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4109 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 3000K 31° STD

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1580 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410A Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1280 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410B Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 2700K 31° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1560 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410C Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 3000K 31° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1640 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410D Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410E Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 2700K 31° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410F Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 3000K 31° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 W, total insets 18.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410G Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1390 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 W, total insets 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163661W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410H Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163671B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410I Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163671B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410J Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 2700K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163671M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410K Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner 3000K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163671M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410L Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

z.B. Art.Nr.:163671W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410M Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 154 mm, width 51 mm, height 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: length 169 mm, width 64 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 65 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:163671W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W42 Z LUNA SQUARE IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4202 Z LUNA SQUARE IP44 1.0 Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 50 81 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.7 W, Klasse 3

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 39 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 73 mm, width 73 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:114981B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4203 Z LUNA SQUARE IP44 1.0 Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 50 81 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.7 W, Klasse 3

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 39 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 73 mm, width 73 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 50 mm
z.B. Art.Nr.:114981W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W43 Z LUNA ROUND IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4302 Z LUNA ROUND IP44 1.0 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 540 lm, CIE flux
code: 50 81 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.7 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 92 mm, height 39 mm, 0.1 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:114881B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4303 Z LUNA ROUND IP44 1.0 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 540 lm, CIE flux
code: 50 81 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 5.7 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 92 mm, height 39 mm, 0.1 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 50 mm
z.B. Art.Nr.:114881W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W44 Z MIRBI 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4402 Z MIRBI IP44 2.0

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9003;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart
IP44; Klasse 2; IC-bewertet; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Klares/Opales PMMA, RAL 9003, front IP44, back IP20, IC rated,
Innen, 640 lm, CIE flux code: 39 69 89 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.2 W, Klasse 2

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 66 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: length 72 mm, width 72 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:175788W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W45 Z MIRBI 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4502 Z MIRBI IP44 1.0

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9003; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 2; IC-bewertet; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Klares/Opales PMMA, RAL 9003, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 640 lm, CIE flux code: 39 69 89 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.2 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 92 mm, height 66 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:175688W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W46 Z CITY 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4602 Z CITY 1.6 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 46 77 94 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 210 mm, height 48 mm, 0.64 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 202-205 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:115488B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4603 Z CITY 1.6 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, front IP44, back IP20, Innen, 1170 lm, CIE flux code: 46 77 94 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 210 mm, height 48 mm, 0.64 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 202-205 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:115488W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W47 Z DEEP ADJUST 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4702 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4703 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 76 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4704 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4705 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Champagner

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4706 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4707 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4708 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4709 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 76 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112310W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470A Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 94 mm, height 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm,
recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470B Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240
V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 |
445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 94 mm, height 107 mm, 0.21 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470C Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold;
nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux
code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 94 mm, height 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm,
recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470D Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Champagner

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 94 mm, height 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470E Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 94 mm, height 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470F Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 490 | 535 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 94 mm, height 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470G Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Mwh 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 94 mm, height 107 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470H Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Mwh 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 94 mm, height 107 mm, 0.21 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112320W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470I Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 2700K 15° Narrow 9W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 715 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470J Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 2700K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470K Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 3000K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470L Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 3000K 15° Narrow 9W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470M Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K 15° Narrow 9W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 715 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm,
recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470N Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K 15° Narrow 6W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470O Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K 15° Narrow 6W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm,
recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470P Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K 15° Narrow 6W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470Q Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K 15° Narrow 9W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 715 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470R Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470S Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470T Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K 15° Narrow 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470U Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K 15° Narrow 6W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470V Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K 15° Narrow 6W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:184341Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470W Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K 15° Narrow 9W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470X Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K 15° Narrow 9W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470Y Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Alu 2700K 15° Narrow 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W470Z Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Alu 2700K 15° Narrow 9W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 715 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341S3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4710 Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Alu 3000K 15° Narrow 9W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch

Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4711 Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Alu 3000K 15° Narrow 9W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341S5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4712 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 2700K 15° Narrow 6W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4713 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 2700K 15° Narrow 6W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4714 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 3000K 15° Narrow 9W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4715 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 3000K 15° Narrow 9W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184341W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4716 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 2700K 34° STD 8W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 505 | 680 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4717 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 2700K 34° STD 8W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 505 | 680 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4718 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 3000K 34° STD 11.7W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 720 | 535 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4719 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 3000K 34° STD 11.7W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 720 | 535 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471A Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 4000K 11.7W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 760 | 565 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471B Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 4000K 8.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 565 | 760 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471C Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz CWD 8.1W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 350 | 510 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471D Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz CWD 8.1W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 350 | 510 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184361B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471E Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K 34° STD 11.7W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 710 | 525 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471F Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K 34° STD 11.7W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 710 | 525 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471G Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K 34° STD 8W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 555 | 750 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471H Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K 34° STD 11.7W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 750 | 555 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G5C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471I Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 4000K 8.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 590 | 795 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471J Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 4000K 8.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 590 | 795 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471K Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold CWD 8.1W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 390 | 570 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471L Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold CWD 8.1W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 390 | 570 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361G9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471M Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K 34° STD 11.7W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 710 | 525 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184361M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471N Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K 34° STD 8W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 525 | 710 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471O Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K 34° STD 11.7W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 750 | 555 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471P Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K 34° STD 8W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 555 | 750 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471Q Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 4000K 8.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 590 | 795 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471R Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 4000K 8.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 590 | 795 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471S Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner CWD 12.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 570 | 390 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471T Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner CWD 12.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 570 | 390 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:184361M9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471U Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K 34° STD 8W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 505 | 680 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471V Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K 34° STD 11.7W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 680 | 505 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471W Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K 34° STD 8W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 535 | 720 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471X Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K 34° STD 11.7W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 720 | 535 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471Y Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 4000K 8.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 565 | 760 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W471Z Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 4000K 8.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 565 | 760 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4720 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze CWD 12.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 510 | 350 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4721 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze CWD 12.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 510 | 350 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361Q9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4722 Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Alu 2700K 34° STD 11.7W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 710 | 525 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4723 Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Alu 2700K 34° STD 11.7W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 710 | 525 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4724 Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Aluminium 3000K 34° STD 8W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 555 | 750 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4725 Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Aluminium 3000K 34° STD 8W Blatff.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blatffedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 555 | 750 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blatffedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4726 Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Aluminium 4000K 11.7W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 795 | 590 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4727 Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Aluminium 4000K 8W Innen Blatffedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blatffedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 590 | 795 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4728 Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Aluminium CWD 12.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 570 | 390 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4729 Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Aluminium CWD 8.1W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 390 | 570 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:184361S9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472A Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 2700K 34° STD 11.7W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 735 | 545 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472B Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 2700K 34° STD 8W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 545 | 735 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184361W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472C Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 3000K 34° STD 11.7W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472D Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 3000K 34° STD 11.7W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472E Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 4000K 11.7W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 825 | 610 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472F Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 4000K 11.7W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 825 | 610 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472G Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß CWD 8.1W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 | 615 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472H Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß CWD 8.1W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 | 615 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184361W9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472I Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:18436LB9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472J Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

z.B. Art.Nr.:18436LB9C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472K Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:18436LG9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472L Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

z.B. Art.Nr.:18436LG9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472M Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:18436LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472N Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

z.B. Art.Nr.:18436LM9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472O Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
z.B. Art.Nr.:18436LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472P Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern
z.B. Art.Nr.:18436LQ9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472Q Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Weiß Aluminium 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
z.B. Art.Nr.:18436LS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472R Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Weiß Aluminium 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

z.B. Art.Nr.:18436LS9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472S Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:18436LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472T Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:18436LW9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472U Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 2700K 56° Wide 9W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 715 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472V Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 2700K 56° Wide 6W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472W Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 3000K 56° Wide 9W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472X Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschw. 3000K 56° Wide 6W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472Y Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K 56° Wide 9W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 715 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W472Z Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K 56° Wide 6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4730 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K 56° Wide 9W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4731 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K 56° Wide 9W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4732 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K 56° Wide 9W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 715 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184371M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4733 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K 56° Wide 9W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 715 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4734 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K 56° Wide 9W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4735 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K 56° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4736 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K 56° Wide 6W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4737 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K 56° Wide 6W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4738 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K 56° Wide 6W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4739 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K 56° Wide 9W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:184371Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W473A Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Aluminium 2700K 56° Wide 6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W473B Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Aluminium 2700K 56° Wide 6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371S3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W473C Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Aluminium 3000K 56° Wide 9W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W473D Z DEEP ADJUST 1.0 LED wh Aluminium 3000K 56° Wide 9W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371S5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W473E Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 2700K 56° Wide 9W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle

durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 715 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W473F Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 2700K 56° Wide 6W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W473G Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 3000K 56° Wide 9W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W473H Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattwh 3000K 56° Wide 9W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 6 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184371W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W48 Z DEEP 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4802 Z DEEP 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:112110B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4803 Z DEEP 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen
LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:112110B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4804 Z DEEP 1.0 MR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen
LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:112110G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4805 Z DEEP 1.0 MR16 Champagner

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm,
recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4806 Z DEEP 1.0 MR16 Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium;
nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90
mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm,
recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4807 Z DEEP 1.0 MR16 Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V;
Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm,
recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:112110W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4808 Z DEEP 1.0 MR16 Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112110W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4809 Z DEEP 1.0 PAR16 Mattschw. 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480A Z DEEP 1.0 PAR16 Mattschw. 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94

98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120B0C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480B Z DEEP 1.0 PAR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480C Z DEEP 1.0 PAR16 Champagner

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480D Z DEEP 1.0 PAR16 Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 490 | 535 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480E Z DEEP 1.0 PAR16 Mattwh 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480F Z DEEP 1.0 PAR16 Mattwh 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480G Z DEEP 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 40°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 330 | 450 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.1 | 7.4 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 85 mm, 0.31 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112161W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480H Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 2700K 15° Narrow 9W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 710 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480I Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 2700K 15° Narrow 6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480J Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 3000K 15° Narrow 6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 575 | 770 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480K Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 3000K 15° Narrow 9W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480L Z DEEP 1.0 LED Gold 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 710 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480M Z DEEP 1.0 LED Gold 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm,

recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480N Z DEEP 1.0 LED Champagner 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480O Z DEEP 1.0 LED Champagner 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 575 | 770 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480P Z DEEP 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 710 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480Q Z DEEP 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 575 | 770 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480R Z DEEP 1.0 LED Mattwh 2700K 15° Narrow 9.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480S Z DEEP 1.0 LED Mattwh 2700K 15° Narrow 9.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480T Z DEEP 1.0 LED Mattwh 3000K 15° Narrow 9.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm,
recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480U Z DEEP 1.0 LED Mattwh 3000K 15° Narrow 6.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 | 770 lm, CIE flux code: 92 97
99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480V Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 2700K 34° STD 11.7W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart
IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 675 | 500 lm, CIE flux code: 98
100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm,
recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480W Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 2700K 34° STD 8.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 500 | 675 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480X Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 3000K 34° STD 8.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480Y Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 3000K 34° STD 8.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W480Z Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 4000K 8.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 560 | 755 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4810 Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 4000K 8.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 560 | 755 lm, CIE flux code: 98
100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261B7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4811 Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz CWD 8.1W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 350 | 510 lm, CIE flux code: 92
100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4812 Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz CWD 12.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 510 | 350 lm, CIE flux code: 92
100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4813 Z DEEP 1.0 LED Gold 2700K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq
90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 525 | 705 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm,
recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4814 Z DEEP 1.0 LED Gold 3000K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq
90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 550 | 745 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm,
recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4815 Z DEEP 1.0 LED Gold 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 790 | 585 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4816 Z DEEP 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 570 | 390 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4817 Z DEEP 1.0 LED Champagner 2700K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 705 | 525 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4818 Z DEEP 1.0 LED Champagner 3000K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 745 | 550 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4819 Z DEEP 1.0 LED Champagner 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 585 | 790 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 4000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481A Z DEEP 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 570 | 390 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481B Z DEEP 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 525 | 705 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184261S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481C Z DEEP 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 550 | 745 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481D Z DEEP 1.0 LED Weiß Aluminium 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 585 | 790 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261S7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481E Z DEEP 1.0 LED Weiß Aluminium colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 570 | 390 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481F Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° STD 8.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 545 | 730 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481G Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° STD 11.7W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 730 | 545 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481H Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° STD 11.7W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481I Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° STD 11.7W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481J Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 4000K 8.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 | 820 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481K Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 4000K 8.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 | 820 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184261W7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481L Z DEEP 1.0 LED Mattweiß CWD 2000K-3000K 8.1W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 | 590 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481M Z DEEP 1.0 LED Mattweiß CWD 2000K-3000K 8.1W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 | 590 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261W9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481N Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481O Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 69 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481P Z DEEP 1.0 Loxone Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 84 mm, height 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481Q Z DEEP 1.0 Loxone Champagner

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481R Z DEEP 1.0 Loxone Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481S Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481T Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 69 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LW9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481U Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 2700K 56° Wide 6.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481V Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 2700K 56° Wide 9.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 710 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481W Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 3000K 56° Wide 9.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184271B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481X Z DEEP 1.0 LED Mattschw. 3000K 56° Wide 9.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481Y Z DEEP 1.0 LED Gold 2700K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W481Z Z DEEP 1.0 LED Gold 3000K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 575 | 770 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4820 Z DEEP 1.0 LED Champagner 2700K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 710 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4821 Z DEEP 1.0 LED Champagner 3000K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4822 Z DEEP 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4823 Z DEEP 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 575 | 770 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4824 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide 9.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4825 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide 6.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4826 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide 9.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 27 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4827 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide 6.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 | 770 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W49 Z DEEP ASYM 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4902 Z DEEP ASYM 1.0 PAR16 Mattschwarz

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer
Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005;
werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm;
Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355°
dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 390 |
375 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 81

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 94 mm, height 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:112420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4903 Z DEEP ASYM 1.0 PAR16 Gold

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer
Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern;
geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 395 | 380 lm, CIE flux
code: 94 98 100 100 83

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 94 mm, height 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:112420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4904 Z DEEP ASYM 1.0 PAR16 Weiß Aluminium

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer
Lichtstrahl; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 120 mm;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35°

schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 420 | 455 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 83

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 94 mm, height 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:112420S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4905 Z DEEP ASYM 1.0 PAR16 Mattweiß

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 460 | 425 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 84

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 94 mm, height 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:112420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4906 Z DEEP ASYM 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 415 | 555 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4907 Z DEEP ASYM 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 435 | 585 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4908 Z DEEP ASYM 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 305 | 450 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4909 Z DEEP ASYM 1.0 LED Gold 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 445 | 600 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490A Z DEEP ASYM 1.0 LED Gold 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 470 | 630 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490B Z DEEP ASYM 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 330 | 480 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490C Z DEEP ASYM 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 600 | 445 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490D Z DEEP ASYM 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 470 | 630 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490E Z DEEP ASYM 1.0 LED Weiß Aluminium colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 480 | 330 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490F Z DEEP ASYM 1.0 LED Mattweiß 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 | 635 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymmetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490G Z DEEP ASYM 1.0 LED Mattweiß 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 670 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Asymmetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490H Z DEEP ASYM 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 | 510 lm, CIE flux code: 80 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymmetric

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 94 mm, height 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 87-88 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:1844A1W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490I Z DEEP ASYM 1.0 Loxone Mattschwarz

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:1844ALB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490J Z DEEP ASYM 1.0 Loxone Gold

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:1844ALG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490K Z DEEP ASYM 1.0 Loxone Weiß Aluminium

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:1844ALS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490L Z DEEP ASYM 1.0 Loxone Mattweiß

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 94 mm, height 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:1844ALW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A Z DEEP ADJUST trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4A02 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:112810B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A03 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:112810G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A04 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:112810W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A05 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 96 mm, height 115 mm, 0.21 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:112820B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A06 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 96 mm, height 115 mm, 0.21 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:112820G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A07 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 96 mm, height 115 mm, 0.21 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:112820W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A08 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 715 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A09 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184841B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0A Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 715 | 530 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0B Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0C Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0D Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0E Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh-

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 505 | 680 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0F Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 720 | 535 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0G Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 760 | 565 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0H Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 545 | 370 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0I Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 2700K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 710 | 525 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184861G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0J Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 3000K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 555 | 750 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0K Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 795 | 590 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 4000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861G7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0L Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 570 | 390 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0M Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 545 | 735 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0N Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh-

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A00 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 825 | 610 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0P Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 590 | 405 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0Q Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 96 mm, height 78 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, min. ceiling thickness 12.5 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:18486LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0R Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 96 mm, height 78 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, min. ceiling thickness 12.5 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:18486LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0S Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 96 mm, height 78 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, min. ceiling thickness 12.5 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:18486LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0T Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0U Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0V Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 2700K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0W Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Gold 3000K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 575 | 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871G5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0X Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0Y Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 775 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 96 mm, height 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: diameter 105-110 mm, recessed depth 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B Z DEEP ADJUST 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4B02 Z DEEP ADJUST 2.0 PAR16 Mattschwarz

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 885 | 925 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 107 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 115 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:112720B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B03 Z DEEP ADJUST 2.0 PAR16 Mattweiß

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1080 | 995 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 107 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 115 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:112720W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B04 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1060 | 1150 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B05 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1430 | 1550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B06 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1060 | 1150 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B07 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1550 | 1430 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B08 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

& Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1360 | 1010 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, total insets 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B09 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1070 | 1440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, total insets 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0A Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1520 | 1130 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, total insets 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm,
Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0B Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 745 | 1090 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, total insets 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm,
Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0C Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1090 | 1470 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, total insets 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm,
Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0D Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1560 | 1150 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, total insets 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0E Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1650 | 1220 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, total insets 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0F Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1180 | 805 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, total insets 18.0 | 12.2 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0G Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattschwarz

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 90 mm; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 85 mm, 0.61 kg

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, 86-89x172-178

z.B. Art.Nr.:18476LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0H Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattweiß

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 90 mm; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 85 mm, 0.61 kg

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, 86-89x172-178

z.B. Art.Nr.:18476LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0I Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1150 | 1060 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0J Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1430 | 1550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0K Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1150 | 1060 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B0L Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1430 | 1550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 182 mm, width 94 mm, height 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 23 mm, recessed depth 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C Z RON 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4C02 Z RON 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 925 | 885 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 103 mm, 0.69 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 110 mm

z.B. Art.Nr.:111220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C03 Z RON 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1080 | 995 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 103 mm, 0.69 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 110 mm

z.B. Art.Nr.:111220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C04 Z RON 2.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1420 | 1060 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111541B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C05 Z RON 2.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1540 | 1150 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C06 Z RON 2.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1420 | 1060 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111541W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C07 Z RON 2.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1540 | 1150 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111541W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C08 Z RON 2.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 980 |

1310 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 34°
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, total insets 11.8 | 17.4 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:111561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C09 Z RON 2.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1420 | 1060 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 5.9 W, total insets 17.4 | 11.8 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0A Z RON 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 745 | 1090 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, total insets 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0B Z RON 2.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1420 | 1060 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 5.9 W, total insets 17.4 | 11.8 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0C Z RON 2.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1150 | 1540 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, total insets 11.8 | 17.4 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:111561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0D Z RON 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1180 | 805 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, total insets 18.0 | 12.2 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111561W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0E Z RON 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 66 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:11156LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0F Z RON 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 66 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:11156LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0G Z RON 2.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1060 | 1420 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111571B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0H Z RON 2.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1540 | 1150 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111571B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0I Z RON 2.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1060 | 1420 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111571W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C0J Z RON 2.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1540 | 1150 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 220 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 210 mm, width 102 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111571W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D Z RON 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4D02 Z RON 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 103 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 110 mm

z.B. Art.Nr.:111120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D03 Z RON 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 103 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,

recessed depth 110 mm

z.B. Art.Nr.:111120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D04 Z RON 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D05 Z RON 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D06 Z RON 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D07 Z RON 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D08 Z RON 1.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 655 | 490 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D09 Z RON 1.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0A Z RON 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 545 | 370 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0B Z RON 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0C Z RON 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0D Z RON 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 590 | 405 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0E Z RON 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 66 mm, 0.36 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:11146LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0F Z RON 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 66 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:11146LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0G Z RON 1.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0H Z RON 1.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0I Z RON 1.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111471W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0J Z RON 1.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 | 770 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 110 mm, width 110 mm, height 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:111471W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E Z RONY 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4E02 Z RONY 1.0 PAR16 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 110 mm, height 103 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 110 mm

z.B. Art.Nr.:110120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E03 Z RONY 1.0 PAR16 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 495 | 540 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 110 mm, height 103 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 110 mm

z.B. Art.Nr.:110120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E04 Z RONY 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110241B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E05 Z RONY 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 575 | 770 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110241B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E06 Z RONY 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 | 530 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110241W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E07 Z RONY 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:110241W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E08 Z RONY 1.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 655 | 490 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E09 Z RONY 1.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 710 | 530 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E0A Z RONY 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 370 | 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E0B Z RONY 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E0C Z RONY 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 | 770 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E0D Z RONY 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 590 | 405 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110261W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E0E Z RONY 1.0 Loxone Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 110 mm, height 66 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:11026LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E0F Z RONY 1.0 Loxone Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 110 mm, height 66 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:11026LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E0G Z RONY 1.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:110271B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E0H Z RONY 1.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 575 | 770 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110271B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E0I Z RONY 1.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 710 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110271W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E0J Z RONY 1.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 | 575 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 110 mm, height 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 102-104 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:110271W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F Z DEEPER 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4F02 Z DEEPER 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 100 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:152110B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F03 Z DEEPER 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:152110B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F04 Z DEEPER 1.0 MR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:152110G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F05 Z DEEPER 1.0 MR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, Innen
LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 100 mm
z.B. Art.Nr.:152110Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F06 Z DEEPER 1.0 MR16 Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen
LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 100 mm
z.B. Art.Nr.:152110S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F07 Z DEEPER 1.0 MR16 Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen
LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 100 mm
z.B. Art.Nr.:152110W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F08 Z DEEPER 1.0 MR16 Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:152110W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F09 Z DEEPER 1.0 PAR16 Mattbk 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420 | 440 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0A Z DEEPER 1.0 PAR16 Mattbk 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 455 | 435 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 112 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120B0C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0B Z DEEPER 1.0 PAR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 430 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0C Z DEEPER 1.0 PAR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, Innen, 430 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120Q0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0D Z DEEPER 1.0 PAR16 Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 510 | 470 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0E Z DEEPER 1.0 PAR16 Mattwh 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0F Z DEEPER 1.0 PAR16 Mattwh 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 520 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 112 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:152120W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0G Z DEEPER 1.0 LED Mattschw. 2700K 15° Narrow 6W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 505 | 685 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0H Z DEEPER 1.0 LED Mattschw. 2700K 15° Narrow 9W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 685 | 505 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0I Z DEEPER 1.0 LED Mattschw. 3000K 15° Narrow 9W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 740 | 550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0J Z DEEPER 1.0 LED Mattschw. 3000K 15° Narrow 9W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 740 | 550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0K Z DEEPER 1.0 LED Gold 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 685 | 505 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0L Z DEEPER 1.0 LED Gold 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm;
Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 550 | 740 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0M Z DEEPER 1.0 LED Bronze 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm;
Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, Innen, 685 | 505 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm,

recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0N Z DEEPER 1.0 LED Bronze 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, Innen, 740 | 550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0O Z DEEPER 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 505 | 685 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0P Z DEEPER 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 550 | 740 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0Q Z DEEPER 1.0 LED Mattwh 2700K 15° Narrow 6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 685 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0R Z DEEPER 1.0 LED Mattwh 2700K 15° Narrow 6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 685 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0S Z DEEPER 1.0 LED Mattwh 3000K 15° Narrow 9W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 740 | 550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152341W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0T Z DEEPER 1.0 LED Mattwh 3000K 15° Narrow 9W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 740 | 550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm
z.B. Art.Nr.:152341W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0U Z DEEPER 1.0 LED Mattschw. 2700K 34° STD 11.7W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 615 | 455 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0V Z DEEPER 1.0 LED Mattschw. 2700K 34° STD 8W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 455 | 615 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:152361B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0W Z DEEPER 1.0 LED Mattschw. 3000K 34° STD 11.7W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 650 | 480 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0X Z DEEPER 1.0 LED Mattschw. 3000K 34° STD 8W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 650 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0Y Z DEEPER 1.0 LED Mattschwarz CWD 12.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 495 | 335 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F0Z Z DEEPER 1.0 LED Mattschwarz CWD 8.1W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 335 | 495 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F10 Z DEEPER 1.0 LED Gold 2700K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 665 | 490 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F11 Z DEEPER 1.0 LED Gold 3000K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm;
Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 700 | 515 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F12 Z DEEPER 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm;
Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000
K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel
38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen, 365 | 530 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F13 Z DEEPER 1.0 LED Bronze 2700K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, Innen, 615 | 455 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F14 Z DEEPER 1.0 LED Bronze 3000K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, Innen, 650 | 480 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F15 Z DEEPER 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, Innen, 495 | 335 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F16 Z DEEPER 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 665 | 490 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F17 Z DEEPER 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 700 | 515 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F18 Z DEEPER 1.0 LED Weiß Aluminium colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 365 | 530 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F19 Z DEEPER 1.0 LED Mattwh 2700K 34° STD 11.7W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 705 | 520 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1A Z DEEPER 1.0 LED Mattwh 2700K 34° STD 11.7W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 705 | 520 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1B Z DEEPER 1.0 LED Mattwh 3000K 34° STD 11.7W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 745 | 550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:152361W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1C Z DEEPER 1.0 LED Mattwh 3000K 34° STD 11.7W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 745 | 550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1D Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß CWD 12.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 | 385 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1E Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß CWD 8.1W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 565 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 10 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152361W9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1F Z DEEPER 1.0 Loxone Mattschwarz 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:15236LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1G Z DEEPER 1.0 Loxone Mattschwarz 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 84 mm, height 79 mm, 0.17 kg, Blattfedern

z.B. Art.Nr.:15236LB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1H Z DEEPER 1.0 Loxone Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:15236LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1I Z DEEPER 1.0 Loxone Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:15236LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1J Z DEEPER 1.0 Loxone Weiß Aluminium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß Aluminium, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 84 mm, height 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
z.B. Art.Nr.:15236LS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1K Z DEEPER 1.0 Loxone Mattweiß 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern;
Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 84 mm, height 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
z.B. Art.Nr.:15236LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F1L Z DEEPER 1.0 Loxone Mattweiß 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern;
Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 84 mm, height 79 mm, 0.17 kg, Blattfedern
z.B. Art.Nr.:15236LW9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G Z STRANGE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4G02 Z STRANGE trimless 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 880 |
845 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 120 mm, 0.7 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32
mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:131220B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G03 Z STRANGE trimless 2.0 PAR16 Champagner

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt
seidenmatt; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 -
240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 895 | 860 lm,
CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 120 mm, 0.7 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32
mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:131220M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G04 Z STRANGE trimless 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 960 |
1040 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 120 mm, 0.7 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:131220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G05 Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1370 | 1020 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G06 Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1480 | 1100 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:131541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G07 Z STRANGE trimless 2.0 LED Champagner 2700K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1370 | 1020 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G08 Z STRANGE trimless 2.0 LED Champagner 3000K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1480 | 1100 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G09 Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1370 | 1020 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 1099

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0A Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1480 | 1100 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 1099

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0B Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 890 | 1200 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°, UGR < 13 | 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, total insets 11.8 | 17.4 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0C Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 960 | 1290 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°, UGR < 13 | 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, total insets 11.8 | 17.4 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0D Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 675 | 990 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 13, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, total insets 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0E Z STRANGE trimless 2.0 LED Champagner 2700K 34° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1330 | 985 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°, UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, total insets 17.7 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0F Z STRANGE trimless 2.0 LED Champagner 3000K 34° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 1040 | 1410 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°, UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, total insets 12.0 | 17.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0G Z STRANGE trimless 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 720 | 1060 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 13 | 16, $\geq 65^\circ < 1500$ | 3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, total insets 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0H Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1410 | 1020 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 1099

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 5.9 W, total insets 17.6 | 11.8 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0I Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 | 1480 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 1099

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, total insets 11.8 | 17.4 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0J Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1130 | 770 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 1099

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, total insets 18.0 | 12.2 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0K Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 83 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:13156LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0L Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Champagner

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 83 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:13156LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G0M Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 83 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:13156LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H Z PLANO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4H02 Z PLANO 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 845 | 880 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:118220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H03 Z PLANO 2.0 PAR16 Bronze

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 860 | 895 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:118220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H04 Z PLANO 2.0 PAR16 Weiß Aluminium

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20;

Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 945 | 1020 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:118220S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H05 Z PLANO 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1040 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:118220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H06 Z PLANO 2.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1370 | 1020 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H07 Z PLANO 2.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1480 | 1100 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H08 Z PLANO 2.0 LED Bronze 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 1370 | 1020 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:118641Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H09 Z PLANO 2.0 LED Bronze 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 1100 | 1480 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0A Z PLANO 2.0 LED Weiß Aluminium 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 1370 | 1020 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0B Z PLANO 2.0 LED Weiß Aluminium 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 1480 | 1100 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0C Z PLANO 2.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1370 | 1020 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0D Z PLANO 2.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1480 | 1100 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118641W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0E Z PLANO 2.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1230 | 915 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, total insets 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0F Z PLANO 2.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 965 | 1300 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, total insets 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0G Z PLANO 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 990 | 675 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, total insets 18.0 | 12.2 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0H Z PLANO 2.0 LED Bronze 2700K 34° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 915 | 1230 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, total insets 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0I Z PLANO 2.0 LED Bronze 3000K 34° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 965 | 1300 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, total insets 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0J Z PLANO 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 990 | 675 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, total insets 18.0 | 12.2 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:118661Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0K Z PLANO 2.0 LED Weiß Aluminium 2700K 34° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 960 | 1290 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, total insets 11.8 | 17.4 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0L Z PLANO 2.0 LED Weiß Aluminium 3000K 34° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 1040 | 1390 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, total insets 11.8 | 17.4 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0M Z PLANO 2.0 LED Weiß Aluminium colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 725 | 1060 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, total insets 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0N Z PLANO 2.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1020 | 1370 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, total insets 11.8 | 17.4 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H00 Z PLANO 2.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 | 1480 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, total insets 11.8 | 17.4 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0P Z PLANO 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1130 | 770 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 50000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, total insets 18.0 | 12.2 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 148 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118661W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0Q Z PLANO 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever

& Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 83 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:11866LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0R Z PLANO 2.0 Loxone Bronze

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 83 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:11866LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0S Z PLANO 2.0 Loxone Weiß Aluminium

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 83 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:11866LS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0T Z PLANO 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 83 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:11866LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I Z STRANGE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4I02 Z STRANGE trimless 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 440 | 420 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 120 mm, 0.41 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:131120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I03 Z STRANGE trimless 1.0 PAR16 Champagner

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 430 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 120 mm, 0.41 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:131120M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I04 Z STRANGE trimless 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 120 mm, 0.41 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:131120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I05 Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 510 | 685 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I06 Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 740 | 550 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I07 Z STRANGE trimless 1.0 LED Champagner 2700K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 685 | 510 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:131441M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I08 Z STRANGE trimless 1.0 LED Champagner 3000K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 550 | 740 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I09 Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 685 | 510 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 1099

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0A Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 | 740 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 1099

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0B Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 | 600 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°, UGR < 13 | 16, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0C Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 645 | 480 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°, UGR < 16 | 13, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0D Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 335 | 495 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 13, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0E Z STRANGE trimless 1.0 LED Champagner 2700K 34° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 495 | 665 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°, UGR < 16, ≥65° <3000 cd/m²

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0F Z STRANGE trimless 1.0 LED Champagner 3000K 34° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 520 | 705 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°, UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0G Z STRANGE trimless 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen, 360 | 530 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 13 | 16, $\geq 65^\circ < 1500$ | 3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:131461M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0H Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 | 685 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 1099

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0I Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 | 740 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 1099

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0J Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 565 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 1099

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0K Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 83 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:13146LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0L Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Champagner

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 83 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:13146LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0M Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 83 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:13146LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J Z PLANO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4J02 Z PLANO 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 440 | 420 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 125 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:118120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J03 Z PLANO 1.0 PAR16 Bronze

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 430 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:118120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J04 Z PLANO 1.0 PAR16 Weiß Aluminium

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 510 | 470 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:118120S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J05 Z PLANO 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 520 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:118120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J06 Z PLANO 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 510 | 685 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J07 Z PLANO 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 740 | 550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J08 Z PLANO 1.0 LED Bronze 2700K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 510 | 685 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J09 Z PLANO 1.0 LED Bronze 3000K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 550 | 740 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm

mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0A Z PLANO 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 510 | 685 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0B Z PLANO 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 550 | 740 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:118541S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0C Z PLANO 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 685 | 510 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0D Z PLANO 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 740 | 550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118541W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0E Z PLANO 1.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 455 | 615 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0F Z PLANO 1.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 650 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0G Z PLANO 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 335 | 495 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0H Z PLANO 1.0 LED Bronze 2700K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 455 | 615 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0I Z PLANO 1.0 LED Bronze 3000K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 650 | 480 lm, CIE flux
code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18
mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0J Z PLANO 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3
SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen, 495 | 335 lm, CIE flux
code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18
mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0K Z PLANO 1.0 LED Weiß Aluminium 2700K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber
nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 645 | 480 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0L Z PLANO 1.0 LED Weiß Aluminium 3000K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 695 | 520 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0M Z PLANO 1.0 LED Weiß Aluminium colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, Innen, 530 | 365 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0N Z PLANO 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 | 685 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0O Z PLANO 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 740 | 550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:118561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0P Z PLANO 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 565 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:118561W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0Q Z PLANO 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 83 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:11856LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0R Z PLANO 1.0 Loxone Bronze

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 83 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:11856LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0S Z PLANO 1.0 Loxone Weiß Aluminium

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Weiß Aluminium, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 83 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:11856LS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0T Z PLANO 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 83 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:11856LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K Z DEEPER IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4K02 Z DEEPER IP44 1.0 MR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 89 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:152210B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K03 Z DEEPER IP44 1.0 MR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 89 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:152210W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K04 Z DEEPER IP44 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 370 | 390 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 81

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 122 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 130 mm

z.B. Art.Nr.:152220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K05 Z DEEPER IP44 1.0 PAR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 420 | 455 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 83

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 122 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 130 mm

z.B. Art.Nr.:152220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K06 Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 600 | 440 lm,

CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K07 Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 645 | 480 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K08 Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 440 | 600 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K09 Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 645 | 480 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0A Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 400 | 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:152461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0B Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 570 | 420 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0C Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 435 | 295 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 50000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0D Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 455 | 615 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0E Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 650 | 480 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0F Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 340 | 495 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 38 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:152461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0G Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, front IP44, back IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 83 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:15246LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0H Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, front IP44, back IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 84 mm, height 83 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
z.B. Art.Nr.:15246LW9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L Z RINI SNEAK 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4L02 Z RINI SNEAK 1.0 MR16 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 55 mm;
geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max.
12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 67 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 55 mm

z.B. Art.Nr.:154210B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L03 Z RINI SNEAK 1.0 MR16 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 55 mm;
geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max.
12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 84 mm, height 67 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 55 mm

z.B. Art.Nr.:154210W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L04 Z RINI SNEAK 1.0 PAR16 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 390 | 405 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 85

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 100 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:154220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L05 Z RINI SNEAK 1.0 PAR16 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 440 | 475 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 86

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 84 mm, height 100 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 85 mm

z.B. Art.Nr.:154220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L06 Z RINI SNEAK 1.0 LED Mattschwarz diameter60mm 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 46 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 465 | 625 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 60 mm, height 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 46 mm

z.B. Art.Nr.:154441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L07 Z RINI SNEAK 1.0 LED Mattschwarz diameter60mm 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 46 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 675 | 505 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 60 mm, height 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 46 mm

z.B. Art.Nr.:154441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L08 Z RINI SNEAK 1.0 LED Mattweiß diameter60mm 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 46 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 625 | 465 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 60 mm, height 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 46 mm

z.B. Art.Nr.:154441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L09 Z RINI SNEAK 1.0 LED Mattweiß diameter60mm 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 46 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 675 | 505 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 60 mm, height 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 46 mm

z.B. Art.Nr.:154441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0A Z RINI SNEAK 1.0 LED Mattschwarz diameter84mm 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 440 | 595 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 52 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:154461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0B Z RINI SNEAK 1.0 LED Mattschwarz diameter84mm 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 465 | 630 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 52 mm

z.B. Art.Nr.:154461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0C Z RINI SNEAK 1.0 LED Mattschwarz D84 colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 480 | 330 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 52 mm

z.B. Art.Nr.:154461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0D Z RINI SNEAK 1.0 LED Mattweiß diameter84mm 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 480 | 645 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 52 mm

z.B. Art.Nr.:154461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0E Z RINI SNEAK 1.0 LED Mattweiß diameter84mm 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 505 | 680 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 52 mm

z.B. Art.Nr.:154461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0F Z RINI SNEAK 1.0 LED Mattweiß diameter84mm colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré

oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 355 | 520 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 84 mm, height 67 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 76-79 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 52 mm

z.B. Art.Nr.:154461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M Z BLIEK ROUND 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4M02 Z BLIEK RD 1.0 PAR16 Mattbk 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 135 mm, height 61 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M03 Z BLIEK RD 1.0 PAR16 Mattbk 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 135 mm, height 61 mm, 0.42 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M04 Z BLIEK RD 1.0 PAR16 MbK+Gld 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 135 mm, height 61 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M05 Z BLIEK RD 1.0 PAR16 MbK+Gld 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, IP20, IC rated, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 135 mm, height 61 mm, 0.42 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120K0C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M06 Z BLIEK RD 1.0 PAR16 Mattwh 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 135 mm, height 61 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M07 Z BLIEK RD 1.0 PAR16 Mattwh 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 135 mm, height 61 mm, 0.42 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125120W0C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M08 Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz 3000K 33° STD 11.6W H59

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 785 | 585 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, inset 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 59 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 126-130 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M09 Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw. 2700K 15° Narrow 8W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 570 | 760 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0A Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw. 2700K 15° Narrow 8W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,
Innen, 570 | 760 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0B Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw. 3000K 15° Narrow 11.7W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,
Innen, 800 | 605 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0C Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw. 3000K 15° Narrow 8W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,

Innen, 605 | 800 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm
z.B. Art.Nr.:125341B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0D Z BLIEK RD 1.0 LED Mattbk+Gold 2700K 15° Narrow 11.7W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, IC rated, Innen, 760 | 570 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0E Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw.+Gold 2700K 15° Narrow 8W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, IC rated, Innen, 570 | 760 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:125341K3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0F Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw.+Gold 3000K 15° Narrow 8W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, IC rated, Innen, 605 | 800 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0G Z BLIEK RD 1.0 LED Mattbk+Gold 3000K 15° Narrow 11.7W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, IC rated, Innen, 800 | 605 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341K5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0H Z BLIEK RD 1.0 LED Mattwh 2700K 15° Narrow 11.7W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 760 | 570 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0I Z BLIEK RD 1.0 LED Mattwh 2700K 15° Narrow 11.7W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 760 | 570 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0J Z BLIEK RD 1.0 LED Mattwh 3000K 15° Narrow 11.7W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated,
Innen, 800 | 605 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0K Z BLIEK RD 1.0 LED Mattwh 3000K 15° Narrow 11.7W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated,
Innen, 800 | 605 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125341W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0L Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw. 2700K 33° STD 11.6W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,
Innen, 635 | 475 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0M Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw. 2700K 33° STD 11.6W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 635 | 475 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0N Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw. 3000K 33° STD 11.6W H96 Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 655 | 495 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M00 Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw. 3000K 33° STD 11.6W H96 Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,
Innen, 655 | 495 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0P Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz 4000K 8.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,
Innen, 500 | 670 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 75 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:125361B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0Q Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschwarz 4000K 11.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 670 | 500 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0R Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz CWD 7.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 350 | 505 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.7 | 8.3 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0S Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz CWD 11.1W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 505 | 350 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.3 | 5.7 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0T Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw.+Gold 2700K 33° STD 8W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 475 | 635 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0U Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw.+Gold 2700K 33° STD 8W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch

Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, IC rated, Innen, 475 | 635 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0V Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw.+Gold 3000K 33° STD 11.6W Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 655 | 495 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0W Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw.+Gold 3000K 33° STD 11.6W Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, IC rated, Innen, 655 | 495 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern
Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm
z.B. Art.Nr.:125361K5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0X Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw.+Gold 4000K 8.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 500 | 670 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0Y Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschw.+Gold 4000K 8.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, IC rated, Innen, 500 | 670 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:125361K7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0Z Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschwarz+Gold CWD 7.6W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 350 | 505 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.7 | 8.3 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M10 Z BLIEK RD 1.0 LED Mattschwarz+Gold CWD 7.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, IC rated, Innen, 350 | 505 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.7 | 8.3 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361K9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M11 Z BLIEK RD 1.0 LED Mattwh 2700K 34° STD 11.6W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 635 | 475 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M12 Z BLIEK RD 1.0 LED Mattwh 2700K 34° STD 8.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 475 | 635 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M13 Z BLIEK RD 1.0 LED Mattwh 3000K 33° STD 11.6W Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated,
Innen, 655 | 495 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M14 Z BLIEK RD 1.0 LED Mattwh 3000K 33° STD 11.6W Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated,
Innen, 655 | 495 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M15 Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß 4000K 8.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated,
Innen, 500 | 670 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M16 Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß 4000K 11.6W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 670 | 500 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M17 Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß CWD 11.1W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 505 | 350 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.3 | 5.7 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M18 Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß CWD 11.1W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 505 | 350 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.3 | 5.7 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: diameter 135 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 127 mm, min. ceiling thickness 4 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125361W9C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M19 Z BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattschwarz 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 62 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:12536LBB9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M1A Z BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattschwarz 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 62 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

z.B. Art.Nr.:12536LBB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M1B Z BLIEK RD 1.0 Loxone Mattschwarz+Gold 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 62 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:12536LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M1C Z BLIEK RD 1.0 Loxone Mattschwarz+Gold 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 62 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

z.B. Art.Nr.:12536LBG9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M1D Z BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattweiß 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 62 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:12536LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M1E Z BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattweiß 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 62 mm, height 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

z.B. Art.Nr.:12536LWW9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N Z PLANO IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4N02 Z PLANO IP44 1.0 MR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 35 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 88 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:118410B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N03 Z PLANO IP44 1.0 MR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 35 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 88 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 115 mm

z.B. Art.Nr.:118410W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N04 Z PLANO IP44 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 370 | 390 lm,

CIE flux code: 94 98 100 100 81

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 122 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 130 mm

z.B. Art.Nr.:118420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N05 Z PLANO IP44 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 455 | 420 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 83

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 122 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 130 mm

z.B. Art.Nr.:118420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N06 Z PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 510 | 695 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:118841B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N07 Z PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 550 | 740 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:118841B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N08 Z PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 695 | 510 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:118841W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N09 Z PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 740 | 550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:118841W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0A Z PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 445 | 610 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0B Z PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 645 | 480 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0C Z PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 495 | 335 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0D Z PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 695 | 510 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0E Z PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 550 | 740 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0F Z PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 565 | 385 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 30 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0G Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, front IP44, back IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 82 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:11886LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0H Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, front IP44, back IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 82 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:11886LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W40 Z BLIEK SQUARE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4002 Z BLIEK SQUARE 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated,
Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25
mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4003 Z BLIEK SQUARE 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated,
Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25
mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4004 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 570 | 760 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4005 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 800 | 605 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4006 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 760 | 570 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4007 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC rated, Innen, 605 | 800 lm, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4008 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 2700K 33° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 475 | 635 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4009 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 3000K 33° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 495 | 655 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400A Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 4000K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 670 | 500 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400B Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, IC rated, Innen, 505 | 350 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.3 | 5.7 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400C Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated, Innen, 635 | 475 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm

mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400D Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 3000K 33° Standard

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated, Innen, 495 | 655 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400E Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 4000K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated, Innen, 670 | 500 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: 4000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:125461W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400F Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, IC rated, Innen, 350 | 505 lm, CIE flux code: 87 98 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 5.7 | 8.3 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 61 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 111 mm, width 111 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 75 mm

z.B. Art.Nr.:125461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400G Z BLIEK SQUARE 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 62 mm, height 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:12546LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W400H Z BLIEK SQUARE 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle

durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 62 mm, height 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:12546LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P Z SNEAK TRIM 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4P02 Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 370 | 250 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155351B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P03 Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz+Gold CWD 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 250 | 370 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155351K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P04 Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 250 | 370 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155351W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P05 Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 460 | 340 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P06 Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 360 | 485 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P07 Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 370 | 250 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:155751B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P08 Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 340 | 460 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P09 Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 485 | 360 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0A Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattschwarz+Gold CWD 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 370 | 250 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0B Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 460 | 340 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0C Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 360 | 485 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0D Z SNEAK TRIM 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 250 | 370 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 74 mm, width 78 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155751W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0E Z SNEAK TRIM 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:15575LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0F Z SNEAK TRIM 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:15575LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0G Z SNEAK TRIM 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:15575LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q Z SNEAK TRIMLESS 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4Q02 Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz CWD 1800K-2850K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤
3 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 560 |
410 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 7.4 | 5.1 W, total insets 14.8 | 10.2 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155251B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q03 Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz+Gold CWD 1800K-2850K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert;
matt glatt; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20,
Innen, 410 | 560 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.1 | 7.4 W, total insets 10.2 | 14.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155251K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q04 Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattweiß CWD 1800K-2850K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤
3 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse

3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 410 | 560 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.1 | 7.4 W, total insets 10.2 | 14.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155251W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q05 Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 685 | 920 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q06 Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 720 | 970 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q07 Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz CWD 2000K-3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 505 | 740 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q08 Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 920 | 685 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:155651K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q09 Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 970 | 720 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0A Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz+Gold CWD 2000K-3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 505 | 740 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0B Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 685 | 920 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0C Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 720 | 970 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0D Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattweiß CWD 2000K-3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 740 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 156 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0E Z SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:15565LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0F Z SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:15565LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0G Z SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 140 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:15565LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R Z SNEAK TRIMLESS 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4R02 Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz CWD 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 280 | 205 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 7.4 | 5.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: recessed depth 95 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:155151B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R03 Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz+Gold CWD 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 205 | 280 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 5.1 | 7.4 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155151K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R04 Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattweiß CWD 1800K-2850K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; Ausstrahlwinkel 28°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 280 | 205 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, inset 7.4 | 5.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155151W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R05 Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 340 |
460 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32
mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R06 Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 485 |
360 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32
mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R07 Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz CWD 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq
3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse
3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 250 |
370 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R08 Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 460 | 340 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R09 Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 360 | 485 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0A Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz+Gold CWD 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 370 | 250 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0B Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 340 | 460 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0C Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 360 | 485 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0D Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattweiß CWD 2000K-3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 250 | 370 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: length 86 mm, width 86 mm, min. ceiling thickness 7 mm, max. ceiling thickness 32 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0E Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:15555LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0F Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:15555LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0G Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 90 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:15555LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S Z SNEAK TRIM 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4S02 Z SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 920 | 685 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 148 mm, width 74 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S03 Z SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 720 | 970 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 148 mm, width 74 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S04 Z SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 740 | 505 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 18.0 | 12.2 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 148 mm, width 74 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S05 Z SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 685 | 920 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 148 mm, width 74 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S06 Z SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 720 | 970 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 148 mm, width 74 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S07 Z SNEAK TRIM 2.0 LED Mattschwarz + Gold colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 505 | 740 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 148 mm, width 74 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S08 Z SNEAK TRIM 2.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 685 | 920 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 148 mm, width 74 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S09 Z SNEAK TRIM 2.0 LED Mattweiß 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 970 | 720 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 148 mm, width 74 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0A Z SNEAK TRIM 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 740 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 12.2 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: length 148 mm, width 74 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 95 mm

z.B. Art.Nr.:155851W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0B Z SNEAK TRIM 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:15585LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0C Z SNEAK TRIM 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:15585LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0D Z SNEAK TRIM 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 156 mm, width 85 mm, height 90 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:15585LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T Z DEEP IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4T02 Z DEEP IP44 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, IC rated, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 95 mm, height 83 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112610B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T03 Z DEEP IP44 1.0 MR16 Mattschwarz Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, IC rated, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 95 mm, height 83 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112610B0C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T04 Z DEEP IP44 1.0 MR16 Mattweiß Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, IC rated, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 95 mm, height 83 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

z.B. Art.Nr.:112610W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T05 Z DEEP IP44 1.0 MR16 Mattweiß Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, IC rated, Innen

LED: lamp QR-CBC51, socket GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: diameter 95 mm, height 83 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 90 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:112610W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T06 Z DEEP IP44 1.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 405 | 390 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 85

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 95 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:112620B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T07 Z DEEP IP44 1.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 405 | 390 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 85

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 95 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:112620B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T08 Z DEEP IP44 1.0 PAR16 Mwh 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 440 | 475
lm, CIE flux code: 94 98 100 100 86

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 95 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 25 mm,
recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:112620W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T09 Z DEEP IP44 1.0 PAR16 Mwh 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240
V; Schutzart IP44; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, IC rated, Innen, 440 | 475
lm, CIE flux code: 94 98 100 100 86

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 95 mm, height 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: diameter 86-89 mm, min. ceiling thickness 8 mm, recessed depth 125 mm

z.B. Art.Nr.:112620W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0A Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; max.
12W; 24 V; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, front IP44, back IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 95 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:18466LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0B Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; max. 12W; 24 V; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, front IP44, back IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 95 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

z.B. Art.Nr.:18466LB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0C Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattweiß 7.0W Innen Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; max. 12W; 24 V; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, front IP44, back IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 95 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

z.B. Art.Nr.:18466LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0D Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattweiß 7.0W Innen Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; max. 12W; 24 V; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, front IP44, back IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 95 mm, height 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

z.B. Art.Nr.:18466LW9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U Z CITY 2.6 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4U02 Z CITY 2.6 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, front IP44, back IP20, Innen, 1580 lm, CIE flux code: 46 77 94 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 305 mm, height 48 mm, 1.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 297-300 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:115588B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U03 Z CITY 2.6 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, front IP44, back IP20, Innen, 1740 lm, CIE flux code: 46 77 94 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 305 mm, height 48 mm, 1.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: diameter 297-300 mm, min. ceiling thickness 4 mm, max. ceiling thickness 22 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:115588W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V Z LECA SURFACE 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4V02 Z LECA SURFACE 1.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit einem Strahler; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 32 mm, height 55 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:188264B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V03 Z LECA SURFACE 1.0 Bronze

Deckenanbauleuchte mit einem Strahler; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 32 mm, height 55 mm, 0.4 kg
z.B. Art.Nr.:188264Q3 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V04 Z LECA SURFACE 1.0 Mattweiß

Deckenanbauleuchte mit einem Strahler; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre´ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 32 mm, height 55 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:188264W3 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W Z LECA SURFACE 4.0 (Wever & Ducre´)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4W02 Z LECA SURFACE 4.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre´ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, IP20, Innen, 2340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 32 mm, height 55 mm, 1.5 kg
z.B. Art.Nr.:188464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W03 Z LECA SURFACE 4.0 Mattweiß

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, IP20, Innen, 2340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 32 mm, height 55 mm, 1.5 kg

z.B. Art.Nr.:188464W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X Z LECA SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4X02 Z LECA SURFACE 2.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, IP20, Innen, 1170 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 32 mm, height 55 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:188364B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X03 Z LECA SURFACE 2.0 Bronze

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 1170 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 32 mm, height 55 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:188364Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X04 Z LECA SURFACE 2.0 Mattweiß

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, IP20, Innen, 1170 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 32 mm, height 55 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:188364W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y Z CLEA 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4Y02 Z CLEA 3.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz naslackiert; matte Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y03 Z CLEA 3.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz naslackiert; matte Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y04 Z CLEA 3.0 Feel Jade 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade naslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y05 Z CLEA 3.0 Feel Jade 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade naslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y06 Z CLEA 3.0 Live Simple 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg
z.B. Art.Nr.:181384LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y07 Z CLEA 3.0 Live Simple 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y08 Z CLEA 3.0 Seidengrau 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y09 Z CLEA 3.0 Seidengrau 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0A Z CLEA 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg

z.B. Art.Nr.:181384W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y0B Z CLEA 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 700 mm, height 94 mm, 2.09 kg
z.B. Art.Nr.:181384W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z Z CLEA 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4Z02 Z CLEA 2.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z03 Z CLEA 2.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z04 Z CLEA 2.0 Feel Jade 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade naslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z05 Z CLEA 2.0 Feel Jade 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade naslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z06 Z CLEA 2.0 Live Simple 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z07 Z CLEA 2.0 Live Simple 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z08 Z CLEA 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284SG3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z09 Z CLEA 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284SG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0A Z CLEA 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z0B Z CLEA 2.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:181284W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W50 Z CLEA 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5002 Z CLEA 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5003 Z CLEA 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz naslackiert; matte Oberflächenstruktur; n.a.; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, n.a., IP20, Innen, 760 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5004 Z CLEA 1.0 Feel Jade 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade naslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 710 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5005 Z CLEA 1.0 Feel Jade 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade naslackiert; matte

Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181184FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5006 Z CLEA 1.0 Live Simple 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181184LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5007 Z CLEA 1.0 Live Simple 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5008 Z CLEA 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 710 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5009 Z CLEA 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 760 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:181184SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500A Z CLEA 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß naslackiert; matte

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181184W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500B Z CLEA 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 96 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:181184W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W51 Z MIRRO 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5102 Z MIRRO 2.0 Mattschwarz + Hellgold

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 78 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:6322E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5103 Z MIRRO 2.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 78 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:6322E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5104 Z MIRRO 2.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 78 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:6322E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W52 Z MIRRO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5202 Z MIRRO 1.0 Mattschwarz + Hellgold

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 300 mm, height 78 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:6321E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5203 Z MIRRO 1.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 300 mm, height 78 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:6321E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5204 Z MIRRO 1.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 300 mm, height 78 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:6321E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W53 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5302 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K 35.0W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleuchte mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:168385B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5303 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 4000K 35.0W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:168385B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5304 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K 35.0W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:168385W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5305 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 4000K 35.0W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:168385W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5306 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K 35.0W UGR < 19

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:1683M5B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5307 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 4000K 35.0W UGR < 19

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 195 mm, 4.2 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:1683M5B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5308 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K 35.0W UGR < 19

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:1683M5W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5309 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 4000K 35.0W UGR < 19

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:1683M5W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W54 Z SARA on base 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Lieferrn und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5402 Z SARA on base 1.0 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:157220B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5403 Z SARA on base 1.0 Gold

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:157220G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5404 Z SARA on base 1.0 Mattschwarz + Gold

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 460 | 480
lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:157220K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5405 Z SARA on base 1.0 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.23 kg

z.B. Art.Nr.:157220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W55 Z MIRRO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5502 Z MIRRO 3.0 Mattschwarz + Hellgold

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende
Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27
61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 78 mm, 2.1 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5503 Z MIRRO 3.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 78 mm, 2.1 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5504 Z MIRRO 3.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 78 mm, 2.1 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W56 Z SARA on base 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5602 Z SARA on base 3.0 Mattschwarz

Runder Deckenaufbausockel mit Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp 3x PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 330°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1380 | 1440 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 3 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:157520B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5603 Z SARA on base 3.0 Mattweiß

Runder Deckenaufbausockel mit Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp 3x PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 330°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1640 | 1520 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 3 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:157520W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W57 Z SARA on base 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5702 Z SARA on base 1.1 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100

- 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 330°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:157420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5703 Z SARA on base 1.1 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 330°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:157420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W58 Z MIRRO SOFT 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5802 Z MIRRO SOFT 2.0 Filz-Anthrazit

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Anthrazit, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 77 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:6322E0AF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5803 Z MIRRO SOFT 2.0 Filz-Indigoblau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, IP20, Innen
LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: diameter 450 mm, height 77 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:6322E0IF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5804 Z MIRRO SOFT 2.0 Filz-Kalkstein

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen
LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: diameter 450 mm, height 77 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:6322E0LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5805 Z MIRRO SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen
LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: diameter 450 mm, height 77 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:6322E0MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W59 Z MIRRO SOFT 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5902 Z MIRRO SOFT 3.0 Filz-Anthrazit

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Anthrazit, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 77 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0AF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5903 Z MIRRO SOFT 3.0 Filz-Indigoblau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 77 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0IF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5904 Z MIRRO SOFT 3.0 Filz-Kalkstein

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 77 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5905 Z MIRRO SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 77 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:6323E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A Z DRO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5A02 Z DRO 1.0

Deckenaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 260 lm, CIE flux code:

26 51 76 60 87

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80, initial MacAdam ≤ 6
SDCM

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 3.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 135 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:1721G0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B Z DRO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5B02 Z DRO 3.0

Deckenaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus
Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E27;
Lampentyp A60; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm, CIE flux code:
26 51 76 60 87

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 12.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6
SDCM

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 290 mm, height 310 mm, 1.96 kg

z.B. Art.Nr.:1723E0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C Z DRO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5C02 Z DRO 2.0

Deckenaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E14; Lampentyp C35; max. 6W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 390 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp C35, socket E14, max. per socket 6.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 195 mm, height 205 mm, 0.89 kg

z.B. Art.Nr.:1722C0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D Z TRACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5D02 Z TRACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D03 Z TRACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D04 Z TRACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D05 Z TRACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D06 Z TRACE 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D07 Z TRACE 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D08 Z TRACE 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D09 Z TRACE 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E Z TRACE GRID 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5E02 Z TRACE GRID 2.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, total 2280 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1716 mm, width 889 mm, height 50 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:183464B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E03 Z TRACE GRID 2.0 Mattschwarz + Champagner

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, total 2280 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1716 mm, width 889 mm, height 50 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:183464CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F Z TRACE GRID 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5F02 Z TRACE GRID 1.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit 8 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 40 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1716 mm, width 889 mm, height 50 mm, 1.5 kg

z.B. Art.Nr.:183364B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F03 Z TRACE GRID 1.0 Mattschwarz + Champagner

Deckenanbauleuchte mit 8 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 3200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 40 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1716 mm, width 889 mm, height 50 mm, 1.5 kg

z.B. Art.Nr.:183364CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G Z TRACE SPIN 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5G02 Z TRACE SPIN 1.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Leisten und je zwei Spots; untere Leiste bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, rotation 180°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 25.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1103 mm, width 80 mm, height 115 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:183264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G03 Z TRACE SPIN 1.0 Mattschwarz + Champagner

Deckenanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Leisten und je zwei Spots; untere Leiste bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, rotation 180°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 25.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1103 mm, width 80 mm, height 115 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:183264CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H Z FIL SPIN 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5H02 Z FIL SPIN 1.0

Indirekte Decken- und Wandanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Lichtleisten; untere Leiste bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, rotation 180°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 23.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1103 mm, width 12 mm, height 18 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:254584B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I Z PIRRO SPOT SURFACE 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5I02 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1290 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.48 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:151464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I03 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I04 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1290 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I05 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I06 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 1470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I07 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 1520 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5108 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 1470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5109 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1520 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:151464K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J Z PIRRO SPOT SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5J02 Z PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J03 Z PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 715 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.3 kg
z.B. Art.Nr.:151264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J04 Z PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J05 Z PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 715 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J06 Z PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J07 Z PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 770 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J08 Z PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J09 Z PIRRO SPOT SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 770 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151264K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K Z PIRRO OPAL SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5K02 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 220 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 60000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K03 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 240 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 60000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K04 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9003 + RAL 9005, IP20, Innen, 220 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 60000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K05 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9003 + RAL 9005, IP20, Innen, 240 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K06 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 270 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K07 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 280 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K08 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 270 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K09 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 280 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:151284K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L Z PIRRO OPAL SURFACE 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5L02 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 595 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:151484B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L03 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:151484B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L04 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9003 + RAL 9005, IP20, Innen, 595 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:151484E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L05 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9003 + RAL 9005, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.52 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:151484E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L06 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 685 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:151484J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L07 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:151484J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L08 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 685 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:151484K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L09 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugeschäule Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:151484K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M Z PIRRO SPOT SURFACE 4.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5M02 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1290 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 94 mm, height 80 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:151564B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M03 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 94 mm, height 80 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:151564B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M04 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1290 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1
Abmessungen: length 94 mm, width 94 mm, height 80 mm, 0.5 kg
z.B. Art.Nr.:151564E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M05 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1
Abmessungen: length 94 mm, width 94 mm, height 80 mm, 0.5 kg
z.B. Art.Nr.:151564E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M06 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattweiß + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 1470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1
Abmessungen: length 94 mm, width 94 mm, height 80 mm, 0.5 kg
z.B. Art.Nr.:151564J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M07 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattweiß + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 1520 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 94 mm, height 80 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:151564J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M08 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 94 mm, height 80 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:151564K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M09 Z PIRRO SPOT SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1520 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 94 mm, height 80 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:151564K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N Z PIRRO SPOT SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5N02 Z PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N03 Z PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N04 Z PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N05 Z PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.2 kg
z.B. Art.Nr.:151164E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N06 Z PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N07 Z PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N08 Z PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N09 Z PIRRO SPOT SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.2 kg

z.B. Art.Nr.:151164K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W50 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5002 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1740 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 322 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5003 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1810 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 322 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5004 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1920 lm, CIE flux code: 98

100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 322 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5005 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 2000 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 322 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5006 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1740 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 322 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5007 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1810 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 322 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5008 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 1920 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 322 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:129954WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5009 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 2000 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.8 W, Klasse 1
Abmessungen: length 322 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.38 kg
z.B. Art.Nr.:129954WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P Z PIRRO petit SURFACE 6.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5P02 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 870 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 164 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:129854B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P03 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 164 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.21 kg
z.B. Art.Nr.:129854B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P04 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 960 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 164 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:129854CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P05 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 164 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:129854CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P06 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 870 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 164 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:129854E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P07 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 164 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:129854E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P08 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 960 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 164 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.21 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:129854WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P09 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 164 mm, width 31 mm, height 50 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:129854WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q Z BLIEK petit SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5Q02 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 980 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.2 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 230 mm, width 80 mm, height 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q03 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 80 mm, height 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q04 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 680 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 80 mm, height 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q05 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 980 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 80 mm, height 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q06 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 80 mm, height 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q07 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz+Champagner CWD

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 680 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 80 mm, height 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q08 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen, 980 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 80 mm, height 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q09 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 80 mm, height 66 mm, 0.65 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:164664W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q0A Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattweiß colourwarmdimming

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 60°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen, 680 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 80 mm, height 66 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:164664W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R Z PIRRO SPOT SURFACE 6.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5R02 Z PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1920 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 28.3 W, Klasse 1
Abmessungen: length 270 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.8 kg
z.B. Art.Nr.:151664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R03 Z PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 270 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R04 Z PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1920 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 270 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R05 Z PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 2020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 270 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R06 Z PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 2000 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 270 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R07 Z PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 2100 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 270 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R08 Z PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 2000 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 270 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R09 Z PIRRO SPOT SURFACE 6.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 2100 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 270 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:151664K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5S Z CENO SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5S02 Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5S03 Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1050 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.7 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.43 kg
z.B. Art.Nr.:176764B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5S04 Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5S05 Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1050 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5S06 Z CENO SURFACE 2.0 Bronze 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5S07 Z CENO SURFACE 2.0 Bronze 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 1050 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5S08 Z CENO SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5S09 Z CENO SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1050 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:176764W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5T Z CENO SURFACE 4.1 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5T02 Z CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2040 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 34 mm, height 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5T03 Z CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2130 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 34 mm, height 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5T04 Z CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 2040 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 34 mm, height 55 mm, 0.78 kg
z.B. Art.Nr.:176964K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5T05 Z CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 2130 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 34 mm, height 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5T06 Z CENO SURFACE 4.1 Bronze 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert; matt glatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 2040 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 34 mm, height 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5T07 Z CENO SURFACE 4.1 Bronze 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 2130 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 34 mm, height 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5T08 Z CENO SURFACE 4.1 Mattweiß 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2040 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 34 mm, height 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5T09 Z CENO SURFACE 4.1 Mattweiß 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2130 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 34 mm, height 55 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:176964W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U Z CENO SURFACE 4.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5U02 Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2040 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U03 Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2130 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U04 Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 2040 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U05 Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 2130 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.95 kg
z.B. Art.Nr.:176864K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U06 Z CENO SURFACE 4.0 Bronze 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 2040 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U07 Z CENO SURFACE 4.0 Bronze 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 2130 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U08 Z CENO SURFACE 4.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2040 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U09 Z CENO SURFACE 4.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2130 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:176864W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V Z CENO SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5V02 Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V03 Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V04 Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V05 Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V06 Z CENO SURFACE 1.0 Bronze 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V07 Z CENO SURFACE 1.0 Bronze 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V08 Z CENO SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V09 Z CENO SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:176664W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W Z CENO SURFACE 6.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5W02 Z CENO SURFACE 6.0 Mattschwarz 40.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2890 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 40 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:176064B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W03 Z CENO SURFACE 6.0 Mattschwarz 4.5W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 250 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:176064B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W04 Z CENO SURFACE 6.0 Bronze 40.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 2890 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 40 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:176064Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W05 Z CENO SURFACE 6.0 Bronze 4.5W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Bronze, IP20, Innen, 250 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L70 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:176064Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W06 Z CENO SURFACE 6.0 Mattweiß 40.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2890 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L70 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 40 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:176064W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W07 Z CENO SURFACE 6.0 Mattweiß 4.5W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 250 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L70 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.5 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 1.34 kg
z.B. Art.Nr.:176064W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X Z MICK 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5X02 Z MICK 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche
Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 410
lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 330 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159144J3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X03 Z MICK 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche
Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 435
lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 330 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159144J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X04 Z MICK 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 410 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 330 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159144K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X05 Z MICK 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 435 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 330 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:159144K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y Z MICK 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5Y02 Z MICK 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 425 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 450 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:159244J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y03 Z MICK 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 450 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.62 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:159244J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y04 Z MICK 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 425 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 450 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:159244K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y05 Z MICK 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 450 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:159244K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z Z ILANE (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5Z02 Z ILANE length2000mm 2700K 20.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 882 lm/m, IP20, Innen, 1760 lm, CIE flux code: 40 69 88 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z03 Z ILANE 1.0 Mattschwarz length2004mm 2700K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 356 lm/m, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z04 Z ILANE 1.0 Mattschwarz length2004mm 2700K 20.2W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 188 lm/m, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z05 Z ILANE 1.0 Mattweiß length2004mm 2700K 20.6W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 507 lm/m, IP20, Innen, 1010 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z06 Z ILANE 1.0 Mattweiß length2004mm 2700K 20.2W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 207 lm/m, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z07 Z ILANE 2.0 Mattschwarz length2004mm 2700K 20.6W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 262 lm/m, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911992B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z08 Z ILANE 2.0 Mattweiß length2004mm 2700K 19.8W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 443 lm/m, IP20, Innen, 885 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 19.8 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911992W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z09 Z ILANE 3.0 Mattschwarz L2004 2700K 20.2W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 266 lm/m, IP20, Innen, 530 lm, CIE

flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0A Z ILANE 3.0 MbK L2004 2700K 20.2W Gehäuse 3.0 bk+Diffusor bk

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 124 lm/m, IP20, Innen, 250 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0B Z ILANE 3.0 Mattweiß length2004mm 2700K 20.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 440 lm/m, IP20, Innen, 880 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0C Z ILANE 3.0 Mwh L2004 2700K 20W Gehäuse 3.0 wh+bker Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 157 lm/m, IP20, Innen, 315 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0D Z ILANE 4.0 Mattschwarz length2012mm 2700K 20.6W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 263 lm/m, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: length 2000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911994B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0E Z ILANE 4.0 Mattweiß length2012mm 2700K 21.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 446 lm/m, IP20, Innen, 890 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 21.0 W, Klasse 3, 11 W/m

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 2012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: length 2000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911994W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0F Z ILANE length2000mm 3000K 20.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 935 lm/m, IP20, Innen, 1870 lm, CIE flux code: 39 68 88 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0G Z ILANE 1.0 Mattschwarz length2004mm 3000K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 377 lm/m, IP20, Innen, 755 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0H Z ILANE 1.0 Mattschwarz length2004mm 3000K 20.6W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 200 lm/m, IP20, Innen, 400 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0I Z ILANE 1.0 Mattweiß length2004mm 3000K 19.6W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 501 lm/m, IP20, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 19.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0J Z ILANE 1.0 Mattweiß length2004mm 3000K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 220 lm/m, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0K Z ILANE 2.0 Mattschwarz length2004mm 3000K 19.8W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 281 lm/m, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 19.8 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911992B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0L Z ILANE 2.0 Mattweiß length2004mm 3000K 19.8W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 492 lm/m, IP20, Innen, 985 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 19.8 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911992W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0M Z ILANE 3.0 Mattschwarz length2004mm 3000K 20.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 291 lm/m, IP20, Innen, 580 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0N Z ILANE 3.0 Mattschwarz length2004mm 3000K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 135 lm/m, IP20, Innen, 270 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0O Z ILANE 3.0 Mattweiß length2004mm 3000K 20.6W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 498 lm/m, IP20, Innen, 995 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0P Z ILANE 3.0 Mwh L2004 3000K 20.6W Gehäuse 3.0 wh+bker Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 180 lm/m, IP20, Innen, 360 lm, CIE flux

code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0Q Z ILANE 4.0 Mattschwarz length2012mm 3000K 20.6W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 283 lm/m, IP20, Innen, 565 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: length 2000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911994B2 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0R Z ILANE 4.0 Mattweiß length2012mm 3000K 20.2W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 469 lm/m, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 2012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: length 2000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911994W2 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0S Z ILANE length2000mm 2700K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 1280 lm/m, IP20, Innen, 2550 lm, CIE flux code: 39 68 88 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: length 2000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0T Z ILANE 1.0 Mattschwarz L2004 2700K 32.0W Gehäuse 1.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 533 lm/m, IP20, Innen, 1070 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0U Z ILANE 1.0 MbK L2004 2700K 32W Gehäuse 1.0 bk+bker Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 270 lm/m, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0V Z ILANE 1.0 Mattweiß length2004mm 2700K 33.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 758 lm/m, IP20, Innen, 1520 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 33 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0W Z ILANE 1.0 Mattweiß length2004mm 2700K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 301 lm/m, IP20, Innen, 600 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0X Z ILANE 2.0 Mattschwarz length2004mm 2700K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 393 lm/m, IP20, Innen, 785 lm, CIE

flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911992B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0Y Z ILANE 2.0 Mattweiß length2004mm 2700K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 648 lm/m, IP20, Innen, 1300 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911992W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0Z Z ILANE 3.0 Mattschwarz L2004 2700K 31.0W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 404 lm/m, IP20, Innen, 810 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z10 Z ILANE 3.0 Mattbk L2004 2700K 31W Gehäuse 3.0 bk+Diffusor bk

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 184 lm/m, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z11 Z ILANE 3.0 Mattweiß length2004mm 2700K 31.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 648 lm/m, IP20, Innen, 1300 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z12 Z ILANE 3.0 Mwh L2004 2700K 31W Gehäuse 3.0 wh+bker Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 232 lm/m, IP20, Innen, 465 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z13 Z ILANE 4.0 Mattschwarz length2012mm 2700K 32.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 395 lm/m, IP20, Innen, 790 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: length 2000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911994B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z14 Z ILANE 4.0 Mattweiß length2012mm 2700K 31.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 626 lm/m, IP20, Innen, 1250 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: length 2012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: length 2000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911994W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z15 Z ILANE length2000mm 3000K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 1380 lm/m, IP20, Innen, 2760 lm, CIE flux code: 39 68 87 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: length 2000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z16 Z ILANE 1.0 Mattschwarz length2004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 542 lm/m, IP20, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z17 Z ILANE 1.0 Mattschwarz length2004mm 3000K 13.6W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 292 lm/m, IP20, Innen, 585 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 13.6 W, Klasse 3, 7 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z18 Z ILANE 1.0 Mattweiß length2004mm 3000K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 731 lm/m, IP20, Innen, 1460 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z19 Z ILANE 1.0 Mattweiß length2004mm 3000K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 319 lm/m, IP20, Innen, 640 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1A Z ILANE 2.0 Mattschwarz length2004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 409 lm/m, IP20, Innen, 820 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911992B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1B Z ILANE 2.0 Mattweiß length2004mm 3000K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 700 lm/m, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911992W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1C Z ILANE 3.0 Mattschwarz length2004mm 3000K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 430 lm/m, IP20, Innen, 860 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1D Z ILANE 3.0 Mattschwarz length2004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 192 lm/m, IP20, Innen, 385 lm, CIE

flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1E Z ILANE 3.0 Mattweiß length2004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 705 lm/m, IP20, Innen, 1410 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1F Z ILANE 3.0 Mattweiß length2004mm 3000K 32.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 248 lm/m, IP20, Innen, 495 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1G Z ILANE 4.0 Mattschwarz length2012mm 3000K 32.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 407 lm/m, IP20, Innen, 815 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: length 2000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911994B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1H Z ILANE 4.0 Mattweiß length2012mm 3000K 32.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 696 lm/m, IP20, Innen, 1390 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 2012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: length 2000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911994W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1I Z ILANE length3000mm 2700K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 882 lm/m, IP20, Innen, 2650 lm, CIE flux code: 40 69 88 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1J Z ILANE 1.0 Mattschwarz length3004mm 2700K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 356 lm/m, IP20, Innen, 1070 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1K Z ILANE 1.0 Mattschwarz length3004mm 2700K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 188 lm/m, IP20, Innen, 565 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1L Z ILANE 1.0 Mattweiß length3004mm 2700K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 507 lm/m, IP20, Innen, 1520 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1M Z ILANE 1.0 Mattweiß length3004mm 2700K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 207 lm/m, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1N Z ILANE 2.0 Mattschwarz length3004mm 2700K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 262 lm/m, IP20, Innen, 785 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911992B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1O Z ILANE 2.0 Mattweiß length3004mm 2700K 29.7W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 443 lm/m, IP20, Innen, 1330 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 29.7 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911992W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1P Z ILANE 3.0 Mattschwarz L3004 2700K 30.0W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 266 lm/m, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1Q Z ILANE 3.0 Mattbk L3004 2700K 30W Gehäuse 3.0 bk+Diffusor bk

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 124 lm/m, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1R Z ILANE 3.0 Mattweiß length3004mm 2700K 30.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 440 lm/m, IP20, Innen, 1320 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1S Z ILANE 3.0 Mwh L3004 2700K 30W Gehäuse 3.0 wh+bker Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 157 lm/m, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1T Z ILANE 4.0 Mattschwarz length3012mm 2700K 31.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 263 lm/m, IP20, Innen, 790 lm, CIE

flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: length 3000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911994B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1U Z ILANE 4.0 Mattweiß length3012mm 2700K 32.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 446 lm/m, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 32 W, Klasse 3, 11 W/m

Abmessungen: length 3012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: length 3000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911994W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1V Z ILANE length3000mm 3000K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 935 lm/m, IP20, Innen, 2800 lm, CIE flux code: 39 68 88 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1W Z ILANE 1.0 Mattschwarz L3004 3000K 31.0W Gehäuse 1.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 377 lm/m, IP20, Innen, 1130 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1X Z ILANE 1.0 MbK L3004 3000K 31W Gehäuse 1.0 bk+bker Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 200 lm/m, IP20, Innen, 600 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1Y Z ILANE 1.0 Mattweiß length3004mm 3000K 29.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 501 lm/m, IP20, Innen, 1500 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 29.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z1Z Z ILANE 1.0 Mattweiß length3004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 220 lm/m, IP20, Innen, 660 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z20 Z ILANE 2.0 Mattschwarz length3004mm 3000K 29.7W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 281 lm/m, IP20, Innen, 845 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 29.7 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911992B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z21 Z ILANE 2.0 Mattweiß length3004mm 3000K 29.7W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 492 lm/m, IP20, Innen, 1480 lm, CIE flux

code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 29.7 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911992W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z22 Z ILANE 3.0 Mattschwarz length3004mm 3000K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 291 lm/m, IP20, Innen, 875 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z23 Z ILANE 3.0 Mattschwarz length3004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 135 lm/m, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z24 Z ILANE 3.0 Mattweiß length3004mm 3000K 31.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 498 lm/m, IP20, Innen, 1490 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z25 Z ILANE 3.0 Mwh L3004 3000K 31W Gehäuse 3.0 wh+bker Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 180 lm/m, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z26 Z ILANE 4.0 Mattschwarz length3012mm 3000K 31.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 283 lm/m, IP20, Innen, 850 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: length 3000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm
z.B. Art.Nr.:9003S315, 911994B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z27 Z ILANE 4.0 Mattweiß length3012mm 3000K 30.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 469 lm/m, IP20, Innen, 1410 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 3012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: length 3000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911994W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z28 Z ILANE length3000mm 2700K 45.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 1280 lm/m, IP20, Innen, 3830 lm, CIE flux code: 39 68 88 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: length 3000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z29 Z ILANE 1.0 Mattschwarz length3004mm 2700K 48.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 533 lm/m, IP20, Innen, 1600 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 48 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2A Z ILANE 1.0 Mattschwarz length3004mm 2700K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 270 lm/m, IP20, Innen, 810 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2B Z ILANE 1.0 Mattweiß length3004mm 2700K 49.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 758 lm/m, IP20, Innen, 2270 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 49 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2C Z ILANE 1.0 Mattweiß length3004mm 2700K 48.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 301 lm/m, IP20, Innen, 905 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 48 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2D Z ILANE 2.0 Mattschwarz length3004mm 2700K 48.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 393 lm/m, IP20, Innen, 1180 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 48 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911992B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2E Z ILANE 2.0 Mattweiß length3004mm 2700K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 648 lm/m, IP20, Innen, 1940 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911992W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2F Z ILANE 3.0 Mattschwarz L3004 2700K 47.0W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 404 lm/m, IP20, Innen, 1210 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2G Z ILANE 3.0 Mattbk L3004 2700K 47W Gehäuse 3.0 bk+Diffusor bk

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 184 lm/m, IP20, Innen, 550 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2H Z ILANE 3.0 Mattweiß length3004mm 2700K 47.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 648 lm/m, IP20, Innen, 1940 lm, CIE flux

code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2I Z ILANE 3.0 Mwh L3004 2700K 47W Gehäuse 3.0 wh+bker Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 232 lm/m, IP20, Innen, 695 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2J Z ILANE 4.0 Mattschwarz length3012mm 2700K 48.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 395 lm/m, IP20, Innen, 1190 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 48 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: length 3000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911994B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2K Z ILANE 4.0 Mattweiß length3012mm 2700K 46.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 626 lm/m, IP20, Innen, 1880 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 46 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: length 3012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: length 3000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911994W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2L Z ILANE length3000mm 3000K 45.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 1380 lm/m, IP20, Innen, 4130 lm, CIE flux code: 39 68 87 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: length 3000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2M Z ILANE 1.0 Mattschwarz length3004mm 3000K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 542 lm/m, IP20, Innen, 1630 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2N Z ILANE 1.0 Mattschwarz length3004mm 3000K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 292 lm/m, IP20, Innen, 875 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 20.4 W, Klasse 3, 7 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2O Z ILANE 1.0 Mattweiß length3004mm 3000K 46.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 731 lm/m, IP20, Innen, 2190 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 46 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2P Z ILANE 1.0 Mattweiß length3004mm 3000K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 319 lm/m, IP20, Innen, 955 lm, CIE flux

code: 45 77 94 99 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Opal
Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: length 3004 mm, width 17 mm, height 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2Q Z ILANE 2.0 Mattschwarz length3004mm 3000K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 409 lm/m, IP20, Innen, 1230 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Opal
Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: length 3004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S325, 911992B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2R Z ILANE 2.0 Mattweiß length3004mm 3000K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 700 lm/m, IP20, Innen, 2100 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Opal
Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m
Abmessungen: length 3004 mm, width 16 mm, height 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S325, 911992W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2S Z ILANE 3.0 Mattschwarz length3004mm 3000K 48.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 430 lm/m, IP20, Innen, 1290 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 48 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2T Z ILANE 3.0 Mattschwarz length3004mm 3000K 47.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 192 lm/m, IP20, Innen, 575 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2U Z ILANE 3.0 Mattweiß length3004mm 3000K 47.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 705 lm/m, IP20, Innen, 2120 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2V Z ILANE 3.0 Mwh L3004 3000K 47W Gehäuse 3.0 wh+bker Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 248 lm/m, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3004 mm, width 20 mm, height 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2W Z ILANE 4.0 Mattschwarz length3012mm 3000K 47.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, 407 lm/m, IP20, Innen, 1220 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 47 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: length 3000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911994B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2X Z ILANE 4.0 Mattweiß length3012mm 3000K 48.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, 696 lm/m, IP20, Innen, 2090 lm, CIE flux code: 45 77 94 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 48 W, Klasse 3, 16 W/m

Abmessungen: length 3012 mm, width 25 mm, height 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: length 3000 mm, width 21 mm, min. ceiling thickness 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911994W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2Y Z ILANE length5000mm 2700K 50.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 882 lm/m, IP20, Innen, 4410 lm, CIE flux code: 40 69 88 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 50 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 5000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S413 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z2Z Z ILANE length5000mm 3000K 50.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 935 lm/m, IP20, Innen, 4670 lm, CIE flux code: 39 68 88 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 50 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: length 5000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S415 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z30 Z ILANE length5000mm 2700K 75.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 1280 lm/m, IP20, Innen, 6380 lm, CIE flux code: 39 68 88 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 75 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: length 5000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S423 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z31 Z ILANE length5000mm 3000K 75.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, 1380 lm/m, IP20, Innen, 6890 lm, CIE flux code: 39 68 87 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, 75 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: length 5000 mm, width 8 mm, height 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S425 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W60 Z FINLIN 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6002 Z FINLIN 3.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 900 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1300 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:174384B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6003 Z FINLIN 3.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 975 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1300 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:174384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6004 Z FINLIN 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 900 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1300 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:174384CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6005 Z FINLIN 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 975 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1300 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:174384CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6006 Z FINLIN 3.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 900 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1300 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:174384W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6007 Z FINLIN 3.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 975 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1300 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:174384W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W61 Z FINLIN 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6102 Z FINLIN 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 700 mm, 0.42 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:174184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6103 Z FINLIN 1.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 700 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:174184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6104 Z FINLIN 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 700 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:174184CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6105 Z FINLIN 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 700 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:174184CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6106 Z FINLIN 1.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 700 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:174184W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6107 Z FINLIN 1.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 700 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:174184W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W62 Z FINLIN 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6202 Z FINLIN 2.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6203 Z FINLIN 2.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 730 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6204 Z FINLIN 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6205 Z FINLIN 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 730 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6206 Z FINLIN 2.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6207 Z FINLIN 2.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 730 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1000 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:174284W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W63 Z MATCH SURFACE 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6302 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1090
lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 200 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:177254B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6303 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;
CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1100
lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 200 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:177254B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6304 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz +
Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; mit COB

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 1090 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 200 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:177254BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6305 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 1100 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 200 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:177254BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6306 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1090 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 17.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 200 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:177254W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6307 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 200 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:177254W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W64 Z MATCH SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6402 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 550 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 140 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177154B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6403 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 580 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 140 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177154B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6404 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 550 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 140 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177154BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6405 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 580 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 140 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177154BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6406 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 140 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:177154W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6407 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.7 W, Klasse 1
Abmessungen: length 140 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:177154W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W65 Z MATCH SURFACE 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6502 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2140
lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 30 W, Klasse 1
Abmessungen: length 480 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:177454B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6503 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2240
lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 30 W, Klasse 1
Abmessungen: length 480 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:177454B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6504 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2140 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 30 W, Klasse 1
Abmessungen: length 480 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:177454W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6505 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2240 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 30 W, Klasse 1
Abmessungen: length 480 mm, width 26 mm, height 117 mm, 0.86 kg
z.B. Art.Nr.:177454W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W66 Z PLANO petit SURFACE 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6602 Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 490
lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6603 Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530
lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6604 Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschw.+champ. 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt
seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh-
und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &

Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6605 Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschw.+champ. 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6606 Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß+Mattschw. 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6607 Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß+Mattschw. 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6608 Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6609 Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162544W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660A Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 495 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660B Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660C Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660D Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz+Champagner 2700K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:162564CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660E Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz+Champagner 3000K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660F Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattschwarz+Champagner CWD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660G Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß+Mattschwarz 2700K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 495 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660H Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß+Mattschwarz 3000K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660I Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß+Mattschwarz CWD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564E9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660J Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660K Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W660L Z PLANO petit SURFACE 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:162564W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W67 Z PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6702 Z PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 130 mm, height 65 mm, 0.39 kg

z.B. Art.Nr.:192484W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6703 Z PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 130 mm, height 65 mm, 0.39 kg

z.B. Art.Nr.:192484W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6704 Z PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 4000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 570 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 130 mm, height 65 mm, 0.39 kg

z.B. Art.Nr.:192484W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W68 Z PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6802 Z PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 160 mm, height 80 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:192584W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6803 Z PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 160 mm, height 80 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:192584W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6804 Z PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 4000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 620 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 160 mm, height 80 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:192584W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W69 Z PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6902 Z PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 200 mm, height 100 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:192684W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6903 Z PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 200 mm, height 100 mm, 0.55 kg
z.B. Art.Nr.:192684W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6904 Z PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 4000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, IP44, Innen, 680 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 200 mm, height 100 mm, 0.55 kg
z.B. Art.Nr.:192684W7 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A Z PERLEZ GRID 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6A02 Z PERLEZ GRID 1.0 Mattschwarz + Weißes Opalglas

Deckenanbauleuchte mit rechteckigem Baldachin aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Lichtkugeln aus weißem Opalglas für diffuses Licht; Oberfläche Mattschwarz + Weißes Opalglas; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 1760 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 40 W, Klasse 1
Abmessungen: length 1716 mm, width 889 mm, height 50 mm, 2.34 kg

z.B. Art.Nr.:192884BW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A03 Z PERLEZ GRID 1.0 Bronze + Weißes Opalglas

Deckenanbauleuchte mit rechteckigem Baldachin aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Lichtkugeln aus weißem Opalglas für diffuses Licht; Oberfläche Bronze + Weißes Opalglas; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 1760 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 40 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1716 mm, width 889 mm, height 50 mm, 2.34 kg

z.B. Art.Nr.:192884QW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B Z PERLEZ SPIN 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6B02 Z PERLEZ SPIN 1.0

Deckenanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Leisten aus Aluminiumdruckguss; je zwei Lichtkugeln aus weißem Opalglas mit diffusem Licht; untere Leiste bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz + Weißes Opalglas; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, rotation 180°, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 1000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 25.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 50 mm, 1.49 kg

z.B. Art.Nr.:192784BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C Z BOX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6C02 Z BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C03 Z BOX 1.0 PAR16 Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 385 | 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C04 Z BOX 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C05 Z BOX 1.0 PAR16 Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 385 | 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C06 Z BOX 1.0 PAR16 Kupfer

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 480 | 460 | 385 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146120P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C07 Z BOX 1.0 PAR16 Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 460 | 480 | 385 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C08 Z BOX 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:146120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C09 Z BOX 1.0 LED Mattschwarz 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0A Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0B Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz Gold 2700K 32° STD 7.9W 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0C Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0D Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B2, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0E Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz Gold 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:146164B2, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0F Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:146164B2, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0G Z BOX 1.0 LED Mattschwarz 3000K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 545 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:146164B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0H Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz bk 3000K 32° STD 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 495 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B4, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0I Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz Gold 3000K 32° STD 7.9W 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B4, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0J Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz wh 3000K 32° STD 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 505 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B4, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0K Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz bk 3000K 32° STD 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 545 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B4, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0L Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz Gold 3000K 32° STD 7.9W 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 550 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B4, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0M Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz wh 3000K 32° STD 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B4, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0N Z BOX 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0O Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI \geq 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0P Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz Gld CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 4 SDCM; CRI \geq 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI \geq 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0Q Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 4 SDCM; CRI \geq 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI \geq 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0R Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0S Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz Gld CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0T Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164B9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0U Z BOX 1.0 LED Gold 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0V Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:146164G2, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0W Z BOX 1.0 LED Gld Einsatz Gld 2700K 32° STD 7.9W 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:146164G2, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0X Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:146164G2, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0Y Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G2, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0Z Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G2, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C10 Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G2, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C11 Z BOX 1.0 LED Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C12 Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C13 Z BOX 1.0 LED Gld Einsatz Gld CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C14 Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C15 Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C16 Z BOX 1.0 LED Gld Einsatz Gld CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C17 Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164G9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C18 Z BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C19 Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L2, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1A Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gold 2700K 32° STD 7.9W 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L2, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1B Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L2, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1C Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L2, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1D Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gold 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L2, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1E Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L2, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1F Z BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1G Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1H Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gld CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:146164L9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1I Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1J Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1K Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gld CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1L Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164L9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1M Z BOX 1.0 LED Bronze 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1N Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q2, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1O Z BOX 1.0 LED Bronze Gld 2700K 32° STD 7.9W 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q2, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1P Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q2, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1Q Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q2, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1R Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz Gld 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q2, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1S Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q2, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1T Z BOX 1.0 LED Bronze colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146164Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1U Z BOX 1.0 LED Bronze bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1V Z BOX 1.0 LED Bronze Gld CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1W Z BOX 1.0 LED Bronze wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1X Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1Y Z BOX 1.0 LED Bronze Gld CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI \geq 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C1Z Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 4 SDCM; CRI \geq 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI \geq 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164Q9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C20 Z BOX 1.0 LED Mattweiß 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C21 Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W2, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C22 Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz Gold 2700K 32° STD 7.9W 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W2, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C23 Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux
code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W2, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C24 Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux
code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W2, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C25 Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz Gold 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux
code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W2, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C26 Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W2, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C27 Z BOX 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C28 Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C29 Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz Gld CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2A Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2B Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2C Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz Gld CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2D Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:146164W9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2E Z BOX 1.0 LED Mattschwarz 2700K 21° STD 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2F Z BOX 1.0 LED MbK bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2G Z BOX 1.0 LED MbK Gld 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2H Z BOX 1.0 LED MbK champ. 2700K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2I Z BOX 1.0 LED MbK wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2J Z BOX 1.0 LED MbK bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2K Z BOX 1.0 LED MbK Gld 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2L Z BOX 1.0 LED MbK champ. 2700K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2M Z BOX 1.0 LED MbK wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2N Z BOX 1.0 LED Mattschwarz 3000K 21° STD 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2O Z BOX 1.0 LED MbK bk 3000K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2P Z BOX 1.0 LED MbK Gld 3000K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2Q Z BOX 1.0 LED MbK champ. 3000K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2R Z BOX 1.0 LED MbK wh 3000K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2S Z BOX 1.0 LED MbK bk 3000K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2T Z BOX 1.0 LED MbK GlD 3000K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl GlD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2U Z BOX 1.0 LED MbK champ. 3000K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2V Z BOX 1.0 LED MbK wh 3000K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2W Z BOX 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2X Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2Y Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz Gold CWD 2000K-3000K 8W 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C2Z Z BOX 1.0 LED Mattschw. Einsatz champ. CWD 8W 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C30 Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C31 Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C32 Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz Gold CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C33 Z BOX 1.0 LED Mattschw. Einsatz champ. CWD 8W 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C34 Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
einzelnen Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux
code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C35 Z BOX 1.0 LED Gold 2700K 21° Standard 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert;
gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C36 Z BOX 1.0 LED Gld bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert;
gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100
100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C37 Z BOX 1.0 LED Gld Gld 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C38 Z BOX 1.0 LED Gld champ. 2700K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C39 Z BOX 1.0 LED Gld wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3A Z BOX 1.0 LED Gld bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3B Z BOX 1.0 LED Gld Gld 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3C Z BOX 1.0 LED Gld champ. 2700K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3D Z BOX 1.0 LED Gld wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3E Z BOX 1.0 LED Gold 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3F Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz bk 3000K 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3G Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K 8W PhaseDim 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3H Z BOX 1.0 LED Gld champ. 3000K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3I Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3J Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz bk 3000K 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3K Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K 8W PhaseDim 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3L Z BOX 1.0 LED Gld champ. 3000K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3M Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3N Z BOX 1.0 LED Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3O Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3P Z BOX 1.0 LED Gld Einsatz Gld CWD 2000K-3000K 8W 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3Q Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz champ. CWD 8W 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3R Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3S Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3T Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz Gold CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3U Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz champ. CWD 8W 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3V Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3W Z BOX 1.0 LED Alu gebürstet 2700K 21° STD 8W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3X Z BOX 1.0 LED Alu bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3Y Z BOX 1.0 LED Alu Gld 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C3Z Z BOX 1.0 LED Alu champ. 2700K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C40 Z BOX 1.0 LED Alu wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C41 Z BOX 1.0 LED Alu bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C42 Z BOX 1.0 LED Alu Gld 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C43 Z BOX 1.0 LED Alu champ. 2700K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C44 Z BOX 1.0 LED Alu wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C45 Z BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C46 Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz bk 3000K 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C47 Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gold 3000K 8W PhaseDim 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C48 Z BOX 1.0 LED Alu champ. 3000K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C49 Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4A Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz schw. 3000K 8W PhaseDim 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4B Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gold 3000K 8W PhaseDim 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4C Z BOX 1.0 LED Alu champ. 3000K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4D Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4E Z BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4F Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4G Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gold CWD 2000K-3000K 8W 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;

220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4H Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz champ. CWD 8W 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4I Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4J Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4K Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gold CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4L Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz champ. CWD 8W 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4M Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4N Z BOX 1.0 LED Champagner 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4O Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz bk 2700K 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4P Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz Gld 2700K 8W PhaseDim 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4Q Z BOX 1.0 LED champ. champ. 2700K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4R Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz wh 2700K 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4S Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz bk 2700K 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4T Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz Gld 2700K 8W PhaseDim 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4U Z BOX 1.0 LED champ. champ. 2700K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4V Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz wh 2700K 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4W Z BOX 1.0 LED Champagner 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4X Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz bk 3000K 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4Y Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz Gld 3000K 8W PhaseDim 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C4Z Z BOX 1.0 LED champ. champ. 3000K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C50 Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C51 Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz bk 3000K 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C52 Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz Gld 3000K 8W PhaseDim 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C53 Z BOX 1.0 LED champ. champ. 3000K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C54 Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C55 Z BOX 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C56 Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz schw. CWD 8W 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C57 Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz Gold CWD 8W Einzel-abdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C58 Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz champ. CWD 8W 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C59 Z BOX 1.0 LED Champagner Einsatz wh CWD 8W Einzel-abdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5A Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz schw. CWD 8W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5B Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz Gold CWD 8W Einzel-reflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5C Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz champ. CWD 8W 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5D Z BOX 1.0 LED Champagner Einsatz wh CWD 8W Einzel-reflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5E Z BOX 1.0 LED Kupfer 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5F Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz bk 2700K 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5G Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gld 2700K 8W PhaseDim 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5H Z BOX 1.0 LED Kupfer champ. 2700K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5I Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 2700K 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5J Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz bk 2700K 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5K Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gld 2700K 8W PhaseDim 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5L Z BOX 1.0 LED Kupfer champ. 2700K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5M Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 2700K 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5N Z BOX 1.0 LED Kupfer 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5O Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz bk 3000K 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5P Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gld 3000K 8W PhaseDim 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5Q Z BOX 1.0 LED Kupfer champ. 3000K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5R Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5S Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz bk 3000K 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einstellbarem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5T Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gld 3000K 8W PhaseDim 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5U Z BOX 1.0 LED Kupfer champ. 3000K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5V Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5W Z BOX 1.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5X Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. CWD 8W 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5Y Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold CWD 8W Einzel-abdeckung gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C5Z Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz champ. CWD 8W 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C60 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz wh CWD 8W Einzel-abdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C61 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. CWD 8W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C62 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold CWD 8W Einzel-reflektor gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C63 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz champ. CWD 8W 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C64 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz wh CWD 8W Einzel-reflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C65 Z BOX 1.0 LED Bronze 2700K 21° Standard 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C66 Z BOX 1.0 LED Bronze bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C67 Z BOX 1.0 LED Bronze Gld 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C68 Z BOX 1.0 LED Bronze champ. 2700K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C69 Z BOX 1.0 LED Bronze wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6A Z BOX 1.0 LED Bronze bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6B Z BOX 1.0 LED Bronze Gld 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6C Z BOX 1.0 LED Bronze champ. 2700K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6D Z BOX 1.0 LED Bronze wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6E Z BOX 1.0 LED Bronze 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6F Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz bk 3000K 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6G Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz Gld 3000K 8W PhaseDim 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6H Z BOX 1.0 LED Bronze champ. 3000K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6I Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6J Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz bk 3000K 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6K Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz Gld 3000K 8W PhaseDim 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6L Z BOX 1.0 LED Bronze champ. 3000K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6M Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6N Z BOX 1.0 LED Bronze colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6O Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6P Z BOX 1.0 LED Bronze Gld CWD 2000K-3000K 8W 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6Q Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz champ. CWD 8W 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6R Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6S Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6T Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz Gld CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6U Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz champ. CWD 8W 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6V Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6W Z BOX 1.0 LED Mattweiß 2700K 21° STD 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6X Z BOX 1.0 LED Mwh bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6Y Z BOX 1.0 LED Mwh Gld 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C6Z Z BOX 1.0 LED Mwh champ. 2700K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C70 Z BOX 1.0 LED Mwh wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C71 Z BOX 1.0 LED Mwh bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C72 Z BOX 1.0 LED Mwh Gld 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C73 Z BOX 1.0 LED Mwh champ. 2700K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C74 Z BOX 1.0 LED Mwh wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C75 Z BOX 1.0 LED Mattweiß 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C76 Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz bk 3000K 8W PhaseDim 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C77 Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz Gold 3000K 8W PhaseDim 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C78 Z BOX 1.0 LED Mwh champ. 3000K 8W PhaseDim 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C79 Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7A Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz bk 3000K 8W PhaseDim 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7B Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz Gold 3000K 8W PhaseDim 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7C Z BOX 1.0 LED Mwh champ. 3000K 8W PhaseDim 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7D Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7E Z BOX 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7F Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7G Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz Gold CWD 2000K-3000K 8W 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7H Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz champ. CWD 8W 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7I Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7J Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelmem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7K Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz Gold CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelmem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7L Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz champ. CWD 8W 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7M Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7N Z BOX 1.0 LED Mattschwarz 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7O Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz bk 2700K 21° STD 8W DA 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7P Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz GlD 2700K 21° STD 8W DA 1xcover GlD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7Q Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7R Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7S Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz bk 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7T Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7U Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7V Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7W Z BOX 1.0 LED Mattschwarz 3000K 21° Standard 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7X Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz bk 3000K 21° STD 8W DA 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7Y Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz Gld 3000K 21° STD 8W DA 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C7Z Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C80 Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz wh 3000K 21° STD 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C81 Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz bk 3000K 21° STD 8W DA 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C82 Z BOX 1.0 LED MbK Einsatz Gold 3000K 21° STD 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C83 Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C84 Z BOX 1.0 LED Mattbk Einsatz wh 3000K 21° STD 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C85 Z BOX 1.0 LED Gold 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C86 Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz bk 2700K 21° STD 8W DA 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C87 Z BOX 1.0 LED Gld Einsatz Gld 2700K 21° STD 8W DA 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C88 Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C89 Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8A Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz bk 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8B Z BOX 1.0 LED Gld Einsatz Gld 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8C Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8D Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8E Z BOX 1.0 LED Gold 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8F Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8G Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8H Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8I Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh 3000K 8W DA Einzel-abdeckung wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8J Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8K Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8L Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8M Z BOX 1.0 LED Gold Einsatz wh 3000K 8W DA Einzel-reflektor wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8N Z BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C80 Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz bk 2700K 21° STD 8W DA 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8P Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gld 2700K 21° STD 8W DA 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8Q Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8R Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8S Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz bk 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8T Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8U Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8V Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8W Z BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8X Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8Y Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C8Z Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C90 Z BOX 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz wh 3000K 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C91 Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C92 Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C93 Z BOX 1.0 LED Alu Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C94 Z BOX 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz wh 3000K 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C95 Z BOX 1.0 LED Champagner 2700K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C96 Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz schw. 2700K 8W DA 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C97 Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz Gold 2700K 8W DA 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C98 Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C99 Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz wh 2700K 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9A Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz schw. 2700K 8W DA 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9B Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz Gold 2700K 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9C Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9D Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz wh 2700K 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9E Z BOX 1.0 LED Champagner 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9F Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9G Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9H Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9I Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz wh 3000K 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9J Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9K Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9L Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9M Z BOX 1.0 LED champ. Einsatz wh 3000K 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9N Z BOX 1.0 LED Kupfer 2700K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9O Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. 2700K 8W DA 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9P Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 8W DA 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9Q Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9R Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 2700K 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9S Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. 2700K 8W DA 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9T Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9U Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9V Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 2700K 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9W Z BOX 1.0 LED Kupfer 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9X Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9Y Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C9Z Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CA0 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 3000K 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CA1 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CA2 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CA3 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CA4 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 3000K 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CA5 Z BOX 1.0 LED Bronze 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CA6 Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz bk 2700K 21° STD 8W DA 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CA7 Z BOX 1.0 LED Bronze Gld 2700K 21° STD 8W DA 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CA8 Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CA9 Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99
100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAA Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz bk 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100
100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAB Z BOX 1.0 LED Bronze Gld 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100
100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAC Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAD Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAE Z BOX 1.0 LED Bronze 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAF Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAG Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAH Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAI Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz wh 3000K 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAJ Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAK Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAL Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAM Z BOX 1.0 LED Bronze Einsatz wh 3000K 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAN Z BOX 1.0 LED Mattweiß 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAO Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz bk 2700K 21° STD 8W DA 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAP Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz Gld 2700K 21° STD 8W DA 1xcover Gld

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAQ Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAR Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAS Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz bk 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAT Z BOX 1.0 LED Mwh Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAU Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz champ. 2700K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAV Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAW Z BOX 1.0 LED Mattweiß 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAX Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAY Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xcover gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CAZ Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xcover champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CB0 Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 3000K 8W DA 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CB1 Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz schw. 3000K 8W DA 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CB2 Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz Gold 3000K 8W DA 1xRefl gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CB3 Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz champ. 3000K 8W DA 1xRefl champ.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6CB4 Z BOX 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 3000K 8W DA 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D Z SIRRO 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6D02 Z SIRRO 3.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1330

| 1390 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96
LED: lamp 3 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 19.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 340 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.91 kg
z.B. Art.Nr.:139320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D03 Z SIRRO 3.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + naslackiert, mattfeine Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1330 | 1390 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96
LED: lamp 3 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 19.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 340 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.91 kg
z.B. Art.Nr.:139320E0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D04 Z SIRRO 3.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 | 1490 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98
LED: lamp 3 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 19.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 340 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.91 kg
z.B. Art.Nr.:139320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E Z PLANO petit SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6E02 Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 980 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E03 Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E04 Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschw.+champ. 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh-

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 980 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E05 Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschw.+champ. 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidematt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E06 Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß+Mattschw. 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 980 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:162644E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E07 Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß+Mattschw. 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E08 Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 980 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E09 Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162644W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0A Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 975 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0B Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1030 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0C Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 855 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0D Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz+Champagner 2700K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:162664CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0E Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz+Champagner 3000K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1070 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0F Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattschwarz+Champagner CWD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 890 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0G Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß+Mattschwarz 2700K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 975 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0H Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß+Mattschwarz 3000K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1030 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0I Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß+Mattschwarz CWD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 855 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664E9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0J Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0K Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:162664W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E0L Z PLANO petit SURFACE 2.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 930 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 171 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:162664W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F Z PLANO petit SURFACE 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6F02 Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:162744B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F03 Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1590 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F04 Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschw.+champ. 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F05 Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschw.+champ. 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1590 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F06 Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß+Mattschw. 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F07 Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß+Mattschw. 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1590 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F08 Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1470 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F09 Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1590 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162744W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0A Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1390 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0B Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0C Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1140 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0D Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz+Champagner 2700K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0E Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz+Champagner 3000K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:162764CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0F Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz+Champagner CWD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1140 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764CH9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0G Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß+Mattschwarz 2700K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1390 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764E3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0H Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß+Mattschwarz 3000K 31° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0I Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß+Mattschwarz CWD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1140 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764E9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0J Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß 2700K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1500 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0K Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß 3000K 31° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F0L Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1140 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 223 mm, width 62 mm, height 90 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:162764W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G Z BOX 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6G02 Z BOX 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G03 Z BOX 2.0 PAR16 Gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G04 Z BOX 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 770 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G05 Z BOX 2.0 PAR16 Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 960 | 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G06 Z BOX 2.0 PAR16 Kupfer

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G07 Z BOX 2.0 PAR16 Bronze

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G08 Z BOX 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1010 | 1100 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:146220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G09 Z BOX 2.0 LED Mattweiß 3000K 32° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1120 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.9 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0A Z BOX 2.0 LED Mwh bk 3000K 32° STD 15.9W 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 985 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0B Z BOX 2.0 LED Mwh Gld 3000K 32° STD 15.9W 2 x 1xcover Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0C Z BOX 2.0 LED Mwh wh 3000K 32° STD 15.9W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1010 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0D Z BOX 2.0 LED Mwh bk 3000K 32° STD 15.9W Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1090 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0E Z BOX 2.0 LED Mwh Gld 3000K 32° STD 15.9W Doppel-Refl Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.9 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0F Z BOX 2.0 LED Mwh wh 3000K 32° STD 15.9W Doppel-Refll wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1120 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:146264W4, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0G Z BOX 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0H Z BOX 2.0 LED Mattbk Einsatz bk 2700K 16W 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0I Z BOX 2.0 LED Mattbk Einsatz Gold 2700K 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0J Z BOX 2.0 LED MbK Einsatz champ. 2700K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0K Z BOX 2.0 LED Mattschw. Einsatz wh 2700K 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0L Z BOX 2.0 LED Mattbk Einsatz bk 2700K 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0M Z BOX 2.0 LED Mattbk Einsatz Gold 2700K 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0N Z BOX 2.0 LED MbK Einsatz champ. 2700K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0O Z BOX 2.0 LED Mattbk Einsatz wh 2700K 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0P Z BOX 2.0 LED Mattschwarz 3000K 21° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0Q Z BOX 2.0 LED MbK Einsatz bk 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0R Z BOX 2.0 LED MbK GlD 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover GlD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0S Z BOX 2.0 LED MbK Einsatz champ. 3000K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0T Z BOX 2.0 LED MbK Einsatz wh 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0U Z BOX 2.0 LED MbK Einsatz bk 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0V Z BOX 2.0 LED MbK GlD 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl GlD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0W Z BOX 2.0 LED MbK Einsatz champ. 3000K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0X Z BOX 2.0 LED MbK Einsatz wh 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0Y Z BOX 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0Z Z BOX 2.0 LED Mattbk Einsatz bk CWD 16W 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G10 Z BOX 2.0 LED Mattschw. Einsatz Gold CWD 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G11 Z BOX 2.0 LED Mattbk Einsatz champ. CWD 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G12 Z BOX 2.0 LED Mattschw. Einsatz wh CWD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G13 Z BOX 2.0 LED Mattbk Einsatz bk CWD 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G14 Z BOX 2.0 LED Mattbk Einsatz Gold CWD 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G15 Z BOX 2.0 LED Mattbk Einsatz champ. CWD 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G16 Z BOX 2.0 LED Mattschw. Einsatz wh CWD 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G17 Z BOX 2.0 LED Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G18 Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz schw. 2700K 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G19 Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1A Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz champ. 2700K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1B Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz wh 2700K 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99
100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1C Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz bk 2700K 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100
100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1D Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100
100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1E Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz champ. 2700K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1F Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz wh 2700K 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1G Z BOX 2.0 LED Gold 3000K 21° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1H Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz bk 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1I Z BOX 2.0 LED Gld Gld 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1J Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz champ. 3000K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1K Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz wh 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1L Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz bk 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1M Z BOX 2.0 LED Gld Gld 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1N Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz champ. 3000K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1O Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz wh 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1P Z BOX 2.0 LED Gold colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1Q Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz schw. CWD 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1R Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz Gold CWD 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1S Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz champ. CWD 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1T Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz wh CWD 16W 2 x Einzel-abdeckung wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1U Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz bk CWD 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1V Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz Gold CWD 16W Doppel-reflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1W Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz champ. CWD 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1X Z BOX 2.0 LED Gold Einsatz wh CWD 16W Doppel-Innenreflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1Y Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G1Z Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz schw. 2700K 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G20 Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz Gold 2700K 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G21 Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz champ. 2700K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G22 Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz wh 2700K 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G23 Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz bk 2700K 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G24 Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz Gold 2700K 16W Doppel-reflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G25 Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz champ. 2700K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G26 Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz wh 2700K 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G27 Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K 21° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G28 Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz bk 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G29 Z BOX 2.0 LED Alu Gld 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2A Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz champ. 3000K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2B Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz wh 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2C Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz bk 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2D Z BOX 2.0 LED Alu Gld 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2E Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz champ. 3000K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2F Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz wh 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2G Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2H Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz schw. CWD 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2I Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz Gold CWD 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;

Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2J Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz champ. CWD 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2K Z BOX 2.0 LED Alu gebürstet Einsatz wh CWD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2L Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz schw. CWD 16W Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2M Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz Gold CWD 16W Doppel-reflektor gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2N Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz champ. CWD 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2O Z BOX 2.0 LED Alu Einsatz wh CWD 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2P Z BOX 2.0 LED Champagner 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2Q Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz schw. 2700K 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2R Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz Gold 2700K 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2S Z BOX 2.0 LED champ. champ. 2700K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2T Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz wh 2700K 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2U Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz bk 2700K 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2V Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz Gold 2700K 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2W Z BOX 2.0 LED champ. champ. 2700K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2X Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz wh 2700K 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2Y Z BOX 2.0 LED Champagner 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G2Z Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz schw. 3000K 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G30 Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz Gold 3000K 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G31 Z BOX 2.0 LED champ. champ. 3000K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G32 Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz wh 3000K 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G33 Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz bk 3000K 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G34 Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz Gold 3000K 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G35 Z BOX 2.0 LED champ. champ. 3000K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G36 Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz wh 3000K 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G37 Z BOX 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258M9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G38 Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz schw. CWD 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G39 Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz Gold CWD 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3A Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz champ. CWD 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3B Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz wh CWD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3C Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz bk CWD 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3D Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz Gold CWD 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3E Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz champ. CWD 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3F Z BOX 2.0 LED champ. Einsatz wh CWD 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3G Z BOX 2.0 LED Kupfer 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3H Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz schw. 2700K 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3I Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3J Z BOX 2.0 LED Kupfer champ. 2700K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3K Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz wh 2700K 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3L Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz bk 2700K 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3M Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3N Z BOX 2.0 LED Kupfer champ. 2700K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3O Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz wh 2700K 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3P Z BOX 2.0 LED Kupfer 3000K 21° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3Q Z BOX 2.0 LED Kupfer bk 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3R Z BOX 2.0 LED Kupfer Gld 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3S Z BOX 2.0 LED Kupfer champ. 3000K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3T Z BOX 2.0 LED Kupfer wh 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3U Z BOX 2.0 LED Kupfer bk 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3V Z BOX 2.0 LED Kupfer Gld 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3W Z BOX 2.0 LED Kupfer champ. 3000K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3X Z BOX 2.0 LED Kupfer wh 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3Y Z BOX 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G3Z Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz schw. CWD 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G40 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold CWD 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G41 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz champ. CWD 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G42 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz wh CWD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G43 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz bk CWD 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G44 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold CWD 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G45 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz champ. CWD 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G46 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz wh CWD 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G47 Z BOX 2.0 LED Bronze 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G48 Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz schw. 2700K 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G49 Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz Gold 2700K 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4A Z BOX 2.0 LED Bronze champ. 2700K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4B Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz wh 2700K 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4C Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz bk 2700K 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4D Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz Gold 2700K 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4E Z BOX 2.0 LED Bronze champ. 2700K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4F Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz wh 2700K 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4G Z BOX 2.0 LED Bronze 3000K 21° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4H Z BOX 2.0 LED Bronze bk 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4I Z BOX 2.0 LED Bronze Gld 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4J Z BOX 2.0 LED Bronze champ. 3000K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4K Z BOX 2.0 LED Bronze wh 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4L Z BOX 2.0 LED Bronze bk 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4M Z BOX 2.0 LED Bronze Gld 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4N Z BOX 2.0 LED Bronze champ. 3000K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4O Z BOX 2.0 LED Bronze wh 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4P Z BOX 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4Q Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz schw. CWD 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4R Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz Gold CWD 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4S Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz champ. CWD 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4T Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz wh CWD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4U Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz bk CWD 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4V Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz Gold CWD 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4W Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz champ. CWD 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4X Z BOX 2.0 LED Bronze Einsatz wh CWD 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4Y Z BOX 2.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G4Z Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz schw. 2700K 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G50 Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz Gold 2700K 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G51 Z BOX 2.0 LED Mwh Einsatz champ. 2700K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G52 Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz wh 2700K 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G53 Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz bk 2700K 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G54 Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz Gold 2700K 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G55 Z BOX 2.0 LED Mwh Einsatz champ. 2700K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G56 Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz wh 2700K 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G57 Z BOX 2.0 LED Mattweiß 3000K 21° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G58 Z BOX 2.0 LED Mwh Einsatz bk 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G59 Z BOX 2.0 LED Mwh Gld 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5A Z BOX 2.0 LED Mwh Einsatz champ. 3000K 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5B Z BOX 2.0 LED Mwh Einsatz wh 3000K 21° STD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg
z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5C Z BOX 2.0 LED Mwh Einsatz bk 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5D Z BOX 2.0 LED Mwh Gld 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl Gld

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5E Z BOX 2.0 LED Mwh Einsatz champ. 3000K 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5F Z BOX 2.0 LED Mwh Einsatz wh 3000K 21° STD 16W Doppel-Refl wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5G Z BOX 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5H Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz schw. CWD 16W 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5I Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz Gold CWD 16W 2 x 1xcover gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5J Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz champ. CWD 16W 2 x 1xcover champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5K Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz wh CWD 16W 2 x 1xcover wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5L Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz bk CWD 16W Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5M Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz Gold CWD 16W Doppel-Refl gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G5N Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz champ. CWD 16W Doppel-Refl champ.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G50 Z BOX 2.0 LED Mattwh Einsatz wh CWD 16W Doppel-reflektor wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 188 mm, width 100 mm, height 100 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H Z SOLID petit 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6H02 Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H03 Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H04 Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H05 Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H06 Z SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H07 Z SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:133944H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H08 Z SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 2700K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H09 Z SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 3000K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0A Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0B Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0C Z SOLID petit 2.0 Mattweiß 2700K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0D Z SOLID petit 2.0 Mattweiß 3000K 15° Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0E Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz 2700K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0F Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz 3000K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 525
lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0G Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm
dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355°
dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 430
lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0H Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt
seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel
31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen,
520 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:133964CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0I Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0J Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964CH9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0K Z SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz 2700K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0L Z SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz 3000K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0M Z SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964H9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0N Z SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 2700K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0O Z SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 3000K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:133964J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0P Z SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 50000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964J9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0Q Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 50000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0R Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0S Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0T Z SOLID petit 2.0 Mattweiß 2700K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0U Z SOLID petit 2.0 Mattweiß 3000K 31° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H0V Z SOLID petit 2.0 Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 82 mm, height 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I Z SOLID bijou 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6I02 Z SOLID bijou 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 335 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I03 Z SOLID bijou 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I04 Z SOLID bijou 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I05 Z SOLID bijou 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I06 Z SOLID bijou 1.0 Champagner + Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 335 lm, CIE flux code: 99

100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I07 Z SOLID bijou 1.0 Champagner + Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I08 Z SOLID bijou 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I09 Z SOLID bijou 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; naslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0A Z SOLID bijou 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert, matt glatt; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0B Z SOLID bijou 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert, matt glatt; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W610C Z SOLID bijou 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 365 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W610D Z SOLID bijou 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 60 mm, height 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J Z HEXO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6J02 Z HEXO 1.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 385 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146520B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J03 Z HEXO 1.0 PAR16 Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 480 | 460 | 385 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146520G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J04 Z HEXO 1.0 PAR16 Kupfer

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 385 | 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146520P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J05 Z HEXO 1.0 PAR16 Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 385 | 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146520Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J06 Z HEXO 1.0 PAR16 Mattweiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 385 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146520W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J07 Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J08 Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564B9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J09 Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564B9, 911031G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0A Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564B9, 911031W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0B Z HEXO 1.0 LED Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564G9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0C Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564G9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0D Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564G9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0E Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Weiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564G9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0F Z HEXO 1.0 LED Bronze colourwarmdimming 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0G Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564Q9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0H Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99
100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564Q9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0I Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99
100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564Q9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0J Z HEXO 1.0 LED Mattweiß 2700K 7.9W

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 95 99 100
100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0K Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K 32° Standard

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564W2, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0L Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K 32° Standard

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564W2, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0M Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 32° Standard

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146564W2, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0N Z HEXO 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0O Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564W9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0P Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564W9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0Q Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:146564W9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0R Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186558B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0S Z HEXO 1.0 LED Mattbk Einsatz bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0T Z HEXO 1.0 LED Mattbk Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0U Z HEXO 1.0 LED Mattschw. Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0V Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0W Z HEXO 1.0 LED Mattschw. Einsatz schw. 3000K 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186558B5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0X Z HEXO 1.0 LED Mattschw. Einsatz Gold 3000K 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0Y Z HEXO 1.0 LED Mattschw. Einsatz wh 3000K 8W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J0Z Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J10 Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J11 Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186558B9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J12 Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558B9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J13 Z HEXO 1.0 LED Gold 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J14 Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J15 Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J16 Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J17 Z HEXO 1.0 LED Gold 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J18 Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz schw. 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J19 Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1A Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Weiß 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1B Z HEXO 1.0 LED Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1C Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1D Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1E Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Weiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100

100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558G9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1F Z HEXO 1.0 LED Kupfer 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1G Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. 2700K 8W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1H Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 8W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1I Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1J Z HEXO 1.0 LED Kupfer 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1K Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1L Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K 8W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1M Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1N Z HEXO 1.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1O Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1P Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1Q Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558P9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1R Z HEXO 1.0 LED Bronze 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1S Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1T Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186558Q3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1U Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1V Z HEXO 1.0 LED Bronze 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1W Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz schw. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q5, 911031B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1X Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Gold 3000K 8W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q5, 911031G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1Y Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz wh 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q5, 911031W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J1Z Z HEXO 1.0 LED Bronze colourwarmdimming 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J20 Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J21 Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J22 Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558Q9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J23 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J24 Z HEXO 1.0 LED Mattwh Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J25 Z HEXO 1.0 LED Mattwh Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J26 Z HEXO 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186558W3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J27 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J28 Z HEXO 1.0 LED Mattwh Einsatz schw. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J29 Z HEXO 1.0 LED Mattwh Einsatz Gold 3000K 8W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2A Z HEXO 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2B Z HEXO 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186558W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2C Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2D Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2E Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186558W9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2F Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz 2700K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2G Z HEXO 1.0 LED Mattschw. Einsatz schw. 2700K 21° STD 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186559B3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2H Z HEXO 1.0 LED Mattschw. Einsatz Gold 2700K 21° STD 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2I Z HEXO 1.0 LED Mattschw. Einsatz Weiß 2700K 21° STD 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2J Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2K Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2L Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186559B5, 911031G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2M Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559B5, 911031W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2N Z HEXO 1.0 LED Gold 2700K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2O Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz 2700K 21° STD 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2P Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2Q Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Weiß 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2R Z HEXO 1.0 LED Gold 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2S Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G5, 911031B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2T Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186559G5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2U Z HEXO 1.0 LED Gold Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559G5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2V Z HEXO 1.0 LED Kupfer 2700K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2W Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 2700K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2X Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2Y Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J2Z Z HEXO 1.0 LED Kupfer 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J30 Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J31 Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J32 Z HEXO 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559P5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J33 Z HEXO 1.0 LED Bronze 2700K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J34 Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz 2700K 21° STD 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559Q3, 911031B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J35 Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Gold 2700K 21° STD 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559Q3, 911031G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J36 Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß 2700K 21° STD 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186559Q3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J37 Z HEXO 1.0 LED Bronze 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186559Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J38 Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg
z.B. Art.Nr.:186559Q5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J39 Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559Q5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3A Z HEXO 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559Q5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3B Z HEXO 1.0 LED Mattweiß 2700K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186559W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3C Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz schw. 2700K 21° STD 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3D Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K 21° STD 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3E Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 21° STD 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3F Z HEXO 1.0 LED Mattweiß 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3G Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186559W5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3H Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J3I Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 127 mm, height 100 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:186559W5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K Z DOCUS 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6K02 Z DOCUS 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 460 | 385 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:146320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K03 Z DOCUS 1.0 PAR16 Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 480 | 385 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:146320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K04 Z DOCUS 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 385 | 480 | 460 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:146320L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K05 Z DOCUS 1.0 PAR16 Kupfer

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 385 | 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:146320P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K06 Z DOCUS 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:146320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K07 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K08 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364B2, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K09 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364B2, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0A Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364B2, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0B Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0C Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364B9, 911021B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0D Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip
on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K
colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux
code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364B9, 911021G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0E Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip
on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K
colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux
code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364B9, 911021W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0F Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364L2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0G Z DOCUS 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz schw. 2700K 32° STD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364L2, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0H Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 2700K 32° STD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146364L2, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0I Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 2700K 32° STD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364L2, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0J Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0K Z DOCUS 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz schw. CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364L9, 911021B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0L Z DOCUS 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364L9, 911021G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0M Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz wh CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364L9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0N Z DOCUS 1.0 LED Kupfer 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364P2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0O Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364P2, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0P Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364P2, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0Q Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99
100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364P2, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0R Z DOCUS 1.0 LED Kupfer colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial
MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne
Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0S Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364P9, 911021B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0T Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364P9, 911021G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0U Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4

SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364P9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0V Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0W Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364W2, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0X Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364W2, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0Y Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364W2, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0Z Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K10 Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364W9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K11 Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:146364W9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K12 Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 92 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:146364W9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K13 Z DOCUS 1.0 LED Mattschw. 2700K 21° STD 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K14 Z DOCUS 1.0 LED Mattbk Einsatz bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358B3, 911021B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K15 Z DOCUS 1.0 LED Mattbk Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358B3, 911021G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K16 Z DOCUS 1.0 LED Mattschw. Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358B3, 911021W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K17 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K18 Z DOCUS 1.0 LED Mattschw. Einsatz schw. 3000K 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K19 Z DOCUS 1.0 LED Mattschw. Einsatz Gold 3000K 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358B5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1A Z DOCUS 1.0 LED Mattschw. Einsatz wh 3000K 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358B5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1B Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1C Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B9, 911021B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1D Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B9, 911021G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1E Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358B9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1F Z DOCUS 1.0 LED Gold 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1G Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz schw. 2700K 8W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1H Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1I Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Weiß 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1J Z DOCUS 1.0 LED Gold 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1K Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz schw. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1L Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1M Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Weiß 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1N Z DOCUS 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1O Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186358G9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1P Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Gold colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1Q Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Weiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358G9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1R Z DOCUS 1.0 LED Alu 2700K 21° STD 8W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1S Z DOCUS 1.0 LED Alu Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1T Z DOCUS 1.0 LED Alu Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186358L3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1U Z DOCUS 1.0 LED Alu Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1V Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K 8W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1W Z DOCUS 1.0 LED Alu Einsatz schw. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1X Z DOCUS 1.0 LED Alu Einsatz Gold 3000K 8W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1Y Z DOCUS 1.0 LED Alu Einsatz wh 3000K 8W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K1Z Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K20 Z DOCUS 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz schw. CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K21 Z DOCUS 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K22 Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz wh CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358L9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K23 Z DOCUS 1.0 LED Kupfer 2700K 21° STD 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186358P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K24 Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K25 Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K26 Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K27 Z DOCUS 1.0 LED Kupfer 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K28 Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. 3000K 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K29 Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K 8W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2A Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2B Z DOCUS 1.0 LED Kupfer colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2C Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358P9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2D Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358P9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2E Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358P9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2F Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß 2700K 21° STD 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2G Z DOCUS 1.0 LED Mattwh Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358W3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2H Z DOCUS 1.0 LED Mattwh Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358W3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2I Z DOCUS 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358W3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2J Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2K Z DOCUS 1.0 LED Mattwh Einsatz schw. 3000K 8W PhaseDim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2L Z DOCUS 1.0 LED Mattwh Einsatz Gold 3000K 8W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358W5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2M Z DOCUS 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358W5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2N Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186358W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2O Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2P Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2Q Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186358W9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2R Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2S Z DOCUS 1.0 LED Mattschw. Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2T Z DOCUS 1.0 LED Mattschw. Einsatz Gold 2700K 21° STD 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2U Z DOCUS 1.0 LED Mattschw. Einsatz Weiß 2700K 21° STD 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2V Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2W Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2X Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2Y Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359B5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K2Z Z DOCUS 1.0 LED Gold 2700K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K30 Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz 2700K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359G3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K31 Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359G3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K32 Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Weiß 2700K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359G3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K33 Z DOCUS 1.0 LED Gold 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K34 Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359G5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K35 Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359G5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K36 Z DOCUS 1.0 LED Gold Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359G5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K37 Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K 21° STD 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K38 Z DOCUS 1.0 LED Alu Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W DA

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359L3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K39 Z DOCUS 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W DA

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359L3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3A Z DOCUS 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359L3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3B Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3C Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz schw. 3000K 8W DA

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359L5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3D Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 3000K 8W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359L5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3E Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz wh 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359L5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3F Z DOCUS 1.0 LED Kupfer 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:186359P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3G Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 2700K 21° STD 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359P3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3H Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 21° STD 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359P3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3I Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K 21° STD 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 -

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359P3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3J Z DOCUS 1.0 LED Kupfer 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3K Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186359P5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3L Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359P5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3M Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359P5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3N Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K30 Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz schw. 2700K 21° STD 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3P Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K 21° STD 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186359W3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3Q Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 21° STD 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3R Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3S Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3T Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K3U Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:186359W5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L Z HEXO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6L02 Z HEXO 2.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 920 | 960 | 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.19 kg

z.B. Art.Nr.:146620B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L03 Z HEXO 2.0 PAR16 Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 920 | 960 | 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.19 kg

z.B. Art.Nr.:146620G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L04 Z HEXO 2.0 PAR16 Kupfer

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 770 | 920 | 960 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 | 13.0 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.19 kg

z.B. Art.Nr.:146620P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L05 Z HEXO 2.0 PAR16 Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 770 | 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 | 13.0 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.19 kg

z.B. Art.Nr.:146620Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L06 Z HEXO 2.0 PAR16 Mattweiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 | 770 | 1010 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 | 8.8 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.19 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146620W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L07 Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L08 Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L09 Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0A Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0B Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186658B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0C Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0D Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0E Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0F Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0G Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186658B9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0H Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0I Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658B9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0J Z HEXO 2.0 LED Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0K Z HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0L Z HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186658G3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0M Z HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0N Z HEXO 2.0 LED Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0O Z HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0P Z HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0Q Z HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0R Z HEXO 2.0 LED Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0S Z HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0T Z HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0U Z HEXO 2.0 LED Gold Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658G9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0V Z HEXO 2.0 LED Kupfer 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0W Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P3, 911031B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0X Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P3, 911031G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0Y Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658P3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0Z Z HEXO 2.0 LED Kupfer 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L10 Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658P5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L11 Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P5, 911031G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L12 Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P5, 911031W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L13 Z HEXO 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186658P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L14 Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L15 Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L16 Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658P9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L17 Z HEXO 2.0 LED Bronze 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L18 Z HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186658Q3, 911031B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L19 Z HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q3, 911031G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1A Z HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q3, 911031W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1B Z HEXO 2.0 LED Bronze 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1C Z HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1D Z HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1E Z HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1F Z HEXO 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1G Z HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658Q9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1H Z HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1I Z HEXO 2.0 LED Bronze Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658Q9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1J Z HEXO 2.0 LED Mattweiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1K Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1L Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg
z.B. Art.Nr.:186658W3, 911031G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1M Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W3, 911031W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1N Z HEXO 2.0 LED Mattweiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1O Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1P Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1Q Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186658W5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1R Z HEXO 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1S Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1T Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L1U Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 220 mm, width 127 mm, height 100 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:186658W9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M Z DOCUS 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6M02 Z DOCUS 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 920 | 960 | 770 lm, CIE flux
code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:146420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M03 Z DOCUS 2.0 PAR16 Gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche
Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung
erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 770 | 960 | 920 lm, CIE flux code: 94 98 100 100
100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 | 13.0 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:146420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M04 Z DOCUS 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche
Aluminium gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung
erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 920 | 770 | 960 lm, CIE flux code:
90 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 | 8.8 | 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:146420L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M05 Z DOCUS 2.0 PAR16 Kupfer

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 960 | 920 | 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:146420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M06 Z DOCUS 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003 | RAL 9010 | RAL 9010, IP20, Innen, 1010 | 1100 | 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 13.0 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 1.01 kg

z.B. Art.Nr.:146420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M07 Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 750 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146464B9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M08 Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464B9, 911021B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M09 Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 690 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464B9, 911021G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0A Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 695 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464B9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0B Z DOCUS 2.0 LED Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 755 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0C Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146464G9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0D Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 690 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464G9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0E Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 695 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464G9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0F Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI \geq

95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 755 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0G Z DOCUS 2.0 LED Alu gebürstet Einsatz schw. CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464L9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0H Z DOCUS 2.0 LED Alu gebürstet Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 690 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146464L9, 911021G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0I Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz wh CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 695 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464L9, 911021W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0J Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0K Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464W9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0L Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 690 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464W9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0M Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:146464W9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0N Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0O Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0P Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0Q Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0R Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0S Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0T Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0U Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0V Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0W Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0X Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0Y Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458B9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0Z Z DOCUS 2.0 LED Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M10 Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M11 Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186458G3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M12 Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M13 Z DOCUS 2.0 LED Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M14 Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M15 Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M16 Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M17 Z DOCUS 2.0 LED Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M18 Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M19 Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1A Z DOCUS 2.0 LED Gold Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458G9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1B Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1C Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1D Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1E Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg
z.B. Art.Nr.:186458L3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1F Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1G Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1H Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L5, 911021G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1I Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L5, 911021W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1J Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186458L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1K Z DOCUS 2.0 LED Alu gebürstet Einsatz schw. CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1L Z DOCUS 2.0 LED Alu gebürstet Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1M Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz wh CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458L9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1N Z DOCUS 2.0 LED Kupfer 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1O Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1P Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1Q Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1R Z DOCUS 2.0 LED Kupfer 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg
z.B. Art.Nr.:186458P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1S Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1T Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1U Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1V Z DOCUS 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1W Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1X Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1Y Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458P9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M1Z Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M20 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M21 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M22 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M23 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M24 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M25 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M26 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W5, 911021W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M27 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M28 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W9, 911021B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M29 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M2A Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 174 mm, width 90 mm, height 90 mm, 0.92 kg

z.B. Art.Nr.:186458W9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N Z RAY 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6N02 Z RAY 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 460 | 480 | 385 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N03 Z RAY 1.0 PAR16 Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 385 | 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N04 Z RAY 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 480 | 385 | 460 lm, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N05 Z RAY 1.0 PAR16 Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 480 | 385 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N06 Z RAY 1.0 PAR16 Kupfer

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 480 | 460 | 385 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N07 Z RAY 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 480 | 385 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N08 Z RAY 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:146720W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N09 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz 2700K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0A Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146764B2, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0B Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764B2, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0C Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764B2, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0D Z RAY 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0E Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764B9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0F Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146764B9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0G Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764B9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0H Z RAY 1.0 LED Gold 2700K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764G2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0I Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764G2, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0J Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764G2, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0K Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Weiß 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764G2, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0L Z RAY 1.0 LED Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0M Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764G9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0N Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Gold colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764G9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N00 Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Weiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764G9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0P Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764L2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0Q Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz schw. 2700K 32° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764L2, 911041B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0R Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 2700K 32° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764L2, 911041G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0S Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 2700K 32° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764L2, 911041W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0T Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0U Z RAY 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz schw. CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764L9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0V Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:146764L9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0W Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764L9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0X Z RAY 1.0 LED Kupfer 2700K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0Y Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P2, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N0Z Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P2, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N10 Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P2, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N11 Z RAY 1.0 LED Kupfer colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N12 Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N13 Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P9, 911041G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N14 Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764P9, 911041W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N15 Z RAY 1.0 LED Bronze 2700K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N16 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q2, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N17 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Gold 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q2, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N18 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q2, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N19 Z RAY 1.0 LED Bronze colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1A Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1B Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1C Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764Q9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1D Z RAY 1.0 LED Mattweiß 2700K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1E Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W2, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1F Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W2, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1G Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W2, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1H Z RAY 1.0 LED Mattweiß 3000K 7.9W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1I Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 495 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W4, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1J Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W4, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1K Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 505 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W4, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1L Z RAY 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1M Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1N Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1O Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:146764W9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1P Z RAY 1.0 LED Mattschwarz 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1Q Z RAY 1.0 LED Mattbk Einsatz bk 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1R Z RAY 1.0 LED Mattschw. Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1S Z RAY 1.0 LED Mattschw. Einsatz champ. 2700K 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1T Z RAY 1.0 LED Mattschw. Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1U Z RAY 1.0 LED Mattschwarz 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1V Z RAY 1.0 LED Mattschw. Einsatz schw. 3000K 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1W Z RAY 1.0 LED Mattschw. Einsatz Gold 3000K 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1X Z RAY 1.0 LED Mattschw. Einsatz champ. 3000K 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1Y Z RAY 1.0 LED Mattschw. Einsatz wh 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N1Z Z RAY 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N20 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N21 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N22 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N23 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N24 Z RAY 1.0 LED Gold 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N25 Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N26 Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N27 Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz champ. 2700K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N28 Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N29 Z RAY 1.0 LED Gold 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2A Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz schw. 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2B Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2C Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz champ. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2D Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Weiß 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2E Z RAY 1.0 LED Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2F Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2G Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Gold colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2H Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2I Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Weiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2J Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2K Z RAY 1.0 LED Alu Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2L Z RAY 1.0 LED Alu Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2M Z RAY 1.0 LED Alu Einsatz champ. 2700K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2N Z RAY 1.0 LED Alu Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2O Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2P Z RAY 1.0 LED Alu Einsatz schw. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2Q Z RAY 1.0 LED Alu Einsatz Gold 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2R Z RAY 1.0 LED Alu Einsatz champ. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2S Z RAY 1.0 LED Alu Einsatz wh 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2T Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2U Z RAY 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz schw. CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2V Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2W Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2X Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2Y Z RAY 1.0 LED Champagner 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional

einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N2Z Z RAY 1.0 LED champ. Einsatz schw. 2700K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N30 Z RAY 1.0 LED champ. Einsatz Gold 2700K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N31 Z RAY 1.0 LED champ. Einsatz champ. 2700K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N32 Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz wh 2700K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N33 Z RAY 1.0 LED Champagner 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N34 Z RAY 1.0 LED champ. Einsatz schw. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N35 Z RAY 1.0 LED champ. Einsatz Gold 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N36 Z RAY 1.0 LED champ. Einsatz champ. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N37 Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz wh 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N38 Z RAY 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N39 Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3A Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Gold colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3B Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3C Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Weiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3D Z RAY 1.0 LED Kupfer 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3E Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3F Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3G Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz champ. 2700K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3H Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3I Z RAY 1.0 LED Kupfer 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186758P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3J Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz schw. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3K Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3L Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz champ. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3M Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3N Z RAY 1.0 LED Kupfer colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186758P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3O Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3P Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3Q Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3R Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3S Z RAY 1.0 LED Bronze 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186758Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3T Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3U Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3V Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz champ. 2700K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3W Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3X Z RAY 1.0 LED Bronze 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3Y Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz schw. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N3Z Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Gold 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N40 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz champ. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N41 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N42 Z RAY 1.0 LED Bronze colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N43 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N44 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N45 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N46 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N47 Z RAY 1.0 LED Mattweiß 2700K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N48 Z RAY 1.0 LED Mattwh Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N49 Z RAY 1.0 LED Mattwh Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4A Z RAY 1.0 LED Mattwh Einsatz champ. 2700K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4B Z RAY 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 2700K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4C Z RAY 1.0 LED Mattweiß 3000K 8.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4D Z RAY 1.0 LED Mattwh Einsatz schw. 3000K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4E Z RAY 1.0 LED Mattwh Einsatz Gold 3000K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4F Z RAY 1.0 LED Mattwh Einsatz champ. 3000K 8W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4G Z RAY 1.0 LED Mattwh Einsatz wh 3000K 21° STD 8W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4H Z RAY 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4I Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4J Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4K Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4L Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4M Z RAY 1.0 LED Mattschwarz 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4N Z RAY 1.0 LED Mattschw. Einsatz schw. 2700K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4O Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 2700K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4P Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4Q Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4R Z RAY 1.0 LED Mattschwarz 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4S Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4T Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4U Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4V Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4W Z RAY 1.0 LED Gold 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4X Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz 2700K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4Y Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Gold 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N4Z Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Champagner 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N50 Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Weiß 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N51 Z RAY 1.0 LED Gold 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N52 Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N53 Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N54 Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Champagner 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N55 Z RAY 1.0 LED Gold Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N56 Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N57 Z RAY 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz schw. 2700K 21° STD 8W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N58 Z RAY 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz Gold 2700K 21° STD 8W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N59 Z RAY 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz Champagner 2700K 8W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5A Z RAY 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz wh 2700K 21° STD 8W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5B Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5C Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz schw. 3000K 8W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5D Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5E Z RAY 1.0 LED Alu gebürstet Einsatz Champagner 3000K 8W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5F Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5G Z RAY 1.0 LED Champagner 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5H Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Schwarz 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5I Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Gold 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5J Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Champagner 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5K Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Weiß 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5L Z RAY 1.0 LED Champagner 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5M Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5N Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5O Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Champagner 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5P Z RAY 1.0 LED Champagner Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5Q Z RAY 1.0 LED Kupfer 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5R Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 2700K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5S Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5T Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Champagner 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5U Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5V Z RAY 1.0 LED Kupfer 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5W Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5X Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5Y Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Champagner 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N5Z Z RAY 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N60 Z RAY 1.0 LED Bronze 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N61 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz 2700K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert;
gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe
2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100
100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N62 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Gold 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert;
gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe
2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100
100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N63 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Champagner 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N64 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß 2700K 21° Standard 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N65 Z RAY 1.0 LED Bronze 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N66 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Schwarz 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N67 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Gold 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N68 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Champagner 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Champagner, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N69 Z RAY 1.0 LED Bronze Einsatz Weiß 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N6A Z RAY 1.0 LED Mattweiß 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:186759W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N6B Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N6C Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N6D Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner 2700K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N6E Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N6F Z RAY 1.0 LED Mattweiß 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N6G Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N6H Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N6I Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner 3000K 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N6J Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K 21° STD 8.0W DALI

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W60 Z SQUBE on base 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6002 Z SQUBE on base 1.0 PAR16 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6003 Z SQUBE on base 1.0 PAR16 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6004 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 400 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144268B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6005 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144268B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6006 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144268B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6007 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 400 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144268W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6008 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144268W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6009 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.43 kg

z.B. Art.Nr.:144268W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P Z SQUBE on base 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6P02 Z SQUBE on base 3.0 PAR16 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1440 | 1380 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 3 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 357 mm, width 55 mm, height 77 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:144620B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P03 Z SQUBE on base 3.0 PAR16 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1640 | 1520 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp 3 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 357 mm, width 55 mm, height 77 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:144620W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R Z MIRBI SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6R02 Z MIRBI SURFACE 2.0 Mattschwarz + Klares/Opales PMMA

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart
IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Klares/Opales PMMA, IP44, Innen, 640 lm, CIE flux
code: 39 69 89 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 75 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:175588BW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R03 Z MIRBI SURFACE 2.0 Mattweiß + Klares/Opales PMMA

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart
IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, IP44, Innen, 640 lm, CIE flux code:
39 69 89 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 90 mm, width 90 mm, height 75 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:175588W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S Z MIRBI SURFACE 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6S02 Z MIRBI SURFACE 1.0 Mattweiß + Klares/Opales PMMA length92mm

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, IP44, Innen, 410 lm, CIE flux code: 37 67 88 79 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 92 mm, width 90 mm, height 74.5 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:175188W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S03 Z MIRBI SURFACE 1.0 Mattschwarz + Klares/Opales PMMA

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Klares/Opales PMMA, IP44, Innen, 640 lm, CIE flux code: 39 69 89 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 92 mm, height 75 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:175488BW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S04 Z MIRBI SURFACE 1.0 Mattweiß + Klares/Opales PMMA

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, IP44, Innen, 640 lm, CIE flux code: 39 69 89 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.2 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 92 mm, height 75 mm, 0.4 kg
z.B. Art.Nr.:175488W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T Z ELLO SYSTEM 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6T02 Z ELLO SYSTEM 1.0 Mattschwarz length1314mm

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm
Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1110 lm, CIE flux code:
48 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1314 mm, width 30 mm, height 80 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:500384B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T03 Z ELLO SYSTEM 1.0 Mattweiß length1314mm

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm
Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm, CIE flux code: 48
80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1314 mm, width 30 mm, height 80 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:500384W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T04 Z ELLO SYSTEM 1.0 Mattschwarz length1458mm

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1170 lm, CIE flux code: 48 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 21.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1458 mm, width 30 mm, height 80 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:500385B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T05 Z ELLO SYSTEM 1.0 Mattweiß length1458mm

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1170 lm, CIE flux code: 48 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 21.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1458 mm, width 30 mm, height 80 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:500385W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U Z WIRO CEILING 3.8 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6U02 Z WIRO CEILING 3.8 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 387 mm, height 390 mm, 2.71 kg

z.B. Art.Nr.:2083E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U03 Z WIRO CEILING 3.8 Rost-Stahl

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 387 mm, height 390 mm, 2.71 kg

z.B. Art.Nr.:2083E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V Z WIRO CEILING CONE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6V02 Z WIRO CEILING CONE 1.0 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 248 mm, height 266 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:2080E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V03 Z WIRO CEILING CONE 1.0 Rost-Stahl

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 248 mm, height 266 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:2080E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W Z WIRO CEILING 1.8 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6W02 Z WIRO CEILING 1.8 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 187 mm, height 204 mm, 1.66 kg

z.B. Art.Nr.:2082E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W03 Z WIRO CEILING 1.8 Rost-Stahl

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 187 mm, height 204 mm, 1.66 kg

z.B. Art.Nr.:2082E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6X Z WIRO CEILING 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6X02 Z WIRO CEILING 2.0 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 211 mm, height 110 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:2086E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6X03 Z WIRO CEILING 2.0 Rost-Stahl

Deckenanbauleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 211 mm, height 110 mm, 0.78 kg

z.B. Art.Nr.:2086E0V0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Y Z J.J.W. 03 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6Y02 Z J.J.W. 03 Gold

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; naslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 3x A60; 3x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, indirect 380 lm, direkt 385 lm, total 765 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43

LED: lamp 3 x A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 390 mm, height 200 mm, 4 kg

z.B. Art.Nr.:2051E0G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Y03 Z J.J.W. 03 Silber/Grau

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; naslackiert, matt glatt; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 3x A60; 3x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Silber/Grau, RAL 9006, IP20, Innen, indirect 380 lm, direkt 385 lm, total 765 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: lamp 3 x A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 390 mm, height 200 mm, 4 kg
z.B. Art.Nr.:2051E0S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z Z SIRRO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6Z02 Z SIRRO 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 |
465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.81 kg

z.B. Art.Nr.:139120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z03 Z SIRRO 1.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß +
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + naslackiert, mattfeine Textur;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 |
465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.81 kg

z.B. Art.Nr.:139120E0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z04 Z SIRRO 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.81 kg

z.B. Art.Nr.:139120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z05 Z SIRRO 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 660 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z06 Z SIRRO 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 715 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z07 Z SIRRO 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 40°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z08 Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 660 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:189164E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z09 Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 715 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z0A Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 545 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 40°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164E9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z0B Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 715 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z0C Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 775 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z0D Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 590 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 40°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:189164W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z0E Z SIRRO 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:18916LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z0F Z SIRRO 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:18916LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z0G Z SIRRO 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 130 mm, 0.85 kg
z.B. Art.Nr.:18916LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W70 Z SIRRO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7002 Z SIRRO 2.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 925 |
885 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:139220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7003 Z SIRRO 2.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß +
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 885 |
925 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.51 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:139220E0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7004 Z SIRRO 2.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 995 | 1080 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, total insets 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:139220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7005 Z SIRRO 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1320 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7006 Z SIRRO 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7007 Z SIRRO 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1090 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 40°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7008 Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1320 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:189264E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7009 Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700A Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1090 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 40°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264E9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700B Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1430 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700C Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1550 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700D Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1180 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 40°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:189264W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700E Z SIRRO 2.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:18926LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700F Z SIRRO 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + naslackiert, mattfeine Textur; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg

z.B. Art.Nr.:18926LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700G Z SIRRO 2.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 35°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 230 mm, width 120 mm, height 130 mm, 1.57 kg
z.B. Art.Nr.:18926LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W71 Z HEXO mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7102 Z HEXO mini 1.0 Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420 | 355 | 440 lm, CIE flux
code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7103 Z HEXO mini 1.0 Mattschwarz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in
Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 440 | 355 | 420 lm,
CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7104 Z HEXO mini 1.0 Mattschwarz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 355 | 440 | 420 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7105 Z HEXO mini 1.0 Mattschwarz Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Bronze, RAL 9005, IP20, Innen, 420 | 355 | 440 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7106 Z HEXO mini 1.0 Mattschwarz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 355 | 465 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg
z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7107 Z HEXO mini 1.0 Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93
LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg
z.B. Art.Nr.:258420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7108 Z HEXO mini 1.0 Gold Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Schwarz, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93
LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg
z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7109 Z HEXO mini 1.0 Gold Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Gold, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93
LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg
z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710A Z HEXO mini 1.0 Gold Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Bronze, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710B Z HEXO mini 1.0 Gold Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Weiß, IP20, Innen, 470 | 360 | 510 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710C Z HEXO mini 1.0 Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg
z.B. Art.Nr.:258420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710D Z HEXO mini 1.0 Bronze Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Schwarz, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710E Z HEXO mini 1.0 Bronze Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Gold, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710F Z HEXO mini 1.0 Bronze Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Bronze, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710G Z HEXO mini 1.0 Bronze Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Weiß, IP20, Innen, 470 | 360 | 510 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710H Z HEXO mini 1.0 Mattweiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 480 | 365 | 520 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710I Z HEXO mini 1.0 Mattweiß Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 365 | 455 | 435 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710J Z HEXO mini 1.0 Mattweiß Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 435 | 365 | 455 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710K Z HEXO mini 1.0 Mattweiß Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Bronze, RAL 9003, IP20, Innen, 455 | 435 | 365 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710L Z HEXO mini 1.0 Mattweiß Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in

Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 520 | 365 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.15 kg

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710M Z HEXO mini 1.0 Loxone Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 81 mm, width 81 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25845LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710N Z HEXO mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 81 mm, width 81 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25845LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710O Z HEXO mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 81 mm, width 81 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25845LBQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710P Z HEXO mini 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 81 mm, width 81 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25845LMB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710Q Z HEXO mini 1.0 Loxone Champagner

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 81 mm, width 81 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25845LMM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710R Z HEXO mini 1.0 Loxone Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor

verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 81 mm, width 81 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25845LQQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710S Z HEXO mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 81 mm, width 81 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25845LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710T Z HEXO mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 81 mm, width 81 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25845LWM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W710U Z HEXO mini 1.0 Loxone Mattweiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 81 mm, width 81 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25845LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W72 Z DOCUS mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7202 Z DOCUS mini 1.0 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420 | 355 | 440 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7203 Z DOCUS mini 1.0 Mattschwarz Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeltem Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 355 | 440 | 420 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320B0, 900199B2 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7204 Z DOCUS mini 1.0 Mattschwarz Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 355 | 420 | 440 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320B0, 900199G2 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7205 Z DOCUS mini 1.0 Mattschwarz Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 505 | 355 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320B0, 900199W2 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7206 Z DOCUS mini 1.0 Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7207 Z DOCUS mini 1.0 Gold Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Schwarz, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320G0, 900199B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7208 Z DOCUS mini 1.0 Gold Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Gold, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320G0, 900199G2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7209 Z DOCUS mini 1.0 Gold Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Weiß, IP20, Innen, 510 | 470 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320G0, 900199W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720A Z DOCUS mini 1.0 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 520 | 365 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720B Z DOCUS mini 1.0 Mattweiß Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 365 | 435 | 455 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320W0, 900199B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720C Z DOCUS mini 1.0 Mattweiß Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel

GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 365 | 435 | 455 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320W0, 900199G2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720D Z DOCUS mini 1.0 Mattweiß Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 480 | 520 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258320W0, 900199W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720E Z DOCUS mini 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25835LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720F Z DOCUS mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25835LBM9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720G Z DOCUS mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25835LBQ9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720H Z DOCUS mini 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25835LMB9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720I Z DOCUS mini 1.0 Loxone Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25835LMM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720J Z DOCUS mini 1.0 Loxone Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25835LQQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720K Z DOCUS mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25835LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720L Z DOCUS mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß + Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25835LWM9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W720M Z DOCUS mini 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25835LWW9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W73 Z RAY mini 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7302 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 440 | 355 | 420 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7303 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420 | 440 | 355 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7304 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 355 | 420 | 440 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7305 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in

Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 355 | 440 | 420
lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199M4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7306 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in
Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Bronze, RAL 9005, IP20, Innen, 440 | 355 | 420 lm, CIE
flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7307 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in
Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 355 | 505 lm, CIE
flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7308 Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7309 Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Schwarz, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730A Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Gold, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730B Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Champagner, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199M4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730C Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Bronze, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730D Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Weiß, IP20, Innen, 360 | 470 | 510 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730E Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730F Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Schwarz, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730G Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Gold, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730H Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Champagner, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199M4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730I Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Bronze, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730J Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Weiß, IP20, Innen, 470 | 510 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730K Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730L Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Schwarz, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730M Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Gold, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730N Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Champagner, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199M4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730O Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Bronze, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730P Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Weiß, IP20, Innen, 360 | 470 | 510 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730Q Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 480 | 520 | 365 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730R Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9003, IP20, Innen, 365 | 455 | 435 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730S Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9003, IP20, Innen, 435 | 365 | 455 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730T Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Champagner, RAL 9003, IP20, Innen, 435 | 365 | 455 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199M4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730U Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Bronze, RAL 9003, IP20, Innen, 365 | 435 | 455 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730V Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 480 | 520 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.14 kg
z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730W Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730X Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730Y Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730Z Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7310 Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7311 Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7312 Z RAY mini 1.0 LED Champagner + Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7313 Z RAY mini 1.0 LED Champagner + Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7314 Z RAY mini 1.0 LED Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254MM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7315 Z RAY mini 1.0 LED Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254MM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7316 Z RAY mini 1.0 LED Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254QQ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7317 Z RAY mini 1.0 LED Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM , initial MacAdam \leq 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7318 Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM , initial MacAdam \leq 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7319 Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM , initial MacAdam \leq 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731A Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor

verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731B Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731C Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:258254WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731D Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 70 mm, height 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731E Z RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731F Z RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LBM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731G Z RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LBQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731H Z RAY mini 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LMB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731I Z RAY mini 1.0 Loxone Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LMM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731J Z RAY mini 1.0 Loxone Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LQQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731K Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731L Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731M Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWW9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W74 Z PLANO SURFACE 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7402 Z PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 440 | 420 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:118520B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7403 Z PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidmatt; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 430 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:118520CH0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7404 Z PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:118520E0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7405 Z PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 520 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:118520W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7406 Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7407 Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 630 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7408 Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschw.+Champagner 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg
z.B. Art.Nr.:118544CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7409 Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschw.+Champagner 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 630 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740A Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß+Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544E3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740B Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß+Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 630 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740C Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740D Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 630 lm,

CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118544W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740E Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740F Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 655 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740G Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 495 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740H Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz+Champagner 2700K 34° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 665 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740I Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz+Champagner 3000K 34° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh-

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 705 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740J Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz+Champagner CWD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740K Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß+Mattschwarz 2700K 34° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1
Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg
z.B. Art.Nr.:118564E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740L Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß+Mattschwarz 3000K 34° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 655 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740M Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß+Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 495 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564E9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740N Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740O Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen, 750 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 55000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740P Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen, 565 lm, CIE flux

code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:118564W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740Q Z PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:11876LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740R Z PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidmatt; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:11876LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740S Z PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Textur; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:11876LWB9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W740T Z PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 150 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:11876LWW9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W75 Z PLANO SURFACE 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7502 Z PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:11806LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7503 Z PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidematt; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:11806LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7504 Z PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:11806LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7505 Z PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:11806LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7506 Z PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420 | 440 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 3.3 W, total insets 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:118620B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7507 Z PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 450 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 3.3 W, total insets 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:118620CH0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7508 Z PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 3.3 W, total insets 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:118620E0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7509 Z PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 3.3 W, total insets 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.51 kg

z.B. Art.Nr.:118620W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750A Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:118644B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750B Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1260 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750C Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschw.+Champagner 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750D Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschw.+Champagner 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1260 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750E Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß+Mattschwarz 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750F Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß+Mattschwarz 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1260 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750G Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1140 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750H Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1260 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118644W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750I Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1240 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750J Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1310 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750K Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 990

lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750L Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz+Champagner 2700K 34° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1330 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750M Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz+Champagner 3000K 34° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1410 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:118664CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750N Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz+Champagner CWD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 97 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7500 Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß+Mattschwarz 2700K 34° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1240 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750P Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß+Mattschwarz 3000K 34° STD

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1310 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750Q Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß+Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 990 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664E9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750R Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1420 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750S Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1500 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W750T Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 30°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1130 lm, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 224 mm, width 84 mm, height 120 mm, 1.62 kg

z.B. Art.Nr.:118664W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W76 Z TOWNA 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7602 Z TOWNA 3.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 2890 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 461 mm, height 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7603 Z TOWNA 3.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 2900 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 461 mm, height 90 mm, 3 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:178388B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7604 Z TOWNA 3.0 Mattweiß + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 2980 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 461 mm, height 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7605 Z TOWNA 3.0 Mattweiß + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 2990 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 461 mm, height 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7606 Z TOWNA 3.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP44, Innen, 2980 lm, CIE flux code:

49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 461 mm, height 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7607 Z TOWNA 3.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP44, Innen, 2990 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 461 mm, height 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7608 Z TOWNA 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3050 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 461 mm, height 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7609 Z TOWNA 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3060 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 461 mm, height 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W760A Z TOWNA 3.0 Mattschwarz + Kupfer 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, IP44, Innen, 2980 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 461 mm, height 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388Z3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W760B Z TOWNA 3.0 Mattschwarz + Kupfer 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, IP44, Innen, 2990 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 461 mm, height 90 mm, 3 kg
z.B. Art.Nr.:178388Z5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W77 Z TOWNA 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7702 Z TOWNA 2.0 Mattschwarz 3000K 18.0W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90;
Schutzart IP44; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 49 82
98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 87 mm, 1.9 kg

z.B. Art.Nr.:178284B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7703 Z TOWNA 2.0 Mattweiß + Gold 3000K 18.0W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold;
nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 49
82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 87 mm, 1.9 kg

z.B. Art.Nr.:178284J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7704 Z TOWNA 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K 18.0W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP44, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 87 mm, 1.9 kg

z.B. Art.Nr.:178284K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7705 Z TOWNA 2.0 Mattweiß 3000K 18.0W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 87 mm, 1.9 kg

z.B. Art.Nr.:178284W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7706 Z TOWNA 2.0 Mattschwarz + Kupfer 3000K 18.0W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, IP44, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 371 mm, height 87 mm, 1.9 kg
z.B. Art.Nr.:178284Z5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7707 Z TOWNA 2.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 1560 lm, CIE flux code: 49 82
98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7708 Z TOWNA 2.0 Mattschwarz 3000K 18.4W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 1570 lm, CIE flux code: 49 82
98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7709 Z TOWNA 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1610 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W770A Z TOWNA 2.0 Mattweiß + Gold 3000K 18.4W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W770B Z TOWNA 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP44, Innen, 1610 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 85 mm, 3.4 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:178288K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W770C Z TOWNA 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K 18.4W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP44, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W770D Z TOWNA 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1650 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W770E Z TOWNA 2.0 Mattweiß 3000K 18.4W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1660 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W770F Z TOWNA 2.0 Mattschwarz + Kupfer 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, IP44, Innen, 1610 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288Z3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W770G Z TOWNA 2.0 Mattschwarz + Kupfer 3000K 18.4W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, IP44, Innen, 1620 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 371 mm, height 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288Z5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W78 Z TOWNA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7802 Z TOWNA 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 1010 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 254 mm, height 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7803 Z TOWNA 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 1050 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 254 mm, height 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7804 Z TOWNA 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1040 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 254 mm, height 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7805 Z TOWNA 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1090 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 254 mm, height 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7806 Z TOWNA 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP44, Innen, 1040 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 254 mm, height 88 mm, 1.15 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:178188K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7807 Z TOWNA 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, IP44, Innen, 1090 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 254 mm, height 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7808 Z TOWNA 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1070 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 254 mm, height 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7809 Z TOWNA 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1110 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 254 mm, height 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W780A Z TOWNA 1.0 Mattschwarz + Kupfer 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, IP44, Innen, 1040 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 254 mm, height 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188Z3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W780B Z TOWNA 1.0 Mattschwarz + Kupfer 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, IP44, Innen, 1090 lm, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 254 mm, height 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188Z5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W79 Z ROB 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7902 Z ROB 1.6 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP44, Innen, 1170 lm, CIE flux code: 43 73 91 90 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 160 mm, height 59 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:701188W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7903 Z ROB 1.6 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP44, Innen, 1220 lm, CIE flux code: 43 73 91 90 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 160 mm, height 59 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:701188W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A Z SOLID 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7A02 Z SOLID 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A03 Z SOLID 1.0 PAR16 Mattschwarz + Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120CH0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A04 Z SOLID 1.0 PAR16 Champagner + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355°

dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120H0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A05 Z SOLID 1.0 PAR16 Mattweiß + Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 490 | 535 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120J0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A06 Z SOLID 1.0 PAR16 Mattschwarz + Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A07 Z SOLID 1.0 PAR16 Kupfer + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A08 Z SOLID 1.0 PAR16 Bronze + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A09 Z SOLID 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0A Z SOLID 1.0 LED Mattschw. 2700K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0B Z SOLID 1.0 LED Mattschw. 3000K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0C Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+champ. 2700K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidematt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen,

745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133744CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0D Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+champ. 3000K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133744CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0E Z SOLID 1.0 LED champ.+Mattschw. 2700K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:133744H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0F Z SOLID 1.0 LED champ.+Mattschw. 3000K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0G Z SOLID 1.0 LED Mattwh+Gold 2700K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0H Z SOLID 1.0 LED Mattwh+Gold 3000K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 800 lm, CIE
flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0I Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Gold 2700K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 745 lm,
CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0J Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Gold 3000K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 800 lm,
CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133744K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0K Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschw. 2700K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0L Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschw. 3000K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0M Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschw. 2700K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm,
CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0N Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschw. 3000K 15° Narrow 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm,
CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0O Z SOLID 1.0 LED Mattwh 2700K 15° Narrow 12W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 745 lm,
CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:133744W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0P Z SOLID 1.0 LED Mattwh 3000K 15° Narrow 12W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0Q Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz 2700K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0R Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz 3000K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0S Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Champagner 2700K 15° Narrow 12W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidematt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0T Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Champagner 3000K 15° Narrow 12W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidematt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133745CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0U Z SOLID 1.0 LED Champagner+Mattschw. 2700K 15° Narrow 12W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0V Z SOLID 1.0 LED Champagner+Mattschw. 3000K 15° Narrow 12W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0W Z SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold 2700K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0X Z SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold 3000K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0Y Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz+Gold 2700K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133745K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A0Z Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz+Gold 3000K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133745K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A10 Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschw. 2700K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133745P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A11 Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschw. 3000K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A12 Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschw. 2700K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A13 Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschw. 3000K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133745Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A14 Z SOLID 1.0 LED Mattweiß 2700K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133745W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A15 Z SOLID 1.0 LED Mattweiß 3000K 15° Narrow 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 15°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133745W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A16 Z SOLID 1.0 LED Mattschw. 2700K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 635 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A17 Z SOLID 1.0 LED Mattschw. 3000K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A18 Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz CWD 12.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 510

lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A19 Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+champ. 2700K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1A Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+champ. 3000K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 750 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:133764CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1B Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Champagner CWD 12W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1C Z SOLID 1.0 LED champ.+Mattschw. 2700K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 635 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1D Z SOLID 1.0 LED champ.+Mattschw. 3000K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1E Z SOLID 1.0 LED Champagner+Mattschw. CWD 12W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764H9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1F Z SOLID 1.0 LED Mattwh+Gold 2700K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 710 lm, CIE
flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1G Z SOLID 1.0 LED Mattwh+Gold 3000K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 750 lm, CIE
flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1H Z SOLID 1.0 LED Mattweiß+Gold CWD 12.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 570 lm, CIE
flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:133764J9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1I Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Gold 2700K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1J Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Gold 3000K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 750 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1K Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz+Gold CWD 12.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1L Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschw. 2700K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 635 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1M Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschw. 3000K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:133764P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1N Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschwarz CWD 12.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1O Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschw. 2700K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 635 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1P Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschw. 3000K 34° STD 11.7W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1Q Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschwarz CWD 12.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1R Z SOLID 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° STD 11.7W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1S Z SOLID 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° STD 11.7W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 810 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1T Z SOLID 1.0 LED Mattweiß CWD 12.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 615 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1U Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz 2700K 34° Standard 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 635 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1V Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz 3000K 34° Standard 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1W Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133765B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1X Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Champagner 2700K 34° STD 11.7W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1Y Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Champagner 3000K 34° STD 11.7W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 750 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A1Z Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz+Champagner CWD 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A20 Z SOLID 1.0 LED Champagner+Mattschw. 2700K 34° STD 11.7W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 635 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A21 Z SOLID 1.0 LED Champagner+Mattschw. 3000K 34° STD 11.7W DA

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A22 Z SOLID 1.0 LED Champagner+Mattschwarz CWD 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765H9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A23 Z SOLID 1.0 LED Mattweiß+Gold 2700K 34° Standard 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A24 Z SOLID 1.0 LED Mattweiß+Gold 3000K 34° Standard 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 750 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A25 Z SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold colourwarmdimming 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765J9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A26 Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz+Gold 2700K 34° STD 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A27 Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz+Gold 3000K 34° STD 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 750 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A28 Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz+Gold CWD 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A29 Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschwarz 2700K 34° STD 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 635 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2A Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschwarz 3000K 34° STD 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2B Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschwarz CWD 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2C Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschwarz 2700K 34° STD 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 635 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2D Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschwarz 3000K 34° STD 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 670 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:133765Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2E Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschwarz CWD 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2F Z SOLID 1.0 LED Mattweiß 2700K 34° Standard 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2G Z SOLID 1.0 LED Mattweiß 3000K 34° Standard 11.7W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 810 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 11.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2H Z SOLID 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 615 lm, CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2I Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2J Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2K Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2L Z SOLID 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LMB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2M Z SOLID 1.0 Loxone Kupfer + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LPB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2N Z SOLID 1.0 Loxone Bronze + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LQB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2O Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß + Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:13376LWG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2P Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:13376LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2Q Z SOLID 1.0 LED Mattschw. 2700K 56° Wide 12W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Wide, beam angle 56°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133774B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2R Z SOLID 1.0 LED Mattschw. 3000K 56° Wide 12W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2S Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+champ. 2700K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2T Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+champ. 3000K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2U Z SOLID 1.0 LED champ.+Mattschw. 2700K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2V Z SOLID 1.0 LED champ.+Mattschw. 3000K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:133774H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2W Z SOLID 1.0 LED Mattwh+Gold 2700K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2X Z SOLID 1.0 LED Mattwh+Gold 3000K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2Y Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Gold 2700K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A2Z Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Gold 3000K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A30 Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschw. 2700K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:133774P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A31 Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschw. 3000K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A32 Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschw. 2700K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A33 Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschw. 3000K 56° Wide 12W PhaseDim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm,
CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A34 Z SOLID 1.0 LED Mattwh 2700K 56° Wide 12.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 745 lm,
CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A35 Z SOLID 1.0 LED Mattwh 3000K 56° Wide 12.0W Phasenschnitt dim

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam
≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 800 lm,
CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:133774W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A36 Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz 2700K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A37 Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz 3000K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A38 Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Champagner 2700K 56° Wide 12W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56° ; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25° , rotation 355° , Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A39 Z SOLID 1.0 LED Mattschw.+Champagner 3000K 56° Wide 12W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56° ; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25° , rotation 355° , Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3A Z SOLID 1.0 LED Champagner+Mattschw. 2700K 56° Wide 12W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56° ; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25° , rotation 355° , Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133775H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3B Z SOLID 1.0 LED Champagner+Mattschw. 3000K 56° Wide 12W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3C Z SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold 2700K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3D Z SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold 3000K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3E Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3F Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Wide, beam angle 56°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133775K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3G Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschwarz 2700K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Wide, beam angle 56°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133775P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3H Z SOLID 1.0 LED Kupfer+Mattschwarz 3000K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Kupfer + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Wide, beam angle 56°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133775P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3I Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschwarz 2700K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3J Z SOLID 1.0 LED Bronze+Mattschwarz 3000K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Bronze + Mattschwarz, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3K Z SOLID 1.0 LED Mattweiß 2700K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 745 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Wide, beam angle 56°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133775W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A3L Z SOLID 1.0 LED Mattweiß 3000K 56° Wide 12.0W DALI-2

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 25°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 800 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Wide, beam angle 56°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 100 mm, height 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133775W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B Z BOX mini 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7B02 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 440 | 420 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B03 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420 | 355 | 440 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B04 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 420 | 355 | 440 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B05 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Champagner, RAL 9005, IP20, Innen, 420 | 355 | 440

lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B06 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Bronze, RAL 9005, IP20, Innen, 355 | 440 | 420 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B07 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9005, IP20, Innen, 355 | 505 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 92

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B08 Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93
LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg
z.B. Art.Nr.:258120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B09 Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Schwarz, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93
LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg
z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0A Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Gold, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93
LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg
z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0B Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelndem Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Champagner, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm, CIE flux code: 94

98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0C Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Bronze, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0D Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Weiß, IP20, Innen, 510 | 360 | 470 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0E Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm, CIE flux code: 94 98

100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0F Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Schwarz, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0G Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Gold, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0H Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Champagner, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm, CIE flux

code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0I Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Bronze, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0J Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Weiß, IP20, Innen, 360 | 510 | 470 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0K Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100

93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0L Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Schwarz, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0M Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Gold, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0N Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Champagner, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B00 Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Bronze, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0P Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Weiß, IP20, Innen, 470 | 510 | 360 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 93

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0Q Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 365 | 520 lm, CIE flux code:
94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0R Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in
Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 435 | 455 lm, CIE
flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0S Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in
Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 455 | 435 lm, CIE flux
code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0T Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 455 | 435 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 6.5 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0U Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Bronze, RAL 9010, IP20, Innen, 435 | 455 | 365 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0V Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 365 | 520 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 | 4.4 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0W Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0X Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0Y Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B0Z Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B10 Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B11 Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B12 Z BOX mini 1.0 LED Champagner + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B13 Z BOX mini 1.0 LED Champagner + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B14 Z BOX mini 1.0 LED Champagner 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154MM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B15 Z BOX mini 1.0 LED Champagner 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154MM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B16 Z BOX mini 1.0 LED Bronze 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B17 Z BOX mini 1.0 LED Bronze 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B18 Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B19 Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1A Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1B Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1C Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1D Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 25°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:258154WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1E Z BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:25815LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1F Z BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:25815LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1G Z BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LBQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1H Z BOX mini 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LMB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1I Z BOX mini 1.0 Loxone Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LMM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1J Z BOX mini 1.0 Loxone Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LQQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1K Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1L Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LWM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B1M Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; max. 12W; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever &

Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C Z SQUBE on base 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7C02 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattschwarz 3000K 11.8W CRI ≥ 80

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 795 lm, CIE flux code: 91 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 30000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 133 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144464B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C03 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 925 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C04 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattschwarz 3000K 11.8W CRI ≥ 90

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 960 lm, CIE flux code: 91 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C05 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 645 lm, CIE flux code: 76 96 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 58°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C06 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 925 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C07 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 960 lm, CIE flux code: 91 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C08 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattweiß colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, tilt max 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 lm, CIE flux code:

76 96 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 58°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 90 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:144468W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D Z ROBY 2.6 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7D02 Z ROBY 2.6 Mattweiß diameter265mm

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1060 lm, CIE flux code: 46 78 95 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 265 mm, height 60 mm, 1.55 kg

z.B. Art.Nr.:135284W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D03 Z ROBY 2.6 Mattschwarz diameter260mm 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 1580 lm, CIE flux code: 46 77 95 99 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 260 mm, height 57 mm, 1.55 kg

z.B. Art.Nr.:135288B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D04 Z ROBY 2.6 Mattschwarz diameter260mm 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 1600 lm, CIE flux code: 46 77 95 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 260 mm, height 57 mm, 1.55 kg

z.B. Art.Nr.:135288B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D05 Z ROBY 2.6 Mattweiß diameter260mm 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1670 lm, CIE flux code: 46 78 95 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 260 mm, height 57 mm, 1.55 kg

z.B. Art.Nr.:135288W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D06 Z ROBY 2.6 Mattweiß diameter260mm 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1680 lm, CIE flux code: 46 78 95 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 260 mm, height 57 mm, 1.55 kg

z.B. Art.Nr.:135288W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E Z ROBY 3.5 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7E02 Z ROBY 3.5 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 2930 lm, CIE flux code: 46 77 95 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 64 mm, 2.45 kg

z.B. Art.Nr.:135388B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E03 Z ROBY 3.5 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 2940 lm, CIE flux code: 46 77 95 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 64 mm, 2.45 kg

z.B. Art.Nr.:135388B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E04 Z ROBY 3.5 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3090 lm, CIE flux code: 46 78 95 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 64 mm, 2.45 kg

z.B. Art.Nr.:135388W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E05 Z ROBY 3.5 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3100 lm, CIE flux code: 46 78 95 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 350 mm, height 64 mm, 2.45 kg
z.B. Art.Nr.:135388W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7F Z ROB 2.6 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7F02 Z ROB 2.6 3000K 18.0W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart
IP44; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1180 lm, CIE flux code: 44 75 93 93
100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 256 mm, height 57 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:701284W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7F03 Z ROB 2.6 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart
IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP44, Innen, 1800 lm, CIE flux code: 44 75 93 93
100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 256 mm, height 57 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:701288W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7F04 Z ROB 2.6 3000K 18.4W

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP44, Innen, 1810 lm, CIE flux code: 44 75 93 93 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 256 mm, height 57 mm, 1.2 kg

z.B. Art.Nr.:701288W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7G Z ROBY 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7G02 Z ROBY 1.6 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 1030 lm, CIE flux code: 46 77 95 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 165 mm, height 59 mm, 1 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:135188B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7G03 Z ROBY 1.6 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP44, Innen, 1070 lm, CIE flux code: 46 77 95 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 165 mm, height 59 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:135188B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7G04 Z ROBY 1.6 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1080 lm, CIE flux code: 46 78 95 99 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 165 mm, height 59 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:135188W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7G05 Z ROBY 1.6 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1130 lm, CIE flux code: 46 78 95 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 165 mm, height 59 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:135188W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7H Z ROB 3.5 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7H02 Z ROB 3.5 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP44, Innen, 3340 lm, CIE flux code: 45 76 94 95 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 345 mm, height 64 mm, 1.9 kg

z.B. Art.Nr.:701388W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7H03 Z ROB 3.5 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP44, Innen, 3360 lm, CIE flux code: 45 76 94 95

100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 345 mm, height 64 mm, 1.9 kg

z.B. Art.Nr.:701388W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W71 Z SOLLI COCOON 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7102 Z SOLLI COCOON 3.0 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für abgehängte Montage; Oberfläche Filz-Kalkstein; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, Innen

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:238500LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7103 Z SOLLI COCOON 3.0 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für abgehängte Montage; Oberfläche Filz-Marmorgrau; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, Innen

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:238500MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I04 Z SOLLI COCOON 3.0 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für abgehängte Montage; Oberfläche Filz-Oxidrot; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Oxidrot, Innen

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:238500OF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J Z TRACE SUSPENDED 1.2 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7J02 Z TRACE SUSPENDED 1.2 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J03 Z TRACE SUSPENDED 1.2 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 96
100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J04 Z TRACE SUSPENDEDED 1.2 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 96
100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J05 Z TRACE SUSPENDEDED 1.2 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 96
100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 500 mm, 0.42 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:253264BL5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J06 Z TRACE SUSPENDEDED 1.2 Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J07 Z TRACE SUSPENDEDED 1.2 Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J08 Z TRACE SUSPENDED 1.2 Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J09 Z TRACE SUSPENDED 1.2 Mattwei 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflache Mattwei; pulverbeschichtet, matte Oberflachenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 500 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:253264W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K Z TRACE SUSPENDED 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehor/Anlagenteile:

Positionen fur Aufzahlungen(Az), Zubehor bzw. Anlagenteile beschreiben

Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefuhrt

0W7K02 Z TRACE SUSPENDEDE 1.1 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K03 Z TRACE SUSPENDEDE 1.1 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K04 Z TRACE SUSPENDEDE 1.1 Mattschwarz + Aluminium 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 96 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 28 mm, height 300 mm, 0.33 kg
z.B. Art.Nr.:253164BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K05 Z TRACE SUSPENDE 1.1 Mattschwarz + Aluminium 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K06 Z TRACE SUSPENDE 1.1 Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K07 Z TRACE SUSPENDEDED 1.1 Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K08 Z TRACE SUSPENDEDED 1.1 Mattwei 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflache Mattwei; pulverbeschichtet, matte Oberflachenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K09 Z TRACE SUSPENDEDED 1.1 Mattwei 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflache Mattwei; pulverbeschichtet, matte Oberflachenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 28 mm, height 300 mm, 0.33 kg

z.B. Art.Nr.:253164W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L Z BOX SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7L02 Z BOX SUSPENDED 2.0 LED

Quadratische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:227164W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M Z DOCUS SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7M02 Z DOCUS SUSPENDEDE 2.0 LED

Rechteckige Pendelleuchte mit abgerundeten Kanten aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 95 , initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:227564W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N Z BOX SUSPENDEDE 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7N02 Z BOX SUSPENDEDE 3.0 LED

Quadratische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 95 , initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 300 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:227264W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W70 Z MATCH SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7002 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7003 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7004 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279264L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7005 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279264L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7006 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Champagner 2700K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 33°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.26 kg
z.B. Art.Nr.:279264M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7007 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Champagner 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 33°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.26 kg
z.B. Art.Nr.:279264M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7008 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattweiß 2700K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 33°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.26 kg
z.B. Art.Nr.:279264W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7009 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattweiß 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:279264W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P Z MATCH SUSPENDED 5.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7P02 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279364B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P03 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279364B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P04 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279364L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P05 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:279364L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P06 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Champagner 2700K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 33°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:279364M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P07 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Champagner 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 33°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:279364M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P08 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattweiß 2700K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279364W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P09 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattweiß 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:279364W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q Z DOCUS SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7Q02 Z DOCUS SUSPENDED 3.0 LED

Rechteckige Pendelleuchte mit abgerundeten Kanten aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 95 , initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 67 mm, width 67 mm, height 300 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:227664W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X Z ROOMOR CABLE 1.1 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7X02 Z c1.1 PAR16 MbK 6.5W LP 3000K CRI90 inc.2.5m SUSP SHD MbK

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:248120BB1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X03 Z c1.1 PAR16 MbK 6.5W LP 3000K CRI90 inc.2.5m SUSP SHD MbK+Gld

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:248120BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X04 Z c1.1 PAR16 ZemGrau 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 inc.2.5m SUSP

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Kabel und Baldachin in Zementgrau; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Zementgrau, Montage Zementgrau, RAL 7033, Shade Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 450 | 470 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:248120GG1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X05 Z ROOMOR c1.1 E27 Mattschw. 9W incl. 2.5m SUSP SHD Mattschw.

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 32 60 85 97 68

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:2481E0BB1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X06 Z ROOMOR c1.1 E27 Mattbk 9W incl. 2.5m SUSP SHD Mattbk+Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 550 lm, CIE flux code: 32 60 85 97 69

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:2481E0BK1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X07 Z ROOMOR c1.1 E27 Zementgrau 9.0W Innen incl. 2.5m suspension

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Kabel und Baldachin in Zementgrau; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Zementgrau, Montage Zementgrau, RAL 7033, Shade Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 32 60 85 97 70

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:2481E0GG1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X08 Z c1.1 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 inc.6m SUSP SHD MbK

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:248220BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X09 Z c1.1 PAR16 MbK 6.5W LP 2700K CRI90 inc.6m SUSP SHD MbK+Gld

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:248220BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X0A Z c1.1 PAR16 ZemGrau 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 inc.6m SUSP

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Kabel und Baldachin in Zementgrau; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Zementgrau, Montage Zementgrau, RAL 7033, Shade Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 470 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:248220GG1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X0B Z ROOMOR c1.1 E27 Mattschw. 9W incl. 6m SUSP SHD Mattschw.

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 540 lm, CIE flux code: 32 60 85 97 68

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:2482E0BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X0C Z ROOMOR c1.1 E27 Mattbk 9W incl. 6m SUSP SHD Mattbk+Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 550 lm, CIE flux code: 32 60 85 97 69

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:2482E0BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X0D Z ROOMOR c1.1 E27 Zementgrau 9.0W Innen incl. 6.0m suspension

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Kabel und Baldachin in Zementgrau; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Zementgrau, Montage Zementgrau, RAL 7033, Shade Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 32 60 85 97 70

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 205 mm, height 215 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:2482E0GG1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y Z ROOMOR CABLE 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7Y02 Z c1.2 PAR16 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 inc.2.5m SUSP SHD MbK

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 405 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:248120BB2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y03 Z c1.2 PAR16 6.5W LP 2700K CRI90 inc.2.5m SUSP SHD Filzgrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 0.89 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:248120BF2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y04 Z c1.2 PAR16 6.5W LP 2700K CRI90 inc.2.5m SUSP SHD MbK+Gld

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:248120BK2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y05 Z ROOMOR c1.2 E27 9.0W Innen incl. 2.5m SUSP Shade Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 325 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 41

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 1.11 kg

z.B. Art.Nr.:2481E0BB2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y06 Z ROOMOR c1.2 E27 9.0W Innen incl. 2.5m SUSP Shade Filzgrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 49

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:2481E0BF2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y07 Z ROOMOR c1.2 E27 9W Innen incl. 2.5m SUSP SHD Mattschw.+Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 49

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 1.11 kg

z.B. Art.Nr.:2481E0BK2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y08 Z c1.2 PAR16 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 inc.6m SUSP SHD Mbk

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 405 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:248220BB2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y09 Z c1.2 PAR16 6.5W LP 2700K CRI90 inc.6m SUSP SHD Filzgrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 0.89 kg

z.B. Art.Nr.:248220BF2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0A Z c1.2 PAR16 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 inc.6m SUSP SHD MbK+Gld

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:248220BK2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0B Z ROOMOR c1.2 E27 9.0W Innen incl. 6.0m SUSP Shade Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 325 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 41

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 1.11 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:2482E0BB2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0C Z ROOMOR c1.2 E27 9.0W Innen incl. 6.0m SUSP Shade Filzgrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 49

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:2482E0BF2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0D Z ROOMOR c1.2 E27 9W Innen incl. 6m SUSP SHD Mattschw.+Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 49

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 295 mm, 1.11 kg

z.B. Art.Nr.:2482E0BK2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z Z ROOMOR CABLE 1.3 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7Z02 Z c1.3 PAR16 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 inc.2.5m SUSP SHD MbK

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:248120BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z03 Z c1.3 PAR16 6.5W LP 3000K CRI90 inc.2.5m SUSP SHD Filzgrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.44 kg

z.B. Art.Nr.:248120BF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z04 Z c1.3 PAR16 6.5W LP 3000K CRI90 inc.2.5m SUSP SHD MbK+Gld

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:248120BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z05 Z ROOMOR c1.3 E27 9.0W Innen incl. 2.5m SUSP Shade Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 365 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 45

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.6 kg

z.B. Art.Nr.:2481E0BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z06 Z ROOMOR c1.3 E27 9.0W Innen incl. 2.5m SUSP Shade Filzgrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 53

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.48 kg

z.B. Art.Nr.:2481E0BF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z07 Z ROOMOR c1.3 E27 9W Innen incl. 2.5m SUSP SHD Mattschw.+Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 53

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.6 kg

z.B. Art.Nr.:2481E0BK3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z08 Z c1.3 PAR16 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 inc.6m SUSP SHD Mbk

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:248220BB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z09 Z c1.3 PAR16 6.5W LP 3000K CRI90 inc.6m SUSP SHD Filzgrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.44 kg

z.B. Art.Nr.:248220BF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0A Z c1.3 PAR16 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 inc.6m SUSP SHD Mbk+Gld

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:248220BK3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0B Z ROOMOR c1.3 E27 9.0W Innen incl. 6.0m SUSP Shade Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 365 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 45

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.6 kg

z.B. Art.Nr.:2482E0BB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0C Z ROOMOR c1.3 E27 9.0W Innen incl. 6.0m SUSP Shade Filzgrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Filzgrau; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 53

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.48 kg

z.B. Art.Nr.:2482E0BF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0D Z ROOMOR c1.3 E27 9W Innen incl. 6m SUSP SHD Mattschw.+Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 43 82 99 100 53

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 295 mm, 1.6 kg

z.B. Art.Nr.:2482E0BK3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W80 Z ROOMOR CABLE 1.4 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8002 Z c1.4 PAR16 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 inc.2.5m SUSP SHD MbK

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 4.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 510 mm, height 220 mm, 1.68 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:248120BB4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8003 Z c1.4 PAR16 6.5W LP 2700K CRI90 inc.2.5m SUSP SHD MbK+Gld

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 4.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 510 mm, height 220 mm, 1.68 kg

z.B. Art.Nr.:248120BK4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8004 Z ROOMOR CABLE 1.4 E27 9.0W height 215mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 30 58 82 98 67

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 4.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 510 mm, height 215 mm, 1.72 kg

z.B. Art.Nr.:2481E0BB4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8005 Z ROOMOR c1.4 E27 9.0W height 220mm Innen incl. 2.5m SUSP

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 545 lm, CIE flux code: 30 58 82 98 68

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 4.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 510 mm, height 220 mm, 1.72 kg

z.B. Art.Nr.:2481E0BK4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8006 Z c1.4 PAR16 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 inc.6m SUSP SHD MbK

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 4.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 510 mm, height 220 mm, 1.68 kg

z.B. Art.Nr.:248220BB4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8007 Z c1.4 PAR16 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 inc.6m SUSP SHD MbK+Gld

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 4.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 510 mm, height 220 mm, 1.68 kg

z.B. Art.Nr.:248220BK4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8008 Z ROOMOR c1.4 E27 9W H220 Innen incl. 6m SUSP SHD Mattschw.

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 30 58 82 98 67

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 4.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 510 mm, height 220 mm, 1.72 kg

z.B. Art.Nr.:2482E0BB4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8009 Z ROOMOR c1.4 E27 9W H220 incl. 6m SUSP SHD Mattschw.+Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Kabel und Baldachin in Mattschwarz; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 545 lm, CIE flux code: 30 58 82 98 68

LED: lamp E27, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 4.0

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 510 mm, height 220 mm, 1.72 kg

z.B. Art.Nr.:2482E0BK4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W81 Z MIRRO SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8102 Z MIRRO SUSP 2.0 Mattschw.+Hellgold 5.2W Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 88 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:6342E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8103 Z MIRRO SUSP 2.0 Mattschw.+Hochglanz-Alu 5.2W incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 88 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:6342E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8104 Z MIRRO SUSP 2.0 Mattschw.+schw. 5.2W Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 88 mm, 1 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:6342E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8105 Z MIRRO SUSP 2.0 Mattschw.+Hellgold 5.2W Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 6000mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 88 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:6345E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8106 Z MIRRO SUSP 2.0 Mattschw.+Hochglanz-Alu 5.2W incl. 6m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 6000mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 88 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:6345E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8107 Z MIRRO SUSP 2.0 Mattschw.+schw. 5.2W Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 6000mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20,

Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80
LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 450 mm, height 88 mm, 1 kg
z.B. Art.Nr.:6345E0NB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W82 Z MIRRO SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8202 Z MIRRO SUSP 3.0 Mattschw.+Hellgold 5.2W Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende
Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz;
Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370
lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 750 mm, height 88 mm, 2.1 kg
z.B. Art.Nr.:6343E0GB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8203 Z MIRRO SUSP 3.0 Mattschw.+Hochglanz-Alu 5.2W incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz +
Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig
reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in
Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium,
IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 88 mm, 2.1 kg
z.B. Art.Nr.:6343E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8204 Z MIRRO SUSP 3.0 Mattschw.+schw. 5.2W Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 88 mm, 2.1 kg

z.B. Art.Nr.:6343E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8205 Z MIRRO SUSP 3.0 Mattschw.+Hellgold 5.2W Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 6000mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 88 mm, 2.1 kg

z.B. Art.Nr.:6346E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8206 Z MIRRO SUSP 3.0 Mattschw.+Hochglanz-Alu 5.2W incl. 6m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 6000mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 88 mm, 2.1 kg

z.B. Art.Nr.:6346E0LB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8207 Z MIRRO SUSP 3.0 Mattschw.+schw. 5.2W Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 6000mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 88 mm, 2.1 kg

z.B. Art.Nr.:6346E0NB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W83 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8302 Z MIRRO SOFT SUSP 2.0 Filz-Anthrazit Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Filz-Anthrazit, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 87 mm, 0.68 kg

z.B. Art.Nr.:6342E0AF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8303 Z MIRRO SOFT SUSP 2.0 Filz-Indigoblau Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Filz-Indigoblau, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 87 mm, 0.68 kg

z.B. Art.Nr.:6342E0IF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8304 Z MIRRO SOFT SUSP 2.0 Filz-Kalkstein Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Filz-Kalkstein, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 87 mm, 0.68 kg

z.B. Art.Nr.:6342E0LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8305 Z MIRRO SOFT SUSP 2.0 Filz-Marmorgrau Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 87 mm, 0.68 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:6342E0MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8306 Z MIRRO SOFT SUSP 2.0 Filz-Anthrazit Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Filz-Anthrazit, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 87 mm, 0.81 kg

z.B. Art.Nr.:6345E0AF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8307 Z MIRRO SOFT SUSP 2.0 Filz-Indigoblau Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Filz-Indigoblau, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 87 mm, 0.81 kg

z.B. Art.Nr.:6345E0IF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8308 Z MIRRO SOFT SUSP 2.0 Filz-Kalkstein Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Filz-Kalkstein, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 87 mm, 0.81 kg

z.B. Art.Nr.:6345E0LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8309 Z MIRRO SOFT SUSP 2.0 Filz-Marmorgrau Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 450 mm, height 87 mm, 0.81 kg

z.B. Art.Nr.:6345E0MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W84 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8402 Z MIRRO SOFT SUSP 3.0 Filz-Anthrazit Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Filz-Anthrazit, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 87 mm, 1.21 kg

z.B. Art.Nr.:6343E0AF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8403 Z MIRRO SOFT SUSP 3.0 Filz-Indigoblau Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Filz-Indigoblau, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 87 mm, 1.21 kg

z.B. Art.Nr.:6343E0IF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8404 Z MIRRO SOFT SUSP 3.0 Filz-Kalkstein Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Filz-Kalkstein, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 87 mm, 1.21 kg

z.B. Art.Nr.:6343E0LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8405 Z MIRRO SOFT SUSP 3.0 Filz-Marmorgrau Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 87 mm, 1.21 kg

z.B. Art.Nr.:6343E0MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8406 Z MIRRO SOFT SUSP 3.0 Filz-Anthrazit Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Filz-Anthrazit, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 87 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:6346E0AF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8407 Z MIRRO SOFT SUSP 3.0 Filz-Indigoblau Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Filz-Indigoblau, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 87 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:6346E0IF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8408 Z MIRRO SOFT SUSP 3.0 Filz-Kalkstein Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Filz-Kalkstein, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 87 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:6346E0LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8409 Z MIRRO SOFT SUSP 3.0 Filz-Marmorgrau Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: diameter 750 mm, height 87 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:6346E0MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W85 Z MIRRO SUSPENDED 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8502 Z MIRRO SUSP 1.0 Mattschw.+Hellgold 5.0W Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 300 mm, height 88 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:6341E0GB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8503 Z MIRRO SUSP 1.0 Mattschw.+Hochglanz-Alu 5W incl. 2.5m SUSP

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 300 mm, height 88 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:6341E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8504 Z MIRRO SUSP 1.0 Mattschw.+schw. 5.0W Innen incl. 2.5m SUSP

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 300 mm, height 88 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:6341E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8505 Z MIRRO SUSP 1.0 Mattschw.+Hellgold 5.0W Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 6000mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 300 mm, height 88 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:6344E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8506 Z MIRRO SUSP 1.0 Mattschw.+Hochglanz-Alu 5W incl. 6m SUSP

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 6000mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 300 mm, height 88 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:6344E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8507 Z MIRRO SUSP 1.0 Mattschw.+schw. 5.0W Innen incl. 6.0m SUSP

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 6000mm in Signal Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 27 61 86 75 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 300 mm, height 88 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:6344E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W86 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8602 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 3000K 35.0W

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:168185B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8603 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 4000K 35.0W

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberflache Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:168185B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8604 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattwei 3000K 35.0W

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberflache Mattwei nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:168185W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8605 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattweiß 4000K 35.0W

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:168185W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8606 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 3000K 35.0W UGR < 19

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:1681M5B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8607 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 4000K 35.0W UGR < 19

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattschwarz naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:1681M5B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8608 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattweiß 3000K 35.0W UGR < 19

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:1681M5W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8609 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattweiß 4000K 35.0W UGR < 19

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:1681M5W7 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W87 Z CLEA SUSPENDED 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8702 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Feel Jade 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 90 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:281784FJ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8703 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Feel Jade 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 90 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:281784FJ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8704 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 90 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:281784SG3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8705 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 90 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:281784SG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8706 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 90 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:281784W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8707 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 350 mm, height 90 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:281784W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W88 Z CLEA SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8802 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Feel Jade 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:281884FJ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8803 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Feel Jade 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:281884FJ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8804 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.34 kg
z.B. Art.Nr.:281884SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8805 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:281884SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8806 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:281884W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8807 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Mattweiß 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 500 mm, height 138 mm, 1.34 kg

z.B. Art.Nr.:281884W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W89 Z DRO SUSPENDEED 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8902 Z DRO SUSPENDEED 1.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 260 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80 , initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 3.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 135 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:2521G0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A Z DRO SUSPENDEED 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8A02 Z DRO SUSPENDED 2.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E14; Lampentyp C35; max. 6W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 390 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp C35, socket E14, max. per socket 6.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 195 mm, height 205 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:2522C0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8B Z DRO SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8B02 Z DRO SUSPENDED 3.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 12.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 290 mm, height 305 mm, 2.2 kg

z.B. Art.Nr.:2523E0WB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C Z CLEA SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8C02 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Feel Jade 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984FJ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C03 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Feel Jade 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C04 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C05 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C06 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät

durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C07 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 700 mm, height 88 mm, 2.14 kg

z.B. Art.Nr.:281984W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D Z TRACE SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8D02 Z TRACE SUSPENDED 2.0 E27 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen
LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.59 kg
z.B. Art.Nr.:2533E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D03 Z TRACE SUSPENDED 2.0 E27 Mattschwarz + Aluminium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen
LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.59 kg
z.B. Art.Nr.:2533E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D04 Z TRACE SUSPENDED 2.0 E27 Mattschwarz + Champagner

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen
LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.59 kg
z.B. Art.Nr.:2533E0CH0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D05 Z TRACE SUSPENDED 2.0 E27 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen
LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.59 kg
z.B. Art.Nr.:2533E0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D06 Z TRACE SUSPENDEDED 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Wide, beam angle 75°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:253474B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D07 Z TRACE SUSPENDEDED 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 570 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Wide, beam angle 75°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:253474B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D08 Z TRACE SUSPENDEDED 2.0 LED Mattschwarz + Aluminium 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 75°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:253474BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D09 Z TRACE SUSPENDEDED 2.0 LED Mattschwarz + Aluminium 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 75°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:253474BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D0A Z TRACE SUSPENDEDED 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 75°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:253474CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D0B Z TRACE SUSPENDEDED 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 75°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:253474CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D0C Z TRACE SUSPENDEDED 2.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 77 95 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 75°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:253474W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D0D Z TRACE SUSPENDEDED 2.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 77 95 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 75°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 48 mm, height 260 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:253474W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8E Z DRO SUSPENDEED 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8E02 Z DRO SUSPENDEED 4.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 6 SDCM

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 385 mm, height 455 mm, 3.3 kg

z.B. Art.Nr.:2524E0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F Z TRACE CHANDELIER 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8F02 Z TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 1828 mm, width 28 mm, height 50 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:253664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F03 Z TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 1828 mm, width 28 mm, height 50 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:253664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F04 Z TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur
+ nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 1828 mm, width 28 mm, height 50 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:253664CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F05 Z TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; Oberflache Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflachenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 1828 mm, width 28 mm, height 50 mm, 0.84 kg

z.B. Art.Nr.:253664CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8G Z TRACE CHANDELIER 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehor/Anlagenteile:

Positionen fur Aufzahlungen(Az), Zubehor bzw. Anlagenteile beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefuhrt

0W8G02 Z TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhangung einstellbar max.

2500mm; Oberflache Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflachenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 720 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 2
Abmessungen: length 1108 mm, width 28 mm, height 50 mm, 0.64 kg
z.B. Art.Nr.:253564B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8G03 Z TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 800 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 2
Abmessungen: length 1108 mm, width 28 mm, height 50 mm, 0.64 kg
z.B. Art.Nr.:253564B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8G04 Z TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 720 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 2
Abmessungen: length 1108 mm, width 28 mm, height 50 mm, 0.64 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:253564CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8G05 Z TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 1108 mm, width 28 mm, height 50 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:253564CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8H Z NET 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8H02 Z NET 2.0 Mattschwarz

Pendelleuchte mit 2 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 82 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 85°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.6 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 730 mm, width 16 mm, height 550 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:231264B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8H03 Z NET 2.0 Champagner

Pendelleuchte mit 2 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 82 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 85°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 730 mm, width 16 mm, height 550 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:231264M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8H04 Z NET 2.0 Mattweiß

Pendelleuchte mit 2 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 82 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 85°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 730 mm, width 16 mm, height 550 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:231264W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I Z NET 4.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8I02 Z NET 4.0 Mattschwarz

Pendelleuchte mit 4 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 945 lm, CIE flux code: 82 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 85°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 27.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1325 mm, width 16 mm, height 550 mm, 2.55 kg

z.B. Art.Nr.:231464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I03 Z NET 4.0 Champagner

Pendelleuchte mit 4 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, 945 lm, CIE flux code: 82 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 85°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 27.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1325 mm, width 16 mm, height 550 mm, 2.55 kg

z.B. Art.Nr.:231464M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I04 Z NET 4.0 Mattweiß

Pendelleuchte mit 4 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 945 lm, CIE flux code: 82 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 85°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 27.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1325 mm, width 16 mm, height 550 mm, 2.55 kg

z.B. Art.Nr.:231464W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J Z TRACE CHANDELIER 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8J02 Z TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max.

2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit

COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;

Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 2350 mm, width 28 mm, height 50 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:253764B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J03 Z TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max.

2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit

COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;

Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1600 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 2
Abmessungen: length 2350 mm, width 28 mm, height 50 mm, 1.1 kg
z.B. Art.Nr.:253764B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J04 Z TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 2
Abmessungen: length 2350 mm, width 28 mm, height 50 mm, 1.1 kg
z.B. Art.Nr.:253764CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J05 Z TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1600 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.0 W, Klasse 2
Abmessungen: length 2350 mm, width 28 mm, height 50 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:253764CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8K Z FIL 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8K02 Z FIL 2.0 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1280 lm, CIE flux code: 81 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 25.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1804 mm, width 12 mm, height 18 mm, 1.47 kg

z.B. Art.Nr.:2544M4B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8K03 Z FIL 2.0 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 81 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 25.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1804 mm, width 12 mm, height 18 mm, 1.47 kg

z.B. Art.Nr.:2544M4B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8L Z FIL 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8L02 Z FIL 1.0 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1070 lm, CIE flux code: 81 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1504 mm, width 12 mm, height 18 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:2543M4B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8L03 Z FIL 1.0 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1120 lm, CIE flux code: 81 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1504 mm, width 12 mm, height 18 mm, 1.39 kg

z.B. Art.Nr.:2543M4B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M Z KUJO 3.2.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8M02 Z KUJO 3.2.1 Mattschwarz

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, IP20, Innen, total 4600 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 46 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.84 kg

z.B. Art.Nr.:271782B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M03 Z KUJO 3.2.1 Champagner

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, total 4600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 46 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.84 kg

z.B. Art.Nr.:271782M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M04 Z KUJO 3.2.1 Bronze

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberflache Bronze; nasslackiert, matt glatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Bronze, IP20, Innen, total 4600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 46 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.84 kg

z.B. Art.Nr.:271782Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M05 Z KUJO 3.2.1 Mattwei

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinwei; Oberflache Mattwei; pulverbeschichtet, matte Oberflachenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei, IP20, Innen, total 4600 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 46 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.84 kg

z.B. Art.Nr.:271782W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N Z KUJO 2.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8N02 Z KUJO 2.1 Mattschwarz

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhangung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberflache Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflachenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700
K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdreklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz, IP20, Innen, total 2600 lm, CIE flux code: 23 50 78
50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.0 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 568 mm, height 25 mm, 1.18 kg

z.B. Art.Nr.:271482B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N03 Z KUJO 2.1 Champagner

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhangung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberflache Champagner; nasslackiert, glatt
seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdreklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Champagner, IP20, Innen, total 2600 lm, CIE flux code: 23 50 78
50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.0 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 568 mm, height 25 mm, 1.18 kg

z.B. Art.Nr.:271482M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N04 Z KUJO 2.1 Bronze

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhangung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberflache Bronze; nasslackiert, matt glatt;
Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, total 2600 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.0 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 568 mm, height 25 mm, 1.18 kg

z.B. Art.Nr.:271482Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N05 Z KUJO 2.1 Mattweiß

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, total 2600 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 26.0 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 568 mm, height 25 mm, 1.18 kg

z.B. Art.Nr.:271482W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W80 Z KUJO 3.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8002 Z KUJO 3.1 Mattschwarz

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, IP20, Innen, total 3100 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 31 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.21 kg

z.B. Art.Nr.:271582B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8003 Z KUJO 3.1 Champagner

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, total 3100 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 31 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.21 kg

z.B. Art.Nr.:271582M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8004 Z KUJO 3.1 Bronze

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; naslackiert, matt glatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, total 3100 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 31 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.21 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:271582Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8005 Z KUJO 3.1 Mattweiß

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, total 3100 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 31 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.21 kg

z.B. Art.Nr.:271582W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P Z KUJO 3.2 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8P02 Z KUJO 3.2 Mattschwarz

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, IP20, Innen, total 3500 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2, 24 V

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.58 kg
z.B. Art.Nr.:271682B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P03 Z KUJO 3.2 Champagner

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, total 3500 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.58 kg

z.B. Art.Nr.:271682M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P04 Z KUJO 3.2 Bronze

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; naslackiert, matt glatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, total 3500 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.58 kg

z.B. Art.Nr.:271682Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P05 Z KUJO 3.2 Mattweiß

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, total 3500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2, 24 V

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.58 kg

z.B. Art.Nr.:271682W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q Z KUJO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8Q02 Z KUJO 3.0 Mattschwarz

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberflache Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflachenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz, IP20, Innen, indirect 755 lm, direkt 765 lm, total 1520 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.8 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.05 kg

z.B. Art.Nr.:271382B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q03 Z KUJO 3.0 Champagner

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberflache Champagner; naslackiert, glatt seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, indirect 755 lm, direkt 765 lm, total 1520 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.8 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.05 kg

z.B. Art.Nr.:271382M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q04 Z KUJO 3.0 Bronze

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, indirect 755 lm, direkt 765 lm, total 1520 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.8 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.05 kg

z.B. Art.Nr.:271382Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q05 Z KUJO 3.0 Mattweiß

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, indirect 755 lm, direkt 765 lm, total 1520 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.8 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 756 mm, height 25 mm, 1.05 kg

z.B. Art.Nr.:271382W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R Z KUJO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8R02 Z KUJO 1.0 Mattschwarz

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberflache Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflachenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz, IP20, Innen, indirect 375 lm, direkt 380 lm, total 755 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 380 mm, height 25 mm, 0.59 kg

z.B. Art.Nr.:271182B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R03 Z KUJO 1.0 Champagner

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberflache Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Champagner, IP20, Innen, indirect 375 lm, direkt 380 lm, total 755 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.7 W, Klasse 2

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 380 mm, height 25 mm, 0.59 kg
z.B. Art.Nr.:271182M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R04 Z KUJO 1.0 Bronze

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, indirect 375 lm, direkt 380 lm, total 755 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 380 mm, height 25 mm, 0.59 kg

z.B. Art.Nr.:271182Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R05 Z KUJO 1.0 Mattweiß

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, indirect 375 lm, direkt 380 lm, total 755 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 380 mm, height 25 mm, 0.59 kg

z.B. Art.Nr.:271182W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S Z KUJO 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8S02 Z KUJO 2.0 Mattschwarz

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, IP20, Innen, indirect 565 lm, direkt 575 lm, total 1140 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 568 mm, height 25 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:271282B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S03 Z KUJO 2.0 Champagner

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen, indirect 565 lm, direkt 575 lm, total 1140 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 568 mm, height 25 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:271282M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S04 Z KUJO 2.0 Bronze

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen, indirect 565 lm, direkt 575 lm, total 1140 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 568 mm, height 25 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:271282Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S05 Z KUJO 2.0 Mattweiß

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, indirect 565 lm, direkt 575 lm, total 1140 lm, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, beam angle 360°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 568 mm, height 25 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:271282W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8T Z FINELLE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8T02 Z FINELLE 1.0 Mattschwarz

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz, IP20, Innen, 1040 lm, CIE flux code: 38 66 86 80 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Clear cover

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 1246 mm, width 60 mm, height 60 mm, 1.66 kg

z.B. Art.Nr.:272184B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8T03 Z FINELLE 1.0 Champagner

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Champagner, IP20, Innen, 1040 lm, CIE flux code: 38 66 86 80 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Clear cover

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 2

Abmessungen: length 1246 mm, width 60 mm, height 60 mm, 1.66 kg

z.B. Art.Nr.:272184M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U Z ODREY 1.6 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehor/Anlagenteile:

Positionen fur Aufzählungen(Az), Zubehor bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8U02 Z ODREY 1.6 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U03 Z ODREY 1.6 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U04 Z ODREY 1.6 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.75 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:287620GB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U05 Z ODREY 1.6 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 450 | 470 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620GG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U06 Z ODREY 1.6 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 495 | 540 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620WG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U07 Z ODREY 1.6 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 500 | 545 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 99

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V Z ODREY 1.7 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8V02 Z ODREY 1.7 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V03 Z ODREY 1.7 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V04 Z ODREY 1.7 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V05 Z ODREY 1.7 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Gold nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V06 Z ODREY 1.7 Mattwei + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Mattwei + Gold nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Reinwei; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei + Gold, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720WG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V07 Z ODREY 1.7 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W Z ODREY 1.4 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8W02 Z ODREY 1.4 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 380 | 395 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 82

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W03 Z ODREY 1.4 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 385 | 405 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 84

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420BG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W04 Z ODREY 1.4 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 395 | 380 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 82

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420GB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W05 Z ODREY 1.4 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 405 | 385 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 84

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420GG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W06 Z ODREY 1.4 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Reinwei; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei + Gold, IP20, Innen, 425 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 84

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420WG0 von Wever & Ducr oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W07 Z ODREY 1.4 Mattwei

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Mattwei nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Reinwei; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei, IP20, Innen, 470 | 435 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 86

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420WW0 von Wever & Ducr oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X Z ODREY 1.5 (Wever & Ducr)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehr/Anlagenteile:

Positionen fr Aufzahlungen(Az), Zubehr bzw. Anlagenteile beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefhrt

0W8X02 Z ODREY 1.5 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 350 | 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 73

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X03 Z ODREY 1.5 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 350 | 365 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 76

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X04 Z ODREY 1.5 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 340 | 350 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 73

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X05 Z ODREY 1.5 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 365 | 350 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 76

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X06 Z ODREY 1.5 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 385 | 415 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 76

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X07 Z ODREY 1.5 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 425 | 395 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 78

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 115 mm, height 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y Z ODREY 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8Y02 Z ODREY 1.3 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 425 | 410 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 89

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y03 Z ODREY 1.3 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y04 Z ODREY 1.3 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 410 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 89

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320GB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y05 Z ODREY 1.3 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320GG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y06 Z ODREY 1.3 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 495 | 455 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320WG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y07 Z ODREY 1.3 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp

PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 500 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 91

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z Z ODREY 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8Z02 Z ODREY 1.2 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z03 Z ODREY 1.2 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z04 Z ODREY 1.2 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z05 Z ODREY 1.2 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z06 Z ODREY 1.2 Mattwei + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattwei + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Reinwei; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei + Gold, IP20, Innen, 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z07 Z ODREY 1.2 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W90 Z ODREY 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9002 Z ODREY 1.1 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.95 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:287120BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9003 Z ODREY 1.1 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold naslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9004 Z ODREY 1.1 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz naslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9005 Z ODREY 1.1 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold naslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120GG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9006 Z ODREY 1.1 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Reinwei; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei + Gold, IP20, Innen, 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120WG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9007 Z ODREY 1.1 Mattwei

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Mattwei nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Reinwei; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120WW0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W91 Z ODREY 1.8 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehor/Anlagenteile:

Positionen fur Aufzahlungen(Az), Zubehor bzw. Anlagenteile beschreiben Erganzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefuhrt

0W9102 Z ODREY 1.8 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 125 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:287820BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9103 Z ODREY 1.8 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 125 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:287820BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9104 Z ODREY 1.8 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 125 mm, 0.41 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:287820GB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9105 Z ODREY 1.8 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 125 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:287820GG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9106 Z ODREY 1.8 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 125 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:287820WG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9107 Z ODREY 1.8 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 125 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:287820WW0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W92 Z FINLIN SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9202 Z FINLIN SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 900 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1243 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:270384B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9203 Z FINLIN SUSP 3.0 Mattschwarz 3000K 9.0W Innen incl. 2.5m SUSP

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 975 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1243 mm, 0.38 kg
z.B. Art.Nr.:270384B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9204 Z FINLIN SUSPENDED 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 900 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1243 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:270384CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9205 Z FINLIN SUSPENDED 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 975 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1243 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:270384CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9206 Z FINLIN SUSP 3.0 Mattschwarz 3000K 9.0W Innen incl. 10m SUSP

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 10 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 975 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 1243 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:270684B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W93 Z FINLIN SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9302 Z FINLIN SUSPENDED 2.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 937 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:270284B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9303 Z FINLIN SUSP 2.0 Mattschwarz 3000K 7.3W Innen incl. 2.5m SUSP

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 730 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 937 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:270284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9304 Z FINLIN SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 937 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:270284CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9305 Z FINLIN SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 730 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 937 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:270284CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9306 Z FINLIN SUSP 2.0 Mattschwarz 3000K 7.3W Innen incl. 10m SUSP

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 10 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 730 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 937 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:270584B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W94 Z FINLIN SUSPENDED 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9402 Z FINLIN SUSPENDED 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 630 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:270184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9403 Z FINLIN SUSP 1.0 Mattschwarz 3000K 4.9W Innen incl. 2.5m SUSP

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 630 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:270184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9404 Z FINLIN SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 630 mm, 0.32 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:270184CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9405 Z FINLIN SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 630 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:270184CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9406 Z FINLIN SUSP 1.0 Mattschwarz 3000K 4.9W Innen incl. 10m SUSP

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 10 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 485 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 9 mm, height 630 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:270484B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W95 Z GIGANT 10.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9502 Z GIGANT 10.0 4000K 42.0W DALI

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 1500mm; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, IP20, Innen, 5670 lm, CIE flux code: 43 74 92 80 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, 42 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 1000 mm, height 105 mm, 8.8 kg

z.B. Art.Nr.:213185W6 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9503 Z GIGANT 10.0 3000K

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 1500mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, IP20, Innen, 5330 lm, CIE flux code: 43 74 92 80 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: UGR < 19 , $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 42 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 1000 mm, height 105 mm, 8.8 kg

z.B. Art.Nr.:213385W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9504 Z GIGANT 10.0 4000K 42.0W DALI-2

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 1500mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, IP20, Innen, 5670 lm, CIE flux code: 43 74 92 80

100

LED: 4000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 42 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 1000 mm, height 105 mm, 8.8 kg

z.B. Art.Nr.:213385W6 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W96 Z SOLLI 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9602 Z SOLLI 1.0 Frosted Diamond 2700K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Frosted Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Frosted Diamond, IP20, Innen, 360 lm, CIE flux code: 26 50 75 67 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:238284FD3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9603 Z SOLLI 1.0 Frosted Diamond 3000K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Frosted Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Frosted Diamond, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 26 50 75 67

100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:238284FD5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9604 Z SOLLI 1.0 Smoked Diamond 2700K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 195 lm, CIE flux code: 23 47 75 73 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:238284TD3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9605 Z SOLLI 1.0 Smoked Diamond 3000K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen, 200 lm, CIE flux code: 23 47 75 73 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:238284TD5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9606 Z SOLLI 1.0 Weißes Opalglas 2700K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Weißes Opalglas; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weißes Opalglas, IP20, Innen, 315 lm, CIE flux code: 25 50 75 55 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:238284WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9607 Z SOLLI 1.0 Weißes Opalglas 3000K

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; mundgeblasenes Glas in Weißes Opalglas; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weißes Opalglas, IP20, Innen, 325 lm, CIE flux code: 25 50 75 55 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:238284WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W97 Z DARF (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9702 Z DARF 1.1 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; incl. 2.0 m suspension; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 1030 lm, direkt 2530 lm, total 3560 lm, CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, 22.1 W, Klasse 2

Abmessungen: length 1624 mm, width 33 mm, height 33 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:2561T7B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9703 Z DARF 1.1 4000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; incl. 2.0 m suspension; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, indirect 1140 lm, direkt 2810 lm, total 3950 lm, CIE flux code: 36 64 84 71 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, 22.1 W, Klasse 2

Abmessungen: length 1624 mm, width 33 mm, height 33 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:2561T7B6 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9704 Z DARF 1.2 2700K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; incl. 2.0 m suspension; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2780 lm, CIE flux code: 40 70 89 90 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.8 W, Klasse 2

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 1624 mm, width 33 mm, height 33 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:2561T8B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9705 Z DARF 1.2 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; incl. 2.0 m suspension; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2940 lm, CIE flux code: 40 70 89 90 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 23.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 1624 mm, width 33 mm, height 33 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:2561T8B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W98 Z SOLLI COCOON 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9802 Z SOLLI COCOON 1.0 Filz-Kalkstein 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384LF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9803 Z SOLLI COCOON 1.0 Filz-Kalkstein 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 310 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384LF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9804 Z SOLLI COCOON 1.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384MF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9805 Z SOLLI COCOON 1.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 310 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384MF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9806 Z SOLLI COCOON 1.0 Filz-Oxidrot 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384OF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9807 Z SOLLI COCOON 1.0 Filz-Oxidrot 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 310 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:238384OF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W99 Z SOLLI COCOON 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9902 Z SOLLI COCOON 2.0 Filz-Kalkstein 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:238484LF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9903 Z SOLLI COCOON 2.0 Filz-Kalkstein 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberflache Filz-Kalkstein; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Filz-Kalkstein, IP20, Innen, 310 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:238484LF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9904 Z SOLLI COCOON 2.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:238484MF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9905 Z SOLLI COCOON 2.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, IP20, Innen, 310 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:238484MF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9906 Z SOLLI COCOON 2.0 Filz-Oxidrot 2700K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:238484OF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9907 Z SOLLI COCOON 2.0 Filz-Oxidrot 3000K

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Leuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Oxidrot, IP20, Innen, 310 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 220 mm, height 580 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:238484OF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A Z J.J.W. 05 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9A02 Z J.J.W. 05 Gold

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; naslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; 6x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, indirect 380 lm, direkt 385 lm, total 765 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43
LED: lamp 3 x A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 445 mm, height 445 mm, 8.5 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:2053E0G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A03 Z J.J.W. 05 Silber/Grau

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; 6x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Silber/Grau, RAL 9006, IP20, Innen, indirect 380 lm, direkt 385 lm, total 765 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43

LED: lamp 3 x A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 445 mm, height 445 mm, 8.5 kg

z.B. Art.Nr.:2053E0S0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B Z J.J.W. 04 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9B02 Z J.J.W. 04 Gold

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; 6x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, indirect 760 lm, direkt 775 lm, total 1535 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43

LED: lamp 6 x A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 561 mm, height 203 mm, 4.5 kg

z.B. Art.Nr.:2052E0G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B03 Z J.J.W. 04 Silber/Grau

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; naslackiert, matt glatt; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; 6x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Silber/Grau, RAL 9006, IP20, Innen, indirect 760 lm, direkt 775 lm, total 1535 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43

LED: lamp 6 x A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 561 mm, height 203 mm, 4.5 kg

z.B. Art.Nr.:2052E0S0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C Z J.J.W. 042 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9C02 Z J.J.W. 042 Gold

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; naslackiert, matt glatt; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; 6x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, indirect 760 lm, direkt 775 lm, total 1535 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43

LED: lamp 6 x A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 559 mm, height 298 mm, 8.1 kg

z.B. Art.Nr.:2056E0G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C03 Z J.J.W. 042 Silber/Grau

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; naslackiert, matt glatt; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; 6x max. 53W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Silber/Grau, RAL 9006, IP20, Innen, indirect 760 lm, direkt 775 lm, total 1535 lm, CIE flux code: 55 84 97 50 43

LED: lamp 6 x A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, 32 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 559 mm, height 298 mm, 8.1 kg

z.B. Art.Nr.:2056E0S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D Z GIGANT 16.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9D02 Z GIGANT 16.0 3000K

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 1500mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, IP20, Innen, 10700 lm, CIE flux code: 43 74 92 80 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 84 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 1600 mm, height 105 mm, 15.3 kg

z.B. Art.Nr.:213485W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D03 Z GIGANT 16.0 4000K 84.0W DALI-2

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 1500mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, IP20, Innen, 11300 lm, CIE flux code: 43 74 92 80 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: UGR < 19, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 84 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 1600 mm, height 105 mm, 15.3 kg

z.B. Art.Nr.:213485W6 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E Z CONE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9E02 Z CONE 1.0 Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2200mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 79 90 97 95 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 45 mm, height 265 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:200184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E03 Z CONE 1.0 Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2200mm in Reinweiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.2 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 79 90 97 95 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.7 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 45 mm, height 265 mm, 0.55 kg
z.B. Art.Nr.:200184W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F Z WIRO 3.8 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9F02 Z WIRO 3.8 Stahl schwarz 5.0W Innen incl. 2.6m suspension

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE
flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 387 mm, height 455 mm, 2.75 kg

z.B. Art.Nr.:2093E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F03 Z WIRO 3.8 Rost-Stahl 5.0W Innen incl. 2.6m suspension

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux
code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 387 mm, height 455 mm, 2.75 kg

z.B. Art.Nr.:2093E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F04 Z WIRO 3.8 Stahl schwarz 5.0W Innen incl. 6.0m suspension

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 387 mm, height 455 mm, 2.75 kg

z.B. Art.Nr.:2097E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F05 Z WIRO 3.8 Rost-Stahl 5.0W Innen incl. 6.0m suspension

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 387 mm, height 455 mm, 2.75 kg

z.B. Art.Nr.:2097E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G Z WIRO CONE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9G02 Z WIRO CONE 1.0 Stahl schwarz 5.0W Innen incl. 2.6m suspension

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 248 mm, height 331 mm, 1.6 kg

z.B. Art.Nr.:2451E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G03 Z WIRO CONE 1.0 Rost-Stahl 5.0W Innen incl. 2.6m suspension

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 248 mm, height 331 mm, 1.6 kg

z.B. Art.Nr.:2451E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G04 Z WIRO CONE 1.0 Stahl schwarz 5.0W Innen incl. 6.0m suspension

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 248 mm, height 331 mm, 1.6 kg

z.B. Art.Nr.:2452E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G05 Z WIRO CONE 1.0 Rost-Stahl 5.0W Innen incl. 6.0m suspension

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Rost-Stahl, IP20, Innen, 245 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 248 mm, height 331 mm, 1.6 kg
z.B. Art.Nr.:2452E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H Z WIRO 6.5 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9H02 Z WIRO 6.5 Stahl schwarz 7.0W height 475mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE
flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 658 mm, height 475 mm, 4.4 kg

z.B. Art.Nr.:2095E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H03 Z WIRO 6.5 Rost-Stahl 7.0W height 475mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Rost-Stahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux
code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 658 mm, height 475 mm, 4.4 kg

z.B. Art.Nr.:2095E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H04 Z WIRO 6.5 Stahl schwarz 7.0W height 410mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 658 mm, height 410 mm, 4.4 kg

z.B. Art.Nr.:2099E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H05 Z WIRO 6.5 Rost-Stahl 7.0W height 410mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Rost-Stahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 658 mm, height 410 mm, 4.4 kg

z.B. Art.Nr.:2099E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I Z WIRO 6.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9I02 Z WIRO 6.1 Stahl schwarz 7.0W height 444mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 614 mm, height 444 mm, 3.2 kg
z.B. Art.Nr.:2094E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I03 Z WIRO 6.1 Rost-Stahl 7.0W height 444mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Rost-Stahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux
code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 614 mm, height 444 mm, 3.2 kg

z.B. Art.Nr.:2094E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I04 Z WIRO 6.1 Stahl schwarz 7.0W height 379mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE
flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 614 mm, height 379 mm, 3.2 kg

z.B. Art.Nr.:2098E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I05 Z WIRO 6.1 Rost-Stahl 7.0W height 379mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Rost-Stahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux
code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 614 mm, height 379 mm, 3.2 kg

z.B. Art.Nr.:2098E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J Z WIRO 1.8 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9J02 Z WIRO 1.8 Stahl schwarz 5.3W Innen incl. 6.0m suspension

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 280 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 187 mm, height 266 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:2090E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J03 Z WIRO 1.8 Rost-Stahl 5.3W Innen incl. 6.0m suspension

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Rost-Stahl, IP20, Innen, 280 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 187 mm, height 266 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:2090E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J04 Z WIRO 1.8 Stahl schwarz 5.3W Innen incl. 2.6m suspension

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 280 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 187 mm, height 266 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:2092E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J05 Z WIRO 1.8 Rost-Stahl 5.3W Innen incl. 2.6m suspension

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Rost-Stahl, IP20, Innen, 280 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 187 mm, height 266 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:2092E0V0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K Z WIRO DIAMOND 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9K02 Z WIRO DIAMOND 1.0 Stahl schwarz 7.0W height 386mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 414 mm, height 386 mm, 3.5 kg
z.B. Art.Nr.:2291E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K03 Z WIRO DIAMOND 1.0 Kupferstahl 7.0W height 386mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Kupferstahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 414 mm, height 386 mm, 3.5 kg

z.B. Art.Nr.:2291E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K04 Z WIRO DIAMOND 1.0 Stahl schwarz 7.0W height 321mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 414 mm, height 321 mm, 3.5 kg

z.B. Art.Nr.:2296E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K05 Z WIRO DIAMOND 1.0 Kupferstahl 7.0W height 321mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Kupferstahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 414 mm, height 321 mm, 3.5 kg

z.B. Art.Nr.:2296E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L Z WIRO DIAMOND 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9L02 Z WIRO DIAMOND 2.0 Stahl schwarz 7.0W height 398mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 766 mm, height 398 mm, 5.6 kg

z.B. Art.Nr.:2292E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L03 Z WIRO DIAMOND 2.0 Kupferstahl 7.0W height 398mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Kupferstahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 766 mm, height 398 mm, 5.6 kg

z.B. Art.Nr.:2292E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L04 Z WIRO DIAMOND 2.0 Stahl schwarz 7.0W height 333mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 766 mm, height 333 mm, 5.6 kg

z.B. Art.Nr.:2297E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L05 Z WIRO DIAMOND 2.0 Kupferstahl 7.0W height 333mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Kupferstahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 766 mm, height 333 mm, 5.6 kg

z.B. Art.Nr.:2297E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9M Z WIRO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9M02 Z WIRO 2.0 5.3W Innen incl. 6.0m suspension

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 280 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.3 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 211 mm, height 176 mm, 0.82 kg
z.B. Art.Nr.:2091E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9M03 Z WIRO 2.0 5.3W Innen incl. 2.6m suspension

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 280 lm, CIE
flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.3 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 211 mm, height 176 mm, 0.82 kg
z.B. Art.Nr.:2096E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9N Z WIRO DIAMOND 1.1 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9N02 Z WIRO DIAMOND 1.1 Stahl schwarz 7.0W height 392mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE
flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 414 mm, height 392 mm, 2.72 kg
z.B. Art.Nr.:2441E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9N03 Z WIRO DIAMOND 1.1 Kupferstahl 7.0W height 392mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Kupferstahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 414 mm, height 392 mm, 2.72 kg

z.B. Art.Nr.:2441E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9N04 Z WIRO DIAMOND 1.1 Stahl schwarz 7.0W height 327mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 414 mm, height 327 mm, 2.72 kg

z.B. Art.Nr.:2442E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9N05 Z WIRO DIAMOND 1.1 Kupferstahl 7.0W height 327mm

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Kupferstahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 414 mm, height 327 mm, 2.72 kg

z.B. Art.Nr.:2442E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W90 Z WIRO DIAMOND 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Lieferrn und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9002 Z WIRO DIAMOND 3.0 Stahl schwarz 7.0W Innen incl. 2.6m SUSP

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 1184 mm, height 398 mm, 7 kg

z.B. Art.Nr.:2293E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9003 Z WIRO DIAMOND 3.0 Kupferstahl 7.0W Innen incl. 2.6m SUSP

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Kupferstahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 1184 mm, height 398 mm, 7 kg

z.B. Art.Nr.:2293E0P0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9004 Z WIRO DIAMOND 3.0 Stahl schwarz 7.0W Innen incl. 6.0m SUSP

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 1184 mm, height 398 mm, 7 kg
z.B. Art.Nr.:2298E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9005 Z WIRO DIAMOND 3.0 Kupferstahl 7.0W Innen incl. 6.0m SUSP

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Kupferstahl, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 1184 mm, height 398 mm, 7 kg

z.B. Art.Nr.:2298E0P0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9P Z WIRO GLOBE 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9P02 Z WIRO GLOBE 1.0 7.0W Innen incl. 2.6m suspension

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 600 mm, height 613 mm, 5.9 kg

z.B. Art.Nr.:2281E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9P03 Z WIRO GLOBE 1.0 7.0W Innen incl. 6.0m suspension

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 600 mm, height 613 mm, 5.9 kg

z.B. Art.Nr.:2284E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q Z WIRO GLOBE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9Q02 Z WIRO GLOBE 2.0 7.0W Innen incl. 2.6m suspension

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 604 mm, height 442 mm, 4.4 kg

z.B. Art.Nr.:2282E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q03 Z WIRO GLOBE 2.0 7.0W Innen incl. 6.0m suspension

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 604 mm, height 442 mm, 4.4 kg

z.B. Art.Nr.:2285E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R Z WIRO GLOBE 4.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9R02 Z WIRO GLOBE 4.0 5.0W Innen incl. 2.6m suspension

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE
flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 318 mm, height 373 mm, 1.92 kg

z.B. Art.Nr.:2431E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R03 Z WIRO GLOBE 4.0 5.0W Innen incl. 6.0m suspension

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 245 lm, CIE
flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 318 mm, height 373 mm, 1.92 kg

z.B. Art.Nr.:2434E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S Z WIRO GLOBE 5.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9S02 Z WIRO GLOBE 5.0 7.0W Innen incl. 2.6m suspension

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.6 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 446 mm, height 453 mm, 3.3 kg

z.B. Art.Nr.:2432E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S03 Z WIRO GLOBE 5.0 7.0W Innen incl. 6.0m suspension

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 6.0 m suspension, Stahl schwarz, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED: lamp T30, socket E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 446 mm, height 453 mm, 3.3 kg

z.B. Art.Nr.:2435E0B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T Z BISHOP 6.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9T02 Z BISHOP 6.0 Graue Textur

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Graue Textur nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Graue Textur, RAL 9007, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 600 mm, height 465 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:2186E0D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T03 Z BISHOP 6.0 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 600 mm, height 465 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:2186E0K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T04 Z BISHOP 6.0 Mattweiß + Korallrot

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß + Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Korallrot, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 600 mm, height 465 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:2186E0R0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T05 Z BISHOP 6.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 600 mm, height 465 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:2186E0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U Z BISHOP 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9U02 Z BISHOP 4.0 Graue Textur

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Graue Textur nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Graue Textur, RAL 9007, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 400 mm, height 310 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:2184E0D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U03 Z BISHOP 4.0 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 400 mm, height 310 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:2184E0K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U04 Z BISHOP 4.0 Mattweiß + Korallrot

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß + Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Korallrot, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 400 mm, height 310 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:2184E0R0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U05 Z BISHOP 4.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 400 mm, height 310 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:2184E0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V Z BISHOP 8.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9V02 Z BISHOP 8.0 Graue Textur

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Graue Textur nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Graue Textur, RAL 9007, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 800 mm, height 620 mm, 5.7 kg

z.B. Art.Nr.:2188E0D0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V03 Z BISHOP 8.0 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 800 mm, height 620 mm, 5.7 kg

z.B. Art.Nr.:2188E0K0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V04 Z BISHOP 8.0 Mattweiß + Korallrot

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß + Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Korallrot, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 800 mm, height 620 mm, 5.7 kg

z.B. Art.Nr.:2188E0R0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V05 Z BISHOP 8.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60/G95, socket E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 800 mm, height 620 mm, 5.7 kg

z.B. Art.Nr.:2188E0W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9W Z ELLO 13.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9W02 Z ELLO 13.0 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1110 lm, CIE flux code: 48 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 1314 mm, width 30 mm, height 80 mm, 2 kg
z.B. Art.Nr.:500484B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9W03 Z ELLO 13.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm, CIE flux code: 48 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 1314 mm, width 30 mm, height 80 mm, 2 kg

z.B. Art.Nr.:500484W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X Z DINOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9X02 Z DINOR 2.0 Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 74 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 570 mm, height 355 mm, 1.3 kg

z.B. Art.Nr.:255288BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X03 Z DINOR 2.0 Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 74 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 570 mm, height 355 mm, 1.3 kg

z.B. Art.Nr.:255288BG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X04 Z DINOR 2.0 Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 750 lm, CIE flux code: 74 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 570 mm, height 355 mm, 1.3 kg

z.B. Art.Nr.:255288GW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X05 Z DINOR 2.0 Loxone Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 570 mm, height 355 mm, 3.8 kg

z.B. Art.Nr.:25528LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X06 Z DINOR 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 570 mm, height 355 mm, 3.8 kg

z.B. Art.Nr.:25528LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X07 Z DINOR 2.0 Loxone Zementgrau + Mattwei

Kegelformige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Zementgrau + Mattwei nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Zementgrau + Mattwei, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 570 mm, height 355 mm, 3.8 kg

z.B. Art.Nr.:25528LGW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y Z DINOR 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9Y02 Z DINOR 3.0 Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 52 90 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 760 mm, height 235 mm, 2.3 kg

z.B. Art.Nr.:255388BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y03 Z DINOR 3.0 Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 555 lm, CIE flux code: 52 90 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 760 mm, height 235 mm, 2.3 kg

z.B. Art.Nr.:255388BG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y04 Z DINOR 3.0 Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Zementgrau + Mattwei, IP20, Innen, 830 lm, CIE flux code: 52 90 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 760 mm, height 235 mm, 2.3 kg

z.B. Art.Nr.:255388GW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y05 Z DINOR 3.0 Loxone Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 760 mm, height 235 mm, 5.5 kg

z.B. Art.Nr.:25538LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y06 Z DINOR 3.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 760 mm, height 235 mm, 5.5 kg

z.B. Art.Nr.:25538LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y07 Z DINOR 3.0 Loxone Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 760 mm, height 235 mm, 5.5 kg

z.B. Art.Nr.:25538LGW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z Z DINOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9Z02 Z DINOR 1.0 Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 290 lm, CIE flux code: 81 94 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 380 mm, height 460 mm, 0.9 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:255188BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z03 Z DINOR 1.0 Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 81 94 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 380 mm, height 460 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:255188BG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z04 Z DINOR 1.0 Zementgrau + Mattwei

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattwei nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Zementgrau + Mattwei, IP20, Innen, 570 lm, CIE flux code: 81 94 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 380 mm, height 460 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:255188GW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z05 Z DINOR 1.0 Loxone Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 380 mm, height 460 mm, 2.74 kg
z.B. Art.Nr.:25518LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z06 Z DINOR 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 380 mm, height 460 mm, 2.74 kg
z.B. Art.Nr.:25518LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z07 Z DINOR 1.0 Loxone Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 380 mm, height 460 mm, 2.74 kg
z.B. Art.Nr.:25518LGW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA0 Z RAY SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09
Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWA002 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 405
lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA003 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 430
lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA004 Z RAY SUSPENDEED 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA005 Z RAY SUSPENDEED 3.0 LED Gold 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflache Gold; nasslackiert; geburstedt; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA006 Z RAY SUSPENDEED 3.0 LED Gold 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflache Gold; nasslackiert; geburstedt; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code:

98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA007 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Gold colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA008 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA009 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00A Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00B Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg
z.B. Art.Nr.:226864M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00C Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg
z.B. Art.Nr.:226864M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00D Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg
z.B. Art.Nr.:226864M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00E Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Kupfer 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00F Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Kupfer 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00G Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg
z.B. Art.Nr.:226864P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00H Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00I Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00J Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Reinwei; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattwei, RAL 9003, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:226864W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00K Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:22686LB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00L Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Gold

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebursted; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:22686LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00M Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Aluminium gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:22686LL9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00N Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Champagner

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:22686LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00O Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Kupfer

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg
z.B. Art.Nr.:22686LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00P Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Reinwei; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducr oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattwei, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.76 kg
z.B. Art.Nr.:22686LW9 von Wever & Ducr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00Q Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflchenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg
z.B. Art.Nr.:227820B0 von Wever & Ducr oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00R Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Gold

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflche Gold; nasslackiert; gebrstet; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg

z.B. Art.Nr.:227820G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00S Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg

z.B. Art.Nr.:227820L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00T Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Champagner

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg

z.B. Art.Nr.:227820M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00U Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Kupfer

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg

z.B. Art.Nr.:227820P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00V Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg

z.B. Art.Nr.:227820W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA00W Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:227864W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA1 Z RAY SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WA102 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 405
lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA103 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 430
lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:226764B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA104 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA105 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Gold 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA106 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Gold 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA107 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Gold colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA108 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA109 Z RAY SUSPENDEDED 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA10A Z RAY SUSPENDEDED 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA10B Z RAY SUSPENDEDED 2.0 LED Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10C Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10D Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:226764M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA10E Z RAY SUSPENDEDE 2.0 LED Kupfer 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA10F Z RAY SUSPENDEDE 2.0 LED Kupfer 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA10G Z RAY SUSPENDEDE 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10H Z RAY SUSPENDEDE 2.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10I Z RAY SUSPENDEDE 2.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA10J Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:226764W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA10K Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:22676LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA10L Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Gold

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:22676LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10M Z RAY SUSPENDEDED 2.0 Loxone Aluminium gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:22676LL9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10N Z RAY SUSPENDEDED 2.0 Loxone Champagner

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:22676LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10O Z RAY SUSPENDEDED 2.0 Loxone Kupfer

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:22676LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10P Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:22676LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10Q Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96
LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.54 kg
z.B. Art.Nr.:227720B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10R Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Gold

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:227720G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10S Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:227720L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10T Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Champagner

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.54 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:227720M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA10U Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Kupfer

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:227720P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA10V Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 495 | 540 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:227720W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA10W Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming 1800K-3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 95, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:227764W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA2 Z HEXO SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WA202 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420
lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:226464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA203 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:226464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA204 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:226464B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA205 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Gold 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:226464G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA206 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Gold 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:226464G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA207 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Gold colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:226464G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA208 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Kupfer 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:226464P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA209 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Kupfer 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:226464P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20A Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflache Kupfer; nasslackiert; geburstet; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:226464P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20B Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Bronze 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:226464Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20C Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Bronze 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:226464Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20D Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Bronze colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg
z.B. Art.Nr.:226464Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20E Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg
z.B. Art.Nr.:22646LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20F Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Gold

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflache Gold; nasslackiert; geburstedt; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Gold, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg
z.B. Art.Nr.:22646LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20G Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Kupfer

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:22646LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20H Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.82 kg

z.B. Art.Nr.:22646LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20I Z HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:227420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20J Z HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Gold

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:227420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20K Z HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Kupfer

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:227420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20L Z HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Bronze

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg
z.B. Art.Nr.:227420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA3 Z HEXO SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WA302 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 420
lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:226364B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA303 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 440
lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg
z.B. Art.Nr.:226364B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA304 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg
z.B. Art.Nr.:226364B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA305 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Gold 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg
z.B. Art.Nr.:226364G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA306 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Gold 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:226364G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA307 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Gold colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:226364G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA308 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Kupfer 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg
z.B. Art.Nr.:226364P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA309 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Kupfer 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg
z.B. Art.Nr.:226364P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30A Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg
z.B. Art.Nr.:226364P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30B Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Bronze 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:226364Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30C Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Bronze 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:226364Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30D Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 570 lm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:226364Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30E Z HEXO SUSPENDED 2.0 Loxone Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:22636LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30F Z HEXO SUSPENDED 2.0 Loxone Gold

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Standard

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:22636LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30G Z HEXO SUSPENDED 2.0 Loxone Kupfer

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg
z.B. Art.Nr.:22636LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30H Z HEXO SUSPENDEDED 2.0 Loxone Bronze

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, IP20, Innen
LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90
Optisch: Standard
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.66 kg
z.B. Art.Nr.:22636LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30I Z HEXO SUSPENDEDED 2.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96
LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg
z.B. Art.Nr.:227320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30J Z HEXO SUSPENDEDED 2.0 PAR16 Gold

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; naslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux
code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:227320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30K Z HEXO SUSPENDE 2.0 PAR16 Kupfer

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet;
inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux
code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:227320P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30L Z HEXO SUSPENDE 2.0 PAR16 Bronze

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert;
gebürstet; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux
code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 77 mm, width 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:227320Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA4 Z SHIEK 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWA402 Z SHIEK 4.0 E27 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattwei + Gold, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:2344E0J0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA403 Z SHIEK 4.0 E27 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Mattschwarz + Gold; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:2344E0K0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA404 Z SHIEK 4.0 E27 Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Kupfer; nasslackiert; geburstedt; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 -

240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:2344E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA405 Z SHIEK 4.0 E27 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:2344E0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA406 Z SHIEK 4.0 E27 Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Kupfer, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:2344E0Z0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA407 Z SHIEK 4.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 400 lm, CIE flux code: 74 92 98 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:237488J9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA408 Z SHIEK 4.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 400 lm, CIE flux code: 74 92 98 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:237488K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA409 Z SHIEK 4.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 74 92 98 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6
SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:237488P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA40A Z SHIEK 4.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 74 92 98 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6
SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:237488W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA40B Z SHIEK 4.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Kupfer, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 74 92 98 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6
SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:237488Z9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40C Z SHIEK 4.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.98 kg

z.B. Art.Nr.:23748LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40D Z SHIEK 4.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.98 kg

z.B. Art.Nr.:23748LBP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40E Z SHIEK 4.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.98 kg
z.B. Art.Nr.:23748LPP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40F Z SHIEK 4.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.98 kg

z.B. Art.Nr.:23748LWG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40G Z SHIEK 4.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 220 mm, 0.98 kg

z.B. Art.Nr.:23748LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA5 Z SHIEK 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWA502 Z SHIEK 3.0 E27 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:2343E0J0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA503 Z SHIEK 3.0 E27 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:2343E0K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA504 Z SHIEK 3.0 E27 Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 9.3 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:2343E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA505 Z SHIEK 3.0 E27 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:2343E0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA506 Z SHIEK 3.0 E27 Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Kupfer, IP20, Innen, 355 lm, CIE flux code: 52 91 99 100 46

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:2343E0Z0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA507 Z SHIEK 3.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 505 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:237388J9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA508 Z SHIEK 3.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 505 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:237388K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA509 Z SHIEK 3.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.6 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:237388P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA50A Z SHIEK 3.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattwei, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 19 , $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:237388W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA50B Z SHIEK 3.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Mattschwarz + Kupfer; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Kupfer, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:237388Z9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA50C Z SHIEK 3.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Mattschwarz + Gold; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50D Z SHIEK 3.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738LBP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50E Z SHIEK 3.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738LPP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50F Z SHIEK 3.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738LWG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50G Z SHIEK 3.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 252 mm, height 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA6 Z SHIEK 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA602 Z SHIEK 2.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 505 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 252 mm, height 175 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:237288J9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA603 Z SHIEK 2.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 505 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 252 mm, height 175 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:237288K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA604 Z SHIEK 2.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 252 mm, height 175 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:237288P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA605 Z SHIEK 2.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 19 , $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 252 mm, height 175 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:237288W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA606 Z SHIEK 2.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Kupfer, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal, UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 252 mm, height 175 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:237288Z9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA607 Z SHIEK 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 252 mm, height 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA608 Z SHIEK 2.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 252 mm, height 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728LBP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA609 Z SHIEK 2.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 252 mm, height 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728LPP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60A Z SHIEK 2.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 252 mm, height 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728LWG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60B Z SHIEK 2.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 252 mm, height 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA7 Z SHIEK 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWA702 Z SHIEK 1.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 6 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattwei + Gold, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 50 83 98 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI \geq 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam \leq 6 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 170 mm, height 117 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:237188J9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA703 Z SHIEK 1.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Mattschwarz + Gold; RAL 9005; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 6 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 535 lm, CIE flux code: 50 83 98 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI \geq 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam \leq 6 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 170 mm, height 117 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:237188K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA704 Z SHIEK 1.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Kupfer; nasslackiert; geburstedt; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 6 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 50 83 98 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI \geq 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam \leq 6

SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 170 mm, height 117 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:237188P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA705 Z SHIEK 1.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 755 lm, CIE flux code: 50 83 98 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 170 mm, height 117 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:237188W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA706 Z SHIEK 1.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 6 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Mattschwarz + Kupfer, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 50 83 98 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 170 mm, height 117 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:237188Z9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA707 Z SHIEK 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 170 mm, height 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA708 Z SHIEK 1.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Mattschwarz + Kupfer; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Mattschwarz + Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 170 mm, height 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LBP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA709 Z SHIEK 1.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflache Kupfer; nasslackiert; gebursted; inklusive schwarze Seilabhangung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Kupfer, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 170 mm, height 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LPP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA70A Z SHIEK 1.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 170 mm, height 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LWG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA70B Z SHIEK 1.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 170 mm, height 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA8 Z WETRO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA802 Z WETRO 2.0 Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Black Smoked, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 54 77 91 89 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 225 mm, height 130 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:236288B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA803 Z WETRO 2.0 Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Dark Taupe White, IP20, Innen, 420 lm, CIE flux code: 67 84 93 84 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 225 mm, height 130 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:236288DW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA804 Z WETRO 2.0 Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Copper Glass, IP20, Innen, 385 lm, CIE flux code: 67 87 96 91 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3
SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 225 mm, height 130 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:236288P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA805 Z WETRO 2.0 Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe
1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Smoked Diamond, IP20, Innen, 480 lm,
CIE flux code: 54 76 91 89 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3
SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 225 mm, height 130 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:236288TD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA806 Z WETRO 2.0 Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe
1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Smoked Striped, IP20, Innen, 510 lm, CIE
flux code: 54 77 91 88 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3
SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 225 mm, height 130 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:236288TS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA807 Z WETRO 2.0 Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Taupe White, IP20, Innen, 435 lm, CIE flux code: 65 84 94 87 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 225 mm, height 130 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:236288TW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA808 Z WETRO 2.0 Loxone Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 225 mm, height 130 mm, 1.93 kg

z.B. Art.Nr.:23628LDW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA809 Z WETRO 2.0 Loxone Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 225 mm, height 130 mm, 1.93 kg

z.B. Art.Nr.:23628LTD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80A Z WETRO 2.0 Loxone Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 225 mm, height 130 mm, 1.93 kg

z.B. Art.Nr.:23628LTS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA80B Z WETRO 2.0 Loxone Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 225 mm, height 130 mm, 1.93 kg

z.B. Art.Nr.:23628LTW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA9 Z WETRO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWA902 Z WETRO 3.0 Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Black Smoked, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 53 76 91 90 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 300 mm, height 173 mm, 1.69 kg

z.B. Art.Nr.:236388B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA903 Z WETRO 3.0 Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Dark Taupe White, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 69 85 94 87 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 300 mm, height 173 mm, 1.69 kg

z.B. Art.Nr.:236388DW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA904 Z WETRO 3.0 Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Copper Glass, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 66 87 97 91 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 300 mm, height 173 mm, 1.69 kg

z.B. Art.Nr.:236388P9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA905 Z WETRO 3.0 Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Smoked Diamond, IP20, Innen, 495 lm, CIE flux code: 55 76 91 92 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 300 mm, height 173 mm, 1.69 kg

z.B. Art.Nr.:236388TD9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA906 Z WETRO 3.0 Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, incl. 4.0 m suspension, Smoked Striped, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 54 77 92 90 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 300 mm, height 173 mm, 1.69 kg

z.B. Art.Nr.:236388TS9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWA907 Z WETRO 3.0 Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Taupe White, IP20, Innen, 455 lm, CIE flux code: 67 84 94 87 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3
SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 300 mm, height 173 mm, 1.69 kg

z.B. Art.Nr.:236388TW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA908 Z WETRO 3.0 Loxone Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 300 mm, height 173 mm, 2.95 kg

z.B. Art.Nr.:23638LDW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA909 Z WETRO 3.0 Loxone Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 300 mm, height 173 mm, 2.95 kg

z.B. Art.Nr.:23638LTD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90A Z WETRO 3.0 Loxone Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 300 mm, height 173 mm, 2.95 kg

z.B. Art.Nr.:23638LTS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA90B Z WETRO 3.0 Loxone Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 300 mm, height 173 mm, 2.95 kg

z.B. Art.Nr.:23638LTW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA Z WETRO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAA02 Z WETRO 1.0 Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Black Smoked, IP20, Innen, 525 lm, CIE flux code: 48 75 90 86 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3

SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 150 mm, height 87 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:236188B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA03 Z WETRO 1.0 Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Dark Taupe White, IP20, Innen, 455 lm, CIE flux code: 58 82 93 88 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 150 mm, height 87 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:236188DW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA04 Z WETRO 1.0 Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Copper Glass, IP20, Innen, 375 lm, CIE flux code: 58 83 95 96 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 150 mm, height 87 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:236188P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA05 Z WETRO 1.0 Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240

V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Smoked Diamond, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 50 76 91 87 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 150 mm, height 87 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:236188TD9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA06 Z WETRO 1.0 Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Smoked Striped, IP20, Innen, 615 lm, CIE flux code: 45 71 89 84 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 150 mm, height 87 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:236188TS9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA07 Z WETRO 1.0 Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 4.0 m suspension, Taupe White, IP20, Innen, 495 lm, CIE flux code: 56 80 92 85 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 150 mm, height 87 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:236188TW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA08 Z WETRO 1.0 Loxone Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Dark Taupe White, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 150 mm, height 87 mm, 1.32 kg

z.B. Art.Nr.:23618LDW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA09 Z WETRO 1.0 Loxone Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Smoked Diamond, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 150 mm, height 87 mm, 1.32 kg

z.B. Art.Nr.:23618LTD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0A Z WETRO 1.0 Loxone Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehangt, Smoked Striped, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 150 mm, height 87 mm, 1.32 kg

z.B. Art.Nr.:23618LTS9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA0B Z WETRO 1.0 Loxone Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, IP20, Innen

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 150 mm, height 87 mm, 1.32 kg

z.B. Art.Nr.:23618LTW9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB Z CORK 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAB02 Z CORK 1.0 diameter28mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Ausstrahlwinkel 34°; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; mit Glasflasche zu kombinieren; passend für Flaschen die innen 16.5 - 19.5 mm Durchmesser haben; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 145 lm, CIE flux code: 51 82 97 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: inkl. Treiber, 100 - 240 V, 3.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 28 mm, height 60 mm, 0.24 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:210363B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB03 Z CORK 1.0 diameter75mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; mit Glasflasche zu kombinieren; passend für Flaschen die innen 16.5 - 19.5 mm Durchmesser haben; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 140 lm, CIE flux code: 51 74 92 95 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: inkl. Treiber, 100 - 240 V, 3.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 75 mm, height 174 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:210363B2, 90019013 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB04 Z CORK 1.0 diameter87mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; mit Glasflasche zu kombinieren; passend für Flaschen die innen 16.5 - 19.5 mm Durchmesser haben; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 140 lm, CIE flux code: 51 74 92 95 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: inkl. Treiber, 100 - 240 V, 3.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 87 mm, height 323 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:210363B2, 90019014 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC Z RETO 0.8 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAC02 Z RETO 0.8 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥
90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 90 lm, CIE flux code: 51 75 91
88 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 3.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3451A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC03 Z RETO 0.8 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine
Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤
3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare
Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 110 lm, CIE flux code: 51 75 91 88
100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 3.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3451A1L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC04 Z RETO 0.8 Champagner

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm;
PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart
IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Champagner, IP20, Innen, 110 lm, CIE flux code: 51 75 91 88 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Asymetric
Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 3.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: length 80 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.27 kg
Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm
z.B. Art.Nr.:3451A1M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC05 Z RETO 0.8 Bronze

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, IP20, Innen, 90 lm, CIE flux code: 51 75 91 88 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Asymetric
Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 3.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: length 80 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.27 kg
Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm
z.B. Art.Nr.:3451A1Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC06 Z RETO 0.8 Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, IP20, Innen, 145 lm, CIE flux code: 51 75 91 88 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Asymetric
Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 3.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: length 80 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.27 kg
Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm
z.B. Art.Nr.:3451A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD Z LITO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAD02 Z LITO 1.0 Aluminium eloxiert

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium eloxiert; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium eloxiert, IP20, Innen, 170 | 235 lm, CIE flux code: 13 37 67 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 2.9 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 2 mm, height 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 70 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 35 mm

z.B. Art.Nr.:145381A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD03 Z LITO 1.0 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 170 | 235 lm, CIE flux code: 13 37 67 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 2.9 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 2 mm, height 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 70 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 35 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:145381B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD04 Z LITO 1.0 Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 170 | 235 lm, CIE flux code: 13 37 67 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 2.9 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 2 mm, height 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 70 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 35 mm

z.B. Art.Nr.:145381W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAE Z RETO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAE02 Z RETO 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 285 lm, CIE flux code: 49 76 91 90 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymmetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 200 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: length 47 mm, width 182 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:3452A1B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAE03 Z RETO 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, IP20, Innen, 455 lm, CIE flux code: 49 76 91 90 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, inset 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: length 200 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: length 47 mm, width 182 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3452A1W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAF Z THEMIS 2.7 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWAF02 Z THEMIS 2.7 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 140 | 105 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 47 mm, height 270 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 258 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18

mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:3238A1K2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAF03 Z THEMIS 2.7 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 125 | 165 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 47 mm, height 270 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 258 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:3238A1K4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAF04 Z THEMIS 2.7 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 310 | 235 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 47 mm, height 270 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 258 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:3238A1W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAF05 Z THEMIS 2.7 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 275 | 365 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 47 mm, height 270 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 258 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:3238A1W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAG Z THEMIS 1.7 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWAG02 Z THEMIS 1.7 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 140 | 105 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 47 mm, height 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 158 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 50 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:3237A1K2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG03 Z THEMIS 1.7 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 165 | 125 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 3000 K, CRI \geq 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 47 mm, height 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 158 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:3237A1K4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG04 Z THEMIS 1.7 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 235 | 310 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 2700 K, CRI \geq 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 47 mm, height 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 158 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:3237A1W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAG05 Z THEMIS 1.7 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 275 | 365 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 47 mm, height 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 158 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 50 mm

z.B. Art.Nr.:3237A1W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAH Z STRIPE 0.4 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWAH02 Z STRIPE 0.4 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 15 | 28 lm, CIE flux code: 60 98 100 100 101

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 56 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:3054A1B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAH03 Z STRIPE 0.4 Gold

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, IP20, Innen, 19 | 35 lm, CIE flux code: 56 93 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 56 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3054A1G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAH04 Z STRIPE 0.4 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 35 | 19 lm, CIE flux code: 56 93 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 56 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3054A1L4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAH05 Z STRIPE 0.4 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 15 | 28 lm, CIE flux code: 69 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 56 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3054A1W4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAI Z STRIPE 0.7 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWAI02 Z STRIPE 0.7 Mattweiß length70mm

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 18 | 11 lm, CIE flux code: 7 60 97 94 102

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: length 70 mm, width 37 mm, height 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 56 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:305251W4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI03 Z STRIPE 0.7 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 18 | 10 lm, CIE flux code: 7 60 97 94 102

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 2.0 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: diameter 70 mm, height 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 56 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3055A1B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI04 Z STRIPE 0.7 Gold

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, IP20, Innen, 18 | 10 lm, CIE flux code: 7 60 97 94 102

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 2.0 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: diameter 70 mm, height 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 56 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3055A1G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI05 Z STRIPE 0.7 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 10 | 18 lm, CIE flux code: 7 60 97 94 102

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 1.0 | 2.0 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: diameter 70 mm, height 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 56 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3055A1L4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAI06 Z STRIPE 0.7 Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 27 | 15 lm, CIE flux code: 69 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 2.0 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: diameter 70 mm, height 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 56 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3055A1W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAJ Z ORIS 0.7 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWAJ02 Z ORIS 0.7 Mattschwarz

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 30 | 50 lm, CIE flux code: 52 75 88 75 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 65 mm, width 33 mm, height 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: length 47 mm, width 182 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3271A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAJ03 Z ORIS 0.7 Mattweiß

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 120 | 71 lm, CIE flux code: 52 75 88 75 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: length 65 mm, width 33 mm, height 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: length 47 mm, width 182 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3271A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAK Z STRIPE 2.2 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWAK02 Z STRIPE 2.2 Mattschwarz

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 36 | 20 lm, CIE flux code: 53 92 98 98 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 170 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3056A1B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAK03 Z STRIPE 2.2 Gold

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, IP20, Innen, 20 | 36 lm, CIE flux code: 53 92 98 98 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 170 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3056A1G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAK04 Z STRIPE 2.2 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 20 | 36 lm, CIE flux code: 53 92 98 98 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 170 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:3056A1L4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAK05 Z STRIPE 2.2 Mattweiß

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Deckenstärken von 8-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 36 | 20 lm, CIE flux code: 53 92 98 98 100

LED: 3000 K, CRI \geq 80, L70 / 60000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: diameter 35 mm, height 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: length 25 mm, width 170 mm, min. ceiling thickness 8 mm, max. ceiling thickness 18 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3056A1W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAL Z LITO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWAL02 Z LITO 2.0 Aluminium eloxiert

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium eloxiert; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium eloxiert, IP20, Innen, 115 | 87 lm, CIE flux code: 36 68 88 91 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.9 | 2.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 2 mm, height 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 70 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 35 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:1454A1A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAL03 Z LITO 2.0 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 87 | 115 lm, CIE flux code: 36 68 88 91 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 2.9 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 2 mm, height 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 70 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 35 mm

z.B. Art.Nr.:1454A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAL04 Z LITO 2.0 Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 115 | 87 lm, CIE flux code: 36 68 88 91 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.9 | 2.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 2 mm, height 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: length 70 mm, width 70 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 35 mm

z.B. Art.Nr.:1454A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAM Z STRANGE 2.7 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWAM02 Z STRANGE trimless 2.7 2700K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 310 | 235 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: length 78 mm, width 51 mm, height 268 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: length 86 mm, width 270 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 55 mm

z.B. Art.Nr.:3208A1W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAM03 Z STRANGE trimless 2.7 3000K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 365 | 275 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: length 78 mm, width 51 mm, height 268 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: length 86 mm, width 270 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 55 mm

z.B. Art.Nr.:3208A1W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAN Z STRANGE 1.7 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAN02 Z STRANGE trimless 1.7 2700K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 235 | 310 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: length 78 mm, width 51 mm, height 168 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: length 86 mm, width 170 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 55 mm

z.B. Art.Nr.:3207A1W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAN03 Z STRANGE trimless 1.7 3000K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 365 | 275 lm, CIE flux code: 31 60 81 73 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: length 78 mm, width 51 mm, height 168 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: length 86 mm, width 170 mm, min. ceiling thickness 2 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 55 mm

z.B. Art.Nr.:3207A1W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAO Z ORIS 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAO02 Z ORIS 1.3 Mattschwarz

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 100 | 70 lm, CIE flux code: 44 78 91 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: length 130 mm, width 341 mm, height 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 117 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3276A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAO03 Z ORIS 1.3 Mattweiß

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 145 | 220 lm, CIE flux code: 44 78 91 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 3.1 | 6.4 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 130 mm, width 341 mm, height 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 117 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3276A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAP Z ORIS 0.8 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAP02 Z ORIS 0.8 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 44 | 75 lm, CIE flux code: 41 77 91 85 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 33 mm, height 80 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3274A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAP03 Z ORIS 0.8 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 90 | 150 lm, CIE flux code: 41 77 91 85 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 33 mm, height 80 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:3274A1W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ Z REVER DINING 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAQ02 Z REVER DINING 1.0 Mattschwarz 2200K

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; touch dim; Lichtfarbe 2200 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz, RAL 9005, IP23, Innen, 70 lm, CIE flux code: 48 79 95 98 100

LED: 2200 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: touch dim, 1.5 W

Abmessungen: length 116 mm, width 116 mm, height 308 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:655186B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ03 Z REVER DINING 1.0 Mattschwarz 2700K 1.4W

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; touch dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz, RAL 9005, IP23, Innen, 85 lm, CIE flux code: 48 79 95 98 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: touch dim, 1.4 W

Abmessungen: length 116 mm, width 116 mm, height 308 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:655186B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAQ04 Z REVER DINING 1.0 Bronze 2200K

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; touch dim; Lichtfarbe 2200 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Bronze, IP23, Innen, 70 lm, CIE flux code: 48 79 95 98 100

LED: 2200 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: touch dim, 1.5 W

Abmessungen: length 116 mm, width 116 mm, height 308 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:655186Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAQ05 Z REVER DINING 1.0 Bronze 2700K

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; touch dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Bronze, IP23, Innen, 85 lm, CIE flux code: 48 79 95 98 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: touch dim, 1.4 W

Abmessungen: length 116 mm, width 116 mm, height 308 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:655186Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAQ06 Z REVER DINING 1.0 Mattweiß

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; touch dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattweiß, RAL 9010, IP23, Innen, 85 lm, CIE flux code: 48 79 95 98 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: touch dim, 1.4 W

Abmessungen: length 116 mm, width 116 mm, height 308 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:655186W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR Z ROOMOR TABLE 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAR02 Z ROOMOR TABLE 1.1 MbK 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 SHD MbK

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9005; Stecker mit Handschalter; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL
9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 220 mm, height 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:637120BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR03 Z ROOMOR TABLE 1.1 MbK 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 SHD MbK+Gold

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9005; Stecker mit Handschalter; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL
9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 220 mm, height 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter
z.B. Art.Nr.:637120BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR04 Z ROOMOR TABLE 1.1 Zementgrau

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Stecker mit Handschalter; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, tilt max 45°, rotation 30°, Zementgrau, Montage Zementgrau, RAL 7033, Shade Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 470 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 220 mm, height 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:637120GG1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR05 Z ROOMOR TABLE 1.1 Korallrot

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 3016; Stecker mit Handschalter; Schirm Korallrot + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, tilt max 45°, rotation 30°, Korallrot, Montage Korallrot, RAL 3016, Shade Korallrot + Mattweiß, IP20, Innen, 450 | 470 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 1.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 220 mm, height 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:637120RR1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAS Z MIRRO TABLE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAS02 Z MIRRO TABLE 1.0 Mattschwarz + Hellgold

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes
Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code: 29 55 79
52 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 87 mm, height 520 mm, 1.3 kg, Stecker mit Dimmer
z.B. Art.Nr.:6301E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAS03 Z MIRRO TABLE 1.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes
Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux
code: 29 55 79 52 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 300 mm, width 87 mm, height 520 mm, 1.3 kg, Stecker mit Dimmer
z.B. Art.Nr.:6301E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAS04 Z MIRRO TABLE 1.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes
Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 395 lm, CIE flux code:
29 55 79 52 80

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.0 W, Klasse 2

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 300 mm, width 87 mm, height 520 mm, 1.3 kg, Stecker mit Dimmer
z.B. Art.Nr.:6301E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAT Z DRO TABLE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWAT02 Z DRO TABLE 2.0

Tischleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; schwarzes Textilkabel mit Stecker
und Dimmschalter; Lampensockel E14; Lampentyp C35; max. 6W; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 390 lm, CIE flux code:
26 51 76 60 87

LED: lamp C35, socket E14, max. per socket 6.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6
SDCM

Optisch: UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 200 mm, height 540 mm, 2.7 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6432C0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWAU Z DRO TABLE 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAU02 Z DRO TABLE 3.0

Tischleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp A60, socket E27, 4.0 - 12.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 300 mm, height 625 mm, 3.8 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6433E0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAV Z ROOMOR FLOOR 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAV02 Z ROOMOR FLOOR 1.2 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 SHD Mattschw.

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 405 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 1590 mm, 5.9 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BB2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAV03 Z ROOMOR FLOOR 1.2 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 SHD Filzgrau

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 1590 mm, 6 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BF2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAV04 Z ROOMOR FLOOR 1.2 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 SHD Mattbk+Gold

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 2.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 1590 mm, 5.9 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BK2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAW Z ROOMOR FLOOR 1.3 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAW02 Z ROOMOR FLOOR 1.3 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 SHD Mattschw.

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 1590 mm, 6.4 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAW03 Z ROOMOR FLOOR 1.3 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 SHD Filzgrau

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Filzgrau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Filzgrau, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 1590 mm, 6.5 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAW04 Z ROOMOR FLOOR 1.3 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 SHD Mattbk+Gold

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Stecker mit Bodenschalter; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 45°, rotation 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9005, Shade Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 15.0 W, CRI ≥ 90

Optisch: Shade 3.0

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 405 mm, height 1590 mm, 6.4 kg, Stecker mit Bodenschalter

z.B. Art.Nr.:638120BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAX Z MIRRO FLOOR 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAX02 Z MIRRO FLOOR 3.0 Mattschwarz + Hellgold

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 29 55 79 52 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: length 750 mm, width 87 mm, height 1725 mm, 3.7 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6312E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAX03 Z MIRRO FLOOR 3.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 29 55 79 52 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: length 750 mm, width 87 mm, height 1725 mm, 3.7 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6312E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAX04 Z MIRRO FLOOR 3.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 29 55 79 52 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: length 750 mm, width 87 mm, height 1725 mm, 3.7 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6312E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAY Z MIRRO FLOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAY02 Z MIRRO FLOOR 2.0 Mattschwarz + Hellgold

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Hellgold, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 29 55 79 52 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: length 450 mm, width 87 mm, height 1575 mm, 3.3 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6311E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAY03 Z MIRRO FLOOR 2.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 29 55 79 52 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: length 450 mm, width 87 mm, height 1575 mm, 3.3 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6311E0LB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAY04 Z MIRRO FLOOR 2.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, IP20, Innen, 370 lm, CIE flux code: 29 55 79 52 80

LED: lamp G95, socket E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: length 450 mm, width 87 mm, height 1575 mm, 3.3 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6311E0NB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAZ Z DRO TABLE | FLOOR 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAZ02 Z DRO TABLE | FLOOR 1.0

Tisch- und Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Stecker mit

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Handschalter; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 260 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: UGR < 19, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 3.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 130 mm, height 120 mm, 0.41 kg, Stecker mit Handschalter

z.B. Art.Nr.:6421G0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB0 Z DRO TABLE | FLOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB002 Z DRO TABLE | FLOOR 2.0

Tisch- und Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Stecker mit Dimmer; Lampensockel E14; Lampentyp C35; max. 6W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 390 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp C35, socket E14, 4.0 - 6.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 5.5 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 200 mm, height 178 mm, 0.97 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6422C0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB1 Z DRO TABLE | FLOOR 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB102 Z DRO TABLE | FLOOR 3.0

Tisch- und Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Stecker mit Dimmer; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp A60, socket E27, 4.0 - 12.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 300 mm, height 262 mm, 1.97 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6423E0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB2 Z DRO FLOOR 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB202 Z DRO FLOOR 3.0

Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 695 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp A60, socket E27, max. per socket 12.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Optisch: UGR < 16, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 454 mm, height 1650 mm, 8.3 kg, Stecker mit Dimmer

z.B. Art.Nr.:6442E0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB3 Z FINLIN FLOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB302 Z FINLIN FLOOR 1.0 Mattschwarz

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 360° dreh- und 10° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, tilt max 10°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1360 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Dimmbar, 220 - 240 V, 13.1 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 10 mm, height 1801 mm, 2.7 kg

z.B. Art.Nr.:470184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB303 Z FINLIN FLOOR 1.0 Mattweiß

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 360° dreh- und 10° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, tilt max 10°, rotation 360°, Mattweiß, IP20, Innen, 1360 lm, CIE flux code: 11 35 66 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Dimmbar, 220 - 240 V, 13.1 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 10 mm, height 1801 mm, 2.7 kg

z.B. Art.Nr.:470184W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB4 Z MATCH FLOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB402 Z MATCH FLOOR 1.0 Mattschwarz

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 145° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, tilt max 145°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Dimmbar, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 27 mm, height 127 mm, 2.83 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:477154B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB403 Z MATCH FLOOR 1.0 Mattweiß

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 145° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, tilt max 145°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: Dimmbar, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 27 mm, height 127 mm, 2.83 kg, Stecker mit Dimmschalter

z.B. Art.Nr.:477154W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB5 Z BOX OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB502 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB503 Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164B2, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB504 Z 1.0 MbK d.graue Textur 2700K 32° STD 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB505 Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Bronze 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB506 Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB507 Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB508 Z 1.0 MbK d.graue Textur 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164B2, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB509 Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Bronze 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50A Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 540 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B2, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50B Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50C Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50D Z 1.0 MbK d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50E Z OUTDOOR 1.0 MbK Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50F Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4
SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50G Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50H Z 1.0 MbK d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50I Z OUTDOOR 1.0 MbK Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50J Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 385 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164B9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50K Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50L Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur bk 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D2, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50M Z Graue Textur d.graue 2700K 32° STD 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735164D2, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50N Z 1.0 Graue Textur Bronze 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D2, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB500 Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur wh 2700K 32° STD 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D2, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50P Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur bk 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D2, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50Q Z Graue Textur d.graue Textur 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D2, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50R Z 1.0 Graue Textur Bronze 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D2, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50S Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur wh 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 540 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D2, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50T Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50U Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50V Z Graue Textur d.graue CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50W Z 1.0 Graue Textur Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50X Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50Y Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB50Z Z Graue Textur d.graue CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB510 Z 1.0 Graue Textur Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB511 Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 385 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164D9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB512 Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB513 Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze bk 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164Q2, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB514 Z 1.0 Bronze d.graue Textur 2700K 32° STD 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164Q2, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB515 Z OUTDOOR 1.0 Bronze Bronze 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164Q2, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB516 Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze wh 2700K 32° STD 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q2, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB517 Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze bk 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q2, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB518 Z 1.0 Bronze d.graue Textur 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164Q2, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB519 Z OUTDOOR 1.0 Bronze Bronze 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 535 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164Q2, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51A Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze wh 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 540 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 32°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735164Q2, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51B Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51C Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51D Z Bronze d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51E Z 1.0 Bronze Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51F Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51G Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51H Z 1.0 Bronze d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51I Z OUTDOOR 1.0 Bronze Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51J Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 385 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164Q9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51K Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 540 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51L Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W2, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51M Z 1.0 Mwh d.graue Textur 2700K 32° STD 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W2, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51N Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze 2700K 32° STD 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W2, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51O Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W2, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51P Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz bk 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 525 lm, CIE flux
code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W2, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51Q Z 1.0 Mwh d.graue Textur 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in
Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 535
lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W2, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51R Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 535 lm, CIE flux
code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W2, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51S Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz wh 2700K 32° STD 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 540 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W2, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51T Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 560 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51U Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz bk 3000K 32° STD 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 495 lm, CIE flux
code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51V Z 1.0 Mwh d.graue Textur 3000K 32° STD 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in
Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 500
lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51W Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze 3000K 32° STD 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 500 lm, CIE flux
code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51X Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz wh 3000K 32° STD 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 505 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51Y Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz bk 3000K 32° STD 7.9W 1xRefI bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 545 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB51Z Z 1.0 Mwh d.graue Textur 3000K 32° STD 7.9W 1xRefI d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 550 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB520 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze 3000K 32° STD 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 550 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB521 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz wh 3000K 32° STD 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 560 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W4, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB522 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 385 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB523 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB524 Z 1.0 Mwh d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB525 Z OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB526 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB527 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh bk CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB528 Z 1.0 Mwh d.graue Textur CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB529 Z OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52A Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh wh CWD 1800K-2850K 7.9W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 385 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735164W9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52B Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52C Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau Einsatz bk 2700K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52D Z OUTDOOR 1.0 Anthgrau d.graue Textur 2700K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52E Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrau Bronze 2700K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52F Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz wh 2700K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52G Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau Einsatz schw. 2700K 8W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52H Z OUTDOOR 1.0 Anthgrau d.graue Textur 2700K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52I Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau Bronze 2700K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52J Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz wh 2700K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52K Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52L Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau Einsatz bk 3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52M Z OUTDOOR 1.0 Anthgrau d.graue Textur 3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52N Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau Bronze 3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011Q1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB520 Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz wh 3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52P Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau Einsatz schw. 3000K 8W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52Q Z OUTDOOR 1.0 Anthgrau d.graue Textur 3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52R Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau Bronze 3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52S Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz wh 3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52T Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52U Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau Einsatz schw. CWD 8W 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52V Z OUTDOOR 1.0 Anthgrau d.graue Textur CWD 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52W Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau Bronze CWD 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52X Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz wh CWD 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux

code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52Y Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau Einsatz schw. CWD 8W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelmem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB52Z Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau d.graue Textur CWD 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelmem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB530 Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthgrau Einsatz Bronze CWD 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB531 Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz wh CWD 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB532 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K 21° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;

CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB533 Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz bk 2700K 21° STD 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB534 Z 1.0 MbK d.graue Textur 2700K 21° STD 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB535 Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Bronze 2700K 21° STD 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB536 Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz wh 2700K 21° STD 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB537 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattbk Einsatz bk 2700K 21° STD 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB538 Z 1.0 MbK d.grau Textur 2700K 21° STD 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB539 Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Bronze 2700K 21° STD 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211Q1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53A Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattbk Einsatz wh 2700K 21° STD 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53B Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53C Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattbk Einsatz bk 3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53D Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK d.graue Textur 3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53E Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz Bronze 3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53F Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschw. Einsatz wh 3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53G Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattbk Einsatz bk 3000K 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53H Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK d.graue Textur 3000K 8W 1xRefl d.graue

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53I Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattbk Einsatz Bronze 3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53J Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschw. Einsatz wh 3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53K Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53L Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53M Z 1.0 MbK d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53N Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53O Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53P Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53Q Z 1.0 MbK d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53R Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53S Z BOX OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53T Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur 2700K 21° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53U Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur bk 2700K 21° STD 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53V Z Graue Textur d.graue Textur 2700K 21° STD 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53W Z 1.0 Graue Textur Bronze 2700K 21° STD 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53X Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur wh 2700K 21° STD 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53Y Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur bk 2700K 21° STD 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB53Z Z Graue Textur d.graue Textur 2700K 21° STD 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211D1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB540 Z 1.0 Graue Textur Bronze 2700K 21° STD 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzeitigem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211Q1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB541 Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur wh 2700K 21° STD 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB542 Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB543 Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz bk 3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB544 Z 1.0 Graue Textur d.graue Textur 3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB545 Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur Bronze 3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB546 Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz wh 3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB547 Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz bk 3000K 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB548 Z 1.0 Graue Textur d.graue Textur 3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB549 Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur Bronze 3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54A Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz wh 3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54B Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54C Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur bk CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54D Z Graue Textur d.graue CWD 2000K-3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54E Z 1.0 Graue Textur Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54F Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur wh CWD 2000K-3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54G Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur bk CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54H Z Graue Textur d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54I Z 1.0 Graue Textur Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54J Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur wh CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54K Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze 2700K 21° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54L Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze bk 2700K 21° STD 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54M Z 1.0 Bronze d.graue Textur 2700K 21° STD 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54N Z OUTDOOR 1.0 Bronze Bronze 2700K 21° STD 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle

durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB540 Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze wh 2700K 21° STD 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54P Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz bk 2700K 21° STD 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54Q Z 1.0 Bronze d.graue Textur 2700K 21° STD 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54R Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Bronze 2700K 21° STD 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54S Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz wh 2700K 21° STD 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54T Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54U Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz schw. 3000K 8W 1xcover schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54V Z OUTDOOR 1.0 Bronze d.graue Textur 3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54W Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Bronze 3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54X Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz wh 3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle

durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54Y Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz schw. 3000K 8W 1xRefl schw.

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB54Z Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze d.graue Textur 3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB550 Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Bronze 3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB551 Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz wh 3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB552 Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB553 Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze bk CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB554 Z 1.0 Bronze d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB555 Z OUTDOOR 1.0 Bronze Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB556 Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze wh CWD 2000K-3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB557 Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze bk CWD 2000K-3000K 8W 1xRefI bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB558 Z 1.0 Bronze d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB559 Z OUTDOOR 1.0 Bronze Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55A Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze wh CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55B Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K 21° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55C Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz bk 2700K 21° STD 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux
code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55D Z 1.0 Mwh d.graue Textur 2700K 21° STD 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in
Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 670
lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55E Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze 2700K 21° STD 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux
code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55F Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz wh 2700K 21° STD 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55G Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattwh Einsatz bk 2700K 21° STD 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55H Z 1.0 Mwh d.graue Textur 2700K 21° STD 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55I Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze 2700K 21° STD 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55J Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattwh Einsatz wh 2700K 21° STD 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55K Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K 21° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55L Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz bk 3000K 21° STD 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55M Z 1.0 Mwh d.graue Textur 3000K 21° STD 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in

Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55N Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze 3000K 21° STD 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55O Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz wh 3000K 21° STD 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55P Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattwh Einsatz bk 3000K 21° STD 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55Q Z 1.0 Mwh d.graue Textur 3000K 21° STD 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55R Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze 3000K 21° STD 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55S Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattwh Einsatz wh 3000K 21° STD 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55T Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735258W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55U Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55V Z 1.0 Mwh d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xcover d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55W Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xcover bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55X Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xcover wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55Y Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz bk CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bk

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg
z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB55Z Z 1.0 Mwh d.graue Textur CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl d.grau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB560 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Bronze CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB561 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz wh CWD 2000K-3000K 8W 1xRefl wh

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB6 Z RAY OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB602 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 525 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB603 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschw. Einsatz Anthrau 2700K 32° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9005, IP65, Außen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B2, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB604 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K 32° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B2, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB605 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattbk Einsatz d.graue Textur 2700K 32° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735364B2, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB606 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B2, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB607 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 375 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB608 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschw. Einsatz Anthgrau CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9005, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B9, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB609 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60A Z RAY OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz d.graue Textur CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B9, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60B Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364B9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60C Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 540 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60D Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Anthrazitgrau 2700K 32° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9003, IP65, Außen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W2, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60E Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 475 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W2, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60F Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattwh Einsatz d.graue Textur 2700K 32° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 485 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W2, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60G Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 32° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 490 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W2, 911041W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60H Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß colourwarmdimming 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 385 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60I Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattwh Einsatz Anthrazitgrau CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9003, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W9, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60J Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60K Z RAY OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz d.graue Textur CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 345 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W9, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60L Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß CWD 1800K-2850K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 350 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, CRI ≥ 95 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 4 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735364W9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60M Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60N Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB600 Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60P Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz d.graue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60Q Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60R Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60S Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm,

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60T Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60U Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz d.graue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60V Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60W Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60X Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Anthrazitgrau CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60Y Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60Z Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB610 Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB611 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K 21° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB612 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschw. Einsatz Anthgrau 2700K 21° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB613 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K 21° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB614 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattbk Einsatz d.graue Textur 2700K 21° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB615 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K 21° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB616 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB617 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB618 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB619 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61A Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61B Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61C Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschw. Einsatz Anthrau CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041A1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61D Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61E Z RAY OUTDOOR 1.0 MbK Einsatz d.graue Textur CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041D1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61F Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9005, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61G Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61H Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61I Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61J Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz d.graue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61K Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61L Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61M Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61N Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61O Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz d.graue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61P Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61Q Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61R Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Anthrazitgrau CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61S Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61T Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Dunkelgraue Textur CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61U Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61V Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K 21° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61W Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Anthrazitgrau 2700K 21° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9003, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61X Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K 21° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61Y Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattwh Einsatz d.graue Textur 2700K 21° STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB61Z Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 21° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 670 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB620 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB621 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB622 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB623 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB624 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB625 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß colourwarmdimming 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB626 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattwh Einsatz Anthrazitgrau CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg
z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB627 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB628 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mwh Einsatz d.graue Textur CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB629 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß CWD 2000K-3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9003, IP65, Außen, 470 lm, CIE flux code: 90 96 99 100 100

LED: colour warm dimming, 2000 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 21°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 114 mm, height 100 mm, 0.63 kg

z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB7 Z TUBE CARRÉ 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB702 Z TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 104 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:734220A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB703 Z TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 104 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:734220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB704 Z TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Graue Textur

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 104 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:734220D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB705 Z TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 104 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:734220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB706 Z TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 104 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:734220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB707 Z TUBE CARRÉ 1.0 LED Mattschwarz 34° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 480 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 104 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:734264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB708 Z TUBE CARRÉ 1.0 LED Mattweiß 34° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 480 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 104 mm, 0.64 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:734264W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB709 Z TUBE CARRÉ 1.0 LED Anthrazitgrau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 720 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 104 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:734464A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB70A Z TUBE CARRÉ 1.0 LED Mattschwarz 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 720 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 104 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:734464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB70B Z TUBE CARRÉ 1.0 LED Graue Textur

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 720 lm, CIE flux code: 98 99
100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 104 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:734464D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB70C Z TUBE CARRÉ 1.0 LED Mattweiß 32° Standard

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM;
CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 720 lm, CIE flux code: 98 99 100
100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 104 mm, 0.74 kg

z.B. Art.Nr.:734464W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB8 Z TUBE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WB802 Z TUBE 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp

PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98
100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 105 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:734120A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB803 Z TUBE 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98
100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 105 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:734120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB804 Z TUBE 1.0 PAR16 Graue Textur

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98
100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 105 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:734120D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB805 Z TUBE 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max.

5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 105 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:734120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB806 Z TUBE 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 105 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:734120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB807 Z TUBE 1.0 LED Graue Textur 33° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 475 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 105 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:734164D4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB808 Z TUBE 1.0 LED Anthrazitgrau

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 620 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 60000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 105 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:734364A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB809 Z TUBE 1.0 LED Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 620 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 60000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 105 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:734364B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB80A Z TUBE 1.0 LED Graue Textur 36° Standard

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 620 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 105 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:734364D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB80B Z TUBE 1.0 LED Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 620 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 105 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:734364W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB9 Z TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB902 Z TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 365 lm, CIE flux code: 55 87

98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB903 Z TAIO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 410 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB904 Z TAIO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 365 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB905 Z TAI0 ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 410 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB906 Z TAI0 ROUND IP65 SURFACE 1.0 Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 365 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB907 Z TAI0 ROUND IP65 SURFACE 1.0 Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 410 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB908 Z TAIO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 455 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB909 Z TAIO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 510 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 107 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:180884W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA Z TRAM 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBA02 Z TRAM 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 555 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 75 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:747768A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA03 Z TRAM 1.0 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 555 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 75 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:747768B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA04 Z TRAM 1.0 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 555 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 75 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:747768Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA05 Z TRAM 1.0 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 555 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 75 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:747768W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB Z TRAIN OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBB02 Z TRAIN OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 530 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 35°, UGR < 19

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 52 mm, width 52 mm, height 60 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:718668A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB03 Z TRAIN OUTDOOR 1.0 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 530 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 35°, UGR < 19

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 52 mm, width 52 mm, height 60 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:718668B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB04 Z TRAIN OUTDOOR 1.0 Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 530 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 35°, UGR < 19

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 52 mm, width 52 mm, height 60 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:718668Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB05 Z TRAIN OUTDOOR 1.0 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, IP65, Außen, 530 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 35°, UGR < 19

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 52 mm, width 52 mm, height 60 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:718668W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBC Z BLAS 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBC02 Z BLAS 2.0 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 950 lm, CIE flux code: 44 74 92 91 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 130 mm, height 79 mm, 1.3 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:736487B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBC03 Z BLAS 2.0 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 950 lm, CIE flux code: 44 74 92 91 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 130 mm, height 79 mm, 1.3 kg

z.B. Art.Nr.:736487W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBD Z BLAS 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBD02 Z BLAS 1.0 Mattschwarz

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 950 lm, CIE flux code: 40 71 91 90 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 130 mm, height 79 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:736387B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBD03 Z BLAS 1.0 Mattweiß

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke / Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 950 lm, CIE flux code: 40 71 91 90 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 130 mm, height 79 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:736387W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBE Z ORIS OUTDOOR 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBE02 Z ORIS OUTDOOR 1.3 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 100 | 70 lm, CIE flux code: 44 78 91 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: length 130 mm, width 341 mm, height 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 117 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7096A1A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBE03 Z ORIS OUTDOOR 1.3 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 70 | 100 lm, CIE flux code: 44 78 91 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymmetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 3.1 | 6.4 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 130 mm, width 341 mm, height 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 117 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7096A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBE04 Z ORIS OUTDOOR 1.3 Graue Textur

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 87 | 140 lm, CIE flux code: 44 78 91 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymmetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 3.1 | 6.4 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 130 mm, width 341 mm, height 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 117 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7096A1D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBE05 Z ORIS OUTDOOR 1.3 Bronze

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, IP65, Außen, 100 | 70 lm, CIE flux code: 44 78 91 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymmetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: length 130 mm, width 341 mm, height 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 117 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7096A1Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBE06 Z ORIS OUTDOOR 1.3 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 145 | 220 lm, CIE flux code: 44 78 91 84 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 3.1 | 6.4 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 130 mm, width 341 mm, height 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 117 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7096A1W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBF Z ORIS OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBF02 Z ORIS OUTDOOR 2.0 Graue Textur 5.8W

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Einbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 275 | 165 lm, CIE flux code: 37 73 93 90 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: length 130 mm, width 33 mm, height 200 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 185 mm, min. ceiling thickness 12 mm, max. ceiling thickness 40 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:709361D4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBF03 Z ORIS OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 115 | 67 lm, CIE flux code: 49 78 91 83 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 60000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 6.5 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: length 130 mm, width 33 mm, height 200 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 185 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7097A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBF04 Z ORIS OUTDOOR 2.0 Graue Textur 4.1W

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 83 | 140 lm, CIE flux code: 49 78 91 83 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 60000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 3.1 | 6.5 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 130 mm, width 33 mm, height 200 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 185 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7097A1D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBF05 Z ORIS OUTDOOR 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 225 | 140 lm, CIE flux code: 49 78 91 83 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 60000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 6.5 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: length 130 mm, width 33 mm, height 200 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 185 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7097A1W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBG Z ORIS OUTDOOR 0.7 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBG02 Z ORIS OUTDOOR 0.7 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 30 | 50 lm, CIE flux code: 52 75 88 75 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L70 / 60000h, initial MacAdam \leq 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 65 mm, width 33 mm, height 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: length 47 mm, width 182 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7091A1B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBG03 Z ORIS OUTDOOR 0.7 Graue Textur

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 62 | 37 lm, CIE flux code: 52 75 88 75 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: length 65 mm, width 33 mm, height 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: length 47 mm, width 182 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7091A1D5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBG04 Z ORIS OUTDOOR 0.7 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 71 | 120 lm, CIE flux code: 52 75 88 75 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 65 mm, width 33 mm, height 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: length 47 mm, width 182 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7091A1W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBH Z ORIS OUTDOOR 0.8 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBH02 Z ORIS OUTDOOR 0.8 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 75 | 44 lm, CIE flux code: 41 77 91 85 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 33 mm, height 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7094A1A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBH03 Z ORIS OUTDOOR 0.8 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 44 | 75 lm, CIE flux code: 41 77 91 85 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 33 mm, height 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7094A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBH04 Z ORIS OUTDOOR 0.8 Bronze

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, IP65, Außen, 44 | 75 lm, CIE flux code: 41 77 91 85 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 33 mm, height 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7094A1Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBH05 Z ORIS OUTDOOR 0.8 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9003, IP65, Außen, 90 | 150 lm, CIE flux code: 41 77 91 85 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, inset 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: length 80 mm, width 33 mm, height 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7094A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI Z RETO OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBI02 Z RETO OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 330 lm, CIE flux code: 58 85 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: length 200 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: length 47 mm, width 182 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7453A2A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI03 Z RETO OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 330 lm, CIE flux code: 58 85 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: length 200 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: length 47 mm, width 182 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7453A2B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI04 Z RETO OUTDOOR 2.0 Bronze

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, IP65, Außen, 330 lm, CIE flux code: 58 85 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: length 200 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: length 47 mm, width 182 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7453A2Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ Z RETO OUTDOOR 0.8 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBJ02 Z RETO OUTDOOR 0.8 Anthrazitgrau

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 76 lm, CIE flux code: 64 88 98 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 2.4 W, Klasse 3

Abmessungen: length 80 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7451A2A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ03 Z RETO OUTDOOR 0.8 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 76 lm, CIE flux code: 64 88 98 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 2.4 W, Klasse 3

Abmessungen: length 80 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7451A2B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ04 Z RETO OUTDOOR 0.8 Bronze

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, IP65, Außen, 76 lm, CIE flux code: 64 88 98 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 2.4 W, Klasse 3

Abmessungen: length 80 mm, width 16 mm, height 80 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: length 66 mm, width 66 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7451A2Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK Z RETO OUTDOOR 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBK02 Z RETO OUTDOOR 1.3 Anthrazitgrau

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 170 lm, CIE flux code: 60 86 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 4.9 W, Klasse 3

Abmessungen: length 130 mm, width 16 mm, height 130 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 117 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7452A2A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK03 Z RETO OUTDOOR 1.3 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 170 lm, CIE flux code: 60 86 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 4.9 W, Klasse 3

Abmessungen: length 130 mm, width 16 mm, height 130 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 117 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7452A2B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK04 Z RETO OUTDOOR 1.3 Bronze

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, IP65, Außen, 170 lm, CIE flux code: 60 86 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 4.9 W, Klasse 3

Abmessungen: length 130 mm, width 16 mm, height 130 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: length 115 mm, width 117 mm, min. ceiling thickness 12 mm, recessed depth 40 mm

z.B. Art.Nr.:7452A2Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBL02 Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL03 Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, total 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL04 Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.62 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:748148B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL05 Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, total 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL06 Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Graue Textur 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL07 Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Graue Textur 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, total 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL08 Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL09 Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, total 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBLOA Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBLOB Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, total 920 lm, CIE flux code: 68 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:748148W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBWM Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBM02 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen LED

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:740268W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM03 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 260 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM04 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 280 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM05 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Graue Textur 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 260 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM06 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Graue Textur 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 280 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM07 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;

inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 260 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM08 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 280 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM09 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen PCB

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 260 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.67 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:748268W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM0A Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 280 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:748268W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBN02 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, total 650 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:748248B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN03 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, total 690 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN04 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Graue Textur 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, total 650 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN05 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Graue Textur 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, total 690 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248D5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN06 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, total 650 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN07 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, total 690 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN08 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, total 650 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN09 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, total 690 lm, CIE flux code: 71 90 97 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 160 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:748248W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBO Z RAY WALL OUTDOOR 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBO02 Z RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen 400lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:741268W2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBO03 Z RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749268B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBO04 Z RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749268B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBO05 Z RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen 260lm

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749268W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBO06 Z RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749268W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBPO2 Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749148B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBPO3 Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, total 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749148B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBPO4 Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, total 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749148W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP05 Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, total 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749148W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBQ Z RAY WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBQ02 Z RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.47 kg
z.B. Art.Nr.:749168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBQ03 Z RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBQ04 Z RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattwh 2700K 6.0W Außen Catalogue Items

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:749168W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBQ05 Z RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 370 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 150 mm, height 100 mm, 0.47 kg
z.B. Art.Nr.:749168W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBR Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBR02 Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, total 650 lm, CIE flux code: 71
92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749248B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBR03 Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, total 690 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749248B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBR04 Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, total 650 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749248W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBR05 Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, total 690 lm, CIE flux code: 71 92 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 150 mm, height 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:749248W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBS Z TRAIN NARROW 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBS02 Z TRAIN NARROW 2.0

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; RAL 9007; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP65; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirect 77 lm, direkt 77 lm, total 154 lm, CIE flux code: 67 90 99 50 99

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Narrow Up | Narrow Down

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 48 mm, width 48 mm, height 134 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:719243D4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBT02 Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 82 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:180584A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT03 Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 82 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:180584A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT04 Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 82 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:180584B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT05 Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 82 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:180584B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT06 Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 82 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:180584Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT07 Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 380 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 82 mm, 0.49 kg
z.B. Art.Nr.:180584Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT08 Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 435 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 82 mm, 0.49 kg
z.B. Art.Nr.:180584W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT09 Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 490 lm, CIE flux code: 55 87 98 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 82 mm, 0.49 kg
z.B. Art.Nr.:180584W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWBU Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWBU02 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, direkt 340 lm, total 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 82 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:744120A0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWBU03 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, direkt 340 lm, total 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 82 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:744120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWBU04 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht

inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, direkt 340 lm, total 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 82 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:744120D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBU05 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, direkt 340 lm, total 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 82 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:744120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBU06 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, direkt 340 lm, total 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 82 mm, 0.64 kg

z.B. Art.Nr.:744120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBU07 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Mattschwarz 34° Standard

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 480 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 82 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:744164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB08 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Mattweiß 34° Standard

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 480 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 82 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:744164W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB09 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 715 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 82 mm, 0.71 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:744364A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWBU0A Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Mattschwarz 32° Standard

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 715 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 82 mm, 0.71 kg

z.B. Art.Nr.:744364B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWBU0B Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 715 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 82 mm, 0.71 kg

z.B. Art.Nr.:744364D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWBU0C Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Mattweiß 32° Standard

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 715 lm, CIE flux code: 98 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 82 mm, 0.71 kg

z.B. Art.Nr.:744364W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBV02 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 335 lm, direkt 335 lm, total 670 lm, CIE flux code: 55 87 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV03 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 380 lm, direkt 380 lm, total 760 lm, CIE flux code: 55 87 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV04 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 335 lm, direkt 335 lm, total 670 lm, CIE flux code: 55 87 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV05 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 380 lm, direkt 380 lm, total 760 lm, CIE flux code: 55 87 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV06 Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, indirect 335 lm, direkt 335 lm, total 670 lm, CIE flux code: 55 87 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV07 Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, indirect 380 lm, direkt 380 lm, total 760 lm, CIE flux code: 55 87 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV08 Z TAI0 ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 435 lm, direkt 435 lm, total 870 lm, CIE flux code: 55 87 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV09 Z TAO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 490 lm, direkt 490 lm, total 980 lm, CIE flux code: 55 87 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 94 mm, height 154 mm, 0.85 kg

z.B. Art.Nr.:180684W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW Z SWAM 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBW02 Z SWAM 2.0 Mattschwarz length185mm

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: length 185 mm, width 213 mm, height 110 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:746374B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW03 Z SWAM 2.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 220 lm, direkt 300 lm, total 520 lm, CIE flux code: 53 89 100 58 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: UGR < 16, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 185 mm, height 110 mm, 0.91 kg

z.B. Art.Nr.:746378B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW04 Z SWAM 2.0 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 285 lm, direkt 385 lm, total 670 lm, CIE flux code: 53 89 100 58 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: UGR < 16

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 13.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 185 mm, height 110 mm, 0.91 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:746378K3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW05 Z SWAM 2.0 Bronze

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, indirect 220 lm, direkt 300 lm, total 520 lm, CIE flux code: 53 89 100 58 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 185 mm, height 110 mm, 0.91 kg

z.B. Art.Nr.:746378Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX Z SWAM 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBX02 Z SWAM 1.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 295 lm, CIE flux code: 48 83 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 185 mm, height 110 mm, 0.91 kg

z.B. Art.Nr.:746278B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX03 Z SWAM 1.0 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP65, Außen, 410 lm, CIE flux code: 48 83 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 185 mm, height 110 mm, 0.91 kg

z.B. Art.Nr.:746278K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX04 Z SWAM 1.0 Bronze

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 295 lm, CIE flux code: 48 83 98 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 185 mm, height 110 mm, 0.91 kg

z.B. Art.Nr.:746278Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB Y Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBY02 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Anthrazitgrau

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 150 lm, CIE flux code: 61 86 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 36 mm, height 130 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:7455A4A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBY03 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 150 lm, CIE flux code: 61 86 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 36 mm, height 130 mm, 0.62 kg

z.B. Art.Nr.:7455A4B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBY04 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Bronze

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 150 lm, CIE flux code: 61 86 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 4.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 130 mm, width 36 mm, height 130 mm, 0.62 kg
z.B. Art.Nr.:7455A4Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ Z KIOSK 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBZ02 Z KIOSK 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten;
PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 -
240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 495 lm, direkt 495 lm,
total 990 lm, CIE flux code: 57 86 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 40 mm, height 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ03 Z KIOSK 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten;
PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 -
240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 515 lm, direkt 515 lm,
total 1030 lm, CIE flux code: 57 86 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 40 mm, height 60 mm, 0.5 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:707174A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ04 Z KIOSK 1.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 495 lm, direkt 495 lm, total 990 lm, CIE flux code: 57 86 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 40 mm, height 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ05 Z KIOSK 1.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 515 lm, direkt 515 lm, total 1030 lm, CIE flux code: 57 86 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 40 mm, height 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ06 Z KIOSK 1.0 Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, indirect 495 lm, direkt 495 lm, total 990 lm, CIE

flux code: 57 86 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 40 mm, height 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ07 Z KIOSK 1.0 Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, indirect 515 lm, direkt 515 lm, total 1030 lm, CIE flux code: 57 86 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 40 mm, height 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ08 Z KIOSK 1.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP65, Außen, indirect 495 lm, direkt 495 lm, total 990 lm, CIE flux code: 57 86 98 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 40 mm, height 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ09 Z KIOSK 1.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, IP65, Außen, indirect 515 lm, direkt 515 lm, total 1030 lm, CIE flux code: 57 86 98 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 150 mm, width 40 mm, height 60 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:707174W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC0 Z TRAM WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC002 Z TRAM WALL 2.0 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 370 lm, direkt 350 lm, total 720 lm, CIE flux code: 96 99 100 49 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 105 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:747668A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC003 Z TRAM WALL 2.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart

IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 370 lm, direkt 350 lm, total 720 lm, CIE flux code: 96 99 100 49 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 105 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:747668B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC004 Z TRAM WALL 2.0 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, indirect 370 lm, direkt 350 lm, total 720 lm, CIE flux code: 96 99 100 49 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 105 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:747668Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC005 Z TRAM WALL 2.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 370 lm, direkt 350 lm, total 720 lm, CIE flux code: 96 99 100 49 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 105 mm, 0.3 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:747668W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC1 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWC102 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 335 lm, CIE flux code: 57 85 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 200 mm, width 36 mm, height 80 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:7456A4A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC103 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 335 lm, CIE flux code: 57 85 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 200 mm, width 36 mm, height 80 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:7456A4B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC104 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 335 lm, CIE flux code: 57 85 97 99 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 200 mm, width 36 mm, height 80 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:7456A4Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC2 Z TRAM WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC202 Z TRAM WALL 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 555 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 76 mm, 0.25 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:747568A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC203 Z TRAM WALL 1.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 555 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 76 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:747568B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC204 Z TRAM WALL 1.0 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 555 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 76 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:747568Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC205 Z TRAM WALL 1.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 555 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 50 mm, height 76 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:747568W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC3 Z TUBE WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC302 Z TUBE WALL 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 80 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:711120A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC303 Z TUBE WALL 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 80 mm, height 80 mm, 0.49 kg
z.B. Art.Nr.:711120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC304 Z TUBE WALL 1.0 PAR16 Graue Textur

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 80 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:711120D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC305 Z TUBE WALL 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 80 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:711120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC306 Z TUBE WALL 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 340 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 88

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 80 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:711120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC307 Z TUBE WALL 1.0 LED Graue Textur 34° Standard

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 480 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 80 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:711164D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC308 Z TUBE WALL 1.0 LED Mattweiß 34° Standard

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 480 lm, CIE flux code: 100 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 80 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:711164W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC309 Z TUBE WALL 1.0 LED Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 635 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 80 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:711364A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC30A Z TUBE WALL 1.0 LED Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 635 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 80 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:711364B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC30B Z TUBE WALL 1.0 LED Graue Textur 36° Standard

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 635 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 80 mm, height 80 mm, 0.53 kg
z.B. Art.Nr.:711364D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC30C Z TUBE WALL 1.0 LED Mattweiß 36° Standard

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 635 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 80 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:711364W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC4 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC402 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 385 lm, direkt 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 88 96 99 50 88

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1
Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 0.94 kg
z.B. Art.Nr.:744220A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC403 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 385 lm, direkt 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 88 96 99 50 88

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:744220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC404 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirect 385 lm, direkt 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 88 96 99 50 88

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 0.94 kg

z.B. Art.Nr.:744220D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC405 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, indirect 170 | 385 lm, direkt 170 | 385 lm, total 340 | 770 lm, CIE flux code: 88 96 99 50 88

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 4.4 | 8.8 W, Klasse 1
Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 0.94 kg
z.B. Art.Nr.:744220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC406 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 385 lm, direkt 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 88

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80
Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1
Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 0.94 kg
z.B. Art.Nr.:744220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC407 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Mattschwarz Standard

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 480 lm, direkt 480 lm, total 960 lm, CIE flux code: 100 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1
Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 1 kg
z.B. Art.Nr.:744264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC408 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Graue Textur Standard

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirect 480 lm, direkt 480 lm, total 960 lm, CIE flux code: 100 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:744264D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC409 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Mattweiß Standard

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 480 lm, direkt 480 lm, total 960 lm, CIE flux code: 100 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:744264W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC40A Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 745 lm, direkt 745 lm, total 1490 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:744464A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC40B Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Mattschwarz 32° Standard

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 745 lm, direkt 745 lm, total 1490 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:744464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC40C Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Graue Textur 32° Standard

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirect 745 lm, direkt 745 lm, total 1490 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:744464D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC40D Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Mattweiß 32° Standard

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 745 lm, direkt 745 lm, total 1490 lm, CIE flux code: 98 100 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: length 79 mm, width 79 mm, height 150 mm, 1.13 kg

z.B. Art.Nr.:744464W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC5 Z TUBE WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC502 Z TUBE WALL 2.0 PAR16 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 385 lm, direkt 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 88

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 149 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:711220A0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC503 Z TUBE WALL 2.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 385 lm, direkt 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 88

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 149 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:711220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC504 Z TUBE WALL 2.0 PAR16 Graue Textur

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirect 385 lm, direkt 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 88

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 149 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:711220D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC505 Z TUBE WALL 2.0 PAR16 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, indirect 385 lm, direkt 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 88

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 149 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:711220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC506 Z TUBE WALL 2.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 385 lm, direkt 385 lm, total 770 lm, CIE flux code: 94 98 100 50 88

LED: lamp 2 x PAR16, socket GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 149 mm, 0.67 kg

z.B. Art.Nr.:711220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC507 Z TUBE WALL 2.0 LED Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 635 lm, direkt 635 lm, total 1270 lm, CIE flux code: 95 98 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 149 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:711464A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC508 Z TUBE WALL 2.0 LED Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 635 lm, direkt 635 lm, total 1270 lm, CIE flux code: 95 98 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 149 mm, 0.88 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:711464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC509 Z TUBE WALL 2.0 LED Graue Textur

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirect 635 lm, direkt 635 lm, total 1270 lm, CIE flux code: 95 98 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 149 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:711464D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC50A Z TUBE WALL 2.0 LED Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 635 lm, direkt 635 lm, total 1270 lm, CIE flux code: 95 98 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 149 mm, 0.88 kg

z.B. Art.Nr.:711464W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC6 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC602 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K 6.0W Außen DOB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:740168B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC603 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen DOB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:740168W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC604 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC605 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC606 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg
z.B. Art.Nr.:748168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC607 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K 6.0W Außen PCB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC608 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Graue Textur 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC609 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Graue Textur 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC60A Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC60B Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:748168Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC60C Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K 6.0W Außen PCB

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 350 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC60D Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 370 lm, CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 100 mm, height 100 mm, 0.6 kg

z.B. Art.Nr.:748168W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC7 Z CENTRAL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC702 Z CENTRAL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 330 lm, direkt 330 lm, total 660 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:313874A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC703 Z CENTRAL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 330 lm, direkt 330 lm, total 660 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:313874B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC704 Z CENTRAL OUTDOOR 2.0 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, indirect 330 lm, direkt 330 lm, total 660 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:313874Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC705 Z CENTRAL OUTDOOR 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 330 lm, direkt 330 lm, total 660 lm, CIE flux code: 69 95 100 49 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:313874W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC8 Z PALOS WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC802 Z PALOS WALL 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1200 lm, CIE flux code: 5 31 69 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 90 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:4162A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC803 Z PALOS WALL 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1240 lm, CIE flux code: 5 31 69 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 90 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:4162A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC804 Z PALOS WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 1200 lm, CIE flux code: 5 31 69 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 90 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:4162A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC805 Z PALOS WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 1240 lm, CIE flux code: 5 31 69 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 90 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:4162A4B4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC806 Z PALOS WALL 2.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 1200 lm, CIE flux code: 5 31 69 50 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 90 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:4162A4Q2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC807 Z PALOS WALL 2.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 1240 lm, CIE flux code: 5 31 69 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 21.0 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 90 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:4162A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC9 Z PALOS WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC902 Z PALOS WALL 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 680 lm, CIE flux code: 5 31 72 88 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 60 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:4161A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC903 Z PALOS WALL 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 5 31 72 88 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 60 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:4161A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC904 Z PALOS WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 680 lm, CIE flux code: 5 31 72 88 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 60 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:4161A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC905 Z PALOS WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 5 31 72 88 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 60 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:4161A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC906 Z PALOS WALL 1.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 680 lm, CIE flux code: 5 31 72 88 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 60 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:4161A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC907 Z PALOS WALL 1.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 5 31 72 88 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 60 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:4161A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCA Z CENTRAL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCA02 Z CENTRAL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 620 lm, CIE flux code: 70 95

100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:313774A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCA03 Z CENTRAL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 620 lm, CIE flux code: 70 95 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:313774B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCA04 Z CENTRAL OUTDOOR 1.0 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 620 lm, CIE flux code: 70 95 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:313774Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCA05 Z CENTRAL OUTDOOR 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 620 lm, CIE flux code: 70 95 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 98 mm, width 55 mm, height 98 mm, 0.58 kg

z.B. Art.Nr.:313774W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB Z TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCB02 Z TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 530 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:718868A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB03 Z TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 530 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:718868B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB04 Z TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 5.9W Außen Decorative

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 530 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:718868W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB05 Z TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; RAL 9007; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 405 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 85 mm, 0.24 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:719868D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB06 Z TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 5.9W Außen Strahler

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 405 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 85 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:719868W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC Z TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCC02 Z TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 375 lm, direkt 375 lm, total 750 lm, CIE flux code: 95 99 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 120 mm, 0.35 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:718968A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC03 Z TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, indirect 375 lm, direkt 375 lm, total 750 lm, CIE flux code: 95 99 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:718968B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC04 Z TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 38° Standard

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 375 lm, direkt 375 lm, total 750 lm, CIE flux code: 95 99 100 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 120 mm, 0.35 kg

z.B. Art.Nr.:718968W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC05 Z TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 255 lm, direkt 255 lm, total

510 lm, CIE flux code: 97 100 100 50 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1
Abmessungen: length 50 mm, width 50 mm, height 120 mm, 0.35 kg
z.B. Art.Nr.:719968W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD Z PALOS WALL 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCD02 Z PALOS WALL 3.0 Anthrazitgrau 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 745 lm, CIE flux code: 31 55
75 0 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 30 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:4163A4A2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD03 Z PALOS WALL 3.0 Anthrazitgrau 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 770 lm, CIE flux code: 31 55
75 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 30 mm, 0.75 kg
z.B. Art.Nr.:4163A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD04 Z PALOS WALL 3.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 745 lm, CIE flux code: 31 55 75 0 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 30 mm, 0.75 kg
z.B. Art.Nr.:4163A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD05 Z PALOS WALL 3.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 770 lm, CIE flux code: 31 55 75 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 30 mm, 0.75 kg
z.B. Art.Nr.:4163A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD06 Z PALOS WALL 3.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 745 lm, CIE flux code: 31 55 75 0 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 30 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:4163A4Q2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD07 Z PALOS WALL 3.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 770 lm, CIE flux code: 31 55 75 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 100 mm, height 30 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:4163A4Q4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCE Z TRAIN NARROW 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCE02 Z TRAIN NARROW 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 5°x55°; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 170 lm, CIE flux code: 63 87 97 100 99

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Narrow Up or Narrow Down, beam angle 5°x55°

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: length 48 mm, width 48 mm, height 96 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:718143B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCE03 Z TRAIN NARROW 1.0 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; RAL 9007; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 46°x5°; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP65; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 120 lm, CIE flux code: 67 90 99 100 99

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Narrow Up or Narrow Down, beam angle 46°x5°

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 48 mm, width 48 mm, height 96 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:719143D4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF Z TAPE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCF02 Z TAPE 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirect 215 lm, direkt 215 lm, total 430 lm, CIE flux code: 12 45 84 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 180 mm, width 180 mm, height 60 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:722174A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF03 Z TAPE 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, IP65, Außen, indirect 215 lm, direkt 215 lm, total 430 lm, CIE flux code: 12 45 84 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 180 mm, width 180 mm, height 60 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:722174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF04 Z TAPE 1.0 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirect 215 lm, direkt 215 lm, total 430 lm, CIE flux code: 12 45 84 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 180 mm, width 180 mm, height 60 mm, 0.73 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:722174D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF05 Z TAPE 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirect 215 lm, direkt 215 lm, total 430 lm, CIE flux code: 12 45 84 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 180 mm, width 180 mm, height 60 mm, 0.73 kg

z.B. Art.Nr.:722174W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCG Z BLINK trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCG02 Z BLINK trimless 1.0

Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; Einbautiefe 110 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IK08, Außen, 410 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 50 mm, height 57 mm, 0.32 kg

Ausschnitt: diameter 50-52 mm, recessed depth 110 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:721261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCH Z BLINK trim 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCH02 Z BLINK TRIM 1.0

Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9005; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, IK08, Außen, 410 lm, CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, inset 4.2 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: diameter 62 mm, height 57 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: diameter 47-49 mm, recessed depth 63 mm

z.B. Art.Nr.:721161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCI Z CARD 0.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCI02 Z CARD 0.1

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 60 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Ausstrahlwinkel 16°; Schutzart IP67; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK07, Außen, 90 lm, CIE flux code: 17 34 51 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 16°, UGR < 10

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 1.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: diameter 25 mm, height 42 mm, 0.05 kg

Ausschnitt: diameter 22-24 mm, recessed depth 60 mm

z.B. Art.Nr.:75014114 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCJ Z MAP 0.9 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCJ02 Z MAP 0.9

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 135 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 685 lm, CIE flux code: 23 46 70 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 35°, UGR < 10, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 85 mm, height 120 mm, 0.7 kg

Ausschnitt: recessed depth 135 mm

z.B. Art.Nr.:75126815 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCK Z MAP 1.6 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCK02 Z MAP 1.6

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK09, Außen, 1260 lm, CIE flux code: 36 58 79 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 10 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.1 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 160 mm, height 139 mm, 1.43 kg

Ausschnitt: recessed depth 185 mm

z.B. Art.Nr.:75146815 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCL Z CARD 0.2 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCL02 Z CARD 0.2

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 60 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80 ; Ausstrahlwinkel 16°; Schutzart IP67; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK07, Außen, 90 lm, CIE flux code: 17 34 51 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Narrow, beam angle 16°, UGR < 10
Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, inset 1.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: length 25 mm, width 25 mm, height 42 mm, 0.06 kg
Ausschnitt: diameter 22-24 mm, recessed depth 60 mm
z.B. Art.Nr.:75024114 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWCM Z MAP 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWCM02 Z MAP 1.2

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 120 mm;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 44°; Schutzart IP67; Klasse 2;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 995 lm, CIE flux code: 33 55 77 0
100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 44°, UGR < 10, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.9 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 120 mm, height 113 mm, 1.01 kg

Ausschnitt: recessed depth 120 mm

z.B. Art.Nr.:75136815 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWCN Z MAP ASYM 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCN02 Z MAP ASYM 1.6

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Inox; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK09, Außen, 845 lm, CIE flux code: 38 67 87 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 160 mm, height 139 mm, 1.72 kg

Ausschnitt: recessed depth 185 mm

z.B. Art.Nr.:7516A8I5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCO Z MAP ASYM 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCO02 Z MAP ASYM 1.2

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Inox; Einbautiefe 160 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 565 lm, CIE flux code: 31 58 80 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 120 mm, height 113 mm, 1.06 kg

Ausschnitt: recessed depth 160 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:7515A8I5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWCP Z MAP 0.6 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWCP02 Z MAP 0.6

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 43°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 310 lm, CIE flux code: 25 48 71 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 43°, UGR < 10, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 55 mm, height 95 mm, 0.38 kg

Ausschnitt: recessed depth 100 mm

z.B. Art.Nr.:751168I5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWCQ Z CHART 0.6 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCQ02 Z CHART 0.6

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 118 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 43°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 310 lm, CIE flux code: 25 48 71 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 43°, UGR < 10, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: length 55 mm, width 55 mm, height 95 mm, 0.39 kg

Ausschnitt: recessed depth 118 mm

z.B. Art.Nr.:75216815 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR Z CHART ASYM 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCR02 Z CHART ASYM 1.2

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Inox; Einbautiefe 160 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 565 lm, CIE flux code: 31 58 80 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 113 mm, 1.1 kg

Ausschnitt: recessed depth 160 mm

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:7525A8I5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS Z CHART ASYM 1.6 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCS02 Z CHART ASYM 1.6

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Inox; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK09, Außen, 845 lm, CIE flux code: 38 67 87 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 15.7 W, Klasse 2

Abmessungen: length 160 mm, width 160 mm, height 139 mm, 1.83 kg

Ausschnitt: recessed depth 185 mm

z.B. Art.Nr.:7526A8I5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT Z CHART 1.6 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCT02 Z CHART 1.6

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK09, Außen, 1260 lm, CIE flux code: 36 58 79 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 10 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 16.1 W, Klasse 2

Abmessungen: length 160 mm, width 160 mm, height 139 mm, 1.45 kg

Ausschnitt: recessed depth 185 mm

z.B. Art.Nr.:75246815 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCU Z CHART 1.2 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCU02 Z CHART 1.2

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 175 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 44°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 995 lm, CIE flux code: 33 55 77 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 44°, UGR < 10 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.9 W, Klasse 2

Abmessungen: length 120 mm, width 120 mm, height 113 mm, 1.05 kg

Ausschnitt: recessed depth 175 mm

z.B. Art.Nr.:75236815 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWCV Z CHART 0.9 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWCV02 Z CHART 0.9

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; Einbautiefe 135 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP67; Klasse 2; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Einbau, Inox, IP67, IK08, Außen, 640 lm, CIE flux code: 23 46 70 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 35°, UGR < 10 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 2

Abmessungen: length 85 mm, width 85 mm, height 120 mm, 0.7 kg

Ausschnitt: recessed depth 135 mm

z.B. Art.Nr.:75226815 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWCW Z X-BEAM ROUND 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCW02 Z X-BEAM ROUND 1.0 Anthrazitgrau

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 108°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 110°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 108°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 25.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 160 mm, height 35 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:700474A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW03 Z X-BEAM ROUND 1.0 Mattschwarz

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 108°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 110°, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 1680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 108°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 25.0 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 160 mm, height 35 mm, 1.41 kg

z.B. Art.Nr.:700474B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW04 Z X-BEAM ROUND 1.0 Bronze

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 108°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 110°, Bronze, IP65, Außen, 1680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 108°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 25.0 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 160 mm, height 35 mm, 1.41 kg
z.B. Art.Nr.:700474Q4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCX Z LINUS 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCX02 Z LINUS 1.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 2; Erdspieß optional erhältlich; Befestigungssockel nicht enthalten;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 230 lm, CIE flux
code: 47 75 92 7 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 220 - 240 V, 7.2 W, Klasse 2

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 250 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:726173A4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCX03 Z LINUS 1.0 Graue Textur

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 2; Erdspieß optional erhältlich; Befestigungssockel nicht enthalten;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 230 lm, CIE flux
code: 47 75 92 7 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 220 - 240 V, 7.2 W, Klasse 2

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 250 mm, 0.95 kg
z.B. Art.Nr.:726173D4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCY Z COSTA 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCY02 Z COSTA 2.0 Weiß LLDPE + Schwarz

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weiß LLDPE + Schwarz; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm
dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem
Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65;
Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weiß LLDPE + Schwarz, IP65, Außen, 130 lm, CIE flux
code: 15 38 67 41 100

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3
SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: 220 - 240 V, 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 280 mm, height 350 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:8652860B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCY03 Z COSTA 2.0 Weißes LLDPE + Verkehrsorange

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE +
Verkehrsorange; RAL 2009; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ;
220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8
Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich;
Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Verkehrsorange, RAL 2009, IP65, Außen,
130 lm, CIE flux code: 15 38 67 41 100

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3

SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: 220 - 240 V, 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 280 mm, height 350 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:865286OR9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCY04 Z COSTA 2.0 Weißes LLDPE + Wasserblau

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Wasserblau; RAL 5021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Wasserblau, RAL 5021, IP65, Außen, 130 lm, CIE flux code: 15 38 67 41 100

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: 220 - 240 V, 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 280 mm, height 350 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:865286SB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCY05 Z COSTA 2.0 Weißes LLDPE + Rapsgebl

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Rapsgebl; RAL 1021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Rapsgebl, RAL 1021, IP65, Außen, 130 lm, CIE flux code: 15 38 67 41 100

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: 220 - 240 V, 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 280 mm, height 350 mm, 1.1 kg

z.B. Art.Nr.:865286YE9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ Z COSTA 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCZ02 Z COSTA 1.0 Weiß LLDPE + Schwarz

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weiß LLDPE + Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weiß LLDPE + Schwarz, IP65, Außen, 130 lm, CIE flux code: 15 38 67 41 100

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: 220 - 240 V, 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 235 mm, height 350 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:8651860B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ03 Z COSTA 1.0 Weißes LLDPE + Verkehrsorange

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Verkehrsorange; RAL 2009; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Verkehrsorange, RAL 2009, IP65, Außen, 130 lm, CIE flux code: 15 38 67 41 100

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal
Elektrisch: 220 - 240 V, 2.5 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 235 mm, height 350 mm, 1 kg
z.B. Art.Nr.:865186OR9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ04 Z COSTA 1.0 Weißes LLDPE + Wasserblau

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Wasserblau; RAL 5021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Wasserblau, RAL 5021, IP65, Außen, 130 lm, CIE flux code: 15 38 67 41 100

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal
Elektrisch: 220 - 240 V, 2.5 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 235 mm, height 350 mm, 1 kg
z.B. Art.Nr.:865186SB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ05 Z COSTA 1.0 Weißes LLDPE + Rapsgegelb

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Rapsgegelb; RAL 1021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Weißes LLDPE + Rapsgegelb, RAL 1021, IP65, Außen, 130 lm, CIE flux code: 15 38 67 41 100

LED: colour warm dimming, 2200 K - 4000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal
Elektrisch: 220 - 240 V, 2.5 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 235 mm, height 350 mm, 1 kg
z.B. Art.Nr.:865186YE9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD0 Z KIOSK FLOOR 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD002 Z KIOSK FLOOR 1.1 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 395 lm, CIE flux code: 50 82 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 35 mm, height 52 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:7072A4A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD003 Z KIOSK FLOOR 1.1 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 395 lm, CIE flux code: 50 82 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 100 mm, width 35 mm, height 52 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:7072A4Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD1 Z SWAM FLOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD102 Z SWAM FLOOR 1.0 Mattschwarz

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; mit geradem Standfuß oder gebogenem Standfuß zu kombinieren; Erdspeiß optional erhältlich; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 245 lm, CIE flux code: 49 85 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 185 mm, height 110 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:746178B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD103 Z SWAM FLOOR 1.0 Mattschwarz + Gold

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; mit geradem Standfuß oder gebogenem Standfuß zu kombinieren; Erdspeiß optional erhältlich; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP65, Außen, 310 lm, CIE flux code: 49 85 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 185 mm, height 110 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:746178K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD104 Z SWAM FLOOR 1.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; mit geradem Standfuß oder gebogenem Standfuß zu kombinieren; Erdspieß optional erhältlich; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, IP65, Außen, 245 lm, CIE flux code: 49 85 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 185 mm, height 110 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:746178Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD2 Z GEO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD202 Z GEO 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; inklusive Erdspieß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, tilt max 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 245 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 3.7 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 34 mm, height 76 mm, 0.29 kg

z.B. Art.Nr.:767562A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD203 Z GEO 1.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; inklusive Erdspieß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, tilt max 135°, Bronze, IP65, Außen, 245 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 3.7 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 34 mm, height 76 mm, 0.29 kg

z.B. Art.Nr.:767562Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD3 Z REED 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD302 Z REED 2.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspieß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 20 mm, height 900 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:770282A3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD303 Z REED 2.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 20 mm, height 900 mm, 0.45 kg

z.B. Art.Nr.:770282Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD4 Z REED 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWD402 Z REED 1.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 20 mm, height 600 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:770182A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD403 Z REED 1.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, inset 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 20 mm, height 600 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:770182Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD5 Z KIOSK FLOOR 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD502 Z KIOSK FLOOR 1.2 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 760 lm, CIE flux code: 50 82 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 165 mm, width 35 mm, height 52 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:7073A4A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD503 Z KIOSK FLOOR 1.2 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 760 lm, CIE flux code: 50 82 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: length 165 mm, width 35 mm, height 52 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:7073A4Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD6 Z KIOSK FLOOR 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD602 Z KIOSK FLOOR 1.3 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1130 lm, CIE flux code: 50 81 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 133 mm, width 148 mm, height 52 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:7074A4A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD603 Z KIOSK FLOOR 1.3 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 1130 lm, CIE flux code: 50 81 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 133 mm, width 148 mm, height 52 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:7074A4Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD7 Z GATE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD702 Z GATE 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 580 lm, CIE flux code: 68 95 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymmetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7582A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD703 Z GATE 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 610 lm, CIE flux code: 68 95 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7582A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD704 Z GATE 2.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 580 lm, CIE flux code: 68 95 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7582A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD705 Z GATE 2.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 610 lm, CIE flux code: 68 95 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.4 W, Klasse 1
Abmessungen: diameter 80 mm, height 28 mm, 0.38 kg
z.B. Art.Nr.:7582A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD8 Z GATE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WD802 Z GATE 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;
Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 400 lm, CIE flux
code: 69 95 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7581A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD803 Z GATE 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;
Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 420 lm, CIE flux
code: 69 95 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7581A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD804 Z GATE 1.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 400 lm, CIE flux code: 69 95 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7581A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWD805 Z GATE 1.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 420 lm, CIE flux code: 69 95 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 28 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:7581A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD9 Z PALOS CARRÉ 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD902 Z PALOS CARRÉ 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 680 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 60 mm, height 30 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:4164A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD903 Z PALOS CARRÉ 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 60 mm, height 30 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:4164A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD904 Z PALOS CARRÉ 1.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 680 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 60 mm, height 30 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:4164A4B2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD905 Z PALOS CARRÉ 1.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 60 mm, height 30 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:4164A4B4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD906 Z PALOS CARRÉ 1.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, IP65, Außen, 680 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: length 130 mm, width 60 mm, height 30 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:4164A4Q2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD907 Z PALOS CARRÉ 1.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 60 mm, height 30 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:4164A4Q4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA Z PALOS ROUND 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDA02 Z PALOS ROUND 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 680 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 134 mm, width 82 mm, height 30 mm, 0.7 kg
z.B. Art.Nr.:4166A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA03 Z PALOS ROUND 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 134 mm, width 82 mm, height 30 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:4166A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA04 Z PALOS ROUND 1.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 680 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 134 mm, width 82 mm, height 30 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:4166A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA05 Z PALOS ROUND 1.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 134 mm, width 82 mm, height 30 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:4166A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDA06 Z PALOS ROUND 1.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, IP65, Außen, 680 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 134 mm, width 82 mm, height 30 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:4166A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDA07 Z PALOS ROUND 1.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, IP65, Außen, 700 lm, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: length 134 mm, width 82 mm, height 30 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:4166A4Q4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB Z PALOS CARRÉ 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDB02 Z PALOS CARRÉ 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1310 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 90 mm, height 30 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:4165A4A2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB03 Z PALOS CARRÉ 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1350 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 90 mm, height 30 mm, 0.97 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:4165A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB04 Z PALOS CARRÉ 2.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 1310 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 90 mm, height 30 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:4165A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB05 Z PALOS CARRÉ 2.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 1350 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 90 mm, height 30 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:4165A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB06 Z PALOS CARRÉ 2.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, IP65, Außen, 1310 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 90 mm, height 30 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:4165A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB07 Z PALOS CARRÉ 2.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, IP65, Außen, 1350 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 130 mm, width 90 mm, height 30 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:4165A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC Z POLA 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDC02 Z POLA 2.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 250 lm, CIE flux code: 50 87 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: 24 V, inset 4.5 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 80 mm, height 23 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:7381A2A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC03 Z POLA 2.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspieß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 250 lm, CIE flux code: 50 87 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: 24 V, inset 4.5 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 80 mm, height 23 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:7381A2Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDD Z POLA 2.1 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDD02 Z POLA 2.1 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; Befestigungssockel enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 250 lm, CIE flux code: 50 87 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: 24 V, inset 4.5 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 80 mm, height 23 mm, 0.55 kg
z.B. Art.Nr.:7382A2A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDD03 Z POLA 2.1 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; Befestigungssockel enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Aufbau, Bronze, IP65, Außen, 250 lm, CIE flux code: 50 87 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: 24 V, inset 4.5 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 80 mm, height 23 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:7382A2Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDE Z X-BEAM 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDE02 Z X-BEAM 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckiger Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 108°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 110°, Anthrazitgrau, RAL 7016, 1680 lm, Beam Angle Correspondence Sphere (360°), Sorgente luminosa non direzionale, IP65, Außen, 1680 lm, CIE flux code: 49 76 90 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 108°, UGR < 10, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 24.3 W, Klasse 2
Abmessungen: length 130 mm, width 130 mm, height 35 mm, 1.22 kg, 9.4 kg/m
z.B. Art.Nr.:700374A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDE03 Z X-BEAM 1.0 Mattschwarz

Rechteckiger Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 108°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 110°, Mattschwarz, RAL 9005, 1680 lm, Beam Angle Correspondence Sphere (360°), Sorgente luminosa non direzionale, IP65, Außen, 1680 lm, CIE flux code: 49 76 90 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 108°, UGR < 10 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 24.3 W, Klasse 2

Abmessungen: length 130 mm, width 130 mm, height 35 mm, 1.22 kg, 9.4 kg/m

z.B. Art.Nr.:700374B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDE04 Z X-BEAM 1.0 Graue Textur

Rechteckiger Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 108°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 110°, Graue Textur, RAL 9007, 1680 lm, Beam Angle Correspondence Sphere (360°), Sorgente luminosa non direzionale, IP65, Außen, 1680 lm, CIE flux code: 49 76 90 0 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Extreme wide, beam angle 108°, UGR < 10 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 24.3 W, Klasse 2

Abmessungen: length 130 mm, width 130 mm, height 35 mm, 1.22 kg, 9.4 kg/m

z.B. Art.Nr.:700374D4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF Z STAKE FOLD 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDF02 Z STAKE FOLD 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive
Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, tilt max 90°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 590 lm,
CIE flux code: 1 9 43 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 100 mm, height 32 mm, 0.79 kg

z.B. Art.Nr.:727274A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF03 Z STAKE FOLD 1.0 Anthrazitgrau Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive
Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, tilt max 90°, Anthrazitgrau, Schwarz, RAL 7016, IP65,
Außen, 590 lm, CIE flux code: 1 9 43 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 100 mm, height 32 mm, 0.79 kg

z.B. Art.Nr.:727274A5, 90019004 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDF04 Z STAKE FOLD 1.0 Mattschwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, tilt max 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 590 lm, CIE flux code: 1 9 43 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 100 mm, height 32 mm, 0.79 kg

z.B. Art.Nr.:727274B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDF05 Z STAKE FOLD 1.0 Mattschwarz Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, tilt max 90°, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 590 lm, CIE flux code: 1 9 43 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 100 mm, height 32 mm, 0.79 kg

z.B. Art.Nr.:727274B5, 90019004 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDG Z STAKE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWDG02 Z STAKE 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, tilt max 90°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 590 lm, CIE flux code: 1 9 43 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 100 mm, height 32 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:727174A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDG03 Z STAKE 1.0 Anthrazitgrau Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, tilt max 90°, Anthrazitgrau, Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 590 lm, CIE flux code: 1 9 43 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 100 mm, height 32 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:727174A5, 90019004 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDG04 Z STAKE 1.0 Mattschwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, tilt max 90°, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 590 lm, CIE flux code: 1 9 43 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 100 mm, height 32 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:727174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDG05 Z STAKE 1.0 Mattschwarz Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Projektor, tilt max 90°, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 590 lm, CIE flux code: 1 9 43 50 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Wide

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 80 mm, width 100 mm, height 32 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:727174B5, 90019004 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDH Z PALOS ROUND 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWDH02 Z PALOS ROUND 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1310 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 134 mm, height 30 mm, 1.16 kg

z.B. Art.Nr.:4167A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDH03 Z PALOS ROUND 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1350 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 134 mm, height 30 mm, 1.16 kg

z.B. Art.Nr.:4167A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDH04 Z PALOS ROUND 2.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 1310 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 134 mm, height 30 mm, 1.16 kg

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:4167A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDH05 Z PALOS ROUND 2.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Mattschwarz, RAL 9005, IP65, Außen, 1350 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 134 mm, height 30 mm, 1.16 kg

z.B. Art.Nr.:4167A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDH06 Z PALOS ROUND 2.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, IP65, Außen, 1310 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 134 mm, height 30 mm, 1.16 kg

z.B. Art.Nr.:4167A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDH07 Z PALOS ROUND 2.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, IP65, Außen, 1350 lm, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 134 mm, height 30 mm, 1.16 kg

z.B. Art.Nr.:4167A4Q4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDI Z LINUS 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWDI02 Z LINUS 3.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; Befestigungssockel nicht enthalten; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 215 lm, CIE flux code: 51 89 97 98 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 150 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:726378A5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDI03 Z LINUS 3.0 Graue Textur

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; Befestigungssockel nicht enthalten; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 215 lm, CIE flux code: 51 89 97 98 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 150 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:726378D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDI04 Z LINUS 3.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspieß optional erhältlich; Befestigungssockel nicht enthalten; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Bronze, IP65, Außen, 215 lm, CIE flux code: 51 89 97 98 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.9 W, Klasse 1

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 150 mm, 0.69 kg

z.B. Art.Nr.:726378Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDJ Z STIPO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDJ02 Z STIPO 3.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 450 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 19

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 52 mm, height 164 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:737368A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDJ03 Z STIPO 3.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 135°, Bronze, IP65, Außen, 450 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 19

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 52 mm, height 164 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:737368Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDK Z STIPO 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDK02 Z STIPO 4.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 500 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 19

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 52 mm, height 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:737468A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL03 Z STIPO 4.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 135°, Bronze, IP65, Außen, 500 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 19

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 52 mm, height 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:737468Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL Z STIPO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDL02 Z STIPO 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 450

lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 19
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 52 mm, height 164 mm, 0.59 kg
z.B. Art.Nr.:737168A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL03 Z STIPO 1.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 135°, Bronze, IP65, Außen, 450 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 19
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 52 mm, height 164 mm, 0.59 kg
z.B. Art.Nr.:737168Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM Z TAPE 8.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDM02 Z TAPE 8.0

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspieß optional erhältlich; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 425 lm, CIE flux code: 53 89 99 98 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.8 W, Klasse 1
Abmessungen: length 180 mm, width 60 mm, height 800 mm, 3.1 kg
z.B. Art.Nr.:722474D5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDN Z STIPO 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

OWDN02 Z STIPO 2.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar;
Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever
& Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 500
lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 19

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 52 mm, height 120 mm, 0.56 kg

z.B. Art.Nr.:737268A5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDN03 Z STIPO 2.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2;
inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, tilt max 135°, Bronze, IP65, Außen, 500 lm, CIE flux code:
93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 38°, UGR < 19
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.7 W, Klasse 2
Abmessungen: diameter 52 mm, height 120 mm, 0.56 kg
z.B. Art.Nr.:737268Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDO Z TAPE 6.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWDO02 Z TAPE 6.0

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 425 lm, CIE flux code: 53 89 99 98 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 180 mm, width 60 mm, height 600 mm, 2.42 kg

z.B. Art.Nr.:722374D5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDP Z TAPE 4.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDP02 Z TAPE 4.0

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Bodenmontage, Stehend, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 425 lm, CIE flux code: 53 89 99 98 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: length 180 mm, width 60 mm, height 400 mm, 1.82 kg

z.B. Art.Nr.:722274D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ Z CENO on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDQ02 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz 2700K 9.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ03 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz 3000K 9.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ04 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz+Bronze 2700K 9.2W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ05 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz+Bronze 3000K 9.2W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ06 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz+Champagner 2700K 9.2W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ07 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz+Champagner 3000K 9.2W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ08 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz+Gold 2700K 9.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ09 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz+Gold 3000K 9.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:166562K5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0A Z CENO on STREX 1.0 Mattweiß 2700K 9.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0B Z CENO on STREX 1.0 Mattweiß 3000K 9.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166562W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0C Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz 2700K 9.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0D Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz 3000K 9.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0E Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze 2700K 9.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte

Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565BQ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0F Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze 3000K 9.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565BQ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0G Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 9.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0H Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 9.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0I Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K 9.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:166565K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0J Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K 9.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0K Z CENO on STREX 1.0 Mattweiß 2700K 9.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ0L Z CENO on STREX 1.0 Mattweiß 3000K 9.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 510 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.11 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166565W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR Z SARA on track 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDR02 Z SARA on track 1.0 PAR16 Mattschwarz

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.16 kg, adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157120B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDR03 Z SARA on track 1.0 PAR16 Gold

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.16 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDR04 Z SARA on track 1.0 PAR16 Mattschwarz + Gold

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.16 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157120K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDR05 Z SARA on track 1.0 PAR16 Mattweiß

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.16 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:157120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDR06 Z SARA on track 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 655 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.24 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDR07 Z SARA on track 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.24 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR08 Z SARA on track 1.0 LED Gold 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 655 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.24 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR09 Z SARA on track 1.0 LED Gold 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Gold, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.24 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0A Z SARA on track 1.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 655 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.24 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0B Z SARA on track 1.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.24 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0C Z SARA on track 1.0 LED Mattweiß 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.24 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDROD Z SARA on track 1.0 LED Mattweiß 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 115 mm, 0.24 kg, adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:157168W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDS Z PIRRO OPAL on track 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWDS02 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 220 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS03 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 240 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS04 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 220 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173284E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS05 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 240 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173284E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS06 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 270 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173284K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS07 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 280 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173284K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDT Z PIRRO SPOT on track 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWDT02 Z PIRRO SPOT on track 2.0 Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDT03 Z PIRRO SPOT on track 2.0 Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 715 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT04 Z PIRRO SPOT on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 675 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173264E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT05 Z PIRRO SPOT on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 715 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173264E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT06 Z PIRRO SPOT on track 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173264K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT07 Z PIRRO SPOT on track 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 770 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 94 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173264K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDU Z PIRRO OPAL on track 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWDU02 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 595 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.54 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173484B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDU03 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.54 kg, adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173484B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDU04 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 595 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.54 kg, adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173484E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDU05 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.54 kg, adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173484E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDU06 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 685 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.54 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173484K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDU07 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 710 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 65 mm, 0.54 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173484K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDV Z DRO on track 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDV02 Z DRO on track 1.0

Leuchte für 1-Phasen-Stromschienen; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz + Weißes Opalglas, IP20, Innen, 260 lm, CIE flux code: 26 51 76 60 87

LED: lamp QT14, socket G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80, initial MacAdam ≤ 6 SDCM

Elektrisch: 220 - 240 V, inset 3.0 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 126 mm, height 147 mm, 0.6 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:1724G0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDW Z PIRRO SPOT on track 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDW02 Z PIRRO SPOT on track 4.0 Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1290 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.58 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:173464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDW03 Z PIRRO SPOT on track 4.0 Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.58 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDW04 Z PIRRO SPOT on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1290 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.58 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173464E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDW05 Z PIRRO SPOT on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 1340 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.58 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173464E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDW06 Z PIRRO SPOT on track 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 1470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.58 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173464K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDW07 Z PIRRO SPOT on track 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, rotation 310°, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 1520 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: length 182 mm, width 50 mm, height 80 mm, 0.58 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:173464K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX Z CENO fort on track 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDX02 Z CENO fort on track 1.0 Mattschwarz 3000K 35.0W nicht dimmbar

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2810 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 72 mm, height 112 mm, 0.63 kg, adapter158 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166963B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX03 Z CENO fort on track 1.0 Mattschwarz 4000K 35.0W nicht dimmbar

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3120 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 72 mm, height 112 mm, 0.63 kg, adapter 158 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166963B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX04 Z CENO fort on track 1.0 Mattweiß 3000K 35.0W nicht dimmbar

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, IP20, Innen, 2810 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 72 mm, height 112 mm, 0.63 kg, adapter 158 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166963W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX05 Z CENO fort on track 1.0 Mattweiß 4000K 35.0W nicht dimmbar

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, IP20, Innen, 3120 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 72 mm, height 112 mm, 0.63 kg, adapter158 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166963W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX06 Z CENO fort on track 1.0 Mattschwarz 3000K 35.0W DALI-2

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 2810 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 72 mm, height 112 mm, 0.63 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166965B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX07 Z CENO fort on track 1.0 Mattschwarz 4000K 35.0W DALI-2

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3120 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 72 mm, height 112 mm, 0.63 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166965B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX08 Z CENO fort on track 1.0 Mattweiß 3000K 35.0W DALI-2

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, IP20, Innen, 2810 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 72 mm, height 112 mm, 0.63 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166965W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX09 Z CENO fort on track 1.0 Mattweiß 4000K 35.0W DALI-2

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, IP20, Innen, 3120 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 72 mm, height 112 mm, 0.63 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166965W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDY Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDY02 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 3000K 35.0W

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; PCB; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.4 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:168485B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDY03 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 4000K 35.0W

Runde Pendelleuchte aus Aluminium fur 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Oberflache Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; PCB; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.4 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:168485B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDY04 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattwei 3000K 35.0W

Runde Pendelleuchte aus Aluminium fur 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinwei; Oberflache Mattwei nasslackiert; matte Oberflachenstruktur; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; PCB; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.4 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:168485W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDY05 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattweiß 4000K 35.0W

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA
Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB;
Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, IP20, Innen, 3700 lm, CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.4 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:168485W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWDY06 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 3000K 35.0W UGR < 19

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische
PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; UGR ≤ 19;
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000
cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3
SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97
100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.4 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:1684M5B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDY07 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 4000K 35.0W UGR < 19

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.4 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:1684M5B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDY08 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattweiß 3000K 35.0W UGR < 19

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.4 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:1684M5W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDY09 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattweiß 4000K 35.0W UGR < 19

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, IP20, Innen, 3660 lm, CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Microprismatic, UGR < 19, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, 35 W, Klasse 2

Abmessungen: diameter 560 mm, height 216 mm, 4.4 kg, adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:1684M5W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ Z ODREY on track 1.7 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDZ02 Z ODREY on track 1.7 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.32 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187720BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ03 Z ODREY on track 1.7 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.32 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187720BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ04 Z ODREY on track 1.7 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.32 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187720GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ05 Z ODREY on track 1.7 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.32 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187720GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ06 Z ODREY on track 1.7 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.32 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187720WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ07 Z ODREY on track 1.7 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.32 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187720WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ08 Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ09 Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ0A Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ0B Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ0C Z ODREY on STREX 1.7 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765GB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ0D Z ODREY on STREX 1.7 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765GB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ0E Z ODREY on STREX 1.7 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765GG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ0F Z ODREY on STREX 1.7 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765GG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ0G Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ0H Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ0I Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765WW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ0J Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 151 mm, height 125 mm, 0.34 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765WW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE0 Z ODREY on track 1.6 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE002 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:187620BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE003 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187620BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE004 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187620GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE005 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 470 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187620GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE006 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187620WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE007 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 500 | 545 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 99

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187620WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE008 Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWE009 Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWE00A Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00B Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665BG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00C Z ODREY on STREX 1.6 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 475 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665GB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00D Z ODREY on STREX 1.6 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 520 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665GB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00E Z ODREY on STREX 1.6 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665GG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00F Z ODREY on STREX 1.6 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665GG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00G Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00H Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00I Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 480 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665WW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00J Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 191 mm, height 150 mm, 0.7 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665WW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE1 Z ODREY on track 1.1 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE102 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.29 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE103 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.29 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE104 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.29 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE105 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.29 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE106 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.29 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE107 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.29 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE108 Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE109 Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE10A Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE10B Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165BG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE10C Z ODREY on STREX 1.1 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165GB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE10D Z ODREY on STREX 1.1 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165GB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE10E Z ODREY on STREX 1.1 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165GG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE10F Z ODREY on STREX 1.1 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165GG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE10G Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE10H Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE10I Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 400 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165WW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE10J Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 55 mm, height 116 mm, 0.28 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187165WW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE2 Z ODREY on track 1.2 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE202 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.49 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187220BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE203 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.49 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187220BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE204 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.49 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187220GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE205 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.49 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187220GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE206 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.49 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187220WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE207 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.49 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187220WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE208 Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE209 Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE20A Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE20B Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265BG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE20C Z ODREY on STREX 1.2 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 380 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265GB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE20D Z ODREY on STREX 1.2 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265GB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE20E Z ODREY on STREX 1.2 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265GG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE20F Z ODREY on STREX 1.2 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265GG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE20G Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 405 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE20H Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE20I Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 400 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265WW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE20J Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 250 mm, height 119 mm, 0.48 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187265WW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE3 Z ODREY on track 1.3 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE302 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 425 | 410 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 89

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.28 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:187320BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE303 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 430 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.28 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187320BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE304 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 410 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 89

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.28 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187320GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE305 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 430 | 415 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.28 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187320GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE306 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 455 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 90

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.28 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187320WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE307 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 460 | 500 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 91

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.28 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187320WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE308 Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 410 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE309 Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE30A Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 410 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE30B Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365BG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE30C Z ODREY on STREX 1.3 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 410 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365GB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE30D Z ODREY on STREX 1.3 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365GB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE30E Z ODREY on STREX 1.3 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 410 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365GG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE30F Z ODREY on STREX 1.3 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365GG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE30G Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 410 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE30H Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE30I Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365WW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE30J Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 100 mm, height 160 mm, 0.27 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187365WW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE4 Z ODREY on track 1.4 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE402 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 395 | 380 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 82

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187420BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE403 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 385 | 405 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 84

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187420BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE404 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Gold + Mattschwarz

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 395 | 380 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 82

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187420GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE405 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Gold, IP20, Innen, 385 | 405 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 84

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187420GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE406 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Mattweiß + Gold

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 425 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 84

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187420WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE407 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Mattweiß, IP20, Innen, 435 | 470 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 86

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 125 mm, height 195 mm, 0.33 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187420WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE408 Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 410 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWE409 Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWE40A Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 410 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE40B Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465BG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE40C Z ODREY on STREX 1.4 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 410 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465GB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE40D Z ODREY on STREX 1.4 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465GB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE40E Z ODREY on STREX 1.4 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 410 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465GG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE40F Z ODREY on STREX 1.4 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465GG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE40G Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI \geq

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 410 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE40H Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 445 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE40I Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 450 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465WW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE40J Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 97 99 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 124 mm, height 195 mm, 0.32 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187465WW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE5 Z CENO on STREX 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE502 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz 2700K 16.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE503 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz 3000K 16.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE504 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz+Bronze 2700K 16.2W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE505 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz+Bronze 3000K 16.2W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE506 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz+Champagner 2700K 16.2W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE507 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz+Champagner 3000K 16.2W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever &

Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE508 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz+Gold 2700K 16.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE509 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz+Gold 3000K 16.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662K5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50A Z CENO on STREX 2.0 Mattweiß 2700K 16.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166662W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50B Z CENO on STREX 2.0 Mattweiß 3000K 16.2W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:166662W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50C Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz 2700K 16.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50D Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz 3000K 16.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50E Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Bronze 2700K 16.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50F Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Bronze 3000K 16.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50G Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz+Champagner 2700K 16.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte

Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50H Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz+Champagner 3000K 16.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50I Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K 16.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3
Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:166665K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50J Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K 16.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50K Z CENO on STREX 2.0 Mattweiß 2700K 16.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 965 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE50L Z CENO on STREX 2.0 Mattweiß 3000K 16.2W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1020 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 6.9 W, total insets 13.8 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 35 mm, height 55 mm, 0.19 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:166665W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE6 Z SOLLI on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE602 Z SOLLI on STREX 1.0 Frosted Diamond 2700K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Frosted Diamond; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Frosted Diamond, IP20, Innen, 280 lm, CIE flux code: 26 50 75 67 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.55 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:238185FD3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE603 Z SOLLI on STREX 1.0 Frosted Diamond 3000K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Frosted Diamond; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Frosted Diamond, IP20, Innen, 290 lm, CIE flux code: 26 50 75 67 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.55 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:238185FD5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE604 Z SOLLI on STREX 1.0 Smoked Diamond 2700K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Smoked Diamond; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Smoked Diamond, IP20, Innen, 155 lm, CIE flux code: 23 47 75 73 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.55 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:238185TD3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE605 Z SOLLI on STREX 1.0 Smoked Diamond 3000K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Smoked Diamond; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Smoked Diamond, IP20, Innen, 160 lm, CIE flux code: 23 47 75 73 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.55 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:238185TD5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE606 Z SOLLI on STREX 1.0 Weißes Opalglas 2700K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Weißes Opalglas; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Weißes Opalglas, IP20, Innen, 255 lm, CIE flux code: 25 50 75 55 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.55 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:238185WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE607 Z SOLLI on STREX 1.0 Weißes Opalglas 3000K

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Weißes Opalglas; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Weißes Opalglas, IP20, Innen, 265 lm, CIE flux code: 25 50 75 55 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 5.3 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 120 mm, height 128 mm, 0.55 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:238185WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE7 Z MICK on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE702 Z MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold 2700K 12.9W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.22 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159442J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE703 Z MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold 3000K 12.9W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 435 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.22 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159442J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE704 Z MICK on STREX 1.0 Mattschwarz+Gold 2700K 12.9W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.22 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159442K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE705 Z MICK on STREX 1.0 Mattschwarz+Gold 3000K 12.9W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen,

435 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.22 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159442K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE706 Z MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold 2700K 12.9W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.22 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159445J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE707 Z MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold 3000K 12.9W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 435 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.22 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:159445J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE708 Z MICK on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K 12.9W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.22 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159445K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE709 Z MICK on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K 12.9W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 435 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 9.7 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.22 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159445K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE8 Z STREX MODULE 1.0 DOT (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE802 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz 2700K 11.3W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 805 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: length 301 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.11 kg, adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171342B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE803 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz 3000K 11.3W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 880 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: length 301 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.11 kg, adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171342B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE804 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß 2700K 11.3W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 805 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: length 301 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.11 kg, adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171342W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE805 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß 3000K 11.3W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 880 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: length 301 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.11 kg, adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171342W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE806 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz 2700K 11.3W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 805 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: length 301 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.11 kg, adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171345B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE807 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz 3000K 11.3W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 880 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: length 301 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.11 kg, adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171345B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE808 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß 2700K 11.3W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 805 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: length 301 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.11 kg, adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171345W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE809 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß 3000K 11.3W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 880 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 24°

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 8.5 W, Klasse 3

Abmessungen: length 301 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.11 kg, adapter301 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171345W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE9 Z MATCH on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE902 Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz 2700K 9.3W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:179152B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWE903 Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz 3000K 9.3W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWE904 Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz+Aluminium 2700K 9.3W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE905 Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz+Aluminium 3000K 9.3W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE906 Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz+Champagner 2700K 9.3W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE907 Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz+Champagner 3000K 9.3W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWE908 Z MATCH on STREX 1.0 Mattweiß 2700K 9.3W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWE909 Z MATCH on STREX 1.0 Mattweiß 3000K 9.3W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter 115 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90A Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz 2700K 9.3W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179155B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90B Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz 3000K 9.3W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:179155B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90C Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz + Aluminium 2700K 9.3W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179155BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90D Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz + Aluminium 3000K 9.3W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Aluminium, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179155BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90E Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz+Champagner 2700K 9.3W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, L80 / 50000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179155CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90F Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz+Champagner 3000K 9.3W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, L80 / 50000h, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179155CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90G Z MATCH on STREX 1.0 Mattweiß 2700K 9.3W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute

austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179155W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWE90H Z MATCH on STREX 1.0 Mattweiß 3000K 9.3W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 117 mm, 0.14 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179155W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEA Z STREX MODULE 2.0 OPAL (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEA02 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz 2700K 28.5W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1240 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: length 1198 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.32 kg, adapter1290 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171482B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA03 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz 3000K 28.5W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1280 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: length 1198 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.32 kg, adapter1290 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171482B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA04 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß 2700K 28.5W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1240 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: length 1198 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.32 kg, adapter1290 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171482W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA05 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß 3000K 28.5W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1280 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: length 1198 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.32 kg, adapter1290 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171482W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA06 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz 2700K 28.5W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1240 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: length 1198 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.32 kg, adapter1290 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171485B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA07 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz 3000K 28.5W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; DALI dimmbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1280 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: length 1198 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.32 kg, adapter1290 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171485B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA08 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß 2700K 28.5W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1240 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: length 1198 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.32 kg, adapter1290 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171485W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA09 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß 3000K 28.5W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1280 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 24.2 W, Klasse 3

Abmessungen: length 1198 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.32 kg, adapter1290 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171485W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEB Z MICK on STREX 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWEB02 Z MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold 2700K 21.6W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 890 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 9.2 W, total insets 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.44 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159542J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEB03 Z MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold 3000K 21.6W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 935 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 9.2 W, total insets 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.44 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159542J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB04 Z MICK on STREX 2.0 Mattschwarz+Gold 2700K 21.6W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 890 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 9.2 W, total insets 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.44 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159542K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB05 Z MICK on STREX 2.0 Mattschwarz+Gold 3000K 21.6W nicht dimmbar

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 935 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 9.2 W, total insets 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.44 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:159542K5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB06 Z MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold 2700K 21.6W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 890 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 9.2 W, total insets 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.44 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159545J3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB07 Z MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold 3000K 21.6W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 935 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 9.2 W, total insets 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.44 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159545J5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB08 Z MICK on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K 21.6W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 890 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 9.2 W, total insets 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.44 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159545K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB09 Z MICK on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K 21.6W DALI-2

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9005, IP20, Innen, 935 lm, CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 23°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 9.2 W, total insets 18.4 W, Klasse 3

Abmessungen: length 26 mm, width 26 mm, height 130 mm, 0.44 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:159545K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC Z STREX MODULE 1.0 OPAL (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEC02 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz 2700K 14.2W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 49 80 96
100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: length 601 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.16 kg, adapter693 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171382B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC03 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz 3000K 14.2W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 640 lm, CIE flux code: 49 80 96
100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: length 601 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.16 kg, adapter693 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171382B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC04 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß 2700K 14.2W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 49 80 96 100

100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: length 601 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.16 kg, adapter693 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171382W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC05 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß 3000K 14.2W nicht dimmbar

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 640 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: length 601 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.16 kg, adapter693 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171382W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC06 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz 2700K 14.2W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: length 601 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.16 kg, adapter693 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171385B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC07 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz 3000K 14.2W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 640 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: length 601 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.16 kg, adapter693 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171385B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC08 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß 2700K 14.2W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: length 601 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.16 kg, adapter693 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171385W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC09 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß 3000K 14.2W DALI

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 640 lm, CIE flux code: 49 80 96 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI, 48 V, inset 12.1 W, Klasse 3

Abmessungen: length 601 mm, width 16 mm, height 18 mm, 0.16 kg, adapter693 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:171385W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWED Z MATCH on STREX 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWED02 Z MATCH on STREX 3.0 Mattschw. 2700K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179265B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWED03 Z MATCH on STREX 3.0 Mattschw. 3000K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179265B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED04 Z MATCH on STREX 3.0 Alu 2700K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179265L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED05 Z MATCH on STREX 3.0 Alu 3000K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:179265L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWED06 Z MATCH on STREX 3.0 Champagner 2700K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179265M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWED07 Z MATCH on STREX 3.0 Champagner 3000K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179265M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED08 Z MATCH on STREX 3.0 Mattwh 2700K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179265W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED09 Z MATCH on STREX 3.0 Mattwh 3000K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179265W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED0A Z MATCH on STREX 3.0 Mattschw. 2700K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179465B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED0B Z MATCH on STREX 3.0 Mattschw. 3000K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179465B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED0C Z MATCH on STREX 3.0 Alu 2700K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:179465L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWED0D Z MATCH on STREX 3.0 Alu 3000K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179465L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWED0E Z MATCH on STREX 3.0 champ. 2700K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179465M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED0F Z MATCH on STREX 3.0 champ. 3000K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179465M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED0G Z MATCH on STREX 3.0 Mattwh 2700K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179465W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED0H Z MATCH on STREX 3.0 Mattwh 3000K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 300 mm, 0.18 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179465W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEE Z MATCH on STREX 5.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWEE02 Z MATCH on STREX 5.0 Mattschw. 2700K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179365B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEE03 Z MATCH on STREX 5.0 Mattschw. 3000K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179365B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE04 Z MATCH on STREX 5.0 Alu 2700K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179365L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE05 Z MATCH on STREX 5.0 Alu 3000K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179365L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE06 Z MATCH on STREX 5.0 Champagner 2700K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179365M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE07 Z MATCH on STREX 5.0 Champagner 3000K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:179365M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEE08 Z MATCH on STREX 5.0 Mattwh 2700K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179365W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEE09 Z MATCH on STREX 5.0 Mattwh 3000K 8W incl. 0.95-1.2m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.95-1.2 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179365W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE0A Z MATCH on STREX 5.0 Mattschw. 2700K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179565B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE0B Z MATCH on STREX 5.0 Mattschw. 3000K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179565B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE0C Z MATCH on STREX 5.0 Alu 2700K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179565L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE0D Z MATCH on STREX 5.0 Alu 3000K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Aluminium gebürstet, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179565L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE0E Z MATCH on STREX 5.0 champ. 2700K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179565M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE0F Z MATCH on STREX 5.0 champ. 3000K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179565M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE0G Z MATCH on STREX 5.0 Mattwh 2700K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter 175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179565W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE0H Z MATCH on STREX 5.0 Mattwh 3000K 8W incl. 0.35-0.60m SUSP

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 0.35-0.60 m suspension, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 26 mm, height 500 mm, 0.23 kg, adapter175 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179565W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF Z BOX mini on STREX 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEF02 Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+reflektor Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258162BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF03 Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+reflektor Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF04 Z BOX on STREX 1.0 MbK 2700K 7W Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF05 Z BOX on STREX 1.0 MbK 3000K 7W Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF06 Z BOX on STREX 1.0 MbK 2700K 7W Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF07 Z BOX on STREX 1.0 MbK 3000K 7W Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF08 Z BOX on STREX 1.0 MbK 2700K 7W Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF09 Z BOX on STREX 1.0 MbK 3000K 7W Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0A Z BOX on STREX 1.0 Mbk 2700K 7W Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0B Z BOX on STREX 1.0 Mbk 3000K 7W Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258162BH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0C Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+reflektor champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0D Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+reflektor champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0E Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze naslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze naslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0F Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze naslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze naslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0G Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0H Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0I Z BOX on STREX 1.0 Mbk 2700K 7W Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0J Z BOX on STREX 1.0 MbK 3000K 7W Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162BWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0K Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+reflektor Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258162WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0L Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+reflektor Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0M Z BOX on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0N Z BOX on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0O Z BOX on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0P Z BOX on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0Q Z BOX on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0R Z BOX on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX

48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0S Z BOX on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF0T Z BOX on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0U Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+reflektor champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0V Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+reflektor champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0W Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0X Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; matte feine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0Y Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF0Z Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF10 Z BOX on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF11 Z BOX on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+RefI Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF12 Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA COB Gehäuse+RefI Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF13 Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA COB Gehäuse+RefI Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF14 Z BOX on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA COB Gehäuse+RefI MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF15 Z BOX on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA COB Gehäuse+RefI MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF16 Z BOX on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF17 Z BOX on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF18 Z BOX on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF19 Z BOX on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1A Z BOX on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+Refl champ.+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor
Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1B Z BOX on STREX 1.0 Mbk 3000K 7W DA Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90;
48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor
Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1C Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA Gehäuse+Refl champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90;
48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor
Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF1D Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA Gehäuse+Refl champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF1E Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze naslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze naslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1F Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze naslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze naslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1G Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1H Z BOX on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1I Z BOX on STREX 1.0 Mbk 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX
48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1J Z BOX on STREX 1.0 Mbk 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX

48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165BWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1K Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1L Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1M Z BOX on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1N Z BOX on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1O Z BOX on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1P Z BOX on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1Q Z BOX on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX

48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1R Z BOX on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1S Z BOX on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF1T Z BOX on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF1U Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF1V Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1W Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF1X Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF1Y Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF1Z Z BOX on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF20 Z BOX on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WWM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF21 Z BOX on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.2 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WWM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEH Z SQUBE on track 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEH02 Z PAR16 MbK 6.5W LP 3000K CRI90 inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 480 | 460 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.32 kg, adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH03 Z PAR16 Mwh 6.5W LP 2700K CRI90 inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 505 | 550 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.32 kg, adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH04 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattschw. CWD 5.9W Innen Predecessors

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3

SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144164B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH05 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattweiß CWD 5.9W Innen Predecessors

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144164W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH06 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:144168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEH07 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEH08 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattschw. CWD 5.9W Catalogue Items

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144168B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH09 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattweiß 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 415 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.36 kg, adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144168W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH0A Z SQUBE on track 1.0 LED Mattweiß 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 430 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.36 kg, adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144168W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH0B Z SQUBE on track 1.0 LED Mattwh CWD 5.9W Innen Catalogue Items

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 350 lm, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.36 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144168W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH0C Z PAR16 MbK 6.5W LP 2700K CRI90 inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 460 | 480 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.32 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144720B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH0D Z PAR16 Mwh 6.5W LP 3000K CRI90 inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 550 | 505 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 77 mm, 0.32 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144720W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI Z RAY on track 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEI02 Z on track 3.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217420B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI03 Z on track 3.0 PAR16 Gld 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217420G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI04 Z on track 3.0 PAR16 champ. 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217420M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI05 Z on track 3.0 PAR16 Kupfer 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI06 Z on track 3.0 PAR16 Mwh 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:217420W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI07 Z on track 3.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217620B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI08 Z on track 3.0 PAR16 Gld 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217620G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI09 Z on track 3.0 PAR16 champ. 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 465 |

450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217620M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI0A Z on track 3.0 PAR16 Kupfer 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217620P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI0B Z on track 3.0 PAR16 Mwh 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 300 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217620W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ Z RAY on track 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Lieferrn und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEJ02 Z on track 2.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ03 Z on track 2.0 PAR16 Gld 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217320G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ04 Z on track 2.0 PAR16 champ. 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217320M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ05 Z on track 2.0 PAR16 Kupfer 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217320P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ06 Z on track 2.0 PAR16 Mwh 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 3-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 540 | 495 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.68 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:217320W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ07 Z on track 2.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.54 kg, adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217520B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ08 Z on track 2.0 PAR16 Gld 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.54 kg, adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217520G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ09 Z on track 2.0 PAR16 champ. 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Champagner, IP20, Innen, 465 |

450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.54 kg, adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217520M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ0A Z on track 2.0 PAR16 Kupfer 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.54 kg, adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217520P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ0B Z on track 2.0 PAR16 Mwh 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 1-Phasen

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 495 | 540 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 67 mm, height 200 mm, 0.54 kg, adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217520W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEK Z HEXO on track 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWEK02 Z on track 2.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEK03 Z on track 2.0 PAR16 Gld 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEK04 Z on track 2.0 PAR16 Kupfer 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Kupfer; naslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm,
CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215320P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEK05 Z on track 2.0 PAR16 Bronze 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Bronze; naslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 465 | 450 lm,
CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215320Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEK06 Z on track 2.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20,
Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:215520B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEK07 Z on track 2.0 PAR16 Gld 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehangt, incl. 2.5 m suspension, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215520G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEK08 Z on track 2.0 PAR16 Kupfer 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehangt, incl. 2.5 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215520P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEK09 Z on track 2.0 PAR16 Bronze 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Schiene abgehangt, incl. 2.5 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 200 mm, 0.58 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215520Q0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL Z HEXO on track 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEL02 Z on track 3.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 465 | 445 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215420B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL03 Z on track 3.0 PAR16 Gld 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Gold, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEL04 Z on track 3.0 PAR16 Kupfer 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEL05 Z on track 3.0 PAR16 Bronze 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 3-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEL06 Z on track 3.0 PAR16 MbK 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 445 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 96

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215620B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL07 Z on track 3.0 PAR16 Gld 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Gold, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215620G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL08 Z on track 3.0 PAR16 Kupfer 6.5W PAR16 LP 3000K CRI90 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Kupfer, IP20, Innen, 465 | 450 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215620P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL09 Z on track 3.0 PAR16 Bronze 6.5W PAR16 LP 2700K CRI90 1-Phasen

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, incl. 2.5 m suspension, Bronze, IP20, Innen, 450 | 465 lm, CIE flux code: 94 98 100 100 97

LED: lamp PAR16, socket GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90

Elektrisch: 100 - 240 V, inset 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 77 mm, height 300 mm, 0.74 kg, adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:215620Q0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM Z HEXO mini on STREX 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEM02 Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+reflektor Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM03 Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+reflektor Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM04 Z HEXO on STREX 1.0 MbK 2700K 7W Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM05 Z HEXO on STREX 1.0 MbK 3000K 7W Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und

abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM06 Z HEXO on STREX 1.0 MbK 2700K 7W Gehäuse+RefI Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM07 Z HEXO on STREX 1.0 MbK 3000K 7W Gehäuse+RefI Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM08 Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+Refl Mattwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM09 Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+Refl Mattwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0A Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+Refl Mattbk+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0B Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+Refl Mattbk+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0C Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze naslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze naslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0D Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze naslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze naslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0E Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß naslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0F Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0G Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+reflektor Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor

Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0H Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+reflektor Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0I Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0J Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl Mbk+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0K Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0L Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz naslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0M Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+Refl Mattwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0N Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+Refl Mattwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM00 Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+Refl Mattbk+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0P Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+Refl Mattbk+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0Q Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0R Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258462WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0S Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0T Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0U Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0V Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0W Z HEXO on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0X Z HEXO on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA Gehäuse+RefI MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM0Y Z HEXO on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+RefI Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß
+ Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM02 Z HEXO on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA Gehäuse+RefI Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz naslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM10 Z HEXO on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+RefI Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258465BJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM11 Z HEXO on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM12 Z HEXO on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM13 Z HEXO on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM14 Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM15 Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM16 Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM17 Z HEXO on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM18 Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM19 Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258465WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM1A Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM1B Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM1C Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM1D Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM1E Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät

durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM1F Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM1G Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor
Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM1H Z HEXO on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM1I Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258465WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM1J Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM1K Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM1L Z HEXO on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 81 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN Z RAY mini on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWEN02 Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W COB Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258262BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN03 Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W COB Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN04 Z RAY on STREX 1.0 MbK 2700K 7W COB Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN05 Z RAY on STREX 1.0 MbK 3000K 7W COB Gehäuse+RefI MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN06 Z RAY on STREX 1.0 MbK 2700K 7W Gehäuse+RefI MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN07 Z RAY on STREX 1.0 MbK 3000K 7W Gehäuse+RefI MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258262BCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN08 Z RAY on STREX 1.0 MbK 2700K 7W COB Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258262BE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN09 Z RAY on STREX 1.0 MbK 3000K 7W COB Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BE5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0A Z RAY on STREX 1.0 Mbk 2700K 7W Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0B Z RAY on STREX 1.0 Mbk 3000K 7W Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWENOC Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+reflektor champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWENOD Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+reflektor champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0E Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0F Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0G Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0H Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0I Z RAY on STREX 1.0 MbK 2700K 7W Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0J Z RAY on STREX 1.0 Mbk 3000K 7W Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262BWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0K Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W COB Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258262WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWENOL Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W COB Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWENOM Z RAY on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W COB Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0N Z RAY on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W COB Gehäuse+Refl Mbk+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0O Z RAY on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl Mbk+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0P Z RAY on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl Mbk+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0Q Z RAY on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W COB Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0R Z RAY on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W COB Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0S Z RAY on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0T Z RAY on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0U Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+reflektor champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0V Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+reflektor champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0W Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0X Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0Y Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN0Z Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN10 Z RAY on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WWM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN11 Z RAY on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WWM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN12 Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN13 Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN14 Z RAY on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA COB Gehäuse+RefI MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN15 Z RAY on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA COB Gehäuse+RefI MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN16 Z RAY on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN17 Z RAY on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN18 Z RAY on STREX 1.0 Mbk 2700K 7W DA COB Gehäuse+RefI Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN19 Z RAY on STREX 1.0 Mbk 3000K 7W DA COB Gehäuse+RefI Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1A Z RAY on STREX 1.0 Mbk 2700K 7W DA Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1B Z RAY on STREX 1.0 Mbk 3000K 7W DA Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1C Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA Gehäuse+Refl champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1D Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA Gehäuse+Refl champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1E Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1F Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1G Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1H Z RAY on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1I Z RAY on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1J Z RAY on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265BWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1K Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1L Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1M Z RAY on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1N Z RAY on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN10 Z RAY on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1P Z RAY on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1Q Z RAY on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1R Z RAY on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1S Z RAY on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258265WH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1T Z RAY on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl champ.+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1U Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1V Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1W Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1X Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1Y Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN1Z Z RAY on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA COB Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN20 Z RAY on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN21 Z RAY on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: diameter 70 mm, height 82 mm, 0.16 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO Z DOCUS mini on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEO02 Z DOCUS on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO03 Z DOCUS on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO04 Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 2700K 7W Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BBQ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO05 Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 3000K 7W Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BBQ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO06 Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 2700K 7W Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BE3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO07 Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 3000K 7W Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BE5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO08 Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 2700K 7W Gehäuse+Refl Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO09 Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 3000K 7W Gehäuse+Refl Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0A Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 2700K 7W Gehäuse+Refl MbK+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0B Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 3000K 7W Gehäuse+RefI MbK+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0C Z DOCUS on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W Gehäuse+RefI Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258362BW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00D Z DOCUS on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362BW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00E Z DOCUS on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0F Z DOCUS on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+RefI Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0G Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+RefI MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WBQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0H Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+RefI MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht

dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WBQ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0I Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WE3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0J Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00K Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00L Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor
Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WJ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0M Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W Gehäuse+Refl MbK+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WK3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0N Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W Gehäuse+Refl MbK+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WK5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO00 Z DOCUS on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0P Z DOCUS on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0Q Z DOCUS on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz

nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0R Z DOCUS on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0S Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0T Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0U Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0V Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+MbK

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0W Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl.
STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00X Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE00Y Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 2700K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0Z Z DOCUS on STREX 1.0 MbK 3000K 7W DA Gehäuse+Refl MbK+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO10 Z DOCUS on STREX 1.0 Mattbk 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO11 Z DOCUS on STREX 1.0 Mattbk 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

(Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9005, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO12 Z DOCUS on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO13 Z DOCUS on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO14 Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mbk+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO15 Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mbk+Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl.

STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO16 Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO17 Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+Mbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WE5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO18 Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WJ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO19 Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mwh+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold naslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WJ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO1A Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mbk+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO1B Z DOCUS on STREX 1.0 Mwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mbk+Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , initial MacAdam ≤ 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter 171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO1C Z DOCUS on STREX 1.0 Mattwh 2700K 7W DA Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré

oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 440 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 2700 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO1D Z DOCUS on STREX 1.0 Mattwh 3000K 7W DA Gehäuse+Refl Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 470 lm, CIE flux code: 95 98 100 100 100

LED: 3000 K, CRI \geq 90, initial MacAdam \leq 2 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, inset 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: length 70 mm, width 70 mm, height 82 mm, 0.18 kg, adapter171 mm, inkl. STREX 48 V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP Z SQUBE on track 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEP02 Z SQUBE on track 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 110 mm, 0.75 kg, adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144558B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP03 Z SQUBE on track 3.0 LED Mattschwarz 3000K 14.6W

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1480 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 110 mm, 0.75 kg, adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144558B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP04 Z SQUBE on track 3.0 LED Mattweiß 2700K 14.6W

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 110 mm, 0.75 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144558W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEP05 Z SQUBE on track 3.0 LED Mattweiß 3000K 14.6W

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1480 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 110 mm, 0.75 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144558W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEP06 Z SQUBE on track 3.0 LED Mattschwarz 3000K 19.8W

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 1390 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 110 mm, 0.75 kg, adapter76 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:144564B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEP07 Z SQUBE on track 3.0 LED Mattweiß 2700K 19.8W

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1310 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 110 mm, 0.75 kg, adapter76 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144564W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEP08 Z SQUBE on track 3.0 LED Mattweiß 3000K 19.8W

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1390 lm, CIE flux code: 95 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000 h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 27°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 19.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 80 mm, height 110 mm, 0.75 kg, adapter76 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144564W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEQ Z SQUBE on track 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2024-09

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEQ02 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattweiß diameter65mm

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und
90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm,
CIE flux code: 91 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 65 mm, height 90 mm, 0.4 kg, adapter76 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144364W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ03 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial
MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und
90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 925 lm,
CIE flux code: 91 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 90 mm, 0.4 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144368B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ04 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 960 lm, CIE flux code: 91 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 90 mm, 0.4 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144368B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ05 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 5 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattschwarz, RAL 9005, IP20, Innen, 645 lm, CIE flux code: 76 96 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 5 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 58°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 90 mm, 0.4 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144368B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ06 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattweiß diameter55mm 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 925 lm, CIE flux code: 91 99 100 100 100

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 90 mm, 0.4 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144368W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ07 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattweiß diameter55mm 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 960 lm, CIE flux code: 91 99 100 100 100

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 3 SDCM

Optisch: Standard, beam angle 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 90 mm, 0.4 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:144368W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ08 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattweiß D55 colourwarmdimming

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 5 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, tilt max 90°, rotation 355°, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 645 lm, CIE flux code: 76 96 100 100 100

LED: colour warm dimming, 1800 K - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, initial MacAdam ≤ 5 SDCM

Optisch: Wide, beam angle 58°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: diameter 55 mm, height 90 mm, 0.4 kg, adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

LB-HT-013

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:144368W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
0W	Leuchten (LB-Ergänzung Wever & Ducreé)	2
	Schlussblatt	2504

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“